









Tabulka bublin_NOVÉ 4NP												
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ		Zasklení	Barva	Kování	Norma	Parapet	DOPLŇKY	POZNÁMKA
				4NP	Celkem							
01		OKNO V PLASTOVÉM RÁMU ŠÍŘKY MIN.78MM, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM SKLEM ,PEVNĚ ZASKLENÉ	1170 x 1750	8	8	ZASKLENÍ IZOLAČNÍ SKLO Ug= NORMOVÝ PARAMETR ČSN 730540-2, PLASTOVÝ SVĚTLEŠEDÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK	OKENNÍ RÁM BÍLÁ/BÍLÁ	–	Uw = DOPORUČENÁ HODNOTA (W/M2.K) NORMOVÝ PARAMETR ČSN 730540-2	BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU, PARAPET VE SPÁDU, STAVEBNÍ ZAČISTĚNÍ ŠTUKEM + MALBA		SOUČÁSTÍ OKNA JE INTERIEROVÁ PAROTĚSNÁ UZÁVĚRA SPÁRY min. třída zvukové izolace III. (35 –39 dB).
01s		OKNO V PLASTOVÉM RÁMU ŠÍŘKY MIN.78MM, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM SKLEM ,OTEVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ, OVLÁDANÉ Z PODLAHY KLIČKOU,	1170*1750	6	6	ZASKLENÍ IZOLAČNÍ SKLO Ug= NORMOVÝ PARAMETR ČSN 730540-2, PLASTOVÝ SVĚTLEŠEDÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK	OKENNÍ RÁM BÍLÁ/BÍLÁ	S CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM, S POJISTKOU PROTI OTEVŘENÍ KŘÍDLA VE SKLOPENÉ POLOZE	Uw = DOPORUČENÁ HODNOTA (W/M2.K) NORMOVÝ PARAMETR ČSN 730540-2	BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU, PARAPET VE SPÁDU, STAVEBNÍ ZAČISTĚNÍ ŠTUKEM + MALBA	OKNO SE SÍTÍ PROTI HMYZU	min. třída zvukové izolace III. (35 –39 dB). SOUČÁSTÍ OKNA JE INTERIEROVÁ PAROTĚSNÁ UZÁVĚRA SPÁRY
01sl		OKNO V PLASTOVÉM RÁMU ŠÍŘKY MIN.78MM, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM SKLEM ,OTEVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ, OVLÁDANÉ Z PODLAHY KLIČKOU,	1170*1750_LEVÉ	1	1	ZASKLENÍ IZOLAČNÍ SKLO Ug= NORMOVÝ PARAMETR ČSN 730540-2, PLASTOVÝ SVĚTLEŠEDÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK	OKENNÍ RÁM BÍLÁ/BÍLÁ	S CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM, S POJISTKOU PROTI OTEVŘENÍ KŘÍDLA VE SKLOPENÉ POLOZE	Uw = DOPORUČENÁ HODNOTA (W/M2.K) NORMOVÝ PARAMETR ČSN 730540-2	BEZ PARAPETU, PARAPET VE SPÁDU, STAVEBNÍ ZAČISTĚNÍ ŠTUKEM + MALBA	OKNO SE SÍTÍ PROTI HMYZU	min. třída zvukové izolace III. (35 –39 dB). SOUČÁSTÍ OKNA JE INTERIEROVÁ PAROTĚSNÁ UZÁVĚRA SPÁRY
02		OKNO V PLASTOVÉM RÁMU ŠÍŘKY MIN.78MM, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM SKLEM ,PEVNĚ ZASKLENÉ	1150*1500	2	2	ZASKLENÍ IZOLAČNÍ SKLO Ug= NORMOVÝ PARAMETR ČSN 730540-2, PLASTOVÝ SVĚTLEŠEDÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK	OKENNÍ RÁM BÍLÁ/BÍLÁ	–	Uw = DOPORUČENÁ HODNOTA (W/M2.K) NORMOVÝ PARAMETR ČSN 730540-2	BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU, PARAPET VE SPÁDU, STAVEBNÍ ZAČISTĚNÍ ŠTUKEM + MALBA		SOUČÁSTÍ OKNA JE INTERIEROVÁ PAROTĚSNÁ UZÁVĚRA SPÁRY
03		OKNO V PLASTOVÉM RÁMU ŠÍŘKY MIN.78MM, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM SKLEM ,OTEVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ, OVLÁDANÉ Z PODLAHY , OVLÁDÁNÍ KLIČKOU	1500*1500	2	2	ZASKLENÍ IZOLAČNÍ SKLO Ug= NORMOVÝ PARAMETR ČSN 730540-2, PLASTOVÝ SVĚTLEŠEDÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK	OKENNÍ RÁM BÍLÁ/BÍLÁ	S CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM, S POJISTKOU PROTI OTEVŘENÍ KŘÍDLA VE SKLOPENÉ POLOZE	Uw = DOPORUČENÁ HODNOTA (W/M2.K) NORMOVÝ PARAMETR ČSN 730540-2	BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU, PARAPET VE SPÁDU, STAVEBNÍ ZAČISTĚNÍ ŠTUKEM + MALBA	OKNO SE SÍTÍ PROTI HMYZU	SOUČÁSTÍ OKNA JE INTERIEROVÁ PAROTĚSNÁ UZÁVĚRA SPÁRY
04		DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ VNITŘNÍ PRAVÉ, V PLASTOVÉM RÁMU,S OKOPOVÝM PLECHEM, PROSKLENÉ ,SE SAMOZAVÍRAČEM DO PLASTOVÉ ZÁRUBNĚ, BEZ PRAHU	1500 x 2100	1	1	ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO , PLASTOVÝ SVĚTLEŠEDÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK	RÁM BÍLÁ/BÍLÁ	KOVÁNÍ PLAST, SAMOZAVÍRAČ, KLIKA / KLIKA STANDARTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, BEZPEČNOSTNÍ 3-BODOVÝ ZÁMEK	Uw = DOPORUČENÁ HODNOTA (W/M2.K) NORMOVÝ PARAMETR ČSN 730540-2	–		–
010		OKNO V PLASTOVÉM RÁMU ŠÍŘKY MIN.78MM, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM SKLEM ,PEVNĚ ZASKLENÉ	1170 x 2000	4	4	ZASKLENÍ IZOLAČNÍ SKLO Ug= NORMOVÝ PARAMETR ČSN 730540-2, PLASTOVÝ SVĚTLEŠEDÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK	OKENNÍ RÁM BÍLÁ/BÍLÁ	–	Uw = DOPORUČENÁ HODNOTA (W/M2.K) NORMOVÝ PARAMETR ČSN 730540-2	BEZ PARAPETU, PARAPET VE SPÁDU, STAVEBNÍ ZAČISTĚNÍ ŠTUKEM + MALBA		SOUČÁSTÍ OKNA JE INTERIEROVÁ PAROTĚSNÁ UZÁVĚRA SPÁRY
18		OKNO V PLASTOVÉM RÁMU ŠÍŘKY MIN.78MM, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM SKLEM ,OTEVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ, OVLÁDANÉ Z PODLAHY KLIČKOU,	1170*1500	1	1	ZASKLENÍ IZOLAČNÍ SKLO Ug= NORMOVÝ PARAMETR ČSN 730540-2, PLASTOVÝ SVĚTLEŠEDÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK	OKENNÍ RÁM BÍLÁ/BÍLÁ	S CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM, S POJISTKOU PROTI OTEVŘENÍ KŘÍDLA VE SKLOPENÉ POLOZE	Uw = DOPORUČENÁ HODNOTA (W/M2.K) NORMOVÝ PARAMETR ČSN 730540-2	BEZ PARAPETU, PARAPET VE SPÁDU, STAVEBNÍ ZAČISTĚNÍ ŠTUKEM + MALBA	OKNO SE SÍTÍ PROTI HMYZU	OKNA OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ JSOU ZOBRAZENA PŘI POHLEDU Z INTERIERU SOUČÁSTÍ OKNA JE INTERIEROVÁ PAROTĚSNÁ UZÁVĚRA SPÁRY