




NÁZEV



STAVEBNÍ ÚPRAVY
KULTURNÍHO DOMU
V OLEŠNICI

STUPEŇ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ
STAVBY

ČÍSLO PROJEKTU	ORIENTACE	PARÉ
055		
MÍSTO STAVBY Křtěnoská 157, Olešnice		
K.Ú. Olešnice na Moravě	PARC. Č. 621,626	
NADMOŘSKÁ VÝŠKA 0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP		
INVESTOR Město Olešnice, nám. Míru 20, 679 74 Olešnice		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / PROJEKTANT ČÁSTI PD Helena Flodrová_architekt_____		
<div>Pradlákova 18, 602 00 Brno IČO 06380417 +420 775 615 774 h@helenaflodr.cz www.helenaflodr.cz</div>		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Helena Flodrová		
VYPRACOVALI Ing. arch. Helena Flodrová, Ing. arch. Viktor Jindra, Ing. arch. Andrea Prajsová, Ing. arch. Štěpán Hirsch, Tomáš Hron		
SCHÉMA OBJEKTU	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
		
MĚŘÍTKO -	FORMÁT A4	
ČÁST PROJEKTU D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST		
NÁZEV VÝKRESU VÝPIS SVÍTIDEL		
DATUM	01/2023	VÝKRES
		S

VÝPIS SVÍTIDEL

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	TYP	POČET				POPOPIS	POZNÁMKA	DESIGN
			1NP	2NP	GALERIE	CELKEM			
S01	schodiště	nástěné světlo	22	11	11	44 ks	Nástěnná LED svítidla Barva: BÍLÁ Barva RAL: 9016 Materiál svítidlo/difusor: HLINÍK/PMMA Voltáž / Frekvence: 220-240V/50-60Hz CRI: 80+ Lumen: 400lm Lm/W: 67lm/W Úhel záření: 2x160° IP: IP 20 Rozměry svítidla: 150 x 85 x h40		
S02.1, S02.2	přísalí + pod galerii, galerie 3.np	bodové zapuštěné světlo		38	18	56 ks	Zápuštná LED svítidla, stmívatelné, teplota 3000K Rozměry svítidla: d82 x h52 Materiál svítidlo/difusor: HLINÍK/PMMA Barva difusoru: TRANSPARENT Voltáž / Frekvence: 220-240V/50-60Hz CRI: 90+ Lumen: 820lm Lm/W: 91lm/W IP: IP 44	řízení DALI/PUSCH DIM	
S03.1	jeviště	LED pásek + hliníkový profil s difuzorem		51		m	LED pás 24V/4,8W/m min 400LM/m, stmívatelný, teplota 3000K, hliníkový rohový profil s matným difuzorem	řízení DALI/PUSCH DIM	
S04	Pnuté stropní pohledy hlavní sál	LED pásek v ploše + po obvodě ambientní osvětlení, hliníkový profil s difuzorem		650		m	LED pás 24V/4,8W/m min 400LM/m, stmívatelný, teplota 3000K hliníkový rohový profil s matným difuzorem	řízení DALI/PUSCH DIM	
S05	Osvětlení vestibulu	bodové zapuštěné světlo	32			32 ks	Zápuštná LED svítidla, stmívatelné, teplota 3000K Rozměry svítidla: d82 x h52 Materiál svítidlo/difusor: HLINÍK/PMMA Barva difusoru: TRANSPARENT Voltáž / Frekvence: 220-240V/50-60Hz CRI: 90+ Lumen: 820lm Lm/W: 91lm/W IP: IP 44	řízení DALI/PUSCH DIM	
S06.1	Ambientní osvětlení galerie zábradlí	LED pásek + hliníkový profil s difuzorem			19	m	LED pás 24V/4,8W/m min 400LM/m, stmívatelný, teplota 3000K, hliníkový rohový profil s matným difuzorem	řízení DALI/PUSCH DIM	
S07	Ambientní osvětlení hlavního sálu	LED pásek po obvodě ambientní osvětlení, hliníkový profil s difuzorem		50		m	LED pás 24V/4,8W/m min 400LM/m, stmívatelný, teplota 3000K hliníkový rohový profil s matným difuzorem	řízení DALI/PUSCH DIM	
S08	Ambientní osvětlení zadní stěna W08	LED pásek při horním a spodním okraji stěny, hliníkový profil s difuzorem		20		m	LED pás 24V/4,8W/m min 400LM/m, stmívatelný, teplota 3000K hliníkový rohový profil s matným difuzorem	řízení DALI/PUSCH DIM	