

| OZN. | SCHÉMA VÝROBKU       | POPIS VÝROBKU   | POČET | POVRCHOVÁ ÚPRAVA      | POZNÁMKA   |
|------|----------------------|---|-------|-----------------------|--|
|      | (POHLED Z EXTERIÉRU) | <div><ul style="list-style-type: none"><li>-HLINIKOVÉ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE PRO STAVEBNÍ OTVOR <b>2150x2150</b> mm,</li><li>-HLINIKOVÝ PROFIL S PŘERUŠKOVANÝM TEPELNÝM MOSTEM,</li><li>-ZAKLADACÍ PODKLADNÍ PROFIL + HYDROIZOLACE Z SBS MALEP. AP TL. 3mm,</li><li>-SYSTÉMOVÁ HLINIKOVÁ ZARUBEŇ,</li><li>-JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM 66.2,</li><li>-NEREZOVÉ BEZPEČNOSTNÍ CELOOBOVODOVÉ KOVÁNÍ, MADLO--PANIKOVÁ HRAZDA,</li><li>-HLINIKOVÝ ZAPUŠTĚNÝ PRÁH S TĚSNĚNÍM – PROTISKLUZNÝ POVRCH,</li><li>-KOORDINÁTOR OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL,</li><li>-TLAČNÁ PANIKOVÁ HRAZDA, VENKOVNÍ NEREZOVÁ MADLA,</li><li>-OBOUSTRANNÝ NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH V. 400mm,</li><li>-STAVEČ DVEŘNÍCH KŘÍDEL,</li><li>-PŘIPOJOVACÍ SPARA BUDE UTĚSNĚNA MULTIFUNKČNÍ TĚSNÍČÍ PÁSKOU NA BÁZI POLYURETANOVÉ PĚNY S IMPREGNACÍ SYNETICKOU PRYSKYŘÍČÍ,</li><li>-DODÁVKA VČETNĚ CELO--OBOVODOVÉHO LEMUJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ Z LAKOVANÉHO FEŽN PLECHU,</li><li>-DODÁVKA VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ:</li><li>-KOTVICI A VMEZOVACÍ PROSTŘEDKY, KRYTKY, KLÍČE, ATD.</li></ul></div> |       | -RAL DLE BARVY FASÁDY | <div><ul style="list-style-type: none"><li>-PŘED DODÁNÍM VÝROBKU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PŘÍSLUŠNÝ STAVEBNÍ OTVOR A VYHOTOVIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI,</li><li>-VÝPLŇ BUDE ZABUDOVÁNA DLE NORMY ČSN 74 6077 V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ</li><li>-DVEŘE BUDOU VYBAVENY PANIKOVOU HRAZDOU</li></ul></div> |

DO.1

