

PODÉLNÝ ŘEZ A-A



LEGENDA HMOT

- Stávající zdivo a konstrukce ponechvané.
- Navržený rozsah obnovy vnitřních omítek s restaurováním výmalby – omítky v řezu.
- Navržený rozsah obnovy vnitřních omítek s restaurováním výmalby – omítky v pohledu.
- Historicky a umělecky cenné prvky v interiéru kostela chránit proti poškození stavbou zakrytým prachotěsnou fólií. Prvky, u kterých hrozí mechanické poškození (kazatelna, boční oltáře), navíc obednit deskami OSB.

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- 1.A Stávající podlaha z litého teraca – podlahu zachovat bez úprav a chránit vhodným způsobem proti poškození stavbou, další podrobnosti viz Technická zpráva.
- 1.B Stávající stupně a podesty z červeného mramoru – stupně a podesty zachovat bez úprav.
- 1.C Stávající stupně a podesty ze žuly – stupně a podesty zachovat bez úprav.
- 1.D Stávající podlaha ze širokých hoblovaných polubek – podlahu zachovat bez úprav.
- 1.E Stávající podlaha z litého teraca – podlahu zachovat bez úprav.
- 2.A Stávající cihelnou klenbu zachovat, staticky zajistit a sanovat – další podrobnosti viz část D.1.2.A. Stavebně konstrukční řešení – statické zajištění konstrukcí základů a zdiva.
- 3.A Stávající střešní krytina z ocelového pozinkovaného plechu na bednění a krovu – zachovat bez úprav.
- 3.B Stávající střešní krytina z ocelového pozinkovaného plechu na zdivu – zachovat bez úprav.
- 3.C Stávající střešní krytina z keramických pražských prejš položená v roce 2010 – zachovat bez úprav.
- 3.D Stávající hladká střešní krytina ze svítků z měděného plechu položená v roce 2010 – zachovat bez úprav.

POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY:

- P1 Návrh statického zajištění základových konstrukcí metodou tryskové injektáže – viz část D.1.2.A. Stavebně konstrukční řešení – statické zajištění konstrukcí základů a zdiva.

Úvodní poznámka: Jestliže se v zadávací dokumentaci objevují odkazy na obchodní názvy firmy, specifické označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které plní roli pro určitého podkontraktáře, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vím toho, že zadavatel nebyl jinak schopen popsat onu vymezenou část předmětu veřejné zakázky s použitím obecných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučené řešení (vymezení předpokládánoho standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použít i jiné, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Výškový systém Balt po vyrovnání (BpV).  
0 5m

ZÁMĚNA		PRŮVZT	DATUM	PODVIS
1		ING. PETR ROHLÍČEK ING. JAN ČERNÝ	09/2022	
OMEZENÝ ROZSAH OBNOVY KOSTELA PRO VYBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2022 NAHRAZUJE: PŮVODNÍ DOKUMENTACI		STŘEDOČESKÝ GRUNTA 681971		CÍSLO PARÉ
SPOLČNOST PRO REKONSTRUKCE PAMÁTEK NAHRAZUJE: PŮVODNÍ DOKUMENTACI		KRAJ KATASTRALNÍ ÚZEMÍ 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ		CÍSLO PARÉ
AUTOR VED. PROJ. ZOD. PROJ. KONTROLA SPOLUPRÁCE		ING. PETR ROHLÍČEK ING. PETR ROHLÍČEK ING. JAN ČERNÝ ING. PETR ROHLÍČEK		DPS 10 x A4 1:50 08/2019 VÝK.Č. 2.6
KRAJ KATASTRALNÍ ÚZEMÍ OBJEDNATEL AKCE GRUNTA, KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE CELKOVÁ OBNOVA STAVBY VÝKRES PODÉLNÝ ŘEZ A-A		STŘEDOČESKÝ GRUNTA 681971 OBJEDNATEL AKCE GRUNTA, KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE CELKOVÁ OBNOVA STAVBY VÝKRES PODÉLNÝ ŘEZ A-A		CÍSLO PARÉ D.1.1