

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	1. NP	CELKEM
		OKNA A DVEŘE Z VÍCEKOMOROVÝCH PLASTOVÝCH PROFILŮ -ZASKLENÍ DVOJSKLEM PRŮHLEDNÝM, U DVEŘÍ BEZP. SKLO-CONNEX, 2xTĚSNĚNÍ, MIKROVENTILACE, $U_w=0,90$ -OKNA, DVEŘE $U_d=1,2$ (VÝROBKY) SCHÉMATA-POHLED ZE VNITŘ, VNITŘ. PARAPET DŘEVĚNÝ-POSTFORMING, BARVA-BÍLÁ, PRO MONTÁŽ: PAROTĚS-PÁSKY, APU-LIŠTY		
PL 1		SESTAVA VCHODOVÝCH DVEŘÍ JEDNOKŘÍDLOVÝCH, OTOČNÝCH, ZASKLENÝCH PRŮHLEDNÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONNEX 900/2020mm, SPODNÍ ČÁST PLNÁ S TEPELNĚ IZOL. VÝPLNÍ, VEN OTEVÍRAVÝCH-PRAVÝCH A OKNA 1500/1200mm S PEVNÝM ZASKLENÍM DVOJSKLEM. DVEŘE VÍCEBODOVÉ UZAVÍRÁNÍ, KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA - ZÁMEK VLOŽKOVÝ	1	1 ks
PL 2		SESTAVA VCHODOVÝCH DVEŘÍ JEDNOKŘÍDLOVÝCH, OTOČNÝCH, ZASKLENÝCH PRŮHLEDNÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONNEX 900/2250mm, SPODNÍ ČÁST PLNÁ - S TEPELNĚ IZOL. VÝPLNÍ, VEN OTEVÍRAVÝCH LEVÝCH-2ks A OKNA 900/1500mm S PEVNÝM ZASKLENÍM DVOJSKLEM. DVEŘE VÍCEBODOVÉ UZAVÍRÁNÍ, KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA - PANIKOVÉ (DLE ČSN 730810), ZÁMEK VLOŽKOVÝ	2	2 ks
PL 3		SESTAVA ODDĚLUJÍCÍCH STĚN Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU HPL V TL.12 mm S DVEŘMI PRO WC - 700x1900 mm - LEMOVÁNÍ NEREZ PROFILY, DVEŘE VEN OTEVÍRAVÉ-LEVÉ 3 ks, DOPLŇKY: NOŽKY PRO REKTIKACI - 150mm, KOVÁNÍ Z NEREZ. PROFILŮ-ZÁPADKA PRO WC - MOŽNOST OTEVŘENÍ ZVENKU; DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE - ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ! MONTÁŽ NA HOTOVÉ POVRCHY - OBKLAD, CELKOVÁ VÝŠKA DLE OBKLADU STĚN - 205 cm.	1	1 ks