

## SPECIFIKACE SVÍTIDEL

- PA.1 LED pás v nástěnné sádrové římse pod stropem - nepřímé, profil max. rozměr 160x160mm, difuzor opálový, LED pás 15-20W
- PA.2 LED pás v hliníkovém profil, umístění na vazním trámu krovu - přímé hliníkový profil černý, max. rozměr 30x30mm, difuzor opálový, LED pás 15-20W
- PA.3 LED pás v nástěnné sádrové římse pod stropem (nebo profil na bázi sádry) - nepřímé (+ ovládání a stmívání) profil max. rozměr 160x160mm, difuzor opálový, LED pás 15-20W
- PA.4 LED pás v nástěnné sádrové římse pod stropem (nebo profil na bázi sádry) - nepřímé, profil max. rozměr 160x160mm, difuzor opálový, LED pás 15-20W
- KL.x nástěnné sádrové LED svítidlo do prostoru s klenbami (nebo profil na bázi sádry) - nepřímé, ovládání spínačem, LED zdroj 25-50W



- NA.1 nástěnné sádrové LED svítidlo (nebo profil na bázi sádry)- nepřímé, ovládání čidlem pohybu - chodby a schodiště viz. KL.x
- NA.2 stropní/nástěnné LED svítidlo - přímé, ovládání spínačem, opálový kryt kruhový - zázemí provozu



- NA.3 nástěnné LED svítidlo koupelnové - přímé, ovládání spínačem - koupelny 2.np zrcadlo s osvětlením – dodávka interiéru
- NA.4 nástěnné LED svítidlo koupelnové - přímé, ovládání spínačem - koupelny 3.np rozeta, pletený flexi kabel, LED žárovka s viditelným vláknem, 15W



NA.5 svítidlo nástěnné/stropní přisazené, LED žárovka, přímé, ovládání spínačem - WC 2.np,  
keramické svítidlo bílé s LED žárovkou s viditelným vláknem 15W  
viz Sp.4

SZ.1 svítidlo stropní zavěšené, hliníkový profil bílý s LED pásem, přímé/nepřímé, ovládání spínačem –  
sál  
profil bílé barvy, max. rozměr 40x40mm, průměr min. 2500mm, profil kov, opálový kryt, LED pás  
jednobarevný 15-20W



- SZ.2-3 svítidlo stropní zavěšené, LED, průmyslové design, přímé, ovládání spínačem - kuchyně a technické zázemí  
LED zdroj 20W, IP 65, délka 1500-1650mm



- SZ.4 svítidlo stropní zavěšené, hliníkový profil bílý s LED pásem, přímé/nepřímé, ovládání spínačem - salónek  
viz SZ.1, průměr 1500mm

- SZ.5 svítidlo stropní zavěšené, rozeta kov+pletený kabel dl.4m pro každý zdroj+objímka E27 z termosplastu s kovovou krytkou povrchu, 5x LED žárovka s viditelným vláknem 8W, přímé, ovládání spínačem - pokoje 2.np



- SZ.6 svítidlo stropní zavěšené, rozeta kov+pletený kabel dl.4m pro každý zdroj+objímka E27 z termosplastu s kovovou krytkou povrchu, 3x LED žárovka s viditelným vláknem 8W, přímé, ovládání spínačem - pokoje 2.np  
viz SZ.5

- SZ.7 svítidlo stropní zavěšené, rozeta kov+pletený kabel dl.4m pro každý zdroj+objímka E27 z termosplastu s kovovou krytkou povrchu, 2x LED žárovka s viditelným vláknem 8W, přímé, ovládání spínačem - koupelny 2.np  
viz SZ.5

- SP.2 svítidlo stropní přisazené, LED panel kruhový nízký, přímé, ovládání spínačem - prostory zaměstnanců

kruhový LED panel bílý D400mm, rámeček kov, opálový kryt, LED zdroj 25W

- SP.4 svítidlo stropní přisazené, LED žárovka, přímé, ovládání spínačem - předsíně pokojů 2.np  
keramické svítidlo bílé s LED žárovkou s viditelným vláknem 15W



- SP.5 svítidlo stropní přisazené, LED panel kruhový, přímé, ovládání spínačem - předsíně pokojů 3.np  
kruhový LED panel bílý D300mm, rámeček kov, opálový kryt, 20W
- SP.6 svítidlo stropní přisazené, LED panel kruhový, přímé, ovládání spínačem - pokoje 3.np  
kruhový LED panel bílý D400mm, rámeček kov, opálový kryt, 25W
- SP.7 svítidlo stropní přisazené, LED panel kruhový, přímé, ovládání spínačem - koupelny 3.np  
kruhový LED panel bílý D200mm, rámeček kov, opálový kryt, 15W



**provedení svítidla (tvar, velikost, barva, povrchová úprava, parametry zdroje, teplota barvy, ovládání) - bude upřesněna světelnou zkouškou před instalací krytí dle pozice svítidla**

**výběr bude odsouhlasen stavebníkem a zástupci NPÚ**