



SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- ZS1 - Obvodová stěna - venkovní zateplení**
Točená fasáda silikátová, zrno 1,5
- barva dle autorského dozoru
Fasádní lepicí stěrka s perlínkou
Systém ETICS
TI EPS (tl. 160 mm)
Parotherm 30 P+D (tl.300mm) na maltu
vápenocementovou M10
Vnitřní jádrová omítka MV2 (tl. 15 mm - 30 mm)
2 x sádrová stěrka broušená
Penetrační nátěr
Malba Primalex Plus
- ZS2 - Obvodová stěna - venkovní zateplení**
Točená fasáda silikátová, zrno 1,5
- barva dle autorského dozoru
Fasádní lepicí stěrka s perlínkou
Systém ETICS
TI EPS (tl. 160 mm)
Vyrovnání fasády jádrovou
vápenocementovou omítkou MV2 (tl. 3 mm)
Stávající zdivo
Vnitřní omítka (tl. 15 mm - 30 mm)
2 x sádrová stěrka broušená
Penetrační nátěr
Malba Primalex Plus
- ZS3 - Obvodová stěna - zateplení v INT**
Točená fasáda silikátová, zrno 1,5
- barva dle autorského dozoru
Fasádní lepicí stěrka s perlínkou
Systém ETICS
TI EPS (tl. 160 mm)
Vyrovnání fasády jádrovou
vápenocementovou omítkou MV2 (tl. 3 mm)
Stávající zdivo
Vnitřní omítka (tl. 15 mm - 30 mm)
2 x sádrová stěrka broušená
Penetrační nátěr
Malba Primalex Plus
- ZS3a - Obvodová stěna - zateplení v INT**
Točená fasáda silikátová, zrno 1,5
- barva dle autorského dozoru
Fasádní lepicí stěrka s perlínkou
Systém ETICS
TI EPS (tl. 160 mm)
Vyrovnání fasády jádrovou
vápenocementovou omítkou MV2 (tl. 3 mm)
Stávající zdivo
Vnitřní omítka (tl. 15 mm - 30 mm)
2 x sádrová stěrka broušená
Penetrační nátěr
Malba Primalex Plus
- ZS5 - Obvodová stěna - sokl**
Točená fasáda silikátová, zrno 1,5
- barva dle autorského dozoru
Fasádní lepicí stěrka s perlínkou
Systém ETICS
TI EPS (tl. 160 mm)
Asfaltový pás
Vyrovnání fasády jádrovou
vápenocementovou omítkou MV2 (tl. 3 mm)
Stávající zdivo
Vnitřní omítka (tl. 15 mm - 30 mm)
2 x sádrová stěrka broušená
Penetrační nátěr
Malba Primalex Plus
- SD1 - příčka tl. 100 mm**
Malba/obklad/stěrka
2x SDK deska (bílá nebo voděodolná deska
- v koupelnách) RB tl. 12,5 mm
Hliníkový rošt kce R-CW, R-UW
+minerální izolace tl. 50 mm
2xSDK deska RB tl. 12,5 mm
Malba
- SD2 - příčka tl. 180 mm**
Malba/obklad/stěrka
2x SDK deska
(bílá nebo voděodolná deska - v koupelnách)
RB tl. 12,5 mm
Hliníkový rošt kce R-CW, R-UW 75 mm, 50 mm
+minerální izolace tl. 130 mm
2xSDK deska RB tl. 12,5 mm
Malba
- SD3 - příčka tl. 125 mm**
Malba/obklad/stěrka
2x SDK deska (bílá nebo
voděodolná deska v koupelnách)
RB tl. 12,5 mm
Hliníkový rošt kce R-CW, R-UW
+minerální izolace tl. 75 mm
2xSDK deska RB tl. 12,5 mm
Malba
- SD4 - příčka tl. 250 mm**
Malba/obklad/stěrka
2x SDK deska (bílá) RB tl. 12,5 mm
Hliníkový rošt kce R-CW 50 mm+minerální izolace tl. 50 mm
1xSDK deska RB tl. 12,5 mm
Hliníkový rošt kce R-UW 50 mm+
mezera pro vytvoření polic 137,5 mm
2xSDK deska RB tl. 12,5 mm
Malba
- ZS4 - Obvodová stěna - sokl**
Točená fasáda silikátová, zrno 1,5
- barva dle autorského dozoru
Fasádní lepicí stěrka s perlínkou
Systém ETICS
TI EPS (tl. 160 mm)
Asfaltový pás
Parotherm 30 P+D (tl.300mm) na maltu
vápenocementovou M10
Vnitřní jádrová omítka MV2 (tl. 15 mm - 30 mm)
2 x sádrová stěrka broušená
Penetrační nátěr
Malba Primalex Plus

Pozn.1 - umístění wc bude upřesněno na stavbě podle typu dveří, aby nedocházelo ke kolizi
Nutno ověřit tloušťku stávajících konstrukcí

±0,000=lokální výškový systém, vložen do úrovně vstupu do objektu.
Koordinace s dalšími profesemi bude řešena v další fázi PD.

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stavební povolení, dokumentace nenahrazuje realizační projekt, v případě užití dokumentace pro jiný, než výše uvedený účel, nepřebírá zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.
Všechna autorská práva jsou vyhrazena společností DESIGN&BUILD S.R.O., Bořivojova 73, Praha 3 - 130 00.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	DESIGN & BUILD		
INVESTOR:	R - MOSTY, z.s.			
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. ZUZANA ZELINGEROVÁ	BOŘIVOJOVA 73, PRAHA 3 - 130 00 IČ: 242 70 857		
KONTROLOVAL:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	E-MAIL: posvic@design-build.cz		
MÍSTO STAVBY:	NÁDRAŽNÍ 330, 293 01 MLADÁ BOLESLAV	MOBIL: 724 900 564		
NÁZEV ZAKÁZKY:		ZAKÁZKA:		
STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 330 - DOPROVODNÝ OBJEKT K AZYLOVÉMU DOMU		STUPĚŇ PD: ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		
		DATUM: 10.04.2024		
VÝKRES:		MĚŘÍTKO: 1:50		
1. NP - NAVRHOVANÝ STAV		Č. VÝKRESU: D.1.1.16		
		Č. PARÉ:		
		ODDÍL: ARCH. STAVEBNÍ		