



LEGENDA MATERIÁLŮ:

	KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
	ZDIVO POROTHERM 30 P+D
	SDK KONSTRUKCE
	PROSTÝ BETON
	ŽELEZOBETON
	TEPELNÁ IZOLACE - EPS
	TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
	TEPELNÁ IZOLACE - XPS
	HYDROIZOLACE
	ROSTLÝ TERÉN
	HUTNĚNÝ ZÁSYP
	ŠTĚRKOPÍSEK

LEGENDA VÝROBKŮ:

	OKNA, viz D.1.1.28
	DVEŘE, viz D.1.1.29
	ZÁMEČNICKÉ PRVKY, viz D.1.1.37
	TRUHLÁŘSKÉ PRVKY, viz D.1.1.36
	KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, viz D.1.1.38

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

**SP1 - Skladba podlahy 1.NP**  
Keramická dl. protiskluzová/ Laminátová nášl.vrstva tl. 9 mm  
Flexibilní lepidlo tl. 15 mm/podlahové lepidlo  
Penetrační nátěr  
Betonová mazanina s PLV výztuží tl. (60 mm až 70 mm)  
+systém podlahového vytápění 35 mm  
Podlahový polystyren XPS tl. 150 mm  
Betonová mazanina dle systému IGLÚ+KARI SÍŤ 150x150x6  
Plastová tvarovka pro větrání podlahy (odvětrání radonu)  
tl.300 mm 500x500x300mm  
Provětrávaný prostor  
Štěrkopísek 0/32  
Rostlý terén

**SP2 - Skladba pohlahy podkrovní**  
Laminátová nášl.vrstva tl. 9 mm  
Kročejová vložka tl. 15 mm  
2 x OSB deska P+D, tl.15 mm  
IPE 200  
SDK Pohled protipožární tl.12,5 mm  
(SDK pohled provést dle technických požadavků výrobce)  
Malba Primalex Plus

**ST1 - Střecha**  
Plechová krytina z hliníku Prefalz s  
povrchovou úpravou 0,7 mm +  
akustická vložka  
Záklap OSB (25 mm)  
Kontrolatě (40/60 mm)  
Pojistná díluzní hydroizolace  
Krokve 100/180 mm  
Minerální vata tl. 180 mm  
Minerální vata tl. 150 mm  
Parozábrana  
SDK Pohled protipožární tl.12,5 mm  
(SDK pohled provést dle technických  
požadavků výrobce)  
Malba Primalex Plus

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

**ZS1 - Obvodová stěna - venkovní zateplení**  
Točená fasáda silikátová, zrno 1,5  
- barva dle autorského dozoru  
Fasádní lepicí stěrka s perlínkou  
Systém ETICS  
TI EPS (tl. 160 mm)  
Parotherm 30 P+D (tl.300mm) na maltu  
vápenocementovou M10  
Vnitřní jádrová omítka MV2 (tl. 15 mm - 30 mm)  
2 x sádrová stěrka broušená  
Penetrační nátěr  
Malba Primalex Plus

**ZS2 - Obvodová stěna - venkovní zateplení**  
Točená fasáda silikátová, zrno 1,5  
- barva dle autorského dozoru  
Fasádní lepicí stěrka s perlínkou  
Systém ETICS  
TI EPS (tl. 160 mm)  
Vyrovnání fasády jádrovou  
vápenocementovou omítkou MV2 (tl. 3 mm)  
Stávající zdivo  
Vnitřní omítka (tl. 15 mm - 30 mm)  
2 x sádrová stěrka broušená  
Penetrační nátěr  
Malba Primalex Plus

**ZS3 - Obvodová stěna - zateplení v INT**  
Točená fasáda silikátová, zrno 1,5  
- barva dle autorského dozoru  
Fasádní lepicí stěrka s perlínkou  
Stávající zdivo  
Tepelná izolace Isover Uni (tl. 180 mm)+hliníkový rošt  
SDK deska tl.12,5 mm  
2 x sádrová stěrka broušená  
Penetrační nátěr  
Malba Primalex Plus

**ZS3a - Obvodová stěna - zateplení v INT**  
Točená fasáda silikátová, zrno 1,5  
- barva dle autorského dozoru  
Fasádní lepicí stěrka s perlínkou  
Stávající zdivo  
Tepelná izolace Isover Uni (tl. 180 mm)+hliníkový rošt  
SDK deska voděodolná tl.12,5 mm  
Penetrační nátěr  
Hydroizolační stěrka  
Flexibilní lepidlo  
Keramický obklad

**ZS4 - Obvodová stěna - sokl**  
Točená fasáda silikátová, zrno 1,5  
- barva dle autorského dozoru  
Fasádní lepicí stěrka s perlínkou  
Systém ETICS  
TI XPS (tl. 160 mm)  
Asfaltový pás  
Parotherm 30 P+D (tl.300mm) na maltu  
vápenocementovou M10  
Vnitřní jádrová omítka MV2 (tl. 15 mm - 30 mm)  
2 x sádrová stěrka broušená  
Penetrační nátěr  
Malba Primalex Plus

**ZS5 - Obvodová stěna - sokl**  
Točená fasáda silikátová, zrno 1,5  
- barva dle autorského dozoru  
Fasádní lepicí stěrka s perlínkou  
Systém ETICS  
TI XPS (tl. 160 mm)  
Asfaltový pás  
Vyrovnání fasády jádrovou  
vápenocementovou omítkou MV2 (tl. 3 mm)  
Stávající zdivo  
Vnitřní omítka (tl. 15 mm - 30 mm)  
2 x sádrová stěrka broušená  
Penetrační nátěr  
Malba Primalex Plus

**SD1 - příčka tl. 100 mm**  
Malba/obklad/stěrka  
2x SDK deska (bílá nebo voděodolná deska  
- v koupelnách) RB tl. 12,5 mm  
Hliníkový rošt kce R-CW, R-UW  
+minerální izolace tl. 50 mm  
2xSDK deska RB tl. 12,5 mm  
Malba

**SD2 - příčka tl. 180 mm**  
Malba/obklad/stěrka  
2x SDK deska  
(bílá nebo voděodolná deska - v koupelnách)  
RB tl. 12,5 mm  
Hliníkový rošt kce R-CW, R-UW 75 mm, 50 mm  
+minerální izolace tl. 130 mm  
2xSDK deska RB tl. 12,5 mm  
Malba

**SD3 - příčka tl. 125 mm**  
Malba/obklad/stěrka  
2x SDK deska (bílá nebo  
voděodolná deska v koupelnách)  
RB tl. 12,5 mm  
Hliníkový rošt kce R-CW, R-UW  
+minerální izolace tl. 75 mm  
2xSDK deska RB tl. 12,5 mm  
Malba

**SD4 - příčka tl. 250 mm**  
Malba/obklad/stěrka  
2x SDK deska (bílá) RB tl. 12,5 mm  
Hliníkový rošt kce R-CW 50 mm+minerální izolace tl. 50 mm  
1xSDK deska RB tl. 12,5 mm  
Hliníkový rošt kce R-UW 50 mm+  
mezera pro vytvoření polic 137,5 mm  
2xSDK deska RB tl. 12,5 mm  
Malba

Pozn. 1 - nutno ověřit hloubku základové spáry

±0.000=lokální výškový systém, vložen do úrovně vstupu do objektu.  
Koordinace s dalšími profesemi bude řešena v další fázi PD.

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stavební povolení, dokumentace  
nenahrazuje realizační projekt, v případě užití dokumentace pro jiný, než výše uvedený  
účel, nepřebírá zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.  
Všechna autorská práva jsou vyhrazena společností DESIGN&BUILD S.R.O., Bořivojova 73, Praha 3 - 130 00.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	<b>DESIGN &amp; BUILD</b>		
INVESTOR:	R - MOSTY, z.s.			
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. ZUZANA ZELINGEROVÁ	BOŘIVOJOVA 73, PRAHA 3 - 130 00 IČ: 242 70 857		
KONTROLOVAL:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	E-MAIL: posvic@design-build.cz		
MÍSTO STAVBY:	NÁDRAŽNÍ 330, 293 01 MLADÁ BOLESLAV	MOBIL: 724 900 564		
NÁZEV ZAKÁZKY:		ZAKÁZKA:		
STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 330 - DOPROVODNÝ OBJEKT K AZYLOVÉMU DOMU		2023009		
		STUPĚŇ PD: ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		
		DATUM: 10.04.2024		
VÝKRES: ŘEZ B - B' - NAVRHOVANÝ STAV		MĚŘÍTKO: 1:50	Č. VÝKRESU: D.1.1.21	Č. PARÉ:
		ODDÍL: ARCH. STAVEBNÍ		