



LEGENDA

LEGENDA HMOT

- NOVÁ KONSTRUKCE - ZDIVO Z CIEHLNÝCH TVÁRNIC
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZATEPLENÁ OBVODOVÁ STĚNA

- omítka silikonová probarvená, zrnitá struktura 1,5 mm, barva dle výběru investora
- penetrační nátěr
- výztužná vrstva - sklotextilní síťovina odolná vůči alkáliím, oka 4x4 mm
- základní vrstva - paropropustná lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, spotřeba 6-8kg/m²
- fasádní izolace Isover EPS 70 F - tl. 60 mm
- vysoce paropropustná lepicí hmota na bázi cementu, spotřeba 6-8kg/m²
- systémový penetrační zpevňovací nátěr
- stávající cihelné zdvo z CPP, tl. 520 mm
- jádrová omítka tl. 20 mm
- štuková omítka tl. 3 mm

±0,000=STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ 1.PODLAŽÍ

Zodp. projektant	Vypracoval	Schválil		
Ing. David Urbánek	Ing. David Urbánek	Ing. David Urbánek		
INVESTOR: HTC servis, s.r.o., Kopaniny 841/9, 664 47/Střelice				
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU HTC servisu, s.r.o.			DATUM	06/2022
			STUPEŇ	ZSS
			PARC. Č.	st. 34
			K.Ú.	Radešín nad Bobrávkou
			Č. ZAKÁZKY	
Obsah: SO02 - PŮDORYS - NOVÝ STAV			MĚŘÍTKO 1:100	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.2.29