

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na akci:

„Oprava krovu a střešního pláště severního křídla, Kutná Hora klášter sv. Voršily“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora**
Sídlo: Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora
Zastoupen: ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D., arciděkan
IČO: 46403523
DIČ: CZ46403523
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 441774319/0800

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D., arciděkan
 - ve věcech technických: David Hlavinka, technický správce památek
- e-mail: david.hlavinka@khfarnost.cz
tel.: 603 458 826

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: H&B Delta, s.r.o.
Sídlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
Kontaktní místo:
Zastoupen: Ing. Ondřejem Hurlou, jednatelem
IČO: 25835661
DIČ: CZ25835661
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 670100-2214505898/6210

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

František Papšík, hlavní stavbyvedoucí, frantisek.papsik@hbdelta.cz, mob. 725675509

Ing. Adam Gavlík, stavbyvedoucí, adam.gavlik@hbdelta.cz, mob. 725675540

Ing. David Valchář, projektový manažer, david.valchar@hbdelta.cz, mob. 725675512

Jiří Buček, přípravař, jiri.bucek@hbdelta.cz, mob. 725675506

na straně druhé jako „zhotovitel“.

I.
Předmět Dodatek č. 1 ke Smlouvě

1. Předmětem plnění je dílčí zhotovení stavebního díla „**Oprava krovu a střešního pláště severního křídla, Kutná Hora klášter sv. Voršily**“ – **etapa 2025**. Přesný rozsah díla je dán položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 10. 3. 2025, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. Předmětem díla jsou i související práce, likvidace odpadu v souladu s podmínkami DNSH, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytnými ke kolaudaci stavby.

II.
Splnění díla a doba plnění

1. Místo plnění – Kutná Hora, **klášter sv. Voršily**, Jiřího z Poděbrad 288, parcela č. 226, katastrální území Kutná Hora 677710, r.č. ÚSKP NKP 186.
2. Termín plnění
Zahájení: duben 2025
Dokončení: 31.8. 2025

III.
Cena díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že cena za dílo provedené v rozsahu tohoto Dodatku č. 1 smlouvy činí:

CELKOVÁ CENA BEZ DPH..... 2 136 757. Kč
DPH 21%..... 448 719, Kč
Celková cena s DPH..... 2 585 476, Kč

2. Smluvní strany sjednávají, že na plnění této smlouvy se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel vystaví faktury bez DPH a objednatel je povinen přiznat a odvést daň v souladu s platnými předpisy. Faktury budou vystaveny bez DPH s výslovným uvedením režimu přenesené daňové povinnosti a s příslušným textem v souladu s § 29 zákona o DPH.

IV.
Vyúčtování ceny a placení

1. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány měsíčně jako dílčí plnění, a to vždy na základě faktury a vzájemně odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek /předávacího protokolu/ v rozsahu předaného díla. Bez potvrzení soupisu provedených prací a dodávek se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neoprávněný a neplatný.
2. Na faktuře bude uvedena částka měsíčního dílčího plnění a odečteno zádržné ve výši 10% z objemu předaných prací a dodávek. Zhotoviteli bude proplaceno zbylých 90%. Zádržné ze všech dílčích plnění /z celkové ceny díla/ bude uhrazeno zhotoviteli po předání celého díla bez vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla/ a po předání nezbytných dokladů ke kolaudaci díla.
Faktury budou vystaveny bez DPH s výslovným uvedením režimu přenesené daňové povinnosti a s příslušným textem v souladu s § 29 zákona o DPH.

VIII. Další ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech (1x objednatel, 1x Biskupství královéhradecké, 1x zhotovitel) a nabývá platnosti dnem jeho podpisu.
2. Všichni účastníci tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že dodatek uzavřeli svobodně, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, dodatek si přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka – položkový rozpočet ze dne 10. 3. 2025

V Kutné Hoře, dne:

Ve Vsetíně, dne:

.....
ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D.

arciděkan
za objednatele

.....
Ing. Ondřej Hurta

Jednatel
za zhotovitele

Biskupství královéhradecké schvaluje dne:
Č.j.: BiHK- 817/2025

~~Mons. Jan Vokál, diecézní biskup~~----

Mons. Jan Paseka
generální vikář

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
ETAPA II.	II. ETAPA - VAZBY 24'-48'		2024/I
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:
	KUTNÁ HORA - KLÁŠTER SV. VORŠILY		
Projektant:	ING. VÍT MLÁZOVSKÝ	Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel:	ŘK FARNOST - ARCIDÉKANSTVÍ KUTNÁ HORA	Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:	JIRÍ MAREK	Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)			
	Dodávka celkem	1 096 302	Zařízení staveniště	2,30 %	48 040
	Montáž celkem	992 414		%	0
Z	HSV celkem	676 397		%	0
R	PSV celkem	1 412 319		%	0
N	Instalace	0		%	0
:	Montáže	0		%	0
	ZRN celkem	2 088 716		%	0
I:	Projektové práce	0		%	0
II:	Technologie	0		%	0
VII:	Mobiliář	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	2 088 716	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	48 040		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	2 136 757		%	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	2 136 757 Kč
DPH	21,0 % činí :	448 719 Kč
Základ pro DPH	12,0 % činí :	0 Kč
DPH	12,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		2 585 476 Kč

Poznámky:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
3	Svislé konstrukce	14 273	42 514	56 787
61	Úpravy povrchů vnitřní	0	7 480	7 480
62	Úpravy povrchů vnější	255 320	4 298	259 618
9	Ostatní konstrukce a práce	6 432	0	6 432
94	Lešení a stavební výtahy	48 045	111 204	159 249
96	Bourání konstrukcí	33 567	143 475	177 041
99	Přesun hmot	9 790	0	9 790
	HSV CELKEM	367 427	308 970	676 397
	PSV:			
712	Povlakové krytiny	8 764	19 844	28 607
762	Konstrukce tesařské	284 663	349 972	634 635
764	Konstrukce klempířské	42 270	57 443	99 713
765	Tvrdé krytiny	320 609	256 185	576 794
766	Konstrukce truhlářské	0	0	0
767	Kovové doplňkové konstrukce	72 570	0	72 570
783	Nátěry	0	0	0
	PSV CELKEM	728 876	683 444	1 412 319
	MONTÁŽNÍ PRÁCE:			
M21	Montáže silnoproud	0	0	0
	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	0	0	0
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	1 096 302	992 414	2 088 716

SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		Cenová soustava	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková		
					6.	7.	8.	9.		10.		11.
1.	2.	3.	4.	5.							12.	
HSV:												
oddíl 3 Svislé konstrukce:												
6	C-319201317-0	VÝROV NEROV PODKL OMITEK MALTOU 40MM - NOVÉ MALTOVÉ LOŽE PRO ULOŽENÍ OPRAVENÝCH POZEDNIC - Z3	M2	11,50	450,0	5 175,0	350,0	4 025,0	0,025	0,286	CS RONET 2024 01	
8	C-318225111-0	DOPLNĚNÍ ZDIVA KAMEN - OPRAVA KORUNY ZDIVA A ZAPRAVENÍ DO VHODNÉHO TVARU PRO NÁSLEDNOU POKLÁDKU PREJIZOVÉ KRYTINY - Z4	M3	0,100	0,0	0,0	27 440,0	2 744,0	0,477	0,048	CS RONET 2024 01	
10	C-389942331-0	HELIKAL VÝZT DO DRAZ D 8mm 1035MPa 1x - O6	M	13,5	185,0	2 497,5	1 670,0	22 545,0	0,002	0,025	CS RONET 2024 01	
11	C-314235811-0	DOPLNĚNÍ ZDIVA KOMIN CIH PALENÝMI - Ko1	M3	0,2	16 500,0	3 300,0	33 000,0	6 600,0	2,025	0,405	CS RONET 2024 01	
12	C-314235811-0	DOPLNĚNÍ ZDIVA KOMIN CIH PALENÝMI - Ko2	M3	0,2	16 500,0	3 300,0	33 000,0	6 600,0	2,025	0,405	CS RONET 2024 01	
						14 272,5		42 514,0		1,169		
3 SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM												
oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřní:												
21	C-612401391-0	OPR MALÝCH PLOCH OMITEK STĚN -1M2 - podstřešní část - Ko1	KS	2	0,0	0,0	1 870,0	3 740,0	0,045	0,091	CS RONET 2024 01	
22	C-612401391-0	OPR MALÝCH PLOCH OMITEK STĚN -1M2 - podstřešní část - Ko2	KS	2	0,0	0,0	1 870,0	3 740,0	0,045	0,091	CS RONET 2024 01	
						0,0		7 480,0		0,182		
61 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM												
oddíl 62 Úpravy povrchů vnější:												
39	C-622428712-0	OPRAVA FASÁDY CISTE VAP CL 7 STUK 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ ŠTUKOVÉ PROFILACE ŘÍMS - KORUNNÍ ŘÍMSA - OM3	M2	18,0	5 770,0	103 860,0	0,0	0,0	0,003	0,046	CS RONET 2024 01	
40	C-622428891-0	PRIPL ZKD 10MM JADRA OPR CIS VAP 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ ŠTUKOVÉ PROFILACE ŘÍMS - KORUNNÍ ŘÍMSA - OM3	M2	90,00	100,0	9 000,0	0,0	0,0	0,002	0,175	CS RONET 2024 01	
41	C-622428712-0	OPRAVA FASÁDY CISTE VAP CL 7 STUK 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ ŠTUKOVÉ PROFILACE ŘÍMS - VIKÝŘE - OM3	M2	6,4	5 770,0	36 928,0	0,0	0,0	0,003	0,016	CS RONET 2024 01	
42	C-622428891-0	PRIPL ZKD 10MM JADRA OPR CIS VAP 10% - OPRAVA A DOPLNĚNÍ ŠTUKOVÉ PROFILACE ŘÍMS - VIKÝŘE - OM3	M2	18,00	100,0	1 800,0	0,0	0,0	0,002	0,035	CS RONET 2024 01	
43	C-622414611-0	RENOV NATER OMIT FASAD 5-7 VAP BAR 1 - OM3	M2	18,00	506,0	9 108,0	0,0	0,0	0,001	0,014	CS RONET 2024 01	
44	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITÝ PODKLAD RENOV NATERU - OM3	M2	18,00	240,0	4 320,0	0,0	0,0	0,000	0,002	CS RONET 2024 01	
45	C-622903110-0	UMYTÍ OMITEK TLAKOVOU VODOU SLOZ 1-2 - očištění kominového zdiva - Ko1	M2	19	0,0	0,0	75,4	1 432,6	0,000	0,001	CS RONET 2024 01	
46	C-623428115-0	POSTRIK VNE PILIRU CISTE VAPENNY - nadstřešní část - Ko1	M2	8	240,0	1 920,0	0,0	0,0	0,003	0,022	CS RONET 2024 01	
47	C-623421812-0	OMIT VNE PILIRU CISTE VAPENNE ŠTUKOVE - nadstřešní část - Ko1	M2	8	1 340,0	10 720,0	0,0	0,0	0,023	0,184	CS RONET 2024 01	
48	C-623414111-0	RENOV NATER VNE OMIT SL/PIL VAP BAR 1 - nadstřešní část - Ko1	M2	8	506,0	4 048,0	0,0	0,0	0,001	0,006	CS RONET 2024 01	
49	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITÝ PODKLAD RENOV NATERU - nadstřešní část - Ko1	M2	8	100,0	800,0	0,0	0,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01	
50	C-623471116-0	UPRAVA VNE PILIRU AKTIV ŠTUKEM S PRIS - podstřešní část - Ko1	M2	19	850,0	16 150,0	0,0	0,0	0,004	0,082	CS RONET 2024 01	
51	C-623414111-0	RENOV NATER VNE OMIT SL/PIL VAP BAR 1 - podstřešní část - Ko1	M2	19	506,0	9 614,0	0,0	0,0	0,001	0,013	CS RONET 2024 01	
52	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITÝ PODKLAD RENOV NATERU - podstřešní část - Ko1	M2	19	100,0	1 900,0	0,0	0,0	0,000	0,002	CS RONET 2024 01	
53	C-622903110-0	UMYTÍ OMITEK TLAKOVOU VODOU SLOZ 1-2 - očištění kominového zdiva - Ko2	M2	19	0,0	0,0	75,4	1 432,6	0,000	0,001	CS RONET 2024 01	
54	C-623428115-0	POSTRIK VNE PILIRU CISTE VAPENNY - nadstřešní část - Ko2	M2	8	240,0	1 920,0	0,0	0,0	0,003	0,022	CS RONET 2024 01	
55	C-623421812-0	OMIT VNE PILIRU CISTE VAPENNE ŠTUKOVE - nadstřešní část - Ko2	M2	8	1 340,0	10 720,0	0,0	0,0	0,023	0,184	CS RONET 2024 01	
56	C-623414111-0	RENOV NATER VNE OMIT SL/PIL VAP BAR 1 - nadstřešní část - Ko2	M2	8	506,0	4 048,0	0,0	0,0	0,001	0,006	CS RONET 2024 01	
57	C-624411219-0	PRIPL ZA ZRNITÝ PODKLAD RENOV NATERU - nadstřešní část - Ko2	M2	8	100,0	800,0	0,0	0,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01	
58	C-623471116-0	UPRAVA VNE PILIRU AKTIV ŠTUKEM S PRIS - podstřešní část - Ko2	M2	19	850,0	16 150,0	0,0	0,0	0,004	0,082	CS RONET 2024 01	
59	C-623414111-0	RENOV NATER VNE OMIT SL/PIL VAP BAR 1 - podstřešní část - Ko2	M2	19	506,0	9 614,0	0,0	0,0	0,001	0,013	CS RONET 2024 01	

60	C-624411219-0	PRÍPL ZA ZRNITY PODKLAD RENOV NATERU - podstřešní část - Ko2	M2	19	100,0	1 900,0	0,0	0,0	0,000	0,002	CS RONET 2024 01
61	C-622903110-0	UMYTÍ OMITEK TLAKOVOU VODOU SLOZ 1-2 - očištění kominového zdiva - Ko3	M2	19	0,0	0,0	75,4	1 432,6	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
		62 ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM				255 320,0		4 297,8		0,910	
	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:									
93	C-952902320-0	VYLUXOVANÍ NA SCHODISTÍCH - DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ PO DOBU STAVBY A NÁSLEDNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZATEPLENÍ NA OČISTĚNÝ POVRCH KLENEB - De8 - práce si zajišťí investor	M2	0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
94	C-421-0	DOČASNÉ ZAJIST INSTAL DO 6 KS - vyvěšení a podepření stávajících instalací - P2	M	6	740,0	4 440,0	0,0	0,0	0,060	0,358	
95	C-952901166-0	RUCNÍ ČISTĚ OCEL KARTACÍ KCE DREV - čištění krovu vysavačem a silikonovým kartáčem - P1	M2	83,00	24,0	1 992,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				6 432,0		0,0		0,358	
	oddíl 94	Lešení a stavební výtahy:									
96	C-941955004-0	LEŠENÍ LEH PRAC POMOČ H PODLAHY 3,5M - pracovní lešení pro tesařské, zednické a pokrývačské práce uvnitř krovu	M2	30,00	230,0	6 900,0	0,0	0,0	0,010	0,307	CS RONET 2024 01
97	C-943944122-0	MTZ LEŠENÍ PROSTOR TEŽKE 600kg H 20M - lešení pro komíny	M3	126,000	0,0	0,0	180,0	22 680,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
98	C-943944822-0	DMTZ LEŠENÍ PROSTOR TEŽ 600kg H 20M - lešení pro komíny	M3	126,000	0,0	0,0	80,0	10 080,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
99	C-945942120-0	MTZ LEŠENÍ ZAVESNE S KOTVENÍM DO ZDI - L1	M	6,0	0,0	0,0	3 470,0	20 820,0	0,100	0,600	CS RONET 2024 01
100	C-945942211-0	PRIPL ZK MESIC POUŽITÍ LEŠENÍ L -20M - L1	M	18,0	858,0	15 444,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
101	C-945942223-0	PRIPL K NAJMU ZA LEŠENAR SIT VYS 2,2M - L1	M	6,0	80,0	480,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
102	C-945942233-0	PRIPL K NAJMU ZA ZVYS ZABRADLÍ V 2,2M - L1	M	6,0	10,0	60,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
103	C-945942241-0	PRIPL K NAJMU ZA GEOTEXTILII NA PODL - L1	M	6,0	80,0	480,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
104	C-945942251-0	PRIPL K NAJMU ZA ZVYS NOSNOST PODLAH - L1	M	6,0	150,0	900,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
105	C-945942820-0	DMTZ LEŠENÍ ZAVESNE S KOTVENÍM DO ZDI - L1	M	6,0	0,0	0,0	2 960,0	17 760,0	0,100	0,600	CS RONET 2024 01
112	C-942941022-0	MTZ LES TEŽKE RAD S PODL S 2,5 H 20M - L4	M2	120,00	0,0	0,0	177,5	21 300,0	0,000	0,002	CS RONET 2024 01
113	C-942941192-0	PRIPL ZK MESIC POUZ LEŠENÍ K POL 1022 - L4 - půjčení zajišťí investor	M2	0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,004	0,000	CS RONET 2024 01
114	C-942941822-0	DMTZ LES TEŽKE RAD S PODL S 2,5 H 20M - L4	M2	120,00	0,0	0,0	125,0	15 000,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
115	C-941991012-0	MTZ OCHRANNE SITE LEŠENÍ H DO 30M - L4	M2	120,00	0,0	0,0	18,6	2 232,0	0,000	0,012	CS RONET 2024 01
116	C-941991192-0	PRIPL ZK MESIC POUŽITÍ LES SITE H 30M - L4	M2	120,00	10,6	1 272,0	0,0	0,0	0,000	0,003	CS RONET 2024 01
117	C-941991812-0	DMTZ OCHRANNE SITE LEŠENÍ H DO 30M - L4	M2	120,00	0,0	0,0	11,1	1 332,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
118	C-949008101-0	PRESUN HMOT LEŠENÍ SAMOSTATNE BUD 50M	T	6,100	3 690,0	22 509,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
		94 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM				48 045,0		111 204,0		1,525	
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:									
119	C-979087311-0	VODOR NOSENÍ K NAKLADCE 10M SUTI - řezivo hranolové	T	3,250	0,0	0,0	418,0	1 358,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
120	C-979087391-0	PRIPL ZKD 10M VODOR NOSENÍ SUTI - řezivo hranolové	T	16,250	0,0	0,0	387,0	6 288,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
121	C-979012212-0	SVISLA DOPRAVA SUTI A VYB HMOT H -4M - řezivo hranolové	T	3,250	0,0	0,0	471,0	1 530,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
122	C-979012219-0	PRIPL ZKD 4M VYSKY SVISLE DOPR SUTI - řezivo hranolové	T	19,500	0,0	0,0	101,5	1 979,3	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
123	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNÍ VYBOUR HMOT - řezivo hranolové	T	3,250	0,0	0,0	2 130,0	6 922,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
124	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM - řezivo hranolové	T	3,250	301,0	978,3	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
125	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU - řezivo hranolové	T	61,750	26,0	1 605,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
126	O-97916-0	SKLADKOVNE STAVEBNÍ DREVO - řezivo hranolové	T	3,250	2 140,0	6 955,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
131	C-979092111-0	VYKLIZENÍ ULEHLE SUTI NOSENÍM HL 2M - LOKÁLNÍ VYKLIZENÍ SUTI Z ŘÍMS (VAZBA 24-40, 40-48, 45-48') - De9	M3	1,115	0,0	0,0	6 325,0	7 052,4	0,600	0,669	CS RONET 2024 01
132	C-979092111-0	VYKLIZENÍ ULEHLE SUTI NOSENÍM HL 2M - LOKÁLNÍ VYKLIZENÍ SUTI Z ŘÍMS (VAZBA 24-40', 40'-45') - De9	M3	1,115	0,0	0,0	6 325,0	7 052,4	0,600	0,669	CS RONET 2024 01
137	C-979087311-0	VODOR NOSENÍ K NAKLADCE 10M SUTI - tabukla demontáží	T	5,490	0,0	0,0	418,0	2 294,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
138	C-979087391-0	PRIPL ZKD 10M VODOR NOSENÍ SUTI - tabukla demontáží	T	27,450	0,0	0,0	387,0	10 623,2	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
139	C-979012212-0	SVISLA DOPRAVA SUTI A VYB HMOT H -4M - tabukla demontáží	T	5,490	0,0	0,0	471,0	2 585,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
140	C-979012219-0	PRIPL ZKD 4M VYSKY SVISLE DOPR SUTI - tabukla demontáží	T	32,940	0,0	0,0	101,5	3 343,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
141	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNÍ VYBOUR HMOT - tabukla demontáží	T	5,490	0,0	0,0	2 130,0	11 693,7	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
142	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM - tabukla demontáží	T	5,490	301,0	1 652,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
143	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU - tabukla demontáží	T	104,310	26,0	2 712,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
144	C-979081151-0	SKLADKOVNE STAV SUT ZNECISTENA Z 5% - tabukla demontáží	T	5,490	550,0	3 019,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01

145	C-977111210-0	VRT PRIKLEP BETON(KAMEN D 10MM - Šikmý vrt Ø10mm dl. 0,5m do zdiva z lomového kamene - V1	M	5,0	0,0	0,0	750,0	3 750,0	0,001	0,004	CS RONET 2024 01
146	C-979087311-0	VODOR NOSENÍ K NAKLADCE 10M SUTI - prejzy + sřešní latě	T	10,489	0,0	0,0	418,0	4 384,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
147	C-979087391-0	PRIPL ZKD 10M VODOR NOSENÍ SUTI - prejzy + sřešní latě	T	52,445	0,0	0,0	387,0	20 296,2	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
148	C-979012212-0	SVISLA DOPRAVA SUTI A VYB HMOT H -4M - prejzy + sřešní latě	T	10,489	0,0	0,0	471,0	4 940,3	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
149	C-979012219-0	PRIPL ZKD 4M VYSKY SVISLE DOPR SUTI - prejzy + sřešní latě	T	62,934	0,0	0,0	101,5	6 387,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
150	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT - prejzy + sřešní latě	T	10,489	0,0	0,0	2 130,0	22 341,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
151	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM - prejzy + sřešní latě	T	10,489	301,0	3 157,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
152	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU - prejzy + sřešní latě	T	199,291	26,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
153	C-979081131-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT [BET-CH-KERAM] - prejzy	T	10,074	550,0	5 540,7	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
154	C-979081143-0	SKLADKOVNE STAVEBNÍ DŘEVO,DESKY,OBALY - sřešní latě	T	0,415	1 700,0	705,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
155	C-979092111-0	VYKLIZENÍ ULEHLE SUTI NOSENIM HL 2M - vyklizení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	M3	0,2	0,0	0,0	6 325,0	1 012,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
156	C-979081001-0	NAKLADKA STAVEB SUTI DO PLAST PYTLU - vyklizení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	0,256	0,0	0,0	2 130,0	545,3	0,008	0,002	CS RONET 2024 01
157	C-979087311-0	VODOR NOSENÍ K NAKLADCE 10M SUTI - vyklizení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	0,256	0,0	0,0	418,0	107,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
158	C-979087391-0	PRIPL ZKD 10M VODOR NOSENÍ SUTI - vyklizení 0,5m3 suti a nepořádku P1	T	1,280	0,0	0,0	387,0	495,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
159	C-979012212-0	SVISLA DOPRAVA SUTI A VYB HMOT H -4M - vyklizení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	0,256	0,0	0,0	471,0	120,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
160	C-979012219-0	PRIPL ZKD 4M VYSKY SVISLE DOPR SUTI - vyklizení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	1,536	0,0	0,0	101,5	155,9	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
161	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT - vyklizení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	0,256	0,0	0,0	2 130,0	545,3	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
162	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM - vyklizení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	0,256	301,0	77,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
163	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU - vyklizení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	4,864	26,0	126,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
164	C-979081152-0	SKLADKOVNE STAV SUT ZNECISTENA Z 10% - vyklizení 0,5m3 suti a nepořádku - P1	T	0,256	600,0	153,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
165	C-965042131-0	BOUR PODKLAD Z BETONU TL 10CM 4M2 - bourání betonové mazaniny koruny komínu tl. 50 mm - Ko1	M3	0,075	0,0	0,0	14 720,0	1 104,0	2,300	0,173	CS RONET 2024 01
166	C-962032611-0	BOURANI ZDIVA KOMINOVEHO CI MV,MVC - Ko1	M3	0,2	0,0	0,0	7 410,0	1 482,0	1,757	0,351	CS RONET 2024 01
167	O-97801-0	OTLUČENÍ OMITKY VAPEENNE 100% - otlučení omítky v nadstřešní části - Ko1	M2	6	0,0	0,0	185,0	1 110,0	0,058	0,347	CS RONET 2024 01
168	C-965042131-0	BOUR PODKLAD Z BETONU TL 10CM 4M2 - bourání betonové mazaniny koruny komínu tl. 50 mm - Ko2	M3	0,075	0,0	0,0	14 720,0	1 104,0	2,300	0,173	CS RONET 2024 01
169	C-962032611-0	BOURANI ZDIVA KOMINOVEHO CI MV,MVC - Ko2	M3	0,2	0,0	0,0	7 410,0	1 482,0	1,757	0,351	CS RONET 2024 01
178	C-979081001-0	NAKLADKA STAVEB SUTI DO PLAST PYTLU - Ko1, Ko2, Ko3, Ko4, Ko5, Ko6	T	1,220	0,0	0,0	2 130,0	2 598,6	0,008	0,009	CS RONET 2024 01
179	C-979087311-0	VODOR NOSENÍ K NAKLADCE 10M SUTI - Ko1, Ko2, Ko3, Ko4, Ko5, Ko6	T	1,220	0,0	0,0	418,0	510,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
180	C-979087391-0	PRIPL ZKD 10M VODOR NOSENÍ SUTI - Ko1, Ko2, Ko3, Ko4, Ko5, Ko6	T	6,100	0,0	0,0	387,0	2 360,7	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
181	C-979012212-0	SVISLA DOPRAVA SUTI A VYB HMOT H -4M - Ko1, Ko2, Ko3, Ko4, Ko5, Ko6	T	1,220	0,0	0,0	471,0	574,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
182	C-979012219-0	PRIPL ZKD 4M VYSKY SVISLE DOPR SUTI - Ko1, Ko2, Ko3, Ko4, Ko5, Ko6	T	7,320	0,0	0,0	101,5	743,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
183	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT - Ko1, Ko2, Ko3, Ko4, Ko5, Ko6	T	1,220	0,0	0,0	2 130,0	2 598,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
184	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM - Ko1, Ko2, Ko3, Ko4, Ko5, Ko6	T	1,220	301,0	367,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
185	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU - Ko1, Ko2, Ko3, Ko4, Ko5, Ko6	T	23,180	26,0	602,7	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
186	C-979081152-0	SKLADKOVNE STAV SUT ZNECISTENA Z 10% - Ko1, Ko2, Ko3, Ko4, Ko5, Ko6	T	1,220	600,0	732,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01

96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM										
oddíl 99 Přesun hmot:										
187	C-999281112-0	PŘESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 36M - stavební práce z tabulky demontáže	T	0,687	1 743,0	1 197,4	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
188	C-999281112-0	PŘESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 36M - stavební práce z tabulky : zdlivo	T	2,220	1 743,0	3 869,5	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
189	C-999281112-0	PŘESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 36M - Ko1, Ko2, Ko3, Ko4, Ko5, Ko6	T	2,710	1 743,0	4 723,5	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
99 PŘESUN HMOT CELKEM						9 790,4	0,0		0,000	

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		Cenová soustava		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková		jednotková	celková
					6.	7.	8.	9.					
1.	2.	3.	4.	5.								12.	
PSV:													
oddíl 712													
190	C-712191111-0	Povlakové krytiny:	M2	83,00	0,0	0,0	148,0	12 284,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01		
191	H-67339112-1	PROVIZ ZAKRYTÍ STŘECH FOLII, PLACHTOU	M2	83,00	14,5	1 203,5	0,0	0,0	0,000	0,015	CS RONET 2024 01		
192	C-998712104-0	PLACHTA ZAKRYVACÍ HW	T	0,016	0,0	0,0	1 697,0	27,2	0,000	0,000	CS RONET 2024 01		
196	C-712431101-0	IZOL POVLAKOVÁ PRESUN HMOT VYSKA -36M	M2	36,00	0,0	0,0	200,0	7 200,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01		
197	H-62852276-1	IZOL POVL STŘECH PASY - S2 - NOVÁ SKLADBA NÁMĚTKOVÝCH PLOCH STŘECHY	M2	43,20	175,0	7 560,0	0,0	0,0	0,005	0,196	CS RONET 2024 01		
198	C-998712104-0	PASY MODIF GLASTEK 40 SPEC MINERAL - S2 - NOVÁ SKLADBA NÁMĚTKOVÝCH PLOCH STŘECHY	T	0,196	0,0	0,0	1 697,0	332,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01		
712					8 763,5		19 843,8		0,213				
oddíl 713													
202	C-713100834-0	Izolace tepelné:	M2	0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,006	0,000	CS RONET 2024 01		
203	C-713100861-0	ODSTR IZOL TEP DESKY/PASY MINER 15CM - 2x140 mm - DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ PO DOBU STAVBY A NÁSLEDNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZATEPLENÍ NA OČIŠTĚNÝ POVRCH KLENEB - De8 - práce si zajišťuje objednatel	M2	0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01		
204	C-713121121-0	ODSTR IZOL TEP Z FOLIE VOLNE POLOŽENE - DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ PO DOBU STAVBY A NÁSLEDNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZATEPLENÍ NA OČIŠTĚNÝ POVRCH KLENEB - De8 - práce si zajišťuje objednatel	M2	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01		
205	C-713123111-0	OSAZ IZOL TEPEL PODLAH POLOZENIM 2VRS - DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ PO DOBU STAVBY A NÁSLEDNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZATEPLENÍ NA OČIŠTĚNÝ POVRCH KLENEB - De8 - práce si zajišťuje objednatel	M2	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01		
206	C-998713104-0	OSAZ IZOL FOLIOVE PREKRYTÍ PODLAH - DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ PO DOBU STAVBY A NÁSLEDNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZATEPLENÍ NA OČIŠTĚNÝ POVRCH KLENEB - De8 - práce si zajišťuje objednatel	T	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01		
713					0,0		0,0		0,000				
oddíl 762													
207	C-762331943-0	IZOLACE TEPELNÉ CELKEM	M	6,2	0,0	0,0	778,0	4 823,6	0,000	0,001	CS RONET 2024 01		
208	C-762332934-0	Konstrukce tesafské:	M	6,2	0,0	0,0	1 297,0	8 041,4	0,023	0,143	CS RONET 2024 01		
209	C-762081410-0	VÝREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - jižní strana - POI - vazba 24-31	M2	4,91	0,0	0,0	141,0	692,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01		
210	C-762795000-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - POI - vazba 24-31	M3	0,234	1 730,0	405,4	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RONET 2024 01		

211	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřevě – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šlika letokruhů do 4 mm, třílný výsušný do 2/5, třílný odlupčivě a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hněloba se nedovoluje, tlakové dřevě do 1/5, poškozování hmyzem se nedovoluje - jižní strana - POI - vazba 24-31	M3	0,234	27 300,0	6 398,0	0,0	0,0	0,590	0,138	CS RONET 2024 01
212	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - POI - vazba 24-31	M3	0,234	865,0	202,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
213	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - jižní strana - POI - vazba 24-31	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
214	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - POI - vazba 24-31	T	0,151	1 398,0	211,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
215	C-762331943-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -8m - jižní strana - POE - vazba 24-31	M	6,2	0,0	0,0	778,0	4 823,6	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
216	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - POE - vazba 24-31	M	6,2	0,0	0,0	1 297,0	8 041,4	0,023	0,143	CS RONET 2024 01
217	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - POE - vazba 24-31	M2	4,91	0,0	0,0	141,0	692,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
218	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - POE - vazba 24-31	M3	0,234	1 730,0	405,4	0,0	0,0	0,023	0,005	CS RONET 2024 01
219	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřevě – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šlika letokruhů do 4 mm, třílný výsušný do 2/5, třílný odlupčivě a způsobené bleskem se nedovolují, oblity do 1/5, zakřivení podélné do 8 mm, šroubovitě 1mm/25 mm šířky, zabarvení a hněloba se nedovoluje, tlakové dřevě do 1/5, poškozování hmyzem se nedovoluje - jižní strana - POE - vazba 24-31	M3	0,234	27 300,0	6 398,0	0,0	0,0	0,590	0,138	CS RONET 2024 01
220	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - POE - vazba 24-31	M3	0,234	865,0	202,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
221	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - jižní strana - POE - vazba 24-31	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
222	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - POE - vazba 24-31	T	0,151	1 398,0	211,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
255	C-762331922-0	VYREZ STRES VAZBY F -224cm2 DELKY -5m - jižní strana - NÁ - vazba 24-48	M	17,5	0,0	0,0	388,0	6 790,0	0,000	0,003	CS RONET 2024 01
256	C-762332932-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -224cm2 - jižní strana - NÁ - vazba 24-48	M	17,5	0,0	0,0	646,0	11 305,0	0,013	0,224	CS RONET 2024 01
257	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - NÁ - vazba 24-48	M2	10,50	0,0	0,0	141,0	1 480,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
258	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - NÁ - vazba 24-48	M3	0,392	1 730,0	678,2	0,0	0,0	0,023	0,009	CS RONET 2024 01
259	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - jižní strana - NÁ - vazba 24-48	M3	0,392	27 300,0	10 701,6	0,0	0,0	0,470	0,184	CS RONET 2024 01
260	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - NÁ - vazba 24-48	M3	0,392	865,0	339,1	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RONET 2024 01
261	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - NÁ - vazba 24-48	T	0,223	1 398,0	312,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
262	C-762331953-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -8m - jižní strana - VT - vazba 24	M	6	0,0	0,0	778,0	4 668,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01

263	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - VT - vazba 24	M	6	0,0	1 297,0	7 782,0	0,035	0,208	CS RONET 2024 01
264	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VT - vazba 24	M2	7,00	0,0	141,0	987,3	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
265	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VT - vazba 24	M3	0,486	1 730,0	0,0	0,0	0,023	0,011	CS RONET 2024 01
266	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMR - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí spĺňovat následující kriteria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálů, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šífka letokruhů do 4 mm, třílný výsušné do 2/5, třílný odlupčivě a způsobené - jižní strana - VT - vazba 24	M3	0,486	27 300,0	13 287,8	0,0	0,470	0,228	CS RONET 2024 01
267	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VT - vazba 24	M3	0,486	865,0	420,4	0,0	0,002	0,001	CS RONET 2024 01
268	C-762314186-1	DREV PLATOVY SPOJ 9-KOLIK F 600cm2- - jižní strana - VT - vazba 24	KS	1	0,0	2 019,0	2 019,0	0,004	0,004	
269	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VT - vazba 24	T	0,264	1 398,0	369,1	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
270	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - jižní strana - VAD - vazba 24-30	M	4,8	0,0	0,0	3 734,4	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
271	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - VAD - vazba 24-30	M	4,8	0,0	1 297,0	6 225,6	0,035	0,167	CS RONET 2024 01
272	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VAD - vazba 24-30	M2	4,92	0,0	141,0	693,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
273	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VAD - vazba 24-30	M3	0,276	1 730,0	478,3	0,0	0,023	0,006	CS RONET 2024 01
274	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí spĺňovat následující kriteria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálů, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šífka letokruhů do 4 mm, třílný výsušné do 2/5, třílný odlupčivě a způsobené - jižní strana - VAD - vazba 24-30	M3	0,276	27 300,0	7 547,9	0,0	0,470	0,130	CS RONET 2024 01
275	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VAD - vazba 24-30	M3	0,276	865,0	239,2	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
276	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - VAD - vazba 24-30	T	0,142	1 398,0	198,5	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
277	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - jižní strana - ŠS - vazba 24 - PŘEDPOKLAD	M	1,8	0,0	0,0	1 400,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
278	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - ŠS - vazba 24 - PŘEDPOKLAD	M	1,8	0,0	1 297,0	2 334,6	0,035	0,062	CS RONET 2024 01
279	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - ŠS - vazba 24 - PŘEDPOKLAD	M2	1,88	0,0	141,0	264,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
280	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - ŠS - vazba 24 - PŘEDPOKLAD	M3	0,103	1 730,0	177,5	0,0	0,023	0,002	CS RONET 2024 01
281	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí spĺňovat následující kriteria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálů, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šífka letokruhů do 4 mm, třílný výsušné do 2/5, třílný odlupčivě a způsobené - jižní strana - ŠS - vazba 24 - PŘEDPOKLAD	M3	0,103	27 300,0	2 801,0	0,0	0,470	0,048	CS RONET 2024 01
282	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - ŠS - vazba 24 - PŘEDPOKLAD	M3	0,103	865,0	88,7	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01

283	C-762314225-0	DREV PLATOVY SPOJ 2-HMOZDIK F -600cm2 - jižní strana - ŠS - vazba 24 - PŘEDPOKLAD	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,001	0,001	CS RONET 2024 01
284	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - ŠS - vazba 24 - PŘEDPOKLAD	T	0,057	1 398,0	79,7	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
285	C-762331911-0	VYREZ STRES VAZBY F -120cm2 DELKY -3m - jižní strana - KR - vazba 24	M	1	0,0	0,0	208,0	208,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
286	C-762332931-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -120cm2 - jižní strana - KR - vazba 24	M	1	0,0	0,0	346,0	346,0	0,006	0,006	CS RONET 2024 01
287	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KR - vazba 24	M2	0,96	0,0	0,0	141,0	135,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
288	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KR - vazba 24	M3	0,011	1 730,0	18,7	0,0	0,0	0,023	0,000	CS RONET 2024 01
289	IH-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výšně do 2/5, trhliny odlupivé a způsobené - jižní strana - KR - vazba 24	M3	0,011	27 300,0	294,8	0,0	0,0	0,470	0,005	CS RONET 2024 01
290	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KR - vazba 24	M3	0,011	865,0	9,3	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
291	C-762314142-0	DREV PLATOVY SPOJ 4-KOLIK F -224cm2 (vložený čep) - jižní strana - KR - vazba 24	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,001	0,001	CS RONET 2024 01
292	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KR - vazba 24	T	0,009	1 399,0	12,6	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
293	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - jižní strana - KRÁ - vazba 27	M	2	0,0	0,0	778,0	1 556,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
294	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - KRÁ - vazba27	M	2	0,0	0,0	1 297,0	2 594,0	0,035	0,069	CS RONET 2024 01
295	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KRÁ - vazba27	M2	2,44	0,0	0,0	141,0	344,3	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
296	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KRÁ - vazba27	M3	0,162	1 730,0	280,3	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RONET 2024 01
297	IH-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výšně do 2/5, trhliny odlupivé a způsobené - jižní strana - KRÁ - vazba27	M3	0,162	27 300,0	4 422,6	0,0	0,0	0,470	0,076	CS RONET 2024 01
298	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KRÁ - vazba27	M3	0,162	865,0	140,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
299	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (dlaň) - jižní strana - KRÁ - vazba27	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	CS RONET 2024 01
300	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KRÁ - vazba27	T	0,101	1 398,0	141,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
301	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - jižní strana - KRÁ - vazba 28	M	2	0,0	0,0	778,0	1 556,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
302	C-762332935-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - KRÁ - vazba 28	M	2	0,0	0,0	1 297,0	2 594,0	0,035	0,069	CS RONET 2024 01
303	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KRÁ - vazba 28	M2	2,44	0,0	0,0	141,0	344,3	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
304	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KRÁ - vazba 28	M3	0,162	1 730,0	280,3	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RONET 2024 01

305	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí spříšňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřevě – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výškové do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - KRÁ - vazba 28	M3	0,162	27 300,0	4 422,6	0,0	0,0	0,0	0,470	0,076	CS RONET 2024 01
306	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KRÁ - vazba 28	M3	0,162	865,0	140,1	0,0	0,0	0,002	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
307	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (dlaň) - jižní strana - KRÁ - vazba 28	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	0,002	
308	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KRÁ - vazba 28	T	0,101	1 398,0	141,2	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
309	C-762331951-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - jižní strana - KRÁ - vazba 29	M	2	0,0	0,0	778,0	1 556,0	0,000	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
310	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - KRÁ - vazba 29	M	2	0,0	0,0	1 287,0	2 594,0	0,035	0,035	0,069	CS RONET 2024 01
311	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KRÁ - vazba 29	M2	2,44	0,0	0,0	141,0	344,3	0,000	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
312	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KRÁ - vazba 29	M3	0,162	1 730,0	280,3	0,0	0,0	0,023	0,023	0,004	CS RONET 2024 01
313	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí spříšňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřevě – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výškové do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - KRÁ - vazba 29	M3	0,162	27 300,0	4 422,6	0,0	0,0	0,470	0,470	0,076	CS RONET 2024 01
314	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KRÁ - vazba 29	M3	0,162	865,0	140,1	0,0	0,0	0,002	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
315	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (dlaň) - jižní strana - KRÁ - vazba 29	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	0,002	
316	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KRÁ - vazba 29	T	0,101	1 398,0	141,2	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
317	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - jižní strana - KR - vazba 29	M	3,3	0,0	0,0	778,0	2 567,4	0,000	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
318	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - jižní strana - KR - vazba 29	M	3,3	0,0	0,0	1 287,0	4 280,1	0,023	0,023	0,076	CS RONET 2024 01
319	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - KR - vazba 29	M2	2,64	0,0	0,0	141,0	372,2	0,000	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
320	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - KR - vazba 29	M3	0,132	1 730,0	228,2	0,0	0,0	0,023	0,023	0,003	CS RONET 2024 01
321	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí spříšňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřevě – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, trhliny výškové do 2/5, trhliny odlupčivé a způsobené - jižní strana - KR - vazba 29	M3	0,132	27 300,0	3 601,3	0,0	0,0	0,470	0,470	0,062	CS RONET 2024 01
322	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - KR - vazba 29	M3	0,132	865,0	114,1	0,0	0,0	0,002	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
323	C-762314144-0	DREV PLATOVY SPOJ 4-KOLIK F -450cm2 - jižní strana - KR - vazba 29	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	0,002	CS RONET 2024 01
324	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - jižní strana - KR - vazba 29	T	0,072	1 398,0	100,7	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	CS RONET 2024 01

325	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - jižní strana - VT - vazba 30	M	5	0,0	778,0	3 890,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
326	C-762332935-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - jižní strana - VT - vazba 30	M	5	0,0	1 297,0	6 485,0	0,035	0,174	CS RONET 2024 01
327	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - jižní strana - VT - vazba 30	M2	5,76	0,0	141,0	811,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
328	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - jižní strana - VT - vazba 30	M3	0,390	674,7	0,0	0,0	0,023	0,009	CS RONET 2024 01
329	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřevě – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kuletiny, šifka letokruhů do 4 mm, třílný výsušné do 2/5, třílný odlupčivě a způsobené - jižní strana - VT - vazba 30	M3	0,390	10 647,0	0,0	0,0	0,470	0,183	CS RONET 2024 01
330	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - jižní strana - VT - vazba 30	M3	0,390	865,0	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RONET 2024 01
331	C-762314186-0	DREV PLATOVY SPOJ 9-KOLIK F 600cm2- - jižní strana - VT - vazba 30	KS	1	0,0	2 019,0	2 019,0	0,004	0,004	CS RONET 2024 01
332	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VÝSKA -36M - jižní strana - VT - vazba 30	T	0,217	1 398,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
333	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - NÁ - vazba 24'-31'	M	28,0	0,0	778,0	21 784,0	0,000	0,005	CS RONET 2024 01
334	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - NÁ - vazba 24'-31'	M	28,0	0,0	1 297,0	36 316,0	0,023	0,847	CS RONET 2024 01
335	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - NÁ - vazba 24'-31'	M2	17,16	0,0	141,0	2 419,3	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
336	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - NÁ - vazba 24'-31'	M3	0,627	1 730,0	0,0	0,0	0,023	0,015	CS RONET 2024 01
337	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřevě – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kuletiny, šifka letokruhů do 4 mm, třílný výsušné do 2/5, třílný odlupčivě a způsobené - severní strana - NÁ - vazba 24'-31'	M3	0,627	27 300,0	0,0	0,0	0,470	0,295	CS RONET 2024 01
524	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - NÁ - vazba 24'-31'	M3	0,627	865,0	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RONET 2024 01
525	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VÝSKA -36M - severní strana - NÁ - vazba 24'-31'	T	0,358	1 398,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
526	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - POI - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	M	2,5	0,0	778,0	1 945,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
527	C-762332934-0	DOPLNENÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - POI - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	M	2,5	0,0	1 297,0	3 242,5	0,023	0,058	CS RONET 2024 01
528	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - POI - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	M2	2,03	0,0	141,0	285,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
529	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - POI - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	M3	0,095	1 731,0	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RONET 2024 01
530	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřevě – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kuletiny, šifka letokruhů do 4 mm, třílný výsušné do 2/5, třílný odlupčivě a způsobené - severní strana - POI - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	M3	0,095	27 300,0	0,0	0,0	0,590	0,056	CS RONET 2024 01

531	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - POI - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	M3	0,095	865,0	81,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
532	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - severní strana - POI - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
533	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - POI - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	T	0,069	1 398,0	96,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
534	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - POE - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	M	2,5	0,0	0,0	778,0	1 945,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
535	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - POE - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	M	2,5	0,0	0,0	1 297,0	3 242,5	0,023	0,058	CS RONET 2024 01
536	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - POE - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	M2	2,03	0,0	0,0	141,0	285,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
537	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - POE - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	M3	0,095	1 731,0	163,6	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RONET 2024 01
538	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKE SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřevě – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, třílný výsušné do 2/5, třílný odlupčivé a způsobené - severní strana - POE - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	M3	0,095	27 300,0	2 579,9	0,0	0,0	0,590	0,056	CS RONET 2024 01
539	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - POE - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	M3	0,095	865,0	81,7	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
540	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - severní strana - POE - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
541	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - POE - vazba 24'-27' - v nároží zalomená plátování	T	0,069	1 398,0	96,5	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
542	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - POI - vazba 27'-31'	M	5	0,0	0,0	778,0	3 890,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
543	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - POI - vazba 27'-31'	M	5	0,0	0,0	1 297,0	6 485,0	0,023	0,115	CS RONET 2024 01
544	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - POI - vazba 27'-31'	M2	3,98	0,0	0,0	141,0	580,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
545	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - POI - vazba 27'-31'	M3	0,189	1 730,0	327,0	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RONET 2024 01
546	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKE SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zatříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřevě – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, třílný výsušné do 2/5, třílný odlupčivé a způsobené - severní strana - POI - vazba 27'-31'	M3	0,189	27 300,0	5 159,7	0,0	0,0	0,590	0,112	CS RONET 2024 01
547	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - POI - vazba 27'-31'	M3	0,189	865,0	163,5	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
548	C-762314214-0	DREV PLATOVY SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - severní strana - POI - vazba 27'-31'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
549	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - POI - vazba 27'-31'	T	0,128	1 398,0	178,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
550	C-762331942-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - POE - vazba 27'-31'	M	5	0,0	0,0	778,0	3 890,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
551	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - POE - vazba 27'-31'	M	5	0,0	0,0	1 297,0	6 485,0	0,023	0,115	CS RONET 2024 01
552	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - POE - vazba 27'-31'	M2	3,98	0,0	0,0	141,0	580,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
553	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - POE - vazba 27'-31'	M3	0,189	1 730,0	327,0	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RONET 2024 01

554	H-60596025-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS MODRIN - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, víhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřevě - dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, třílný výsušné do 2/5, třílný odlupčivé a způsobené - severní strana - POE - vazba 27-31'	M3	0,189	27 300,0	5 159,7	0,0	0,0	0,590	0,112	CS RONET 2024 01
555	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - POE - vazba 27-31'	M3	0,189	865,0	163,5	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
556	C-762314214-0	DREV PLATOVÝ SPOJ 1-HMOZDIK F -450cm2 - severní strana - POE - vazba 27-31'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
557	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VÝSKA -36M - severní strana - POE - vazba 27-31'	T	0,128	1 398,0	178,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
613	C-762331952-0	VÝREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - severní strana - NVT- vazba 24'	M	3,5	0,0	0,0	778,0	2 723,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
614	C-762332935-0	DOPLNĚNÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - NVT- vazba 24'	M	3,5	0,0	0,0	1 297,0	4 539,5	0,035	0,121	CS RONET 2024 01
615	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - NVT- vazba 24'	M2	4,19	0,0	0,0	141,0	590,7	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
616	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - NVT- vazba 24'	M3	0,288	1 730,0	498,6	0,0	0,0	0,023	0,007	CS RONET 2024 01
617	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, víhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřevě - dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, třílný výsušné do 2/5, třílný odlupčivé a způsobené - severní strana - NVT- vazba 24'	M3	0,288	27 300,0	7 888,5	0,0	0,0	0,470	0,135	CS RONET 2024 01
618	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - NVT- vazba 24'	M3	0,288	865,0	249,3	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RONET 2024 01
619	C-762314186-0	DREV PLATOVÝ SPOJ 9-KOLIK F 600cm2- - severní strana - NVT- vazba 24'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,004	0,004	CS RONET 2024 01
620	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VÝSKA -36M - severní strana - NVT- vazba 24'	T	0,206	1 398,0	288,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
621	C-762331941-0	VÝREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - VZ - severní strana - DEMONTÁŽ - vazba 25'	M	3	0,0	0,0	778,0	2 334,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
622	C-762331952-0	VÝREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - severní strana - KRÁ - vazba 25' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M	2,5	0,0	0,0	778,0	1 945,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
623	C-762332935-0	DOPLNĚNÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - KRÁ - vazba 25' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M	2,5	0,0	0,0	1 297,0	3 242,5	0,035	0,087	CS RONET 2024 01
624	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRÁ - vazba 25' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M2	2,92	0,0	0,0	141,0	411,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
625	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRÁ - vazba 25' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,169	1 730,0	292,3	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RONET 2024 01
626	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, víhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřevě - dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, třílný výsušné do 2/5, třílný odlupčivé a způsobené - severní strana - KRÁ - vazba 25' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,169	27 300,0	4 612,0	0,0	0,0	0,470	0,079	CS RONET 2024 01
627	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRÁ - vazba 25' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,169	865,0	146,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
628	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VÝSKA -36M - severní strana - KRÁ - vazba 25' - PŘEDPOKLÁDANÁ	T	0,124	1 398,0	173,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01

629	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - severní strana - KRÁ - vazba 26' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M	2,5	0,0	0,0	778,0	1 945,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
630	C-762332935-0	DOPLNĚNÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2-- - severní strana - KRÁ - vazba 26' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M	2,5	0,0	0,0	1 297,0	3 242,5	0,035	0,087	CS RONET 2024 01
631	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRÁ - vazba 26' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M2	2,92	0,0	0,0	141,0	411,5	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
632	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRÁ - vazba 26' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,169	1 730,0	292,3	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RONET 2024 01
633	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vřkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřevě – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, třílný výsušné do 2/5, třílný odlupčivě a způsobené - severní strana - KRÁ - vazba 26' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,169	27 300,0	4 612,0	0,0	0,0	0,470	0,079	CS RONET 2024 01
634	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRÁ - vazba 26' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,169	865,0	146,1	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
635	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KRÁ - vazba 26' - PŘEDPOKLÁDANÁ	T	0,124	1 398,0	173,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
636	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - severní strana - KRÁ - vazba 27' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M	1,3	0,0	0,0	778,0	1 011,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
637	C-762332935-0	DOPLNĚNÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2-- - severní strana - KRÁ - vazba 27' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M	1,3	0,0	0,0	1 297,0	1 686,1	0,035	0,045	CS RONET 2024 01
638	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRÁ - vazba 27' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M2	1,38	0,0	0,0	141,0	195,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
639	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRÁ - vazba 27' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,088	1 730,0	152,0	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RONET 2024 01
640	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vřkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřevě – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, třílný výsušné do 2/5, třílný odlupčivě a způsobené - severní strana - KRÁ - vazba 27' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,088	27 300,0	2 398,2	0,0	0,0	0,470	0,041	CS RONET 2024 01
641	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRÁ - vazba 27' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,088	865,0	76,0	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
642	C-762314136-1	DREV PLATOVY SPOJ F 600cm2- (diab) - severní strana - KRÁ - vazba 27' - PŘEDPOKLÁDANÁ	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	
643	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KRÁ - vazba 27' - PŘEDPOKLÁDANÁ	T	0,084	1 398,0	117,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
644	C-762331952-0	VYREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -5m - severní strana - VT - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M	4	0,0	0,0	778,0	3 112,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
645	C-762332935-0	DOPLNĚNÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2-- - severní strana - VT - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M	4	0,0	0,0	1 297,0	5 188,0	0,035	0,139	CS RONET 2024 01
646	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VT - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M2	4,94	0,0	0,0	141,0	696,1	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
647	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VT - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,354	1 730,0	612,1	0,0	0,0	0,023	0,008	CS RONET 2024 01
648	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vřkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřevě – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, třílný výsušné do 2/5, třílný odlupčivě a způsobené - severní strana - VT - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,354	27 300,0	9 658,7	0,0	0,0	0,470	0,166	CS RONET 2024 01

649	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VT - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,354	865,0	306,0	0,0	0,0	0,002	0,001	CS RONET 2024 01
650	C-762314186-0	DREV PLATOVÝ SPOJ 9-KOLIK F 600cm2 - severní strana - VT - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,004	0,004	CS RONET 2024 01
651	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VÝSKA -36M - severní strana - VT - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	T	0,249	1 398,0	348,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
652	C-762331941-0	VÝREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m - severní strana - KR - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M	2	0,0	0,0	778,0	1 556,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
653	C-762332934-0	DOPLNĚNÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M	2	0,0	0,0	1 297,0	2 594,0	0,023	0,046	CS RONET 2024 01
654	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M2	1,48	0,0	0,0	141,0	209,1	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
655	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,063	1 730,0	108,5	0,0	0,0	0,023	0,001	CS RONET 2024 01
656	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev - dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šifka letokruhů do 4 mm, třílný výsušný do 2/5, třílný odlupčivě a způsobené - severní strana - KR - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,063	27 300,0	1 711,7	0,0	0,0	0,470	0,029	CS RONET 2024 01
657	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	M3	0,063	865,0	54,2	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
658	C-762314134-0	DREV PLATOVÝ SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,001	0,001	CS RONET 2024 01
659	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VÝSKA -36M - severní strana - KR - vazba 30' - PŘEDPOKLÁDANÁ	T	0,048	1 398,0	67,1	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
660	C-762331951-0	VÝREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - KRÁ - vazba 31'	M	2,3	0,0	0,0	778,0	1 788,4	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
661	C-762332935-0	DOPLNĚNÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - KRÁ - vazba 31'	M	2,3	0,0	0,0	1 297,0	2 983,1	0,035	0,080	CS RONET 2024 01
662	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KRÁ - vazba 31'	M2	2,32	0,0	0,0	141,0	327,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
663	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KRÁ - vazba 31'	M3	0,132	1 730,0	229,2	0,0	0,0	0,023	0,003	CS RONET 2024 01
664	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřev - dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šifka letokruhů do 4 mm, třílný výsušný do 2/5, třílný odlupčivě a způsobené - severní strana - KRÁ - vazba 31'	M3	0,132	27 300,0	3 616,7	0,0	0,0	0,470	0,062	CS RONET 2024 01
665	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KRÁ - vazba 31'	M3	0,132	865,0	114,6	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
666	C-762314136-1	DREV PLATOVÝ SPOJ F -600cm2 (dlab) - severní strana - KRÁ - vazba 31'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,002	0,002	CS RONET 2024 01
667	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VÝSKA -36M - severní strana - KRÁ - vazba 31'	T	0,090	1 398,0	125,8	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
668	C-762331951-0	VÝREZ STRES VAZBY F 450cm2- DELKY -3m - severní strana - VAD - vazba 30'-32'	M	2,5	0,0	0,0	778,0	1 945,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
669	C-762332935-0	DOPLNĚNÍ TESAR VAZBY HRANOLY 450cm2- - severní strana - VAD - vazba 30'-32'	M	2,5	0,0	0,0	1 297,0	3 242,5	0,035	0,087	CS RONET 2024 01
670	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - VAD - vazba 30'-32'	M2	2,27	0,0	0,0	141,0	319,9	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
671	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - VAD - vazba 30'-32'	M3	0,163	1 731,0	281,3	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RONET 2024 01

672	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, třílný výsušné do 2/5, třílný odlupčivě a způsobené - severní strana - VAD - vazba 30'-32'	M3	0,163	27 300,0	4 436,3	0,0	0,0	0,470	0,078	CS RONET 2024 01
673	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - VAD - vazba 30'-32'	M3	0,163	865,0	140,6	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
674	C-988762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - VAD - vazba 30'-32'	T	0,119	1 398,0	166,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
675	C-762331942-0	VÝREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -5m - severní strana - KR - vazba - 31'	M	4	0,0	0,0	778,0	3 112,0	0,000	0,001	CS RONET 2024 01
676	C-762332934-0	DOPLNĚNÍ TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2 - severní strana - KR - vazba - 31'	M	4	0,0	0,0	1 297,0	5 188,0	0,023	0,092	CS RONET 2024 01
677	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - KR - vazba - 31'	M2	3,24	0,0	0,0	141,0	456,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
678	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - KR - vazba - 31'	M3	0,156	1 730,0	269,9	0,0	0,0	0,023	0,004	CS RONET 2024 01
679	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, třílný výsušné do 2/5, třílný odlupčivě a způsobené - severní strana - KR - vazba - 31'	M3	0,156	27 300,0	4 258,8	0,0	0,0	0,470	0,073	CS RONET 2024 01
680	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - KR - vazba - 31'	M3	0,156	865,0	134,9	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
681	C-762314134-0	DREV PLATOVY SPOJ 3-KOLIK F -450cm2 - severní strana - KR - vazba - 31'	KS	1	0,0	0,0	2 019,0	2 019,0	0,001	0,001	CS RONET 2024 01
682	C-988762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - KR - vazba - 31'	T	0,109	1 398,0	152,4	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
684	C-762331931-0	VÝREZ STRES VAZBY F -288cm2 DELKY -3m - severní strana - DI - vazba 30'-31'	M	2,6	0,0	0,0	498,0	1 294,8	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
685	C-762332933-0	DOPLNĚNÍ TESAR VAZBY HRANOLY -288cm2 - DI - vazba 30'-31'	M	2,6	0,0	0,0	830,0	2 158,0	0,014	0,037	CS RONET 2024 01
686	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - severní strana - DI - vazba 30'-31'	M2	1,77	0,0	0,0	141,0	249,6	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
687	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAZANE SPOJOV PROSTREDKY - severní strana - DI - vazba 30'-31'	M3	0,071	1 731,0	122,5	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RONET 2024 01
688	H-60596020-1	REZIVO TRUHLARSKÉ SUS SMRK - Požadavky na řezivo : kácené v zimě, vlhkost před zabudování 20%. Prvky budou vizuálně zaříděny postupem dle ČSN 73 2824-1 a musí splňovat následující kritéria : suky do 1/5, odklon vláken do 7%, dřeň – dovoluje se s výjimkou prvků označených ve výpisu materiálu, které budou zhotoveny z bočního řeziva tj. půlením nebo čtvrcením kulatiny, šířka letokruhů do 4 mm, třílný výsušné do 2/5, třílný odlupčivě a způsobené - severní strana - DI - vazba 30'-31'	M3	0,071	27 300,0	1 932,4	0,0	0,0	0,470	0,033	CS RONET 2024 01
689	C-762796000-0	TESAR KONSTR VAZANE IMPREG REZIVA MAC - severní strana - DI - vazba 30'-31'	M3	0,071	865,0	61,2	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
690	C-988762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M - severní strana - DI - vazba 30'-31'	T	0,050	1 398,0	69,9	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
1032	C-762341250-0	TESAR BEDNĚNÍ STRECH ROV PRKNA HOBL -24-48' - řezivo ostatní	M2	36,00	99,9	3 596,0	114,2	4 109,8	0,000	0,009	CS RONET 2024 01
1033	C-762495000-0	TESAR OBLOZENÍ SPOJOVACÍ PROSTREDKY - BEDNĚNÍ	M2	36,00	45,0	1 620,0	0,0	0,0	0,000	0,011	CS RONET 2024 01
1034	C-762081410-0	NAMĚTKOVÝCH PLOCH - vazba 24-48' - řezivo ostatní	M2	72,00	0,0	0,0	141,0	10 152,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01

1035	C-762332931-0	DOPLNENÍ TESAR VÁZBY HRANOLY -120cm2 - POZEDNICE NÁMĚTKU - vazba 25'-31', 36'-40', 40'-45', 45'-49' - UKLÁDAT STŘEDOVOU ČÁSTÍ DOLŮ - řezivo ostatní	M	12,0	0,0	0,0	346,0	4 152,0	0,006	0,075	CS RONET 2024 01
1036	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - řezivo ostatní	M2	5,76	0,0	0,0	141,0	812,2	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
1037	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAŽANE SPOJOV PROSTREDKY - řezivo ostatní	M3	0,096	1 730,0	166,1	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RONET 2024 01
1038	C-762332931-0	DOPLNENÍ TESAR VÁZBY HRANOLY -120cm2 - POZEDNICE NÁMĚTKU - vazba 24-30, 30-40, -0-48 - UKLÁDAT STŘEDOVOU ČÁSTÍ DOLŮ) - řezivo ostatní	M	12,0	0,0	0,0	346,0	4 152,0	0,006	0,075	CS RONET 2024 01
1039	C-762081410-0	TESAR HOBLOVANI NA STAVBE VICESTRANNE - řezivo ostatní	M2	5,76	0,0	0,0	141,0	812,2	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
1040	C-762795000-0	TESAR KONSTR VAŽANE SPOJOV PROSTREDKY - řezivo ostatní	M3	0,096	1 730,0	166,1	0,0	0,0	0,023	0,002	CS RONET 2024 01
1047	C-762999993-0	HZS PRACE TESARSKÉ OPRAV A UDRZBY - DEMONTÁŽ PŘÍLOŽEK PODLAH A PODHLEDŮ ZBYLÝCH PO PŮJNÍ VESTAVBĚ, STROPNÍ TRÁMY PONECHAT DEMONTÁŽ PRVKŮ PROVIZORNÍCH OPRAV A PODPŮRNÝCH KONSTRUKCÍ: PŘÍLOŽEK, PATNÍCH VZPĚREK, VÝMĚN APOD. - odhad cca 0,3 m3 - Deš	HOD	16,00	0,0	0,0	411,0	6 576,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
1050	C-762342812-0	DMTZ LATOVANI STRECH ROZTEC -50cm	M2	83,00	0,0	0,0	50,0	4 150,0	0,005	0,415	CS RONET 2024 01
1051	C-762342813-0	TESAR LATOVANI STRECH SLOZ ROZT -36cm	M2	83,00	0,0	0,0	160,0	13 280,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
1052	H-60595246-1	LATE STRESNI SM HOBEL SUSENE 40x60MM	M	415,0	42,0	17 430,0	0,0	0,0	0,001	0,498	CS RONET 2024 01
1053	C-762396000-0	TESAR STRECHY IMPREG REZIVA MACENIM	M3	1,096	865,0	947,7	0,0	0,0	0,002	0,002	CS RONET 2024 01
1054	C-762396000-0	TESAR STRECHY SPOJOVACI PROSTREDKY	M3	1,096	1 730,0	1 895,4	0,0	0,0	0,021	0,023	CS RONET 2024 01
1055	C-998762104-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -36M	T	2,238	1 398,0	3 128,7	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
1056	R	Dčasné pultové zastřešení nad prováděným úsekem. Krytina ondulině 5x10mm.	KPL	1	27 500,0	27 500,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
1057	R	Zásobovací výkř PV - D+M	KPL	1	18 001,0	18 001,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
1058	C-762999992-2	Heverování vazeb na plných vazbách	KS	4	9 529,0	38 116,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
							284 663,2	349 971,6		7,287	
762											
oddíl 764											
Konstrukce klempířské:											
1059	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMP RSKE - Stávající ozdobný kotlík - DMTZ, revize, repose - 2 ks - N1	KS	1	0,0	0,0	5 800,0	5 800,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
1062	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMP RSKEStávající podokapní žlab Ø240 mm - DMTZ, revize, repose - 9 bm - N3	M	6	0,0	0,0	350,0	2 100,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
1063	C-764530220-0	KLEMP CU OPLECHOVANI RS 330 - N3	M	6	1 365,0	8 190,0	1 050,0	6 300,0	0,004	0,024	CS RONET 2024 01
1064	C-764252203-0	KLEMP CU ZLAB PCDOKAP PULKR RS 330 - N3	M	6	0,0	0,0	450,0	2 700,0	0,003	0,020	CS RONET 2024 01
1076	C-764999991-0	HZS PRACE KLEMP RSKEStávající podokapní žlab Ø240 mm - DMTZ, revize, repose - 4,5 b.t - N11	M	4,5	0,0	0,0	450,0	2 025,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
1077	C-764530220-0	KLEMP CU OPLECHOVANI RS 330 - N11	M	4,5	0,0	0,0	2 415,0	10 867,5	0,004	0,018	CS RONET 2024 01
1078	C-764252203-0	KLEMP CU ZLAB PCDOKAP PULKR RS 330 - N11	M	4,5	0,0	0,0	450,0	2 025,0	0,003	0,015	CS RONET 2024 01
1079	C-764239220-0	KLEMP CU LEM KOMIN VLN KRYT - N12	M2	2,60	1 073,0	2 789,8	1 013,0	2 633,8	0,008	0,022	CS RONET 2024 01
1080	C-764296220-0	KLEMP CU LISTA RS: 80 - N12	M	6,0	275,0	1 650,0	473,0	2 838,0	0,001	0,005	CS RONET 2024 01
1081	C-764239220-0	KLEMP CU LEM KOMIN VLN KRYT - N12	M2	2,60	1 073,0	2 789,8	1 013,0	2 633,8	0,008	0,022	CS RONET 2024 01
1082	C-764296220-0	KLEMP CU LISTA RS: 80 - N12	M	6	275,0	1 650,0	473,0	2 838,0	0,001	0,005	CS RONET 2024 01
1084	C-764248221-0	KLEMP CU SNEHOLAP TYCOVY L 500MM - Nový sněhový zachytávač - N17	M	10	1 703,0	17 030,0	310,0	3 100,0	0,004	0,039	CS RONET 2024 01
1085	O-76422-0	KLEMP CU STRESN OPLECHOVANI - Nová plechová krycí stříška komínu na půdorys -0,7x0,7m viz. výkres č. 12 - N18	M	1,0	2 470,0	2 470,0	850,0	850,0	0,005	0,005	CS RONET 2024 01
1086	C-764231240-0	KLEMP CU LEM RS 400 - Oplechování koruny komínu - N18	M	6,0	950,0	5 700,0	550,0	3 300,0	0,003	0,016	CS RONET 2024 01
1090	C-764296220-0	KLEMP CU LISTA RS: 80 -Krycí lišta - N22	M	7	0,0	0,0	985,0	6 895,0	0,001	0,006	CS RONET 2024 01
1100	C-998764104-0	KONSTR KLEMPÍŘ FRESUN HMOT VYSKA -36M	T	0,195	0,0	0,0	2 755,0	537,2	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
							42 269,6	57 443,3		0,195	
764											
oddíl 765											
Tvrdé krytiny:											
1101	C-765316870-0	DMTZ PREJZU MALTA TVRDA DO SUTI	M2	83,00	0,0	0,0	264,0	21 912,0	0,118	9,794	CS RONET 2024 01
1102	C-765316891-0	PRIPL SKL 46ST- DMTZ PREJZU DO SUTI	M2	83,00	0,0	0,0	29,0	2 407,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
1103	C-765316876-0	DMTZ HREB Z PREJZU MAL TVRDA DO SUTI	M	7,0	0,0	0,0	102,0	714,0	0,040	0,280	CS RONET 2024 01
1104	C-765316141-0	ZASTR PAL PREJZY 43x24CM JEDN DO MAL	M2	67,00	3 075,9	206 083,3	2 396,1	160 540,7	0,140	9,395	CS RONET 2024 01
1105	C-765316142-0	ZASTR PAL PREJZY 43x24CM JEDN NA SUCH	M2	16,00	1 526,4	24 422,7	2 152,6	34 441,3	0,073	1,164	CS RONET 2024 01
1106	C-765316191-0	PRIPL ZA SKLON 45ST- PREJZY	M2	83,00	0,0	0,0	202,0	16 766,0	0,000	0,005	CS RONET 2024 01
1107	C-765316193-0	PRIPL ZA SLOZITOST PREJZY 43x24CM	M2	83,00	0,0	0,0	207,0	17 181,0	0,003	0,284	CS RONET 2024 01
1108	C-765316537-0	HREBEN PAL PREJZY DO MALTY	M	7,0	1 563,0	11 081,0	0,0	0,0	0,044	0,309	CS RONET 2024 01

1109	C-765318538-0	PRIPL ZA SLOZ HREBEN PREJIZY DO MALT Y	M	7,0	0,0	0,0	117,0	819,0	0,001	0,007	CS RONET 2024 01
1110	C-765318637-0	NAROZI PALENE PREJIZY DO MALT Y	M	12,0	2 594,0	31 128,0	0,0	0,0	0,044	0,530	CS RONET 2024 01
1111	C-765318638-0	PRIPL ZA SLOZ NAROZI PREJIZY DO MALT Y	M	12,0	0,0	0,0	117,0	1 404,0	0,001	0,011	CS RONET 2024 01
1112	C-998765104-0	KRYTINY TVDRD PRESUN HMOT VYSKA -36M	T	21,780	2 199,0	47 894,2	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
765					256 185,0						
TVRDÉ KRYTINY CELKEM					21,780						
oddíl 766				Konstrukce truhlářské:							
1113	C-766621932-0	REPASE OKEN JEDN+RAM 2STR PROV A SL 2 - Ok1	M2	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	CS RONET 2024 01
766					0,0						
KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM					0,000						
oddíl 767				Kovové doplňkové konstrukce:							
1116	O7	Stávající zdobné žlabové konzoly 1,3x1m v rozteči á 2m - revize kotvení, očistění, nový náter, nové příponky na žlab, nové vložky zabráňující reakci mezi Fe a Cu.- 1x zákl. náter, 2x grafit. náter J1 - O7	KS	7	9 870,0	69 090,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
1118	O14	Revize stavu a kotvení stávající tesařské skoby ve vazbě č. 25' a 26' očistění + nový náter - 1x zákl. náter, 2x grafit. náter J1 - O14	KS	2	1 740,0	3 480,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
767					0,0						
KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM					0,000						
oddíl 783				Nátěry:							
1133	C-783787113-0	NATER TESAR PETRIFIKACNI 10x SLOZIT 3 - jižní strana - výměrový odhad - bude upřesněno po rozkrytí střešního pláště	M2	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,002	0,000	CS RONET 2024 01
783					0,0						
NATĚRY CELKEM					0,000						

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		Cenová soustava
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
oddíl M21				MONTÁŽNÍ PRACE:							
1134	Y-745-4	Montáže silnoprud: HROMOSVOD STRESNI CAST - revize a oprava stávajícího hromosvodu, DMT a opětovná montáž stáv. drátu a příchycení ke klemp. prvkům, vyrovnání	M	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,005	0,000	CS RONET 2024 01
M21					0,0						
MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM					0,000						

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :											2 088 716
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------