| | |
|---|---|
| Zodp. projektant | Ing. J. Jirsák |
| | Ing. L. Točenová |
| Vypracoval | |
| Dbec. dtgde. SEČ | Kraj. PARDUBICKÝ |
| Investor: HOTEL JEZERKA s.r.o., GSTUPKY 278, SEČ | |
| Místo stavby: S E Č , GSTUPKY 278 | |
| **HOTEL JEZERKA** | |
| **SNŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY** | |
| Obsah výkresu: Půdorys 1.nadz. podlaží | |

| | |
|---|---|
| Měř. 1:50 | Pří. číslo |
| Kótý : mm | D.1.4 |

| | |
|---|---|
| Datum | 1.2025 |
| Úkol | DPS |
| Formát | |


PROJEKTOVÉ SERVIS
CHRUDIM, spol. s r.o.
Podlabanova 909
537 01 CHRUDIM
tel./fax 469 622 340


STN-1
- OLOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,091 W/(m²K)

STAVAJÍCÍ VÁPENNÁ OMÍTKA TL. 15 mm
STAVAJÍCÍ ZDIVO
STAVAJÍCÍ OMÍTKA TL. 20 mm ( DLE POŽADAVKU VÁPENEC TROVATÍ)
NÁVRATOVÝ TMEL TL. 3 mm
DESKY PSE (λ S0,024 W/mK)TL. 200 mm
STŘECHOVÝ TMEL TL. 3 mm
VZTLUŽNÁ FÓLIE
SPÁDOVÁ MEZINÁSTAVA – ZAKLÁDNÍ BÁRVA
POVRCHOVÁ SLINKOVÁ OMÍTKOVINA TL. 3 mm

STN-2
STAVAJÍCÍ VÁPENNÁ OMÍTKA TL. 15 mm
STAVAJÍCÍ ZDIVO
STAVAJÍCÍ HYDROIZOLACE
NOVÁ PŘÍDAVNÁ HYDROIZOLACE
stávající přídavky výpouní
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL. 200 mm
GEOTEXTILIE TL. 3 mm
NOPOVÁ FÓLIE 8 mm

Skladba střechy

| Označení | Skladba | Počet kusů |
|---|---|---|
| 01 | 1 x keramická dřevěná 14,5 – 1250 | 7 |
| 04 | 1 x keramická dřevěná 11,5 – 1250 | 2 |
| 05 | 1 x keramická dřevěná 11,5 – 2000 | 1 |

Tloušťka mí‌stností

| Číslo | Jméno | Plocha [m2] | Podlaha | Stěna | Stěny |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BAZÉN | 125,7 | KERAMICKÁ DLAŽBA | PO-1 | NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD do výšky 2,63 m |
| | | | | PO-4 | nepraví na stávající obklad, dále vápenný štukový/bílý obklad, nově omítka + nátěr |
| 02 | VODNÍ PLOCHA | 71,2 | | | |
| 03 | VÍŘIVKA | 20,72 | | | |
| 04 | PŘÍKNĚ SAUNA | 2,66 | KERAMICKÁ DLAŽBA | PO-4 | KERAMICKÝ OBKLAD |
| 05 | SKLAD | 4,53 | KERAMICKÁ DLAŽBA | PO-4 | OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ |
| 06 | PŘEPRAVA | 6,97 | KERAMICKÁ DLAŽBA | PO-4 | KERAMICKÝ OBKLAD, v = 2,6 m |
| 07 | BÁR | 7,58 | KERAMICKÁ DLAŽBA | PO-1 | KERAMICKÝ OBKLAD, v = 2,6 m |
| 08 | SATNA ŽENY | 9,39 | KERAMICKÁ DLAŽBA | PO-1 | OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ, obklad u umyvadla |
| 09 | UMYVÁRNA ŽENY | 6,47 | KERAMICKÁ DLAŽBA | PO-1 | KERAMICKÝ OBKLAD, v = 2,6 m |
| 10 | WC ŽENY | 8,83 | KERAMICKÁ DLAŽBA | PO-1 | KERAMICKÝ OBKLAD, v = 2,6 m |
| 11 | ÚKLID | 3,38 | KERAMICKÁ DLAŽBA | PO-1 | KERAMICKÝ OBKLAD, v = 2,6 m |
| 12 | UMYVÁRNA + WC MUŽI | 12,19 | KERAMICKÁ DLAŽBA | PO-1 | KERAMICKÝ OBKLAD, v = 2,6 m |
| 13 | SATNA MUŽI | 6,95 | KERAMICKÁ DLAŽBA | PO-1 | OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ |
| 14 | CHODBA | 15,10 | KERAMICKÁ DLAŽBA | PO-1 | STÁVAJÍCÍ OMÍTKA |

Součet: 212,1

Vybíjí dveří překladů

| Označení | Počet kusů | Hmotnost 1ks [kg] | Hmotnost celkem [kg] |
|---|---|---|---|
| keramické překlady 11,5 – 1250 | 2 | 17,5 | 35 |
| keramické překlady 11,5 – 2000 | 1 | 28 | 28 |
| keramické překlady 14,5 – 1250 | 7 | 21,3 | 149,1 |

Celková plocha [m2] 302,5