


Rozvodnice v provedení pod omítku s požární odolností EI 30 DP1-S



Typové označení :

Rám s dveřmi - typ BP-U-DWB-400/12-EIS

Ochranný kryt - typ BPZ-WB3S-400/12/1

Zadní stěna - typ BPZ-RP-400/12

Technické údaje :

Elektrické

Stupeň krytí IP 40 s dveřmi
IP 20 po otevření dveří

Požární klasifikace EI 30 DP1-S

Třída ochrany I

Jmenovité napětí 230/400 V AC

Požární klasifikace EI 2 30 DP1-Sm/Sa (EI 15 DP1-Sm/Sa)

Kouřotěsné provedení (Sm/Sa)

Mechanické

Materiál

Skříň rozváděče ocelový plech, barva bílá RAL 9016
polyesterová, prášková

Rozváděč osadit bezpečnostní tabulkou :

0101 - POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

Souřadný systém : **JTSK**

Výškový systém : **BpV**


± 0,000 = **1.NP**


Ved. projektant:	Ing. Miroslav Svoboda		
Odpovědný projektant:	Miroslav Pavelka		
Vypracoval:	Miroslav Pavelka		
Investor:	Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84		
Místo stavby:	Areál Plastkon Product, kú Mikulovice	Datum:	04/2016
Název akce:	ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTKON PRODUCT, S.R.O.	Stupeň:	DPS
Stavební objekt:	SO 02 – Novostavba sklad. haly s admin. budovou	Měřítko:	Č.v.: 22
Část dokumentace:	D.1.4.f – Měření a regulace, D.1.4.g – Silnoproudá elektrotechnika a ochrana před bleskem	Č. kopie:	
Výkres:	R1 – Rozváděč administrativní části 1NP		





INREA Pro s.r.o.
Smetanova 2263/66
785 01 Šternberk


IČ 267 83 355 DIČ CZ26783355
tel: 585 001 160
fax: 585 001 161
inrea@inrea.cz

















R1 – Rozváděč administrativní části 1NP

TN-C-S, 400/230V, 50Hz

L1
L2
L3

FA112-21

PL7-841
In=4A

KT112-21
CRM-9TH (ELKO EP)
U_e=12/230V AC, DC
18A/AC1
ČASOVÉ RELE
F-CE ZPOZDĚNÝ NÁVRAT

SA112-21
Z-SMM
16A/250V/AC1
MOELLER

Číslo	KONTAKTŮ	POLOHY	VYPÍNAČE
1-2	3-2	1	0
1	2	1	2

KA112-22
Z-R230SS
U_e=230V, 50Hz
20A/230V/AC1
1,3kW/230V/AC3
EATON

KA111-01

KA112-01

X112-21

X112-22


112 - WC
Ventilátor
CYKY-J 3x1,5

112-21EV

207 - WC
Tlačítkový spínač pro manuální zapnutí ventilátoru
CYKY-O 3x1,5

112-22SB

N
PE



R1 – Rozváděč administrativní části 1NP

TN-C-S, 400/230V, 50Hz

