

Před zahájením výroby je nutné veškeré prvky a související stavební konstrukce zaměřit přímo na stavbě.











Výpis prvků nenahrazuje dílenskou nebo výrobní dokumentaci zhotovitele.




Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = podlaha 1NP stávající haly

Ved. projektant:	Ing. Miroslav Svoboda		 INREA INREA Pro s.r.o. U Horní brány 31/7 785 01 Šternberk IČ 267 83 355 DIČ CZ26783355 tel: 585 001 160 fax: 585 001 161 inrea@inrea.cz		
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Svoboda				
Vypracoval:	Ing. Jitka Meixnerová				
Investor:	Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84				
Místo stavby:	Areál Plastkon product, k.ú. Mikulovice u Jeseníka		Datum:	04/2016	
Název akce:	ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTKON PRODUCT, s.r.o.		Stupeň:	DPS	
Stavební objekt:	SO 03 - Stavební úpravy stávající nástrojárny		Měřítko:	Č.v.:	Č. kopie:
			1:50	3.04	
Část dokumentace:	D.1.1 ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Výkres:	Výpis klempířských výrobků				

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			TABULKA 1
ČÍS.	SCHÉMA	POPIS	dl.
K1		LEMOVACÍ PLECH OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ VRAT r.š. 180 mm - lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva: dle barvy lemovaného panelu	9,9 m
K2		LEMOVACÍ PLECH OSTĚNÍ VRAT r.š. 230 mm - lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva: dle barvy lemovaného panelu	5,9 m
K3		LEMOVACÍ PLECH NADPRAŽÍ VRAT r.š. 250 mm - lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva: dle barvy lemovaného panelu	4 m
K4		LEMOVACÍ PLECH NADPRAŽÍ VRAT r.š. 320 mm - lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva: dle barvy lemovaného panelu	4 m
K5		LEMOVACÍ PLECH PANELU U NADPRAŽÍ VRAT r.š. 60 mm - lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva: dle barvy lemovaného panelu	4 m
K6		LEMOVACÍ PLECH NÁROŽÍ r.š. 330 mm - lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva: dle barvy lemovaného plechu	10,4 m
K7		LEMOVACÍ PLECH NÁROŽÍ A KOUTU r.š. 330 mm - lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva: dle barvy lemovaného plechu	2,9 m
K8		LEMOVACÍ PLECH KOUTU r.š. 230 mm - lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva: dle barvy lemovaného plechu	3,7 m
K9		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA ŠTÍTU r.š. 580 mm - lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva: dle barvy lemovaného plechu	19 m
K10		OPLECHOVÁNÍ STYKU PLÁŠTĚ S OMÍTKOU ZDIVA r.š. 180 mm - lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva: dle barvy lemovaného plechu	7 m

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			TABULKA 2
ČÍS.	SCHÉMA	POPIS	dl.
K11	 <p>UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI</p>	<p>OKAPOVÝ PLECH U SOKLU r.š. 230 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva: dle barvy lemovaného panelu 	16,6 m
K12	 <p>UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI</p>	<p>OPLECHOVÁNÍ STYKU PLECHU S PUR PANELEM r.š. 105 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva: dle barvy lemovaného panelu 	18,12 m
K13	 <p>UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI</p>	<p>OKAPOVÝ PLECH STYKU S PUR PANELEM r.š. 205 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm - barva: dle barvy lemovaného panelu 	32,95 m