

Před zahájením výroby je nutné veškeré prvky a související stavební konstrukce zaměřit přímo na stavbě.


Výpis prvků nenahrazuje dílenskou nebo výrobní dokumentaci zhotovitele.

Kování, zámky, doplňky apod. budou na základě nabídky vybrány a odsouhlaseny investorem.

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = podlaha 1NP stávající haly

Ved. projektant:	Ing. Miroslav Svoboda		 <b>INREA</b> Pro s.r.o. U Horní brány 31/7 785 01 Šternberk IČ 267 83 355 DIČ CZ26783355 tel: 585 001 160 fax: 585 001 161 inrea@inrea.cz		
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Svoboda				
Vypracoval:	Ing. Jitka Meixnerová				
Investor:	Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84				
Místo stavby:	Areál Plastkon product, k.ú. Mikulovice u Jeseníka	Datum:	04/2016		
Název akce:	<b>ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTKON PRODUCT, s.r.o.</b>		Stupeň:	DPS	
Stavební objekt:	SO 03 - Stavební úpravy stávající nástrojárny		Měřítko:	Č.v.:	Č. kopie:
			1:50	3.03	
Část dokumentace:	D.1.1 ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Výkres:	<b>Výpis zámečnických výrobků</b>				

Z1

ČÍS.	SCHÉMA	POPIS	KS
Z2	<p>PŘESUN STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ</p> <p>DETAILY NUTNO DOHODNOUT PŘI REALIZACI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stávající nosné sloupky ocelového schodiště v úrovni podlahy upálit</li> <li>- schodiště na novém místě usadit vzhledem k novým dveřím ve 2NP !</li> <li>- na novém místě přivařit k novým ocelovým plotnám kotvených k podlaze</li> <li>- nutno provést potřebné úpravy jednotlivých částí schodiště - např. zábradlí</li> <li>- po očištění od rzi natřít celou konstrukci dvěma vrstvami emailu</li> <li>- barva světle šedá</li> </ul>	1.