



— Student

[illegible]

potrubí

kontroly je nutno užít tak, aby byla zřejmá kompenzace účkové rozdílnosti, pokud je třeba pečlivě dbát na rozmiření pemyřných bodů, kterých užití, vedení izolovaného potrubí musí být volná a musí umožňovat dlelací potrubí, abudby je potřebe nejeat a zřadu nepořeno, ale pto ochranu potrubí před m potkáním a jako vřed nepomocnicí kompenzací účkové rozdílnosti, mje nutno potrubí dlelacíat v držce ukořit.

bu bude provedeno dle podacovků vyňásky č. 193/2007 Sb. a INI CENTUR 16355

Poznámka:

IP bude provedeno dle Vyh. č. 394/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezpečnostové užívání staveb. Je označeno největším průřezem a tloušťkou stěny, vedené tak, aby nebylo viditelné.

materiály uvedené v této projektové dokumentaci nejsou zúčavné, zhotovitel je mŕžžbyky nebo materiály stejných parametřů, a to vždy s ohledem na to, aby záměnou neohodnocení nebo ke snížení funkčnosti projektovaného díla.

ovládáním slovních prací je třeba všechny v dokumentaci uvedené rozměry překontrolovat

[illegible]