

D.1.1.45**SCHODIŠTĚ - BOK m 1:10****1 2 3 4 5 6**

propojeno zábradlí lodžie
se zábradlím schodiště
pomocí pásovin 5x25 mm

dubové madlo nasazené na U profil 20

závitová tyč M16
navážená ke schodnici
U profil 120
pororošový stupeň 305x800

Poznámky:

- výkres ukazuje princip konstrukce schodiště, schodiště se může lišit svou výškou
- před výrobou je nutno vypracovat dílenskou dokumentaci a předložit ke schválení ATD
- všechny ocelové prvky žárově zinkované
- spoje výplní zábradlí mohou být svařované nebo nýťované Ø6mm
- jsou použity tyto profily:
 - schodnice U 200
 - stupně pororošt 305x800 mm
 - zakočení profilů plech tl. 8 mm
 - sloup a uchycení zábradlí U 120
 - zábradlí - tyč 15/15mm (alt.16/16mm), pasovina 5/25mm, U 20/20/2
 - kotvení M 16

U profil 120
závitová tyč na chemickou kotvu M16
plech tl. 8 mm
betonový základ

SCHODIŠTĚ - BOČNÍ POHLED m 1:10

závitová tyč na chemickou kotvu M16
betonový základ