

Tabulka místností:

číslo	popis	plocha [m²]	podlaha	povrch stěn	povrch stropu	poznámka
byt						
1.01	zádveří	4,62	keramická dlažba	štuk. omítka malba	štuková omítka malba	keramický sokl v. 100
1.02	chodba	6,60	keramická dlažba	štuk. omítka malba	štuková omítka malba	keramický sokl v. 100
1.03	kuchyně	16,96	PVC podl.	štuk. omítka malba	štuková omítka malba	keramický obklad v. 1200
1.04	obývací pokoj	19,08	PVC podl. + koberec	štuk. omítka malba	štuková omítka malba	
1.05	ložnice	16,12	koberec	štuk. omítka malba	štuková omítka malba	soklová lišta v. 100
1.06	koupelna	4,11	keramická dlažba	štuk. omítka malba	štuková omítka malba	keramický obklad v. 1200
1.07	WC	1,54	keramická dlažba	štuk. omítka malba	štuková omítka malba	keramický obklad v. 1200
1.08	komora	6,50	PVC podl.	štuk. omítka malba	štuková omítka malba	
celkem podlahová plocha		75,53				
hasičská zbrojnice						
1.09	společenská místnost/šatna	29,11	keramická dlažba	štuk. omítka malba	štuk. omítka malba	keramický sokl v. 100
1.10	chodba	2,25	keramická dlažba	štuk. omítka malba	štuk. omítka malba	keramický sokl v. 100
1.11	umývárna	6,50	keramická dlažba	štuk. omítka malba	štuk. omítka malba	keramický obklad v. 1200, 2000
1.12	WC předsíň	1,42	keramická dlažba	štuk. omítka malba	štuk. omítka malba	keramický obklad v. 1200
1.13	WC	1,12	keramická dlažba	štuk. omítka malba	štuk. omítka malba	keramický obklad v. 1200
1.14	garáž 1	40,35	keramická dlažba	štuk. omítka malba	štuk. omítka malba	keramický sokl v. 100
1.15	sklad	5,35	keramická dlažba	štuk. omítka malba	štuk. omítka malba	keramický sokl v. 100
1.16	sklad PHM	5,46	keramická dlažba	štuk. omítka malba	štuk. omítka malba	keramický sokl v. 100
1.17	garáž 2	39,17	beton	štuk. omítka malba	štuk. omítka malba	
1.18	dílna	17,31	keramická dlažba	štuk. omítka malba	štuk. omítka malba	keramický sokl v. 100
1.19	garáž 3	79,69	beton	štuk. omítka malba	PUR panel	
celkem podlahová plocha		227,73				

Legenda materiálu (předpoklad):

- zdivo stávající z pórobetonových tvárnic tl. 300 a 240 mm na MVC 1 MPa
- zdivo stávající z cihel plných pálených VF P 20 MPa na MC 5 MPa
- zdivo stávající z cihel plných pálených VF P 10 MPa na MVC 1 MPa
- TEPELNÁ IZOLACE EPS, tl. 40mm
- stávající přípojka plynovodu
- stávající přípojka elektro
- stávající přívod vodovodu
- stávající splašková kanalizace
- BOURANÉ STÁVAJÍCÍ ZDIVO

M.Č.. 1.01 - 1.18 (dle původního projektu)
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY (dlažba, PVC) — vybourání dlažby viz tabulka místností
- BETONOVÁ MAZANINA, tl. 100 mm
- HYDROIZOLACE LEPENKA
- BET. PODKLADNÍ DESKA, tl. 50mm
- NÁSYP ZE ŠKVÁRY, tl. 150mm

M.Č.. 1.19 (dle původního projektu)
- BETONOVÁ PRŮMYSLOVÁ PODLAHA, tl. 100 mm
- HYDROIZOLACE LEPENKA
- BET. PODKLADNÍ DESKA, tl. 100mm
- ŠTĚRKOVÁ VRSTVA, tl. 150mm

— STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
— BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:
- V MÍSTNOSTECH č. 1.10-1.13 a 1.15 BUDOU PROVEDENY VÝKOPY PRO LEŽATOU KANALIZACI (VIZ PROJEKT ZTI).

- PRO NÁSTUPNÍ RAMENO SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDEN NOVÝ ZÁKLADOVÝ PAS d.úr -0,800, h.úr -0,100, ŠÍŘKA 400mm A DÉLKA 1000mm.

- VE STÁVAJÍCÍCH I NOVÝCH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENA ÚPRAVA NEBO NOVÉ PODLAHA, OMÍTKY A MALBY (dvojnásobný bílý nátěr) - PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNO VIZ TABULKA MÍSTNOSTÍ. PŘED PROVEDENÍM NOVÉ MALBY JE NUTNÉ ODSTRANIT resp. SEŠKRÁBAT STÁVAJÍCÍ MALBU

- NA VĚTŠÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU DOJDE K ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY A K PROVEDENÍ NOVÉ EXTERIÉROVÉ OMÍTKY (LOKÁLNÍ VYSPRÁVKA A VYROVNÁVKA MALTOU, STĚRKOVÁ VRSTVA S ARMOVACÍ TKANINOU, PROBARVENÁ OMÍTKA)

POZNÁMKY:
BOURACÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT POSTUPNĚ OD NEJVYŠŠÍCH PATER SMĚREM DOLŮ

DOZDÍVKY A NOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ PROBÍHAT OPAČNĚ OD NEJNIŽŠÍCH PATER SMĚREM NAHORU.

PŘI DEMONTÁŽI OKEN BUDOU ODSTRANĚNY VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ PARAPETY !!!

!!! POZOR !!!
V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT VŽDY ZAJIŠTĚN PROVIZORNÍ ZÁKRYT PROTI DEŠŤOVÉ VODĚ. DO INTERIÉRU OBJEKTU NESMÍ NAPRŠET DEŠŤOVÁ VODA Z DŮVODU NEPŘERUŠENÍ UŽÍVÁNÍ OBJEKTU.

±0,000 = 481.66
(= stávající podlaha v 1.NP)

POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VYROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

Firma :	ProjektyDomu s.r.o	Razítko :	ProjektyDomu s.r.o Chválenice 17 332 05, Chválenice
Adresa :	Chválenice 17, 332 05, Chválenice		
Vypracoval :	Ing. Jan Čepický		
Odpovědný projektant:	Ing. Arch. Korčák Lubomír		
Místo :	č.p. st.260, st.285, 740/3, 742/2, obec: Žinkovy k.ú. Žinkovy 797111, okres: Plzeň-jih		
Investor :	Městys Žinkovy č. p. 84, 33554 Žinkovy	Zakázka :	Měřítko: 1 : 50
		Formát: 8 x A4	Datum :04/2017
Akce :	Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávající hasičské zbrojnice č.p. 158	Stupeň: DPS	Paré :
Obsah :	D.1.1.2. bourací práce	Č. výkresu :	1
	PŮDORYS PŘÍZEMÍ		

POZN:
VEŠKERÉ PRVKY A KONSTRUKCE BYLY DOMĚŘENY RUČNÍMI A DIGITÁLNÍMI MĚŘIDLY. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO VEŠKERÉ POŽADOVANÉ ČÁSTI PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT, ZA OVĚŘENÍ ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY. *

PŮDORYS PŘÍZEMÍ M 1:50