



Pohled shora



Příčný řez



1 $\varnothing 8; l = 1910 \text{ mm}; 33 \text{ ks}$

2 $\varnothing 12; l = 6680 \text{ mm}; 13 \text{ ks}$

Výkaz výztuže

Pol.	ks	ds	délka [mm]	IV	
				8	12
1	33	8	1910	63.0	86.8
2	13	12	6680		
Celková délka			[m]	63.0	86.8
Hmotnost			[kg]	24.9	77.1
Celková hmotnost			[kg]	102.0	

Výkaz sítí

D _{zn}	Sít ks	Délka	Sírka	kg	Cel. kg
A02 Ø-188A	1	6000	1910	34,6	34,6
Ø-188A		6000	2300	41,7	34,6
Hmotnost celkem:					34,6

Beton:	C30/37
Výztuž:	B 500B
Krytí:	dolní 30 mm boční 20 mm
Třída expozice:	XC1
Objem (m ³)	0,831
Hmotnost (t)	2,08

Investor	Lukáš Šýkora, Brigádníků 1408/10, 360 01 Karlovy Vary			ING. A. NIEBAUER Atletická 2219, 356 01 Sokolov tel: 00420605657221 fax: 00420359701042 e-mail: alesniebauer@seznam.cz	
Akce	Rekonstrukce stávající stodoly na manufakturu s prostory pro administrativu – Stráž nad Ohří				
Část	STRDP 208 – 1x			DATUM	VYPRACOVAL
				05/2018	Niebauer
Obsah	VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE			MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.
				1:25	208

Spodní podélné hrany zkosit 10/10 mm
Horní povrch zdrsnit

Pos.	Zabudované díly	ks
1	Příhradová prostorová výztuž typu E, l = 6540 mm 110/10–6–6 (výška/Ø horní–Ø diagonály–Ø dolní–Ø dolní)	4