





Pohled shora



Podélný řez



Příčný řez



Výkaz výztuže

Pol.	ks	ø5	délka [mm]	IV		
				6	8	10
1	13	8	1890	13.8	24.6	37.7
2	14	10	2690			
3	17	6	810			
Celková délka			[m]	13.8	24.6	37.7
Hmotnost			[kg]	3.1	9.7	23.2
Celková hmotnost			[kg]	36.0		

Spodní podélné hrany zkosit 10/10 mm
Horní povrch zdrsnit

Pos.	Zabudované díly	ks
1	Příhradová prostorová výztuž typu E, l = 2410 mm 110/10–6–6–6 (výška/ø horní–ø diagonály–ø dolní–ø dolní)	4

Výkaz sítí

Uzn	Sít ks	Délka	Šířka	kg	Cel. kg
A02	Ø-188A	1	2390	1890	13.6
Hmotnost celkem:					13.6

Beton:	C30/37
Výztuž:	B 500B
Krytí:	dolní 30 mm boční 20 mm
Třída expozice:	XC1
Objem (m³)	0,305
Hmotnost (t)	0,76

Investor	Lukáš Šýkora, Brigádníků 1408/10, 360 01 Karlovy Vary	ING. A. NIEBAUER Atletická 2219, 356 01 Sokolov tel: 00420605657221 fax: 00420359701042 e-mail: alesniebauer@seznam.cz	
Akce	Rekonstrukce stávající stodoly na manufakturu s prostory pro administrativu – Stráž nad Ohří	05/2018 Niebauer	
Část	STRDP 209 – 1x	MĚŘÍTKO 1:25	
Obsah	VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE	Č. VÝKR. 209	