


Pohled shora



Výkaz výztuže

Pol.	ks	øS	delka [mm]	IV		
				6	8	12
1	33	8	1910	63.0	100.2	100.2
2	15	12	6680			
3	6	6	810			
4	6	6	830			
Celková délka			[m]	9.8	63.0	100.2
Hmotnost			[kg]	2.2	24.9	89.0
Celková hmotnost [kg]			116.0			

Výkaz sítí

Øzn	Sít ks	Délka	Sírka	kg	Cel.kg
A02 Ø-188A	1	6000	1910 34.6		34.6
Ø-188A		6000	2300 41.7		34.6
Hmotnost celkem:					34.6

1910

1 ø8,l=1910mm;33ks

6680

2 ø12,l=6680mm;15ks

130 340

3 ø6,l=810mm;6ks

150 340

4 ø6,l=830mm;6ks

Beton:	C30/37
Výztuž:	B 500B
Krytí:	dolní 30 mm boční 20 mm
Třída expozice:	XC1
Objem (m³)	0,831
Hmotnost (t)	2,08

Investor	Lukáš Šýkora, Brigádníků 1408/10, 360 01 Karlovy Vary			ING. A. NIEBAUER Atletická 2219, 356 01 Sokolov tel: 00420605857221 fax: 00420359707042 e-mail: alesniebauer@seznam.cz	
Akce	Rekonstrukce stávající stodoly na manuákturu s prostory pro administrativu – Stráž nad Ohří			05/2018 Niebauer	
Část	STRDP 106 – 1x			VÝKRES	
Obsah	VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE			MĚŘÍTKO 1:25 Č. VÝKR. 106	

Spodní podélné hrany zkosit 10/10 mm
Horní povrch zdrsnit

Pos.	Zabudované díly	ks
1	Příhradová prostorová výztuž typu E, l = 6540 mm 130/10–6–6–6 (výška/ø horní–ø diagonály–ø dolní–ø dolní)	4