




Půdorys




Řez A-A




Řez B-B





Řez C-C



Řez D-D



Řez E-E



Výkaz výztuže

Pol.	ks	dš	delka [mm]	IV		
				8	10	12
1	510	12	2850			1453.5
2	850	10	1200		1020.0	
3	270	10	2850		769.5	
4	-	8	BM	1778.0		
5	165	8	3620	597.3		
6	-	10	BM		808.0	
7	15	8	3820	57.3		
8	135	8	1100	148.5		
9	45	8	4620	207.9		
10	12	10	7360		88.3	
11	12	10	6920		83.0	
12	15	8	3380	50.7		
13	30	8	2780	83.4		
14	4	12	4000			16.0
Celková delka [m]				2923.1	2768.9	1469.5
Hmotnost [kg]				1153.4	1707.1	1304.6
Celková hmotnost [kg]				4165.2		

Výkaz sítí

Dzn	Sít	ks	Delka	Sírka	kg	Cel.kg
A00	Q-188A	38	6000	2300	41.7	1583.7

Q-188A	6000	2300	41.7	1583.7
--------	------	------	------	--------

Hmotnost celkem:	1583.7
------------------	--------

POZNÁMKY:

- NUTNO ZAJISTIT MINIMÁLNÍ VÝPOČTOVOU ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ SPÁRY 200 kPa
- ZÁKLADY PROVÉST DO NEZÁMRZNÉ HLoubKY
- PŘESAĤ VÝZTUŽE Ø10 = min. 600 mm
- PŘESAĤ VÝZTUŽE Ø8 = min. 500 mm
- PŘESAĤ SÍTÍ Q188A = min. 300 mm

Beton:	C20/25
Tr. expozice	XC2, XF1
Výztuž:	B 500B
Krytí (mm)	50

Investor	Lukáš Šýkora, Brigádníků 1408/10, 360 01 Karlovy Vary	Ing. A. NIEBAUER Atletická 2219, 356 01 Sokolov tel.: 00420605857221 fax: 00420359701042 e-mail: alesniebauer@seznam.cz	
Akce	Rekonstrukce stávající stodoly na manufakturu s prostory pro administrativu Stráž nad Ohří	DATUM 05/2018	VYPRACOVAL Niebauer
Část	ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE	MĚŘITKO 1:50	Č. VÝKR. S03
Obsah	ZÁKLADY A STĚNY V 1.PP VÝKRES VÝZTUŽE		

