




Pohled shora




Podélný řez



Příčný řez



Výkaz výztuže



Pol.	ks	ds	delka [mm]	IV		
				6	8	10
1	13	8	1890		24,6	
2	14	10	2690			37,7
3	17	6	830	14,1		
Celkova delka			[m]	14,1	24,6	37,7
Hmotnost			[kg]	3,1	9,7	23,2
Celkova hmotnost [kg]						36,0

Spodní podélné hrany zkosit 10/10 mm
Horní povrch zdrsnit

Pos.	Zabudované díly	ks
①	Příhradová prostorová výztuž typu E, l = 2410 mm 130/10-6-6-6 (výška/ø horní-ø diagonály-ø dolní-ø dolní)	4

Výkaz sítí

Beton:	C30/37
Výztuž:	B 500B
Krytí: dolní boční	30 mm 20 mm
Třída expozice:	XC1
Objem (m ³)	0,305
Hmotnost (t)	0,76

Značka	Sít' ks	Délka	Sírka	kg	Cel.kg
A02 Ø-188A	1	2390	1890	13.6	13.6
Ø-188A		6000	2300	41.7	13.6
Hmotnost celkem:					13.6

Investor	Lukáš Sýkora, Brigádníků 1408/10, 360 01 Karlovy Vary		
Akce	Rekonstrukce stávající stodoly na manufakturu s prostory pro administrativu – Stráž nad Ohří		
část	STROP 109 – 1x	datum	05/2018
Obsah	VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE	mřítko	č. výkr.
		1:25	109