


SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- A
- střešní krytina: ploché keramické tašky (měděná engoba)
 - střešní latě 60/40 mm
 - střešní kontralatě 60/40 mm
 - kontaktní pojistná hydroizolace
 - stávající konstrukce krovu: krokve
 - minerální izolace (mezi krokve) tl.160 mm, součinitel tepelné vodivosti: λ= 0,035 W/(m.K)
 - minerální izolace (mezi profily podhledu) tl. 120 mm, součinitel tepelné vodivosti: λ= 0,035 W/(m.K)
 - parotěsná zábrana - lepená reflexní folie
 - sádkartonový podhled s protipožární úpravou tl. 15 mm
 - + ocel. nosná konstrukce podhledu

VÝPIS MATERIÁLU:

- plocha krytiny 310
- okapový žlab (vikýře) 72,0 m/b
- okapový žlab (hlavní) 46,0 m/b
- okapový svody 38,0 m/b
- hřeben 92,0 m/b
- úžlabí 45,0 m/b
- oplechování římsy 38,0 m/b
- oplechování římsy (štíty) 42,0 m/b
- oplechování věže 9,0 m/b
- oplechování vikýřů 67,0 m/b

FOTODOKUMENTACE OPLECHOVÁNÍ:



aspira

PROJEKČNÍ ATELIER

Nám. Dr. Josefa Theurera 203
261 01 Příbram II
telefon: 318 628 077
fax: 318 628 077
e-mail: aspira@aspira.cz

projekty • architektura • stavby

zodp. projektant:		vypracoval:		paré:
Ing. Čestmír Kabátník		Ing. arch. A. Dolejš, V. Koukol		
investor: Obec Milín, 11. května 27, 26231 Milín				
místo stavby: K.ú. Milín, parc. č. st. 29/1, okres Příbram				č.zak.: 017/2017
stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 27 - PODKROVNÍ VESTAVBA -				stupeň PD: dokumentace pro provádění stavby - DPS
				datum: květen 2018
výkres: PŮDORYS STŘECHY				měřítko: 1:100
				číslo výkresu: 4