

LEGENDA :

WC	- klozet závěsný s vodorovným odpadem, sedátko s poklopem, zabudovaná splachovací nádržka
WC1	- klozet kombi s vodorovným odpadem, se sedátkem, roh.kul.koh.DN 15
IWC	- klozet kombi pro tělesně postižené, sedátko, sklopné a pevné madlo, oddálené pneumatické splachování
U	- umyvadlo 55 cm, nerezový sifonu, baterie stoj.umyvadlová páková, 2x roh.ventil DN 15
IU	- umyvadlo pro invalidy, zapuštěný sifon, baterie stojánková umyvadlová 2x roh.ventil DN 15, madlo pevné
D	- dřez nerezový s odkapovou plochou, baterie stoj.dřezová se sprchou, 2x roh.ventil DN 15
VÝL	- výlevka keramická stoj, nádržka vysokopoložená, roh.v.DN 15, baterie dřezová nást.páková s delším ramínkem
PIS	- pisoár keramický s teplotním aut.splachovačem, el.zdroj pro max.2 pis.
S	- sprcha s gulou, baterie sprch.nást.termostat. s pevnou sprchou
N	- nálevka se sifonem DN 32
PS	- pračkový sifon podomítkový DN 50
V	- vpust podlahová se spec.záp.uzávěrkou plastová DN 100
V1	- vpust podlahová se spec.záp.uzávěrkou plast.nízká DN 50
VV	- výtokový ventil s připojením na hadici DN 15
Č	- čerpadlo cirkulační s programátorem 15
H	- hydrant vnitřní DN 19 s 30 m hadicí tvarověstálou - nástěnný
PK	- plynový kotel kondenzační (dodávka ÚT)
OV	- ohřívač vody nepřímotopný obs.500 l (dodávka ÚT)

- P.M. - protipožární manžeta
- Č.T. - čistící tvarovka s hladkým koncem DN 100
- V.H. - ventilační střešní souprava plastová
- L.P. - lapač střešních splavenin plastový DN 125
- P.V. - přívzdušňovací ventil plastový
- K.S. - kondenzační sifon podomítkový DN 32
- VZT - vzduchotech.zařízení – viz projekt VZT

- kanalizace splašková PVC KGEM, PP HT
- kanalizace dešťová dtto
- studená voda PP PN20 + tepel.izol.návleková pěnová
- teplá voda dtto
- cirkulace dtto
- odpad kondenzátu PP HT DN 32