

projektoval	zodp.proj	autorizace	projekční firma	
Ing Petr Hulinský		ČKAIT 0200343	<b>H I P</b> Ing Petr Hulinský Koperníkova 50 301 00 PLZEŇ tel.: 603 735 736	
IČO : 492 01 891				
DIČ : CZ 6206231504				
E – mail :				
petr.hulinsky@tiscali.cz				
akce			stupeň	DSP
<b>VÝROBNÍ AREÁL HAUSER CZ s.r.o.</b> <b>HEŘMANOVA HUŤ</b> K.Ú.: DOLNÍ SEKYŘANY SO : 03 - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ, SADOVÉ ÚPRAVY			datum	05.2018
			revize	
objekt SO : 100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ			číslo paré :	
obsah		Čís. příl.:		
VPŘ		C.2.2.		

## LEGENDA :

- |   |   |
|---|---|
| ① | <p>SILNIČNÍ OBRUBNÍK BETONOVÝ + PŘÍDLAŽBA<br/>           STOJATÝ - PŘEVÝŠENÍ <math>v = 100 - 120</math> mm<br/>           LOŽE BETON C 12/15 ..... 150 mm</p>   |
| ② | <p>SILNIČNÍ OBRUBNÍK BETONOVÝ - NÁJEZDOVÝ<br/>           + PŘÍDLAŽBA<br/>           STOJATÝ - PŘEVÝŠENÍ <math>v = 20</math> mm<br/>           LOŽE BETON C 12/15 ..... 150 mm</p>   |
| ③ | <p>ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11 S ... 50 mm<br/>           SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASF. EMULZE 0,30 kg / m<sup>2</sup><br/>           OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16 S ..... 70 mm<br/>           SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASF. EMULZE 0,50 kg / m<sup>2</sup><br/>           MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK ..... 150 mm<br/>           ŠTĚRKODRŤ ..... 150 mm<br/>           ZEMNÍ PLÁŇ - HUTNIT NA HODNOTU<br/>           MIN Edef = 45 Mpa</p> |
| ④ | <p>ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11 S ... 50 mm<br/>           SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASF. EMULZE 0,30 kg / m<sup>2</sup><br/>           OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16 S ..... 70 mm<br/>           SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASF. EMULZE 0,50 kg / m<sup>2</sup><br/>           MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK ..... 150 mm<br/>           ŠTĚRKODRŤ ..... 250 mm<br/>           ZEMNÍ PLÁŇ - HUTNIT NA HODNOTU<br/>           MIN Edef = 45 Mpa</p> |
| ⑤ | <p>PODÉLNÁ DRENÁŽ PVC DN 100 - 120 mm<br/>           LOŽE ŠP ..... 100 mm</p>   |
| ⑥ | <p>ZATRAVNĚNÍ<br/>           OHUMUSOVÁNÍ ..... 100 - 150 mm</p>   |
| ⑦ | <p>BETON. ZÁMKOVÁ DLAŽBA ..... 80 mm<br/>           BARVA PŘÍRODNÍ<br/>           SPÁRY TL. 3 - 5 mm, VYPLNIT TŘÍDĚNÝM<br/>           KŘEMIČITÝM PÍSKEM<br/>           LOŽE - DRC. KAMENIVO - LOMOVÉ VÝSIVKY<br/>           FRAKCE 4 / 8 mm ..... 40 mm<br/>           MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK ..... 150 mm<br/>           ŠTĚRKODRŤ ..... 150 mm<br/>           ZEMNÍ PLÁŇ - HUTNIT NA HODNOTU<br/>           MIN Edef = 45 Mpa</p> |

8	BETON. ZÁMKOVÁ DLAŽBA	....	60 mm
	BARVA PŘÍRODNÍ		
	SPÁRY TL. 3 - 5 mm, VYPLNIT TRÍDĚNÝM		
	KŘEMIČITÝM PÍSKEM		
	LOŽE - DRC. KAMENIVO - LOMOVÉ VÝSIVKY		
	FRAKCE 4 / 8 mm .....		30 mm
	ŠTĚRKODRŤ .....		150 mm
	ZEMNÍ PLÁŇ - HUTNIT NA HODNOTU		
	MIN Edef = 45 Mpa		


9	BETONOVÁ TVAROVKA		
	LOŽE C 12/15 .....		150 mm

- OBJÍZDNÁ KOMUNIKACE HALY
- PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE
- MANIPULAČNÍ ZPEVNĚNÉ  
PLOCHY

( TAM KDE BUDE POHYB  
NÁKLADNÍCH AUTOMOBILU TIR )

- ROZSAH URČÍ INVESTOR

RABÁTKO	KOMUNIKACE	RABÁTKO
	ACO 11 TL. 50 mm	



# **PARKING + OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE**

RABÁTKO	PARKING	KOMUNIKACE	RABÁTKO
	BZD TL. 80 mm	ACO 11 TL. 50 mm	
2 000	5 000	7 500	2 000

