



VÝPIS VÝPLNÍ OKENNÍCH OTVORŮ - VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

VÝPIS TESÁŘSKÝCH A TRuhlářSKÝCH, SMĚTEČNICKÝCH
A KLEMPŘSKÝCH VÝROBKŮ - VIZ SAMOSTNÉ PŘÍLOHY

KONSTRUKCE STĚNÁJÍCÍ
KONSTRUKCE K VYBOUVÁNÍ
DŘEZDVIKY Z CÍHEL OP 400 / MYC 25
BETONOVÉ KONSTRUKCE

РОЗНАЇМКА

① - STAJOVÝ PROSTOR - PRODUKČNÍ DOJNICE

- KRAVY NA SUCHO

- VOLNÁ' PORODNA

- 205 KS KAPACITA STA'E

191 Ks DRUHÝCH, ZÁČIN

5 NA STĚNU PŘÍPEVNIT PLECH V TL. 2 MM DO VÝŠKY PARAPETU

* NAD OTVORY PROVĚST DALŠÍ OTVOR O ROZMĚRU 3400/2600, NAD PRAŽÍ, +6,30
PARAPET +3,65, S TÍM, ŽE BUDE UPŘESŇEN PŘÍ PROVÁDĚNÍ S OHLEDEM

NA TL. STAVAJICI PŘEKLAĐU

• **POD POŠNOVÝMI STĚNAMI TO BUDE BETON. SOKLIK Š. 150 MM, VÝŠKA 100 MM NAD NEJVYŠŠÍM BODEM PODLAHY**

• POD MÍČOVÝMI NAPAJEČKAMI BUDE BETON. ZAKLAD, VYLOŽENÝ 350 MM, OD MÍČOVÉ, NAPAJEČKY V ROZDĚLNÉM SMĚRU (MIMO VÝBĚH)

(P3) -PATKA P3, BETON B 20, ROXM 1000 / 1000 / HL. MIN 900 } BUDDOU OPATŘENY KOTVENÍMI KONICKÝMI

(P4) - PATKA P4, BETON B20, EXM. 1250/1000/HI. MIN. 900 } OTVORY 200/200/600, PO OSAZENÍ SLOUPŮ ZALITÝ ZALINKOU B 20

(P3) - PATKA P5, BETON B20, ROZM. 500/500/800, PATKA, BUDE OPATŘENA KOTEVNÍMI KONCIKYMI OTVORY 200/200/400, PO ISKAZENÍ SLOUPŮ ZAHÍT ŽALIZKOU B20

- STŘEDY PATEK = STŘEDY SLOUPŮ

(M) MÍČOVÁ NÁPAJEKA