

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

	MÍSTNOST NÁZEV	POŽADAVKY NA OSVĚTLENÍ Referenční číslo	Udržovaná osvětlenost Em [lx]	Index oslnění UGR	Rovnoměrnost Uo	Index pod. barev Ra	VÝŠKA [m]
0.1	VSTUP	5.1.1	500	25	0,6	80	
0.2	CHODBA	5.1.1	500	25	0,6	80	
0.3	KANCELÁŘ	5.26.2	500	19	0,6	80	
0.4	DENNÍ MÍSTNOST	5.2.2	200	22	0,4	80	
0.5	MÍSTNOST PRO KOTEL	5.3.1	200	25	0,4	60	
0.6	ARCHIV	5.26.7	200	25	0,4	80	
0.7	WC INVALIDÉ/ŽENY	5.2.4	200	25	0,4	80	
0.8	WC MUŽI	5.2.4	200	25	0,4	80	
0.9	KUCHYŇKA	5.2.1	200	22	0,4	80	
0.10	CHODBA	5.1.1	500	25	0,6	80	
0.11	ZASEDACÍ MÍSTNOST	5.26.5	500	19	0,6	80	
0.12	KANCELÁŘ SEKRETARIÁT	5.26.2	500	19	0,6	80	
0.13	KANCELÁŘ VEDENÍ	5.26.2	500	19	0,6	80	
0.14	ŠATNA MUŽI	5.2.4	200	25	0,4	80	
0.15	UMÝVÁRNA MUŽI	5.2.4	200	25	0,4	80	
0.16	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5.3.1	200	25	0,4	60	
0.17	WC ŽENY	5.2.4	200	25	0,4	80	
0.18	ŠATNA ŽENY	5.2.4	200	25	0,4	80	
0.19	ÚKLID	5.4.1	100	25	0,4	80	
0.20	WC MUŽI	5.2.4	200	25	0,4	80	
0.21	UMÝVÁRNA ŽENY	5.2.4	200	25	0,4	80	
0.22	CNC SOUSTRUH	5.18.5	500	19	0,7	80	

LEGENDA

- ROZVODY POD OMÍTKOU POPŘ. VE ŽLABU
- POŽÁRNÍ KABELOVÁ TRASA E30min
- 6 — KAZETOVÉ SVÍTIDLO DLE SEZNAMU
- 10 — PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO DLE SEZNAMU
- DOWNLIGHT SVÍTIDLO DLE SEZNAMU
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO DLE SEZNAMU
- 3x 16A — VÁKONOVÁ ZÁSUVKA 400/230V 16A
- KABELOVÝ ROZVOD V PODPARAPETNÍCH KANÁLECH
- ZÁSUVKA V PARAPETNÍM KANÁLU 230V/16A + 230V/16A S PŘEPĚŤOVÝM MODULEM TŘ.D
- ZÁSUVKA 230V/16A
- VÝVOD 400V
- VÝVOD 230V
- ROZVÁDĚČ
- VÝKONOVÝ VYPÍNAČ 400V/16A
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ ŘAZ. 1
- DVOJPÓLOVÝ SPÍNAČ ŘAZ. 5
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ ŘAZ.7
- SÉRIOVÝ SPÍNAČ ŘAZ. 6
- ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ
- M — POHON VZT
- PROSKLENÉ POŽÁRNÍ TLAČÍTKO TS

Seznam svítidel

2	1 *	ELEKTRO–LUMEN	ELVA FL NAREA 1 C 3W (0 lm; 0.0 W; Nouzové osvětlení: 340 lm, 3.0 W)
3	8 *	ELEKTRO–LUMEN	ELVA FL NROAD 1 C 3W (0 lm; 0.0 W; Nouzové osvětlení: 364 lm, 3.0 W)
4	32 *	ELEKTRO–LUMEN	EDL LED G1 194M 2k0 840 IP20 Vestavné interiérové LED svítidlo – downlight (1807 lm; 19.0 W)
5	2 *	ELEKTRO–LUMEN	EDL LED G1 228M XD 2k0 840 Vestavné interiérové LED svítidlo–downlight, sklo, IP65 (1678 lm; 19.0 W)
6	12 *	ELEKTRO–LUMEN	HAMSA S G1 DPO 4k2 840 Interiérové, vestavné LED svítidlo do sádrokartonu (3619 lm; 28.0 W)
7	21 *	ELEKTRO–LUMEN	HAMSA S G1 DPO 5k3 840 Interiérové, vestavné LED svítidlo do sádrokartonu (4545 lm; 38.0 W)
10	2 *	ELEKTRO–LUMEN	OBERON L1 12 E 6k0 840 Průmyslové LED svítidlo, polykarbonátový opálový difuzor (5424 lm; 45.0 W)
11	16 *	ELEKTRO–LUMEN	OBERON L1 15 ST 8k3 840 Průmyslové LED svítidlo, polykarbonátový opálový difuzor (7503 lm; 55.0 W)
N1	13 *	ELEKTRO–LUMEN	ELTAL ST C LED W4 s piktogramem, nouzové svítidlo přisazeno na zeď, 3W, 1 hod

3 + PEN ~ 50 Hz 230/400 V / TN - C - S

OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Bc. PAVEL TOMEŠ	JAROSLAV SMETANA	JAROSLAV SMETANA
OKRES : PLZEŇ SEVER		

HAUSER

INVESTOR: HAUSER CZ S.R.O. TLUČEŇSKÁ 8, 33027 VEJPRNICE

Výrobní areál fi. Hauser CZ s.r.o., Heřmanova Huť

D.1.4d Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod

SO 02 Administrativní budova

DATUM	05/2018
STUPEŇ	DSP
FORMÁT	A1
MĚŘÍTKO	1 :50
ČÍSLO PŘÍLOHY	2

Dispozice elektroinstalace 1.np