











Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stupeň DSP, v případě užití dokumentace pro jiný, než výše uvedený účel, nepřebírá zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Rozměry konstrukcí budou ověřeny na stavbě před započítáním bouracích prací.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	DESIGN&BUILD S.R.O. BOŘIVOJOVA 73, PRAHA 3 - 130 00 IČ: 242 70 857 DIČ: CZ 242 70 857 MOBIL: 724 900 564 E-MAIL: posvic.vladimir@gmail.com WEB: www.design-build.cz			
INVESTOR:	R-MOSTY, Z.S.				
VYPRACOVAL:	ING. VÁCLAV HOLEČEK, ING.ARCH. JAN HORSKÝ				
KONTROLOVAL:	ING. VLADIMÍR POŠVIC				
MÍSTO STAVBY:	NÁDRAŽNÍ ULICE č.p. 43, MLADÁ BOLESLAV	ZAKÁZKA:		2016018	
NÁZEV ZAKÁZKY: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVI		STUPEŇ PD:		DPS	
		DATUM:		25.9.2018	
		MĚŘÍTKO: 1:25	Č. VÝKRESU: D.1.1.37	Č. PARÉ:	
		ODDÍL: D.1.1-ARCH.STAVEBNÍ			
TABULKA SKLADEB SDK KCÍ					

OZN.	SCHÉMA KONSTRUKCE	SKLADBA VRSTEV
SD1		SDK PROVĚTRÁVANÁ PŘEDSTĚNA tl. 125 mm 1x SDK DESKA RBI tl. 12,5 mm VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA tl. 12 mm SVISLÝ HLINÍKOVÝ ROŠT 50/60 tl. 50 mm VODOROVNÝ HLINÍKOVÝ ROŠT 50/60 tl. 50 mm STÁVAJÍCÍ ZDIVO
SD2		SDK PŘÍČKA tl. 100 mm - mokrý provoz 2x SDK DESKA RBI tl. 12,5 mm PAROTĚSNÁ ZÁBRANA HLINÍKOVÝ ROŠT KCE R-CW, R-UW + MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 50 mm 2xSDK DESKA RB tl. 12,5 mm
SD3		SDK PŘÍČKA tl. 100 mm - suchý provoz 2x SDK DESKA RB tl. 12,5 mm HLINÍKOVÝ ROŠT KCE R-CW, R-UW + MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 50 mm 2xSDK DESKA RB tl. 12,5 mm
SD4		SDK PŘÍČKA tl. 150 mm - mokrý provoz 2x SDK DESKA RBI tl. 12,5 mm PAROZÁBRANA HLINÍKOVÝ ROŠT KCE R-CW, R-UW + MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 100 mm 2xSDK DESKA RB tl. 12,5 mm
SD5		SDK PŘÍČKA tl. 150 mm - suchý provoz 2x SDK DESKA RB tl. 12,5 mm HLINÍKOVÝ ROŠT KCE R-CW, R-UW + MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 100 mm 2xSDK DESKA RB tl. 12,5 mm
SD6		SDK PODHLED tl. 50 mm - mokrý provoz HLINÍKOVÝ ROŠT KCE R-CW, R-UW MINERÁLNÍ VATA tl. 50 mm PAROZÁBRANA 1xSDK DESKA RBI tl. 12,5 mm
SD7		SDK PODHLED tl. 50 mm - suchý provoz HLINÍKOVÝ ROŠT KCE R-CW, R-UW MINERÁLNÍ VATA tl. 50 mm PAROZÁBRANA 1xSDK DESKA RB tl. 12,5 mm
SD8		SDK PŘEDSTĚNA tl. 150 mm - mokrý provoz OCELOVÁ KCE R-CW, R-UW tl. 125 mm 2xSDK DESKA RBI tl. 12,5 mm
SD9		SKLADBA STŘECHY STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA STÁVAJÍCÍ PRKENNÝ ZÁKLOP LATĚ Z BOKU KROKVÍ 40x60 mm <i>vytvoření provětrávané mezery</i> PROVĚTRÁVANÁ MEZERA tl. 40 mm DIFÚZNÍ KONTAKTNÍ FÓLIE TEPELNÁ IZOLACE-MINERÁLNÍ VLNA MEZI KROKVEMI tl. 100 mm TEPELNÁ IZOLACE-MINERÁLNÍ VLNA POD KROKVEMI tl.60 mm PAROZÁBRANA SDK PODHLED NA AI ROŠT S VYROVNÁNÍM tl. 50 mm