

Technicko-obchodní specifikace 3.NP č. 1

Vypracoval : Ing. Polášek
 Objekt : Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře pro spoluobčany s mentálním a kombinovaným postižením –
 – 2. etapa / třetí nadzemní podlaží
 Vytvořeno : 23.6.2016
 Datum tisku : 2.8.2016

Elektroinstalační materiál osazený v rozvaděči **RS3**.

Technicko-obchodní specifikace RS3				2.8.2016
POL	OZNAČENÍ	POČET		VÝROBCE
1		1	Vlastní plastová skříň.	STÁVAJÍCÍ
2	-FI01,02	2	Čtyřpólový proudový chránič 40A, 400V AC, s rez. proudem 30mA v provedení AC.	Saltek
3	-FV01	1	Svodič přepětí typu T2 v zapojení 3+0, 275V AC, jmenovitý výbojový proud 20 kA. např. SLP-275V/3	
4	-QV01	1	Trojpořadový páčkový spínač 63A, 400V AC.	
5	-FA0	1	Trojpořadový jistič 32A, 400V AC, char. C.	
6	-FA13	1	Trojpořadový jistič 16A, 400V AC, char. B.	STÁVAJÍCÍ
7	-FA1-5	5	Jednopořadový jistič 10A, 230V AC, char. B.	
8	FA6-12;14-17	11	Jednopořadový jistič 16A, 230V AC, char. B.	
9	-KS1	1	Soumrakové relé pro sp. osvětlení, 230V AC na lištu DIN, včetně venkovního čidla.	
10		1 kpl	Svorkovnicové můstky PE a N.	
11		1 kpl	Vodiče a drobný montážní materiál.	

Technicko-obchodní specifikace 3.NP č. 2

(nejedná se o výkaz výměr!!!)

Vypracoval : Ing. Polášek
Objekt : Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního
stacionáře pro spoluobčany s mentálním a kombinovaným postižením –
– 2. etapa / třetí nadzemní podlaží
Vytvořeno : 23.6.2016
Datum tisku : 2.8.2016

Elektroinstalační materiál osazený mimo vyspecifikované rozváděče.

Elektroinstalace osazená mimo rozváděče:

- | | | |
|-----|-------|--|
| 21. | 14 ks | podvěšené svítidlo E-102KX86/482 T5c, SATURN 2, 1x40W, 230V AC, d-49cm, sklo triplex opál mat, výrobce: OSMONT s.r.o., včetně 1 ks kruhové zářivky |
| 22. | 2 ks | podvěšené svítidlo E-102KX86/482 T5c, SATURN 2, 1x40W, 230V AC, d-49cm, sklo triplex opál mat, výrobce: OSMONT s.r.o., včetně 1 ks kruhové zářivky a nouzového modulu s akumulátorem pro 1 hod beznapěťového provozu |
| 23. | 5 ks | přisazené svítidlo E-26K74/026, EDNA 4, 2x26W, 230V AC, d-42cm, sklo triplex opál mat, výrobce: OSMONT s.r.o., včetně 2 ks kompaktních zářivek |
| 24. | 7 ks | přisazené svítidlo E-26K74/026, EDNA 4, 2x26W, 230V AC, d-42cm, sklo triplex opál mat, výrobce: OSMONT s.r.o., včetně 2 ks kompaktních zářivek a nouzového modulu s akumulátorem pro 1 hod beznapěťového provozu |
| 25. | 10 ks | přisazené svítidlo IN-16D52/042, AURA 2, 26W, 230V AC, d-28cm, sklo opál,m.polykarbonát, výrobce: OSMONT s.r.o., včetně 1 ks kompaktních zářivek |
| 26. | 5 ks | přisazené svítidlo NK-E-13/264, NELA 2, 13W, 230V AC, d-35cm, sklo t.o.mat, výrobce: OSMONT s.r.o., včetně 1 ks kompaktní zářivky a nouzového modulu s akumulátorem pro 1 hod beznapěťového provozu |
| 27. | 1 ks | stropní závěsné zářivkové svítidlo OFCE-PAR-FL T5 EP, 2x35W T5, 230V AC, výrobce: OSMONT s.r.o., včetně 3 ks zářivkových trubic |
| 28. | 1 ks | stropní závěsné zářivkové svítidlo OFCE-PAR-FL T5 EP, 2x35W T5, 230V AC, výrobce: OSMONT s.r.o., včetně 3 ks zářivkových trubic a nouzového modulu s akumulátorem pro 1 hod beznapěťového provozu |
| 29. | 1 ks | stropní závěsné průmyslové zářivkové svítidlo ATLS-PC-FL 2x35W T5 EVG, 230V AC, výrobce: OSMONT s.r.o., včetně 2 ks zářivkových trubic |
| 30. | 2 ks | nástěnné svítidlo pod kuchyňskou linku MB 549E -Y24, 1x24W, 230V AC, T5, EVG, výrobce: LUXART, s.r.o., včetně 1 ks zářivkové trubice |
| 31. | 7 ks | nouzové svítidlo nástěnné MARS 308/1 ST, 8W, 230V AC s integrovanou baterií pro provoz 1 hod včetně piktogramu, výrobce: LUXART, s.r.o. |
| 32. | 13 ks | vypínač jednopólový, řazení 1 |
| 33. | 7 ks | vypínač dvojitý (lustrový), řazení 5 |
| 34. | 4 ks | vypínač střídavý (přepínač), řazení 6 |
| 35. | 2 ks | vypínač křížový, řazení 7 |
| 36. | 9 ks | vypínač jednopólový tlačítkový, řazení 1 |

- 37. 6 ks jednoduchá zásuvka 230V AC, 16A
- 38. 5 ks jednoduchá zásuvka 230V AC, 16A včetně SPD TYP3 zapojení 3+1 se světelnou signalizací poruchy
- 39. 14 ks dvojitá zásuvka 230V AC, 16A
- 40. 25 ks dvojitá zásuvka 230V AC, 16A včetně SPD TYP3 zapojení 3+1 se světelnou signalizací poruchy
- 41. 1 ks vypínač sporákové přípojky s doutnavkou
- 42. 90 ks elektroinstalační krabice prázdná KO68, průměr 68 mm pro zásuvky/vypínače
- 43. 90 ks elektroinstalační krabice KR68, průměr 68 mm se svorkovnicemi/svorkami a víčkem
- 44. 20 ks elektroinstalační krabice KR97 průměr 97 mm se svorkovnicemi/svorkami a víčkem
- 45. 10 ks svorka pro připojení pospojování na potrubí
- 46. 0,1 m² požární ucpávky společného prostupu více kabelů
- 47. 1 kpl drobný montážní materiál

Kabely, chráničky apod.:

- 48. 30 m kabel CYKY-J 5x2,5 mm² (varná deska)
- 49. 100 m kabel CYKY-J 4x1,5 mm²
- 50. 350 m kabel CYKY-J 3x2,5 mm²
- 51. 300 m kabel CYKY-J 3x1,5 mm²
- 52. 200 m kabel CYKY-O 3x1,5 mm²
- 53. 20 m kabely SYKFY 2x2x0,5 mm (soumrakové čidlo)
- 54. 30 m vodič CYA/CY 6 mm² zelenožlutý (pospojování v koupelnách)
- 55. 20 m plastová chránička vnitř. průměr 2-3 cm (soumrakové čidlo)