

BOŽETĚCHOVA 15, BRNO - KRÁLOVO POLE

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A DOSTAVBA DENNÍHO STACIONÁŘE PRO SPOLUOBČANY S MENT. A KOMB. POSTIŽENÍM - 2. ETAPA
RUKA PRO ŽIVOT O.P.S.

SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ VÝROBKŮ


OSTATNÍ VÝROBKY JSOU OZNAČENY V PŮDORYSECH ČÍSLEM V KROUŽKU (OD ČÍSLA 901 AŽ 909).

V TABULCE JSOU UVEDENY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ VÝROBKY, JEJICH ROZMĚRY, SCHÉMATA A POČTY.

ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.

PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI.

VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE INVESTOREM A PROJEKTANTEM.

OZN. RDS	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	POČET KUSŮ			
			1.PP	3.NP	4.NP	CEL.
901	<div>800 x 800 x 500</div> <div></div>	<p>SVĚTLÍK POCHOZÍ SKLEPNÍ - ANGLICKÝ DVOREK, Z POLYPROPYLENU ZESÍLENÉHO SKELNÝMI VLÁKNY, HLADKÉ STĚNY PRO LEPŠÍ REFLEXI SVĚTLA, BARVA BILÁ, HMOTNOST 17,7 KG, SRÁŽKOVÁ VODA JE ODVEDENA V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ, KDE SE NACHÁZÍ OTVOR DN 100 SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU A KOŠEM NA HRUBÉ NEČISTOTY A KLAPKOU PROTI ZPĚTNÉMU VZDUTÍ - DO TRATIVODU.</p> <p>POCHOZÍ PLOCHA Z POROROŠTU POZINKOVANÉHO, MŘÍŽKOVÝ ROŠT S OKY 30x30MM ZATÍŽITELNÉ DO 1,5 kN</p> <p>VČETNĚ MONTÁŽNÍ SADY PRO INSTALACI SVĚTLÍKU NA OBVODOVOU TEPELNOU IZOLACI, VÝZTUŽNÉHO RÁMU A BEZPEČNOSTNÍ POJISTKY PROTI ODCIZENÍ ROŠTU VČ. MONTÁŽNÍCH KOTEV A MONTÁŽNÍHO VYSOCE ELASTICKÉHO NEUTRÁLNÍHO TMELE K DOTĚSNĚNÍ VŠECH SPOJŮ SVĚTLÍKU</p>	2	-	-	2
902	16 KS VIZ TECHN. ZPRÁVA ZÁCHYT. SYSTÉMU	<p>ZÁCHYTNÝ SYSTÉM NA STŘECHU - STŘEŠNÍ HÁK ZALOMENÝ URČENÝ K MONTÁŽI NA ŠIKMÉ STŘECHY SE SKLÁDANOU TAŠKOVOU KRYTINOU.</p> <p>POUŽITÍ NA DŘEVĚNÝ NOSNÍK MIN. ROZMĚRU 60x120MM. KOTVICÍ BODY VHODNÉ JAKO SAMOSTATNÉ KOTVICÍ BODY.</p> <ul style="list-style-type: none">- KOTVICÍ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT CERTIFIKOVÁNO DLE ČSN EN 795:2013 A CEN/TS 16415:2013 (PRO 3 OSOBY),- MUSÍ BÝT VYROBENO KOMPLETNĚ Z NEREZU (VČETNĚ ZÁKLADOVÉ DESKY - MATERIÁL 1.4301),- ZPŮSOB KOTVENÍ NA PODKLAD NESMÍ TVOŘIT TEPELNÝ MOST (PODLOŽKY SOUČÁSTÍ VÝROBKU).	-	-	16	16
903	SADA - VIZ VÝKRES STŘECHY	<p>POCHŮZNÝ SYSTÉM NA STŘECHU, JEHOŽ SOUČÁSTÍ JSOU STOUPACÍ PLOŠINY, LÁVKY A NÁŠLAPY NA SKLÁDANOU KERAMICKOU KRYTINU, PŘÍP. ŽEBŘÍKY A ZÁCHYTNÉ HÁKY V MIN. ŠÍŘCE 300MM. POCHŮZÍ LÁVKY VČETNĚ ZÁBRADLÍ (PRVEK KOLEKTIVNÍ OCHRANY VIZ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM), MATERIÁL ŽÁROVÝ POZINK A NÁTĚR/NÁSTRÍK (DVOJÍ OCHRANA) - BARVU VYBERE PROJEKTANT SPOLU S INVESTOREM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.</p>	-	-	1	1
904	1KS 150 x 2800 1KS 150 x 10 900	<p>LINIOVÝ ŽLAB VENKOVNÍ ODVODNĚNÝ DO TRATIVODU NEBO ŽLAB POLYMERBETONOVÝ S OCHRANNOU HRANOU DLE ČSN EN 1433 SE SPÁDEM DNA 0,5% SV. ŠÍŘKA 150MM, POZINK. POROROŠT. MŘÍŽKA S OKY 30x10MM PRO ZÁTĚŽOVÉ TŘÍDY B125 - D400 kN</p>	2	-	-	2
905	NEOBSAZENO		-	-	-	-

SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ

STRANA 2

OZN. RDS	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	POČET KUSŮ			
			1.PP	3.NP	4.NP	CEL.
906	1.PP 1KS 1340 x 1800 3.NP 1KS 2400 x 1800 3.NP 1KS 1840 x 1800 3.NP 1KS 1250 x 1800	ZÁSTĚNY DO SPRCHOVÝCH KOUTŮ - POSUVNÉ NEBO SKLÁDACÍ (URČÍ INVESTOR V RÁMCI KD) Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S POLYSTYROLOVOU VÝPLNÍ A MAGNETICKÝM DOVÍRÁNÍM POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, BARVA BÍLÁ.	1	3	-	4
907	PODLE VYHLÁŠKY 398/2009 SB.	NEREZOVÁ MADLA DO SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PEVNÁ / SKLOPNÁ DLE ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU A ÚČELU MÍSTNOSTI (ZAŘÍZENÍ PODLE VYHLÁŠKY 398/2009 SB.) VČ. SEDÁTEK DO SPRCH POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZ	5 MÍSTNOSTÍ SOC. ZAŘÍZENÍ			
908	400 x 600	SKLOPNÉ NEREZOVÉ ZRCADLO DO SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ (ZAŘÍZENÍ PODLE VYHLÁŠKY 398/2009 SB.) POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU NEREZ	2	4	0	6
909	400 x 600	ZRCADLO DO SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ LEPENÉ CELOPLOŠNĚ MÍSTO OBKLADU, SE ZABROUŠENÝMI HRANAMI.	2	3	3	8