

SOUČET PLOCH ZATEPLJÍCÍCH PRVKŮ:

popis	materiál	velikost
sokl vrátnice	soklový fasádní polystyren tl.6cm	21,58m ²
vrátnice 1.NP+2.NP	minerální vata tl.=12cm	163,09m ²
vrátnice 1.NP+2.NP	obklad skleněný fasádní panel vč.ostění a nadpraží	177,90m ²
vrátnice 1.NP+2.NP	soklová lišta zakládací AL s okapničkou U 12cm	31,19mb
vrátnice 1.NP+2.NP	minerální vata tl.=4cm(ostění,nadpraží hl.20cm)	74,05mb
vrátnice 1.NP+2.NP	lišta rohová AL 22/22mm perforovaná	35,150mb
vrátnice 1.NP+2.NP	začistovací okenní profil s tkaninou	155,060mb
střecha hal 1,2,3	střešní–tep.izol.PUR–panel tl.16cm U=0,131W/m ² K	2498,93m ²
štíty stěny hal1	stěnový–tep.izol.PUR–panel tl.12cm U=0,185W/m ² K	310,170m ²
stěny hal ¹ , 2,3	stěnový–tep.izol.PUR–panel tl.4cm U=0,595W/m ² K	762,420m ²