



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PŘÍLOHA Č. 4.3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZÁVAZNÝ TEXT SMLOUVY O PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„ZŠ Olešnice - Moderně a komplexně - dodávky“

zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele příjemce, pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.10 s platností od 27. 10. 2017, v rámci projektu s názvem „ZŠ Olešnice - Moderně a komplexně“ spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, tematický cíl 06.2.67.2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, 46. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL – SC 2.4, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0002913.

Pro zpracování návrhu smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky dle ustanovení čl. IX zadávací dokumentace zadavatel účastníkům předkládá závazný vzor smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky. V souladu s ustanovením čl. IX zadávací dokumentace nejsou účastníci oprávněni měnit či doplňovat jiná ustanovení závazného vzoru smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky, než ta, která jsou jim pro úpravy a doplnění odemčena. Porušení této povinnosti bude posuzováno jako nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a bude důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení

Závazný vzor smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky bude ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou zastupovat účastníka, kterou je její statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná (plná moc zmocněné osoby musí být v takovém případě součástí nabídky účastníka). Předložení nepodepsaného textu smlouvy nebude považováno za předložení návrhu smlouvy. Nabídka se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového účastníka zadávacího řízení.

KUPNÍ SMLOUVA

na akci:

„ZŠ Olešnice - Moderně a komplexně - dodávky“

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Kupující:

Název: **Město Olešnice**
Sídlo: 679 74 Olešnice, náměstí Míru 20
Zastoupen: PaedDr. Zdeňkem Pešou, starostou města
IČ: 00280755
DIČ: CZ00280755
Bankovní spojení: ČESKÁ SPORITELNA, a.s.
Číslo účtu: 1361628359/0800

Kontaktní osoba: PaedDr. Zdeněk Peša
Telefon: +420 603 816 152
E-mail: starosta@olesnice.cz

na straně jedné jako „kupující“

a

Prodávající:

Název/obchodní firma: **Z + M Partner, spol. s r.o.**
Sídlo: Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Kontaktní místo: Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zastoupen: David Ševčík, jednatel
IČ: 26843935
DIČ: CZ699003336
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 40340
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-1262780267/0100

Kontaktní osoba: Lukáš Kalousek
Telefon: +420 605 237 107
E-mail: lukas.kalousek@zmgroup.cz

na straně druhé jako „prodávající“

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „**ZŠ Olešnice - Moderně a komplexně – dodávky – část 3**“ (dále jen „**zakázka**“) zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele příjemce, pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.10 s platností od 27. 10. 2017, v rámci projektu s názvem „**ZŠ Olešnice - Moderně a komplexně**“ spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, tematický cíl 06.2.67.2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, 46. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL – SC 2.4, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0002913 (dále jen jako „**projekt**“), mezi kupujícím, jakožto zadavatelem zakázky, a prodávajícím, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu nové a funkční zařízení a vybavení pro základní školu Olešnice – školní nábytek a související vybavení (dále jen „**zařízení**“ nebo „**předmět plnění**“) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k zařízení a závazek kupujícího zařízení převzít a zaplatit prodávajícímu níže uvedenou kupní cenu. Zařízení je podrobně specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy.
- 2.2. Zařízení nesmí být do okamžiku odevzdání kupujícímu předmětem odpisů ve smyslu § 26 an. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3. Součástí závazku prodávajícího dle této smlouvy je dále zejména:
 - a) dopravu zařízení na místo určení, jeho vybalení a jeho kontrolu,
 - b) daně, clo a poplatky spojené s dodávkou předmětu plnění,
 - c) licence, pokud jsou k užívání zařízení nutné,
 - d) instalaci zařízení zahrnující jeho usazení v místě plnění a napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům, rozvodům stlačeného vzduchu a vzduchotechniky, k slaboproudým a optickým rozvodům (je-li funkce zařízení podmíněna takovým připojením),
 - e) uvedení předmětu plnění do plného provozu zahrnující jeho instalaci či montáž, odzkoušení a ověření správné funkce, případně jeho seřízení, zkušebním provozu (je-li pro správný chod zařízení potřeba), zaškolení obsluhy zadavatele v nezbytně nutném rozsahu, jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby předmět plnění mohl plnit sjednaný či obvyklý účel,
 - f) zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě předmětu plnění (manuálů) v českém jazyce,
 - g) předání prohlášení o shodě dodaného zařízení se schválenými standardy,
 - h) zajištění předepsaných prohlídek, technických kontrol a zkoušek po dobu trvání záruky a odpovědnosti za vady zařízení, tak jak vyplývá z této smlouvy a z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zařízení,
 - i) odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění této smlouvy, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

2.4. Prodávající prohlašuje, že:

- předmět plnění dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky kupujícího uvedenými v zadávacích podmínkách zakázky,
- zařízení vč. příslušenství je nové a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními, technickými, kvalitativními a zdravotními) a českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k zařízení, a to jak závaznými, tak doporučenými. Prodávající odpovídá za to, že zařízení je vyrobeno z nejlepších materiálů, v prvotřídní kvalitě;
- dodavatel se zavazuje plnit předmět této smlouvy v souladu s přílohou č. 3 této smlouvy – požadavky na plnění předmětu smlouvy – v případě porušení těchto povinností bude postupováno dle čl. IX odst. 9.5 této smlouvy;
- je výlučným vlastníkem zařízení, že na zařízení nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zařízením podle této smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že zařízení nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným a/nebo obvyklým účelům.

2.5. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zařízení kupujícímu prodává a kupující touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zařízení od prodávajícího kupuje.

III.

Doba a místo plnění

3.1. Prodávající je povinen odevzdat zařízení kupujícímu a provést všechny ostatní činnosti a dodávky, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy v termínech:

Termín zahájení plnění:

od 1. 4. 2018, případně následující den po uzavření této smlouvy (podle toho, která ze skutečností nastane dříve).

Dodání zařízení a uvedení do plného provozu:

do 20. 8. 2018 (zahájení instalace, resp. montáže vč. dopravy bude umožněno od 1. 8. 2018).

3.2. Prodávající je povinen řídit se závazným harmonogramem plnění této smlouvy, který je přílohou č. 2 této smlouvy a jehož podoba byla schválena oběma smluvními stranami na koordinační schůzce před podpisem této smlouvy. Podpisem této smlouvy obě strany stvrzují závaznost tohoto harmonogramu.

3.3. Místem plnění předmětu této smlouvy je adresa **ZŠ Olešnice, na adrese Hliníky 108, 679 74 Olešnice** (dále jen „místo plnění“).

3.4. Prodávající se zavazuje zařízení přepravit na své náklady a odpovědnost do uvedeného místa plnění a předat je kupujícímu v tomto místě plnění. Na odevzdání zařízení upozorní prodávající zástupce kupujícího pana PaedDr. Zdeňka Pešu telefonicky na telefonním čísle: tel.: +420 603 816 152 a na e-mailu: starosta@olesnice.cz nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

IV.

Kupní cena

4.1. Kupní cena za předmět plnění včetně souvisejících činností uvedených v této smlouvě je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku.

Kupní cena činí:

Cena bez DPH	2 143 500,- Kč
DPH 21%	450 135,- Kč
Cena včetně DPH	2 593 635,- Kč

- 4.2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Kupní cena bez DPH je sjednána jako nejvýše přípustná. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu této smlouvy.
- 4.4. Kupní cenu je možné změnit pouze za podmínky, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně sazby DPH.
- 4.5. Kupní cena bez DPH obsahuje veškeré náklady na pořízení zařízení a zajištění kompletní dodávky v souladu s vymezením předmětu plnění v této smlouvě a jejích přílohách..
- 4.6. Prodávající prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem předmětu této smlouvy a potvrzuje, že dohodnutá kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním této smlouvy.

V.

Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, kupující je neposkytuje a prodávající nemůže po kupujícím uhrazení zálohy požadovat.
- 5.2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu na základě jednoho daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystaveného prodávajícím po řádném a úplném splnění této smlouvy. Přílohou faktury musí být kupujícím schválený předávací protokol, v němž kupující potvrdí převzetí zařízení a poskytnutí ostatních dodávek, prací a služeb, k nimž se prodávající v této smlouvě zavázal, jinak bude faktura považována za neúplnou.
- 5.3. Doba splatnosti faktury je **30 kalendářních dní** od data doručení faktury kupujícímu, bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.
- 5.4. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů.
- 5.5. Kupující je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována kupní cena dle této smlouvy,
 - b) nebude-li přílohou faktury oboustranně potvrzený předávací protokol dle odst. 5.2. tohoto článku,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře kupující vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.3. tohoto článku běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury kupujícímu.
- 5.6. Veškeré platby kupujícího prodávajícímu podle této smlouvy budou kupujícím hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.
- 5.7. V případě, že zařízení bude při převzetí vykazovat vadu či více vad anebo nesplní-li prodávající povinnost uvedenou v čl. VI. odst. 6.2. této smlouvy, není kupující do doby, než prodávající

vadu či vady odstraní, či do doby, než prodávající splní povinnost uvedenou v čl. VI. odst. 6.2. této smlouvy, povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu a ohledně úhrady kupní ceny se v takových případech kupující neocítá v prodlení.

5.8. Každá faktura musí být označena číslem registračním číslem projektu.

VI.

Předání a převzetí zařízení

- 6.1. Zařízení se považuje za odevzdané a závazek prodávajícího odevzdat zařízení kupujícímu za splněný okamžikem převzetí zařízení kupujícím bez vad. V případě, že kupující převezme zařízení s vadami, je závazek prodávajícího splněn až okamžikem odstranění poslední vady, kterou zařízení vykazovalo v době převzetí.
- 6.2. Prodávající je povinen spolu se zařízením předat kupujícímu zejména tyto doklady:
- veškeré dokumenty, jichž je třeba k převzetí zařízení, k nakládání se zařízením a k jeho řádnému užívání,
 - veškerou technickou dokumentaci vztahující se k zařízení (např. návody k obsluze a údržbě v českém jazyce),
 - veškeré doklady o provedení technických či jiných zkoušek vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo Evropské unie, českými technickými normami nebo touto smlouvou,
 - ostatní doklady uvedené v této smlouvě.
- Prodávající odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace, jakož i za to, že neobsahuje žádné nepřesnosti, chyby nebo opomenutí.
- 6.3. Zařízení bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě shodných prohlášení smluvních stran v předávacím protokolu, který bude obsahovat specifikaci zařízení, místo a datum jeho předání. Součástí předávacího protokolu bude rovněž údaj o splnění ostatních částí předmětu této smlouvy prodávajícím včetně zaškolení obsluhy zařízení.
- 6.4. V případě zjištění vad zařízení při jeho předání a převzetí, bude předávací protokol obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kterých se kupující a prodávající dohodli. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad zařízení, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí zařízení. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude zařízení považováno za převzaté bez zjevných vad.
- 6.5. Kupující není povinen převzít zařízení v případě, že vykazuje jakékoliv vady. V případě, že kupující odmítne zařízení převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Dohodnutím náhradního termínu nedochází ke změně této smlouvy a platí, že při nedodržení termínu plnění uvedeného v této smlouvě se prodávající nachází v prodlení se splněním svých povinností.
- 6.6. Veškeré odborné práce související s dodáním a zajištěním funkčnosti zařízení musí vykonávat pracovníci prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je prodávající povinen předložit na požádání kupujícímu.
- 6.7. Kupující nabývá vlastnické právo k zařízení jeho převzetím. Nebezpečí škody na zařízení přejde na kupujícího převzetím zařízení bez vad. Pokud kupující převezme zařízení s vadami, přejde na něj nebezpečí škody až odstraněním poslední vady zjištěné při předání a převzetí zařízení. Škodou na zařízení je zejména ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

VII.

Odpovědnost za vady, záruka

- 7.1. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zařízení v době jeho předání kupujícímu a dále za ty, které se na zařízení vyskytnou v záruční době sjednané v tomto článku smlouvy. Dále odpovídá prodávající za veškeré vady zařízení, které se vyskytnou po době předání zařízení kupujícímu a/nebo po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením povinností prodávajícího. Vadou se rozumí odchylka od množství, druhu či kvalitativních podmínek zařízení nebo jeho části, stanovených touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy České republiky či Evropské unie nebo českými technickými normami.
- 7.2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zařízení včetně příslušenství spočívající v tom, že zařízení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, jinak obvyklým účelům, a po celou záruční dobu si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.
- 7.3. Záruční doba se sjednává v délce **24 měsíců**. Prodávající předá příslušné záruční listy kupujícímu spolu se zařízením.
- 7.4. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, záruka se nevztahuje na gumové a pryžové díly, na díly z obdobných materiálů, ani na opotřebené díly běžným provozem. Záruka se dále nevztahuje na díly poškozené manipulací, jež byla v rozporu s návodem k obsluze zařízení, na díly poškozené neodbornou obsluhou zařízení, dále na díly poškozené použitím spotřebního materiálu, který není doporučen výrobcem, ani na díly poškozené živelnými pohromami, vodou, povodní, požárem, poruchami elektrické sítě, bleskem, mechanickými silami mimo obvyklou obsluhu a manipulaci, působením vysokých teplot či kolísáním teplot, pádem zařízení ani jiným obdobným způsobem.
- 7.5. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zařízení. V případě, že kupující převezme zařízení s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí zařízení s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí zařízení.
- 7.6. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady. Na vyměněné díly se vztahuje nová záruční doba v délce dle odst. 7.3. tohoto článku smlouvy.
- 7.7. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
- 7.8. V oznámení vad musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v oznámení vad kupující uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Kupující je oprávněn požadovat zejména:
- odstranění vady dodáním nového zařízení nebo dodáním chybějící části zařízení,
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. V případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit za podmínek sjednaných touto smlouvou.
- 7.9. Prodávající se zavazuje prověřit oznámené vady do 3 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení vady, a to i v případě, že oznámení vady neuznává. Prodávající je povinen při záručních opravách používat vždy nové a originální náhradní díly.
- 7.10. Náklady na odstranění oznámené vady nese prodávající ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada oznámena oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že

kupující oznámil vadu neoprávněně, tzn., že oznámená vada není vadou zařízení, resp. záruční vadou, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady prodávajícím účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.

- 7.11. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě prodávajícímu, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.
- 7.12. Kupující je povinen umožnit pracovníkům prodávajícího přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není prodávající v prodlení s termínem přistoupení k odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 7.13. Prodávající se zavazuje odstranit oznámené vady:
- označené kupujícím jako havarijní bránící užívání do 3 dnů od obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - drobné vady nebránící užívání do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
 - pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven termín pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.
- 7.14. O odstranění oznámené vady sepíše kupující protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.15. V případě, že prodávající bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je kupující oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady prodávajícího. Náklady s tím spojené je prodávající povinen uhradit kupujícímu do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

VIII.

Servisní podmínky

- 8.1. Prodávající se zavazuje po celou záruční dobu provádět pravidelné garanční prohlídky zařízení a jeho servis, a to v alespoň v rozsahu a četnosti doporučené výrobcem zařízení. Provádění pravidelných garančních prohlídek a servisu předmětu zakázky je zahrnuto v kupní ceně. Vystane-li v rámci servisní prohlídky nutnost provést dodávku či výměnu náhradního dílu nebo spotřebního materiálu, bude příslušný náhradní díl či spotřební materiál prodávajícím poskytnut bezplatně v rámci poskytnuté záruky za jakost.
- 8.2. Garanční prohlídky zařízení a jeho servis budou prováděny výlučně pracovníky prodávajícího nebo jím vyškolenými a autorizovanými osobami.

IX.

Sankční ujednání

- 9.1. Pokud bude prodávající v prodlení s dodáním zařízení nebo poskytnutím všech ostatních dodávek, prací a služeb, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, má kupující právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany prodávajícího ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. Pokud prodávající neodstraní vady uvedené v předávacím protokolu v dohodnutém termínu, má kupující právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany prodávajícího ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

- 9.3. Pokud prodávající neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má kupující právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.4. Pokud prodávající nesplní svou povinnost stanovenou v čl. XI. odst. 2 této smlouvy, má kupující právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany prodávajícího ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.5. Pokud prodávající nesplní některou z povinností uvedených v příloze č. 3 této smlouvy, má kupující právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany prodávajícího ve výši 2.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.6. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.7. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo kupujícího na plnou náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti prodávajícího, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 9.8. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany kupujícího.
- 9.9. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty kupujícím nezbavuje prodávajícího závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 9.10. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této faktury bude 30 kalendářních dní.

X.

Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.
- 10.2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím, kterým kromě případů odstoupení kupujícího výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je zejména, když:
 - a) Prodávající je v prodlení s dodáním zařízení nebo poskytnutím ostatních dodávek, prací a služeb, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, delším než 15 dnů.
 - b) Prodávající přeneše v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí prodávajícímu z této smlouvy na jiný subjekt.
 - c) Prodávající nedodržel garantované parametry zařízení.
- 10.3. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím, kterým kromě případů odstoupení prodávajícího výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se kupující přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou kupní ceny na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.
- 10.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.5. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení podpory na realizaci projektu.
- 10.6. Při zjištění opakovaného porušování povinností prodávajícího dle této smlouvy je kupující

oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by prodávajícím stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.

- 10.7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XI.

Poddodavatelé

- 11.1. V případě, že prodávající v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Proávající je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem kupujícího, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce prodávajícího musí být předem písemně odsouhlasena kupujícím. Kupující nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
- 11.2. Proávající je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je prodávající povinen předat kupujícímu do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti kupujícího. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

XII.

Platnost, účinnost a ukončení smlouvy

- 11.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.4. Termín zahájení poskytování služeb a doba plnění smlouvy jsou podrobně popsány v čl. III. této smlouvy. Smlouva je řádně ukončena jejím splněním, tj. dnem, kdy bude objednatel provedena úhrada za poskytnuté služby v souladu s čl. IV. této smlouvy. Tím není dotčena zejména existence práv a povinností smluvních stran vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady a poskytnutou záruku za jakost.
- 11.5. Tato smlouva též zaniká:
- a) písemnou dohodou smluvních stran;
 - b) odstoupením dle čl. X. této smlouvy.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- 13.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího (dále jen „**nabídka prodávajícího**“), kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech jejích příloh.
- 13.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto

povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je dodržet.

- 13.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejich příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy.
- 13.4. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
- 13.5. Kupující s prodávající se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele prodávajícího, a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Kupující však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.6. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy.
- 13.7. Proávající není oprávněn započíst své pohledávky za kupujícím proti pohledávkám kupujícího za prodávajícím, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu kupujícího. Proávající není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.
- 13.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 13.10. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.
- 13.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 13.12. Kupující a prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud kupující nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje prodávajícího k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.
- 13.13. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je prodávající v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy

kontrolním orgánům.

13.14. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

13.15. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

13.16. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

13.17. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

13.18. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 79. SCHŮZI RADY konaném dne 6.3.2018 pod čj. A/5.

XVI.

Přílohy smlouvy

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 – Harmonogram plnění smlouvy

Příloha č. 3 - Požadavky na plnění předmětu smlouvy

OLEŠNICE
V dne 4.5.2018



PaedDr. Zdeněk Peša
starosta města

MĚSTO
679 74 OLEŠNICE
okres Blansko
IČO: 00280755
DIČ: CZ00280755
(1)

za kupujícího

V Ostravě dne: 2.5.2018

~~Z + M Partner, spol. s r.o.
velcheňská 3261/17
702 00 Ostrava, příspěvková organizace
702 00 Ostrava, příspěvková organizace
David Ševčík, IČO: 110 470, fax: +420 597 010 315
zmpartner@zmpartner.cz
IČO: 238 40 935, DIČ: CZ699003336~~ ①

David Ševčík
jednatel
za prodávajícího

označení	název položky	popis položky	rozměr V x Š x H mm	počet	jednotková cena bez DPH	cena celkem bez DPH
A1	stůl kancelářský	stolová deska a lub jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (dále v textu označeno jako LTD) - tl. 25 mm, plastová hrana v dekoru lamina tl. 2 mm dekor desky - dřevní dekor výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) kovová podnož obrácené H, nohou lze vést kabeláž podnož s povrchovou úpravou RAL 9006 - hliník výšková stavitelnost pomocí rektifikace 10 mm součástí desky stolu je kabelová průchodka průměr 80 mm, součástí nohou stolu boční kryty kabeláže a PC nosič	735 x 1800 x 600 tolerance 3%	2	3 990,00	7 980,00
A2	stůl kancelářský	stolová deska a lub jsou vyrobeny z LTD tl. 25 mm, plastová hrana v dekoru lamina tl. 2 mm dekor desky - dřevní dekor výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) kovová podnož obrácené H, nohou lze vést kabeláž podnož s povrchovou úpravou RAL 9006 - hliník výšková stavitelnost pomocí rektifikace 10 mm součástí desky stolu je kabelová průchodka průměr 80 mm, součástí nohou stolu boční kryty kabeláže a PC nosič	735 x 1400 x 600 tolerance 3%	2	3 800,00	7 600,00
A3	stolová přístavba	stolová deska z LTD tl. 25 mm, plastová hrana v dekoru LTD tl. 2 mm čtveroblouk výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) válcová noha o průměru 60 mm, s povrchovou úpravou RAL 9006 - hliník výšková stavitelnost pomocí plastové rektifikace 10 mm, spojovací kování	735 x 800 x 800 tolerance 3%	2	1 540,00	3 080,00
A4	stolová přístavba	stolová deska z LTD tl. 25 mm, plastová hrana v dekoru LTD tl. 2 mm z jedné strany oblouk výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) 2x válcová noha o průměru 60 mm, s povrchovou úpravou RAL 9006 - hliník výšková stavitelnost pomocí plastové rektifikace 10 mm, spojovací kování	735 x 1200 x 600 tolerance 3%	1	2 230,00	2 230,00
A5	katedra	stůl s uzamykatelnou skříňkou na LTD podnoži stolová deska z LTD tl. 25 mm, plastová hrana v dekoru LTD tl. 2 mm lub, nohy, skříňka - LTD tl. 18 mm, korpus - výběr ze 8 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586), bílá (egger W980) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951), šedá (egger U708) dveře - výběr z 15 dekorů bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586), bílá (egger W980) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951), šedá (egger U708) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114) všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD na dveřích a boku hliníková větrací mřížka 100x500 mm skříňka má členění na počítač, ovládací pult jazykové laboratoře a úložný prostor, skříňka musí umožňovat propojení katedry, interaktivní tabule a žákovských stolů, orientační šířka skříňky je 600 mm, uzamykatelná lub až na zem, na pracovní desce 1x průchodka průměr 80 mm <i>v dodávce nábytku je přechodová kovová lišta od zdi ke katedře cca 1 m a 4x zásuvka 230V</i> kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovirání, bez viditelných vrutů rektifikace	750 x 1800 x 600 tolerance 5%	1	6 310,00	6 310,00
A6	kontejner	kontejner na kolečkách se 4 zásuvkami materiál LTD tl. 18 mm, včetně zad korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) čela zásuvek - výběr ze 13 dekorů bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114) všechny hrany olepeny, plastovou hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru půda, dno naložené na boky skříně zásuvky - částečný výsuv, např. metabox čela se zafrézovanou plastovou úchytkou do horní hrany čela zásuvky, rozměr 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek centrální zámeček černá plastová kolečka	586 x 400 x 554 tolerance 5%	4	3 370,00	13 480,00
A7	laboratorní stůl	stolová deska - dřevotřísková deska s oboustranně lepeným umakartem tl. 19 mm, výběr z dekorů dekor bílá, šedá, modrá, hrana bukovým náklížek lub a krycí desky - LTD tl. 18 mm, výběr z dekorů dekor bílá, šedá, modrá všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD kovová podnož s povrchovou úpravou RAL 9006 - hliník obdelníkové profily s minimál. průřezem 20x40 mm, stojny min 30x50 mm rektifikace, plastové návleky, stoly kotvené do podlahy	750 x 1900 x 600 tolerance 5%	10	7 421,00	74 210,00
A8	katedra	stůl se uzamykatelnou skříňkou na LTD podnoži stolová deska - dřevotřísková deska s oboustranně lepeným umakartem tl. 19 mm, výběr z dekorů dekor bílá, šedá, modrá, hrana bukovým náklížek lub a nohy - LTD tl. 18 mm, výběr z dekorů dekor bílá, šedá, modrá dveře - výběr z 15 dekorů bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586), bílá (egger W980)	750 x 1300 x 600 tolerance 10%	1	7 850,00	7 850,00

		oře (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951), šedá (egger U708) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114) všechny viditelné hrany oplepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD na lubu parapetní kanál - 5x zásuvka 230V - včetně zapojení a revize - dodá dodavatel nábytku skříňka musí umožňovat propojení katedry a interaktivní tabule, přívod na podlaze pod skříňkou, orientační šifra skříňky 300 mm na boku hliníková větrací mřížka 100x500 mm lub až na zem, na pracovní desce 2x průchodka průměr 80 mm kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů zámek - stejný klíč pro D7, D8, rektifikace				
A9	žákovský stůl	stůl na LTD podnoží stolová deska z LTD tl. 25 mm, plastová hrana v dekoru LTD tl. 2 mm lub, nohy - LTD tl. 18 mm, výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) oře (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) všechny viditelné hrany oplepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD na lubu parapetní kanál pro vedení kabelů ke sluchátkům, na lubu 2x háček na sluchátka, v nohách průchozí otvory pro propojení vedle sebe stojících stůlů, na krajním stolech bez otvoru, lub o výšce 400 mm pod stolovou deskou 2x drátěný koš na učebnice rektifikace	640 x 1300 x 600 tolerance 10%	4	3 288,00	13 152,00
A10	žákovský stůl	stůl na LTD podnoží stolová deska z LTD tl. 25 mm, plastová hrana v dekoru LTD tl. 2 mm lub, nohy - LTD tl. 18 mm, výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) oře (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) všechny viditelné hrany oplepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD na lubu parapetní kanál pro vedení kabelů ke sluchátkům, na lubu 3x háček na sluchátka, v nohách průchozí otvory pro propojení vedle sebe stojících stůlů, pod stolovou deskou 3x drátěný koš na učebnice rektifikace	640 x 1800 x 600 tolerance 10%	4	4 997,00	19 988,00
A11	rohový stůl	stůl na LTD podnoží stolová deska z LTD tl. 25 mm, plastová hrana v dekoru LTD tl. 2 mm lub, nohy - LTD tl. 18 mm, výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) oře (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) všechny viditelné hrany oplepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD dvojitý lub umožňuje vedení kabelů ke sluchátkům, 1x háček na sluchátka se namontuje na vedle stojící stůl, v nohách průchozí otvory pro propojení vedle sebe stojících stůlů, lub o výšce 400 mm pod stolovou deskou 1x drátěný koš na učebnice rektifikace	640 x 600 x 600	2	2 487,00	4 974,00
B1	skříň na výrobky	skříň s dveřmi, uzamykatelná korpus skříňe - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) oře (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) dveře - výběr ze 13 dekorů bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) oře (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114) všechny viditelné hrany oplepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD výjma bočních hran půdy, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm půda naložená na boky skříňe, středová vertikální příčka 6 ks výškově stavitelná police, 2x pevná police na excentr, podpěry polic zabírající jejich vysunutí kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek zámek, stejný klíč pro všechny skříňe B1 - B12 sokl, rektifikační šrouby pro vyrovnání skříňe	1850 x 680 x 600 tolerance 3%	6	4 956,00	29 736,00
B2	skříň na výrobky	skříň s dveřmi - jedno křídlo, uzamykatelná korpus skříňe - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) oře (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) dveře - výběr ze 13 dekorů bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) oře (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114) všechny viditelné hrany oplepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD výjma bočních hran půdy, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm půda naložená na boky skříňe 3 ks výškově stavitelná police, 1x pevná police na excentr, podpěry polic zabírající jejich vysunutí kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek zámek, stejný klíč pro všechny skříňe B1 - B12 sokl, rektifikační šrouby pro vyrovnání skříňe	1850 x 340 x 600 tolerance 3%	2	3 580,00	7 160,00
B3	skříň na výrobky	skříň s dveřmi - šikmá, jedno křídlo, uzamykatelná korpus skříňe - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)	1850 x 500 x 600 (320) tolerance 3%	1	3 896,00	3 896,00

		<p>oře (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) dveře - výběr ze 13 dekorů bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) oře (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114) všechny viditelné hrany oplepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD vyjma bočních hran půdy, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm půda naložená na boky skříně 3 ks výškové stavitelná police, 1x pevná police na excentr, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek zámek, stejný klíč pro všechny skříně B1 - B12 sokl, rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně</p>				
B4	skřín na výrobky	<p>skřín s dveřmi, uzamykatelná korpus skříně - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) oře (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) dveře - výběr ze 13 dekorů bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) oře (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114) všechny viditelné hrany oplepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD vyjma bočních hran půdy, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm půda naložená na boky skříně 3 ks výškové stavitelná police, 1x pevná police na excentr, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek zámek, stejný klíč pro všechny skříně B1 - B12 sokl, rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně</p>	1850 x 800 x 320 tolerance 3%	1	4 835,00	4 835,00
B5	skřín s dveřmi	<p>skřín s dveřmi, uzamykatelná korpus skříně - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) oře (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) dveře - výběr ze 13 dekorů bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) oře (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114) všechny viditelné hrany oplepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD vyjma bočních hran půdy, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm půda naložená na boky skříně 3 ks výškové stavitelná police, 1x pevná police na excentr, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek zámek, stejný klíč pro všechny skříně B1 - B12 sokl, rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně</p>	1850 x 600 x 480 tolerance 3%	1	4 855,00	4 855,00
B6	skřín s dveřmi	<p>skřín s dveřmi, uzamykatelná korpus skříně - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-18 mm korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) oře (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) dveře - výběr ze 13 dekorů bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) oře (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114) všechny viditelné hrany oplepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD vyjma bočních hran půdy, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm půda naložená na boky skříně, středová vertikální příčka 6 ks výškové stavitelná police, 2x pevná police na excentr, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek zámek, stejný klíč pro všechny skříně B1 - B12 skřín má odskočená záda a v bocích výřezy na trubky topení sokl, rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně</p>	1850 x 1000 x 480 tolerance 3%	3	5 174,00	15 522,00
B7	nástavec	<p>skřín s dveřmi, uzamykatelná, nástavec na B1 korpus skříně - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) oře (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) dveře - výběr ze 13 dekorů bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) oře (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522),</p>	730 x 680 x 600 tolerance 3%	6	2 610,00	15 660,00

		<p>růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114) všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm půda, dno naložená na boky skříně 1 ks výškové stavitelná police, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek zámek, stejný klíč pro všechny skříně B1 - B12 kotvit skříně k B1 a do zdi</p>				
B8	nástavec	<p>skříně s s jedokřídlymi dveřmi, uzamykatelná, nástavec na B2 korpus skříně - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) dveře - výběr ze 13 dekorů bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114) všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm půda, dno naložená na boky skříně 1 ks výškové stavitelná police, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek zámek, stejný klíč pro všechny skříně B1 - B12 kotvit skříně k B2 a do zdi</p>	730 x 340 x 600 tolerance 3%	2	2 350,00	4 700,00
B9	nástavec	<p>skříně s jedokřídlymi dveřmi, šikmá, uzamykatelná, nástavec na B3 korpus skříně - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) dveře - výběr ze 13 dekorů bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114) všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm půda, dno naložená na boky skříně 1 ks výškové stavitelná police, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek zámek, stejný klíč pro všechny skříně B1 - B12 kotvit skříně k B3 a do zdi</p>	730 x 500 x 600 (320) tolerance 3%	1	2 680,00	2 680,00
B10	nástavec	<p>skříně s dveřmi, uzamykatelná, nástavec na B4 korpus skříně - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) dveře - výběr ze 13 dekorů bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114) všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm půda, dno naložená na boky skříně 1 ks výškové stavitelná police, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek zámek, stejný klíč pro všechny skříně B1 - B12 kotvit skříně k B4 a do zdi</p>	730 x 800 x 320 tolerance 3%	1	2 510,00	2 510,00
B11	nástavec	<p>skříně s dveřmi, uzamykatelná, nástavec na B5 korpus skříně - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) dveře - výběr ze 13 dekorů bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114) všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm půda, dno naložená na boky skříně 1 ks výškové stavitelná police, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek zámek, stejný klíč pro všechny skříně B1 - B12</p>	730 x 600 x 480 tolerance 3%	1	2 600,00	2 600,00

B12	nástavec	<p>kotvit skříň k B5 a do zdi</p> <p>skříň s dveřmi, uzamykatelná, nástavec na B6</p> <p>korpus skříň - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm</p> <p>korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor)</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>dveře - výběr ze 13 dekorů</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536),</p> <p>červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522),</p> <p>růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114)</p> <p>všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD</p> <p>vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm</p> <p>půda, dno naložená na boky skříň, vertikální středová příčka</p> <p>1 ks výškové stavitelná police, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí</p> <p>kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání,</p> <p>bez viditelných vrutů</p> <p>dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku</p> <p>dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20</p> <p>výběr z šesti barev úchytek</p> <p>zámek, stejný klíč pro všechny skříň B1 - B12</p> <p>kotvit skříň k B6 a do zdi</p>	730 x 1000 x 480 tolerance 3%	3	2 840,00	8 520,00
B16	skříň kombinovaná	<p>skříň dělená se 3OH skleněnými dveřmi a 2OH LTD dveřmi</p> <p>korpus skříň - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm</p> <p>korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor)</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>dveře - výběr ze 13 dekorů</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536),</p> <p>červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522),</p> <p>růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114)</p> <p>všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD</p> <p>vyjma bočních hran půdy, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm</p> <p>půda naložená na boky skříň</p> <p>bezpečnostní sklo, úchytky s integrovaným zámkem, otvírání 95 stupňů</p> <p>4 ks výškové stavitelná police, 1x pevná dělicí příčka</p> <p>podpěry polic zabraňující jejich vysunutí</p> <p>kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání,</p> <p>bez viditelných vrutů</p> <p>dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku</p> <p>dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20</p> <p>výběr z šesti barev úchytek</p> <p>zámek, stejný klíč pro všechny skříň B16, B17</p> <p>sokl, rektifikační šrouby pro vyrovnání skříň</p>	1850 x 800 x 480 tolerance 3%	2	5 720,00	11 440,00
B17	skříň kombinovaná	<p>skříň dělená se 3OH skleněnými dveřmi a 4. zásuvkami</p> <p>korpus skříň - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm</p> <p>korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor)</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>čilka zásuvek - výběr ze 13 dekorů</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536),</p> <p>červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522),</p> <p>růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114)</p> <p>všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD</p> <p>vyjma bočních hran půdy, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm</p> <p>půda naložená na boky skříň</p> <p>bezpečnostní sklo, úchytky s integrovaným zámkem, otvírání 95 stupňů</p> <p>korpus zásuvky LTD, dekor bílá, celovýsuv s tlumením, nosnost 45 kg</p> <p>centrální uzamykání</p> <p>3 ks výškové stavitelná police, 1x pevná dělicí příčka</p> <p>podpěry polic zabraňující jejich vysunutí</p> <p>čelo zásuvky LTD 18 mm s 2x zafrézovanou plastovou úchytkou do horní</p> <p>hrany čilka, rozměr úchytky 200x60x20</p> <p>výběr z šesti barev úchytek</p> <p>zámek, stejný klíč pro všechny skříň B16, B17</p> <p>sokl, rektifikační šrouby pro vyrovnání skříň</p>	1850 x 800 x 480 tolerance 3%	4	8 585,00	34 340,00
B18	skříň na mapy	<p>zešíkmená otevřená skříň s vnitřním členěním</p> <p>korpus skříň - LTD tl. 18 mm</p> <p>korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor)</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD</p> <p>sokl, rektifikační šrouby pro vyrovnání skříň</p>	1500 x 740 x 600 tolerance 3%	1	4 300,00	4 300,00
B19	skříň na mapy	<p>skříň s dveřmi s vnitřním členěním</p> <p>korpus skříň - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm</p> <p>korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor)</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>dveře - výběr ze 13 dekorů</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536),</p> <p>červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522),</p> <p>růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114)</p> <p>všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD</p> <p>vyjma bočních hran půdy, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm</p> <p>půda naložená na boky skříň</p> <p>1x pevná police na excentry</p> <p>kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání,</p> <p>bez viditelných vrutů</p> <p>dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku</p> <p>dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20</p> <p>výběr z šesti barev úchytek</p> <p>sokl, rektifikační šrouby pro vyrovnání skříň</p>	1850 x 800 x 600 tolerance 3%	1	4 715,00	4 715,00

B20	skříň s dveřmi	<p>skříň s dveřmi</p> <p>korpus skříně - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm</p> <p>korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor)</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>dveře - výběr ze 13 dekorů</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114)</p> <p>všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD</p> <p>vyjma bočních hran púdy, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm</p> <p>půda naložená na boky skříně</p> <p>3x výškově stavitelná police, 1x pevná police na excentry</p> <p>podpěry polic zabraňující jejich vysunutí</p> <p>kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů</p> <p>dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku</p> <p>dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20</p> <p>výběr z šesti barev úchytek</p> <p>sokl, rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně</p>	1850 x 800 x 600 tolerance 3%	3	5 140,00	15 420,00
B21	skříň kombinovaná	<p>skříň dělená se 3OH skleněnými dveřmi a 4. zásuvkami</p> <p>korpus skříně - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm</p> <p>korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor)</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>čilka zásuvek - výběr ze 13 dekorů</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114)</p> <p>všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD</p> <p>vyjma bočních hran púdy, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm</p> <p>půda naložená na boky skříně</p> <p>bezpečnostní sklo, kovové úchytky, otvírání 95 stupňů</p> <p>korpus zásuvky LTD, dekor bílá, celovýsuv s tlumením, nosnost 75 kg</p> <p>3 ks výškově stavitelná police, 1x pevná dělicí příčka</p> <p>podpěry polic zabraňující jejich vysunutí</p> <p>čelo zásuvky LTD 18 mm s 2x zafrézovanou plastovou úchytkou do horní hrany čilka, rozměr úchytky 200x60x20</p> <p>výběr z šesti barev úchytek</p> <p>sokl, rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně</p>	1850 x 800 x 600 tolerance 3%	3	8 620,00	25 860,00
B22	skříň s dveřmi	<p>skříň s dveřmi</p> <p>korpus skříně - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm</p> <p>korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor)</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>dveře - výběr ze 13 dekorů</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114)</p> <p>všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD</p> <p>vyjma bočních hran púdy, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm</p> <p>půda naložená na boky skříně</p> <p>3x výškově stavitelná police, 1x pevná police na excentry</p> <p>podpěry polic zabraňující jejich vysunutí</p> <p>kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů</p> <p>dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku</p> <p>dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20</p> <p>výběr z šesti barev úchytek</p> <p>sokl, rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně</p>	1850 x 800 x 480 tolerance 3%	3	4 940,00	14 820,00
B23	nástavec	<p>skříň s dveřmi, nástavec na B19, B20, B21</p> <p>korpus skříně - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm</p> <p>korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor)</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>dveře - výběr ze 13 dekorů</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114)</p> <p>všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD</p> <p>vyjma bočních hran púdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm</p> <p>půda, dno naložená na boky skříně</p> <p>1 ks výškově stavitelná police, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí</p> <p>kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů</p> <p>dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku</p> <p>dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20</p> <p>výběr z šesti barev úchytek</p> <p>kotvit skříň k B19 a do zdi</p>	730 x 800 x 600 tolerance 3%	7	2 935,00	20 545,00
B24	nástavec	<p>skříň s dveřmi, nástavec na B22</p> <p>korpus skříně - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm</p> <p>korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor)</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>dveře - výběr ze 13 dekorů</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114)</p> <p>všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD</p>	730 x 800 x 480 tolerance 3%	3	2 756,00	8 268,00

		<p>vyjma bočních hran púdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm púda, dno naložená na boky skříně 1 ks výškové stavitelná police, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek kotvit skříně k B22 a do zdi</p>				
B25	skříně na exponáty	<p>komb. skříně s posuvnými dveřmi, střední prosklenou částí a dveřmi LTD skříně složená ze 3 částí korpus skříně - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm korpus - výběr z 8 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586), bílá (egger W980) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951), šedá (egger U708) dveře - výběr z 15 dekorů bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586), bílá (egger W980) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951), šedá (egger U708) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114) vnitřní členění v bílém dekoru všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD vyjma bočních hran púdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm 3 ks výškové stavitelná police, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí tl. police 25 mm - bílá kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek bezpečnostní sklo, na hoře a dole vedení v hliníkovém rámu, úchytky s integrovaným zámkem střední díl s oddělovacím proskleným krytem, bezpečnostní sklo v rámu LTD konstrukce pro vystavení menších exponátů všechny části uzamykatelné sokl, rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně</p>	2360 x 1130 x 770(420) tolerance 10%	2	11 420,00	22 840,00
B26	skříně na exponáty	<p>komb. skříně s posuvnými dveřmi, střední prosklenou částí a 4. zásuvkami LTD skříně složená ze 3 částí korpus skříně - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm korpus - výběr z 8 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586), bílá (egger W980) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951), šedá (egger U708) dveře - výběr z 15 dekorů bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586), bílá (egger W980) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951), šedá (egger U708) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114) vnitřní členění v bílém dekoru všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD vyjma bočních hran púdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm 2 ks výškové stavitelná police, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí tl. police 25 mm - bílá korpus zásuvky LTD, dekor bílá, celovýšuv s tlumením, nosnost 75 kg centrální uzamykání čelo zásuvky LTD 18 mm s 2x zafrézovanou plastovou úchytkou do horní hrany čílna, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek bezpečnostní sklo, na hoře a dole vedení v hliníkovém rámu, úchytky s integrovaným zámkem střední díl s oddělovacím proskleným krytem, bezpečnostní sklo v rámu LTD konstrukce pro vystavení menších exponátů všechny části uzamykatelné sokl, rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně</p>	2360 x 1130 x 770(420) tolerance 10%	4	13 557,00	54 228,00
B36	skříně kombinovaná	<p>skříně dělená se 3OH LTD dveřmi a 3. zásuvkami skříně demontovatelná korpus skříně - LTD tl. 18 mm, včetně zad - záda bílá korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) dveře, čílna zásuvek - výběr ze 13 dekorů bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114) všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD vyjma bočních hran púdy, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm púda naložená na boky skříně korpus zásuvky LTD, dekor bílá, celovýšuv s tlumením, nosnost 75 kg 2 ks výškové stavitelná police, 1x pevná dělicí příčka podpěry polic zabraňující jejich vysunutí kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů čelo zásuvky LTD 18 mm s 2x zafrézovanou plastovou úchytkou do horní hrany čílna, rozměr úchytky 200x60x20 dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek sokl, rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně</p>	1850 x 900 x 920 tolerance 5%	3	7 780,00	23 340,00
B37	skříně s dveřmi	<p>skříně s dveřmi, uzamykatelná korpus skříně - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) dveře - výběr ze 13 dekorů bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p>	1850 x 800 x 400 tolerance 3%	6	4 792,00	28 752,00

		světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114) všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD vyjma bočních hran půdy, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm půda naložená na boky skříně 3x výškově stavitelná police, 1x pevná police na excentry podpěry polic zabraňující jejich vysunutí kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek zámek, všechny skříně B37, B38, B43 se stejným klíčem sokl, rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně				
B38	skřín kombinovaná	skřín dělená se 3OH skleněnými dveřmi a 2OH LTD dveřmi korpus skříně - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) dveře - výběr ze 13 dekorů bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114) všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD vyjma bočních hran půdy, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm půda naložená na boky skříně bezpečnostní sklo, úchytky s integrovaným zámkem, otvírání 95 stupňů 4 ks výškově stavitelná police, 1x pevná dělicí příčka podpěry polic zabraňující jejich vysunutí kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek zámek, všechny skříně B37, B38, B43 se stejným klíčem sokl, rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně	1850 x 800 x 400 tolerance 3%	7	5 575,00	39 025,00
B39	skřín s dveřmi	skřín s dveřmi, jednokřídla korpus skříně - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) dveře - výběr ze 13 dekorů bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114) všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD vyjma bočních hran půdy, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm půda naložená na boky skříně 3x výškově stavitelná police, 1x pevná police na excentry podpěry polic zabraňující jejich vysunutí kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek zámek, všechny skříně B37, B38 se stejným klíčem sokl, rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně	1850 x 400 x 400 tolerance 3%	2	3 430,00	6 860,00
B40	nástavec	skřín s dveřmi, nástavec na B36 skřín demontovatelná korpus skříně - LTD tl. 18 mm, včetně zad, záda bílá korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) dveře - výběr ze 13 dekorů bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114) všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm půda, dno naložená na boky skříně 1 ks výškově stavitelná police, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek kotvit skřín k B36	730 x 900 x 920 tolerance 5%	3	3 745,00	11 235,00
B41	nástavec	skřín s dveřmi, nástavec na B37, B38 korpus skříně - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) dveře - výběr ze 13 dekorů bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114) všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm půda, dno naložená na boky skříně 1 ks výškově stavitelná police, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí	730 x 800 x 400 tolerance 3%	4	2 610,00	10 440,00

		<p>kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů</p> <p>dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku</p> <p>dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20</p> <p>výběr z šesti barev úchytek</p> <p>kotvit skříň k B37, B38</p>				
B42	nástavec	<p>skříň jednokřídla , nástavec na B39</p> <p>korpus skříně - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm</p> <p>korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor)</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>dveře - výběr ze 13 dekorů</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114)</p> <p>všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD</p> <p>vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm</p> <p>půda, dno naložená na boky skříně</p> <p>1 ks výškové stavitelná police, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí</p> <p>kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů</p> <p>dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku</p> <p>dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20</p> <p>výběr z šesti barev úchytek</p> <p>kotvit skříň k B39</p>	730 x 400 x 400 tolerance 3%	1	1 900,00	1 900,00
B43	skříň s dveřmi	<p>skříň s dveřmi, uzamykatelná</p> <p>korpus skříně - LTD tl. 18 mm, záda bílá, ze zadu nepohledová, tl. 3-5 mm</p> <p>korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor)</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>dveře - výběr ze 13 dekorů</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114)</p> <p>všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD</p> <p>vyjma bočních hran půdy, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm</p> <p>půda naložená na boky skříně</p> <p>3x výškové stavitelná police, 1x pevná police na excentry</p> <p>podpěry polic zabraňující jejich vysunutí</p> <p>kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů</p> <p>dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku</p> <p>dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20</p> <p>výběr z šesti barev úchytek</p> <p>zámek, všechny skříně B37, B38, B43 se stejným klíčem</p> <p>sokl, rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně, kotvit do vedlejších skříní</p>	1850 x 800 x 340 tolerance 3%	1	4 310,00	4 310,00
B44	skříň na chemikálie	<p>kovová skříň s drátěnými dveřmi</p> <p>4 záchytné vany z pozinkového plechu s roštem, záchytný objem 19 l / 1 vana</p> <p>1 záchytná vana z pozink. plechu bez roštu, záchytný objem 19 l/1 vana</p> <p>dvoubodové uzamykání dveří</p>	1950 x 950 x 500 tolerance 10%	1	15 414,00	15 414,00
C1	věšáková stěna	<p>věšáková stěna k příšroubování na zeď, 4 ks chromovaných dvojháčků</p> <p>výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor)</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>všechny hrany olepeny, plastovou hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD</p>	1800x600x18 tolerance 10%	4	950,00	3 800,00
C2	police	<p>nástěnná police s bočnicemi se zaobleným rohem</p> <p>výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor)</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>všechny hrany olepeny, plastovou hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD</p>	270 x 1400 x 270 tolerance 10%	2	1 230,00	2 460,00
C3	police	<p>nástěnná police s bočnicemi se zaobleným rohem</p> <p>výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor)</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>všechny hrany olepeny, plastovou hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD</p>	270 x 1800 x 270 tolerance 10%	2	1 442,00	2 884,00
C5	bezšroubový regál	<p>policový regálový systém složený ze stojín, profily stojín rámu ve tvaru písmene U,7 polic, perforace po 25 mm, výškové nastavení polic, uchycení polic pomocí háčků. Police třikrát hraněny.</p> <p>provedení pozínek, nosnost police 105 kg</p>	2500 x 1030 x 600 tolerance 10%	8	8 540,00	68 320,00
C6	bezšroubový regál	<p>policový regálový systém složený ze stojín, profily stojín rámu ve tvaru písmene U,7 polic, perforace po 25 mm, výškové nastavení polic, uchycení polic pomocí háčků. Police třikrát hraněny.</p> <p>provedení pozínek, nosnost police 105 kg</p>	2500 x 1030 x 400 tolerance 10%	5	8 300,00	41 500,00
C7	bezšroubový regál	<p>policový regálový systém složený ze stojín, profily stojín rámu ve tvaru písmene U,7 polic, perforace po 25 mm, výškové nastavení polic, uchycení polic pomocí háčků. Police třikrát hraněny.</p> <p>provedení pozínek, nosnost police 105 kg</p>	2500 x 930 x 300 tolerance 10%	6	7 750,00	46 500,00
C8	policový systém	<p>přestavitelné police, pomocí perforovaných nosníků a systémových podpěr polic umístěných na podkladové desce</p> <p>3x police 600x250x19, umakart, dekor bílá, hrana bukový náklížek</p> <p>1x podkladová deska 1150x600x18 , LTD tl. 18 mm</p> <p>výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor)</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>všechny hrany olepeny, plastovou hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD</p> <p>nosníky a podpěry polic - RAL bílá nebo šedá</p>	1200 x 600 x 300 tolerance 10%	1	7 900,00	7 900,00
C9	policový systém	<p>přestavitelné police, pomocí perforovaných nosníků a systémových podpěr polic umístěných na podkladové desce</p> <p>3x police 800x250x19, umakart, dekor bílá, hrana bukový náklížek</p> <p>3x police 1200x250x19, umakart, dekor bílá, hrana bukový náklížek</p> <p>1x podkladová deska 1150x830x18 , LTD tl. 18 mm</p> <p>1x podkladová deska 1150x1470x18 , LTD tl. 18 mm</p> <p>výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor)</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p>	1200 x 1470 x 800 tolerance 10%	1	14 400,00	14 400,00

		všechny hrany olepeny, plastovou hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD nosníky a podpěry polic - RAL bílá nebo šedá				
D1	pracovní pult	<p>žákovský pult pro práci v sedě</p> <p>posformingová pracovní deska, tl. 38 mm, dekor šedá (ilustrační egger F274) na zadní straně lem a lub z LTD tl. 18 mm, deska do L, hloubka 600 a 480 mm pod pracovní deskou uzamykatelné skříňky s dveřmi z LTD tl. 18 mm</p> <p>4x skříňka 600x300x560, jednokřídlé dveře, 1x přestavitelná police v zadní části skříňné průchod pro parapetní kanál</p> <p>1x skříňka 600x700x430, dvojkřídlé dveře, 1x přestavitelná police</p> <p>1x skříňka 600x600x430, dvojkřídlé dveře, 1x přestavitelná police</p> <p>korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor)</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>dveře - výběr ze 13 dekorů</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114)</p> <p>všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD</p> <p>podpěry polic zabraňující jejich vysunutí</p> <p>kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů</p> <p>dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku</p> <p>dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20</p> <p>výběr z šesti barev úchytek</p> <p>zámek, všechny skříňné pod pracovní deskou se stejným klíčem</p> <p>sokl, rektifikační šrouby pro vyrovnání skříňné</p> <p>pod pracovní deskou parapetní kanál, 11x zásuvka 230V - včetně zapojení a revize - dodavatel nábytku</p>	640 x 8570 x 1300 tolerance 5%	1	32 410,00	32 410,00
D2	pracovní pult	<p>žákovský pult pro práci v sedě</p> <p>posformingová pracovní deska, tl. 38 mm, dekor šedá (ilustrační egger F274) na zadní straně lem a lub z LTD tl. 18 mm, hloubka 600 mm pod pracovní deskou uzamykatelné skříňky s dveřmi z LTD tl. 18 mm</p> <p>4x skříňka 710x350x560, jednokřídlé dveře, 1x přestavitelná police v zadní části skříňné průchod pro parapetní kanál</p> <p>korpus - výběr ze 6 dekorů (v závorce ilustrační dekor)</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>dveře - výběr ze 13 dekorů</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951)</p> <p>světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114)</p> <p>všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD</p> <p>podpěry polic zabraňující jejich vysunutí</p> <p>kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů</p> <p>dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku</p> <p>dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20</p> <p>výběr z šesti barev úchytek</p> <p>zámek, všechny skříňné pod pracovní deskou se stejným klíčem</p> <p>sokl, rektifikační šrouby pro vyrovnání skříňné</p> <p>4x válcová noha, RAL 9006</p> <p>pod pracovní deskou parapetní kanál, 10x zásuvka 230V - včetně zapojení a revize - dodá dodavatel nábytku</p>	750 x 7400 x 620 tolerance 5%	1	27 670,00	27 670,00
D3	demonstrační pult	<p>učitelský pult pro práci v sedě</p> <p>posformingová pracovní deska, tl. 38 mm, dekor šedá (ilustrační egger F274) na zadní straně lem a lub z LTD tl. 18 mm, hloubka 700 mm ze zadní a bočních stran obkladové desky z LTD tl. 18 mm</p> <p>pod pracovní deskou uzamykatelné skříňky z LTD tl. 18 mm, sokl 150 mm</p> <p>1x skříňka 710x840x650, dvojkřídlé dveře, 1x přestavitelná police, zámek</p> <p>1x skříňka 710x840x650, 4x zásuvka, centrální zámek</p> <p>1x skříňka 710x300x650, jednokřídlé dveře, zámek</p> <p>v zadní části skříňné průchod pro parapetní kanál</p> <p>pod pracovní deskou parapetní kanál, 4x zásuvka 230V</p> <p>dodá dodavatel nábytku, včetně revize</p> <p>korpus, obkladové desky - výběr z 8 dekorů (v závorce ilustrační dekor)</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586), bílá (egger W980)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951), šedá (egger U708)</p> <p>dveře - výběr z 15 dekorů</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586), bílá (egger W980)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951), šedá (egger U708)</p> <p>světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114)</p> <p>všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD</p> <p>podpěry polic zabraňující jejich vysunutí</p> <p>kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů</p> <p>dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do horní hrany</p> <p>dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20</p> <p>korpus zásuvky LTD, dekor bílá, celovýšus s tlumením, nosnost 45 kg</p> <p>čelo zásuvky LTD 18 mm s 2x zafrézovanou plastovou úchytkou do horní hrany čítky, rozměr úchytky 200x60x20</p> <p>výběr z šesti barev úchytek</p> <p>zámek, všechny skříňné pod pracovní deskou se stejným klíčem</p> <p>2x kabelová průchodka, průměr 80 mm</p> <p>rektifikace, kuchyňské nožky</p>	750 x 3200 x 700 tolerance 5%	1	26 441,00	26 441,00
D4	mycí kout	<p>posformingová pracovní deska, tl. 38 mm, dekor šedá (ilustrační egger F274)</p> <p>keramický dvojřez bílý, stojánková páková baterie</p> <p>zapojení dodavatel nábytku</p> <p>pod pracovní deskou uzamykatelné skříňky z LTD tl. 18 mm, sokl 150 mm</p> <p>1x skříňka 860x930x530, dvojkřídlé dveře, skříň pro umyvadlo, zámek</p> <p>1x skříňka 860x930x530, dvojkřídlé dveře, 1x přestavitelná police, zámek</p> <p>korpus - výběr z 8 dekorů (v závorce ilustrační dekor)</p> <p>bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586), bílá (egger W980)</p> <p>olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951), šedá (egger U708)</p>	900 x 1980 x 540 tolerance 5%	1	21 715,00	21 715,00

		<p>dveře - výběr z 15 dekorů bířza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586), bílá (egger W980) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951), šedá (egger U708) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114) všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD podpěry polic zabraňující jejich vysunutí kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zařezávanou plastovou úchytkou do horní hrany dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek zámek, všechny skříně pod pracovní deskou se stejným klíčem rektifikace - kuchyňské nožky</p>				
D6	přípravny pult	<p>pult s pracovní a obkladovou deskou z kompaktní desky tl. 12 mm, speciálně určené pro laboratoře (ilustrační materiál Portaflex – fundermax rezistent) vlastnosti stejné nebo lepší jak ilustrační materiál, dekor - bílá na pracovní desce laboratorní baterie, pod pracovní deskou kameninová výlevka 300x300 mm <i>dopojení odpadů a přívodu vody s předchystaných přívodů pod podiem v místnosti 213, vzdálenost cca 2 m, prostup podiem bude umožněn - dodavatel nábytku</i> nad pracovní deskou otevřené závěsné skříně z LTD tl. 18 mm 2x skřínka 800x700x140, 2x přestavitelná police pod pracovní deskou skřínky z LTD tl. 18 mm, sokl 150 mm 1x skřínka pod umyvadlo 890x500x450, jednokřídla 1x skřínka kombinovaná 890x860x450, 1x zásuvka a dveře, 1x přest. police korpus, obkladové desky - výběr z 8 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bířza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586), bílá (egger W980) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951), šedá (egger U708) dveře - výběr z 15 dekorů bířza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586), bílá (egger W980) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951), šedá (egger U708) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114) všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD podpěry polic zabraňující jejich vysunutí kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zařezávanou plastovou úchytkou do horní hrany dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20 korpus zásuvky LTD, dekor bílá, celovýšuv s tlumením, nosnost 45 kg čelo zásuvky LTD 18 mm s 2x zařezávanou plastovou úchytkou do horní hrany čilka, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek rektifikace - kuchyňské nožky</p>	2000 x 1400 x 500 tolerance 5%	1	26 830,00	26 830,00
D7	demonstrační pult	<p>učitelský pult pro práci ve stole pult s pracovní deskou z kompaktní desky tl. 12 mm, speciálně určené pro laboratoře (ilustrační materiál Portaflex – fundermax rezistent) vlastnosti stejné nebo lepší jak ilustrační materiál, dekor - bílá ze zadní a bočních stran obkladové desky z LTD tl. 18 mm keramický dvojdířez bílý, stojánková páková baterie <i>dopojení odpadů a přívodu vody s předchystaných přívodů pod podiem v místnosti vzdálenost cca 1 m, prostup podiem bude umožněn - dodavatel nábytku</i> zásuvka 2x 230 V, napojeno z podla - dodavatel nábytku pod pracovní deskou uzamykatelné skřínky z LTD tl. 18 mm, sokl 150 mm 1x skřínka 890x600x550, pro umyvadlo, dveře, zámek 1x skřínka 890x600x550, 4x zásuvka, centrální zámek 2x skřínka 890x880x550, dvojkřídla dveře, zámek, 2x přestavitelná police korpus, obkladové desky - výběr z 8 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bířza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586), bílá (egger W980) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951), šedá (egger U708) dveře - výběr z 15 dekorů bířza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586), bílá (egger W980) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951), šedá (egger U708) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114) všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD podpěry polic zabraňující jejich vysunutí kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zařezávanou plastovou úchytkou do horní hrany dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20 korpus zásuvky LTD, dekor bílá, celovýšuv s tlumením, nosnost 45 kg čelo zásuvky LTD 18 mm s 2x zařezávanou plastovou úchytkou do horní hrany čilka, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek zámek, všechny skříně pod pracovní deskou se stejným klíčem a také s D8 rektifikace - kuchyňské nožky</p>	900 x 3000 x 600 tolerance 5%	1	32 746,00	32 746,00
D8	středový tunel	<p>středový tunel pro vedení medií se skládá z 5. částí, v každé části jsou uzamykatelné dveře buď z boku nebo u koncového dílu ze zadu pult s pracovní deskou z kompaktní desky tl. 12 mm, speciálně určené pro laboratoře (ilustrační materiál Portaflex – fundermax rezistent) vlastnosti stejné nebo lepší jak ilustrační materiál, dekor - bílá na pracovní desce 5x neotočná laboratorní baterie, 5x nerovovýšuv <i>dopojení odpadů a přívodu vody s předchystaných přívodů pod podiem v místnosti vzdálenost cca 10 m, prostup podiem bude umožněn - dodavatel nábytku</i> korpus - výběr z 8 dekorů (v závorce ilustrační dekor), z LTD tl. 18 mm bířza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586), bílá (egger W980) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951), šedá (egger U708) všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD zámek, stejný klíč také s D7 rektifikace</p>	850 x 6400 x 500 tolerance 5%	1	13 480,00	13 480,00
D9	odkládací pult	<p>posformingová pracovní deska, tl. 38 mm, dekor šedá (ilustrační egger F274) v desce 3x hliníková větrací mřížka 100x1000 mm, výřez na sloup pod pracovní deskou uzamykatelné skřínky z LTD tl. 18 mm, sokl 150 mm 6x skřínka 810x780x560, dvojkřídla dveře, 1x přestavitelná police zámek</p>	850 x 6000 x 600 tolerance 5%	1	34 290,00	34 290,00

		1x skříňka 380x930x530, jedno křídlo dveře, zámeček rozměry skříňe a rektifikační nohy přizpůsobit trubkám topení a schodku na podlaže korpus - výběr z 8 dekorů (v závorce ilustrační dekor) bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586), bílá (egger W980) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951), šedá (egger U708) dveře - výběr z 15 dekorů bříza (egger H1733), javor (egger H1521), buk (egger H1586), bílá (egger W980) olše (egger H1502), třešeň (egger H1615), kalvados (H1951), šedá (egger U708) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114) všechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD podpěry polic zabírající jejich vysunutí kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do horní hrany dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek zámeček, všechny skříňe pod pracovní deskou se stejným klíčem rektifikace - kuchyňské nožky				
E1	kancelářská židle	židle s asynchronní mechanikou, potah - 100% polyester, odolnost 100 000 cyklů výškově nastavitelné područky, kříž černý	4	2 383,00	9 532,00	
E2	konferenční židle	Konferenční židle bude na čtyřech nohách. Operák bude tvořen síťovinou která bude obepínat celou ocelovou konstrukci operáku. Kostra chrom. Sedák bude čalouněný - min. 100.000 Martindale. Stohovatelná.	4	1 079,00	4 316,00	
E3	učitelská židle	kovová podnož na kolečkách stavitelná pomocí pístu. Plastový sedák i operák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina se vzduchovým polštářem, skořepina bude opatřena madlem pro snadný úchop Plastový sedák i operák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 11 odstínů, účastník je povinen certifikát na vyžádání předložit.	1	2 710,00	2 710,00	
E4	žákovská židle	Kovová předpružená podnož - průměr 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k operáku. Plastový sedák i operák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 11 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy účastník je povinen certifikát na vyžádání předložit.	30	1 600,00	48 000,00	
E5	učitelská židle	židle s kovovým profilem konstrukce, plochoval včetně plastových koncovek, kříž s kolečky kovový, konstrukce povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou. Sedák a operák budou celoučalouněné	2	1 950,00	3 900,00	
E6	žákovská židle	židle s kovovým profilem konstrukce - plochoval včetně plastových koncovek, provedení L-forma, konstrukce povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou, pod sedákem plastové podložky, které zabraňují poškozování stolové desky, sedák a operák z bukové překližky, ke konstrukci budou připevněny pomocí nýtů, židle musí být zasunovatelná do kovového koše v lavici nebo položitelná na stolovou desku. Nastavení výšky pomocí šroubových šroubů, stohovatelná. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. účastník je povinen certifikát v nabídce předložit.	22	1 213,00	26 686,00	
F1	interaktivní tabule na stojanu	třídlílná tabule, keramický povrch pro popis fixem nebo křídou včetně poličky, délka 200 cm, hliníkový zvedací stojan, k ukotvení do stěny provedení: hliník, rameno pro ultrakrátkou projekci, Interaktivní 3LCD projektor, ultrakrátká projekce, 16:10, svítivost 3500 ANSI lm, integrovaný reproduktor 1x16W Interaktivita ovládaná perem, dodávka včetně dvou per, včetně zesilovače a nativní rozlišení WXGA hliníkové lišty 1000 x75, vertik. svod kabelů - včetně montáže propojení s katedrou - od stavby předchystaný průchod ve stěně a předchystaný přívod 230 V, v dodávce nábytku bude propojení tabule s katedrou předchystanými průchody a zajištění kovové přechodové lišty v délce cca 1 m a veškerou potřebnou kabeláž k propojení PC	4	87 000,00	348 000,00	
F2	interaktivní tabule na pylonech	třídlílná tabule, keramický povrch pro popis fixem nebo křídou včetně poličky, délka 200 cm, hliníkový zvedací stojan, k ukotvení do stěny provedení: hliník, rameno pro ultrakrátkou projekci, Interaktivní 3LCD projektor, ultrakrátká projekce, 16:10, svítivost 3500 ANSI lm, integrovaný reproduktor 1x16W Interaktivita ovládaná perem, dodávka včetně dvou per, včetně zesilovače a nativní rozlišení WXGA hliníkové lišty 1000 x75, vertik. svod kabelů - včetně montáže propojení s katedrou - od stavby předchystaný průchod ve stěně a předchystaný přívod 230 V, v dodávce nábytku bude propojení tabule s katedrou předchystanými průchody a zajištění kovové přechodové lišty v délce cca 1 m a veškerou potřebnou kabeláž k propojení PC	2	87 000,00	174 000,00	
F3	lišta na zavěšení map	kovová lišta s integrovanými posuvnými háčky, 10 háčků bílá prášková barva, plastové krytky bílé	délka 3200	1	1 950,00	1 950,00
F4	lišta na zavěšení map	kovová lišta s integrovanými posuvnými háčky, 20 háčků bílá prášková barva, plastové krytky bílé	délka 3000 + 3000	1	3 875,00	3 875,00
F5	lišta na zavěšení map	kovová lišta s integrovanými posuvnými háčky, 20 háčků bílá prášková barva, plastové krytky bílé	délka 5000	1	3 445,00	3 445,00
jazyková učebna	zapojení, SW pro 22 dětí	jazyková laboratoř - libovolné párování studentů ve třídě s identifikací spojení přímo na monitoru barevnými spojovacími čarami, identifikace spojení párů v seznamu žáků, individuální odposlech zadaného žáka, identifikace odposlechu, univerzální vstup externího audio, audiobing externího vstupu, připojení externích zdrojů, dělení žáků do dvou skupin, možnost připojení do jiné učebny párování studentů, jmenný seznam všech studentů, reálné uspořádání dispozice BEZ dodání PC <u>Sluchátka s regulací hlasitosti</u> Digitální kmitočtová pásmo vysoce kvalitativní, vysoké oslnění, kombinace vysoce kvalitativní nůsníky s vysokou zvukovou izolací, stavitelný držák mikrofonu a tím možnosti upravovat intenzitu signálu, citlivý dynamický mikrofon s nastavením proti přetížení, vestavěné reproduktory 2 x 400 Ohm s prachovým filtrem, stavitelná velikost sluchátka dle rozměrů hlavy uživatele, vyztužený výstupní kabel ocelovou strunou pro zvýšenou trvanlivost a sníženou možnost deformace, individuální regulace hlasitosti digitálním zesilovačem ovládaným dvěma tlačítky na vnějším krytu sluchátka.	1	175 000,00	175 000,00	

		<u>Ovládací pult Conssett Pair – 22 dětí</u> Ovládací pult pro učitele s požadovanými funkcemi - individuální odposlech zadaného žáka, identifikace odposlechu, univerzální vstup externího audia, audiodabing externího vstupu, dělení žáků do min. čtyř skupin, možnost připojení do jiné učebny - přenosnost ovládacího pultu, možnost náhodného párování studentů nezávisle v každé polovině učebny s identifikací spojení přímo na monitoru barevnými spojovacími čarami s identifikací spojení párů v seznamu žáků, jmenný seznam studentů všech tříd, všechny funkce nutno zobrazit na monitoru učitele s rediným uspořádáním dispozice učebny. Oslovení všech studentů přes mikrofon.			
laboratoř	ochrana marmolea	opatření ochranného nátěru na marmoleum v chemické laboratoři, místnost 213 celková plocha 60 m ² ilustrační přípravek - anticor	1	14 750,00	14 750,00
	doprava				
	montáž		1	124 560,00	124 560,00
			1	177 850,00	177 850,00
					2 143 500,00

Dispoziční řešení, výkaz výměr a schéma prvků neslouží jako výrobní dokumentace. Dodavatel je před výrobou povinen zkontrolovat aktuální stav na stavbě. Pod rozměrem výrobku je uvedena rozměrová tolerance, v případě rozměrových změn v dané toleranci, je nutné zohlednit návaznost na ostatní výrobky a funkci, kterou mají splňovat. Pokud to vyžaduje situace na stavbě, je možné změnit rozměry prvků. Před realizací je nutné schválit konstrukční a barevné provedení s investorem, případně s architektonickým dozorem. Před výrobou dodavatel nábytku nabídne investorovi dekory stejné nebo podobné jak ilustrační dekory, výběr provede investor. Výběr dekoru nesmí mít vliv na vysoutěženou cenu. Předpokládá se, že bude v zakázce kombinováno max 6 dekorů. V případě rozporu mezi výkazem výměr, dispozičním řešením a schématem prvků je rozhodující výkaz výměr.

Harmonogram Dodávky

Část 3 – Nábytek

V případě předpokládaného termínu plnění dodávky

Termín zahájení plnění veřejné zakázky:
od 1. 4. 2018, případně následující den po uzavření smlouvy o plnění předmětu dané části veřejné zakázky (podle toho, která ze skutečností nastane dříve).

Dodání zařízení a uvedení do plného provozu: do 20. 8. 2018 (zahájení instalace, resp. montáže vč. dopravy bude umožněno od 1. 8. 2018).

Dodání zařízení a uvedení do plného provozu	Dodávky - Část 3 – Nábytek			
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden
Datováno od 1.8.2018				
Nábytek	X			
Jazyková učebna		X		
Interaktivní tabule / tabule		X		

Dokončení dodávek a s tím spojených prací a jejich předání bez vad a nedodělků bránících užívání předmětu plnění proběhne tak, aby bylo možné podepsat předávací protokoly nejpozději do 20.8.2018

Finanční Harmonogram – Dodávka bude uskutečněna ve lhůtě < 1 měsíc. Po předání bude následovat fakturace dle podmínek

B. Obsah formaldehydu a těkavých látek

Výrobky používané pro povrchové úpravy nesmějí obsahovat více než 20% (hmotnostních) těkavých organických sloučenin.

Únik formaldehydu z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva s povrchovou úpravou, resp. výrobků z nich, nesmí překročit:

- hodnotu rovnovážné koncentrace: 0,020 mg formaldehydu/m³ vzduchu, za podmínek uvedených v ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou nebo ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší – Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku – Metoda zkušební komory, resp.
- střední hodnotu: 1,5 mg formaldehydu/m².h, stanovenou metodou plynové analýzy podle ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy.

Způsob prokázání a ověření

Prodávající musí předložit seznam všech přípravků pro povrchovou úpravu použitých pro každý z materiálů přítomných v nábytku a jejich bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci prokazující splnění výše uvedených požadavků. Stanovení úniku formaldehydu musí být prokázáno posouzením v ČR autorizovanou nebo akreditovanou osobou podle následujících norem:

- ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu
 - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou (49 0163), resp. ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší – Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku – Metoda zkušební komory, nebo ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu.
 - Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy (49 0163).

C. Složení použitých změkčovadel

Změkčovadla nesmí obsahovat DNOP (di-n-oktyl ftalát), DINP (di-isononyl ftalát), DIDP (di-isodecyl ftalát).

Způsob prokázání a ověření

Prodávající předloží prohlášení o splnění tohoto požadavku. Nábytek opatřený ekoznačkou (např. Ekologicky šetrný výrobek, Evropská ekoznačka – The Flower) bude považován za vyhovující.

D. Obsah těkavých organických sloučenin

Obsah těkavých organických sloučenin lepidel a klišů používaných při montáži nábytku nesmí překročit 10 % hmotnostních.

Způsob prokázání a ověření

Prodávající musí předložit seznam všech lepidel použitých při montáži nábytku a jejich bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci, ve které bude uveden obsah těkavých organických sloučenin prokazující splnění výše uvedeného požadavku. Nábytek opatřený ekoznačkou (např. např. Ekologicky šetrný výrobek, Evropská ekoznačka – The Flower) splňující tento požadavek bude považován za vyhovující.

E. Použité materiály

Kupující požaduje, aby použité obaly byly vyrobeny ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o systém pro vícero použití. Všechny obalové materiály musí být ručně snadno oddělitelné na recyklovatelné části tvořené jedním materiálem (např. lepenka, papír, plast, textilie).

Způsob prokázání a ověření

Popis obalu výrobku musí být poskytnut společně s odpovídajícím čestným prohlášením prodávajícího o splnění těchto požadavků.

B. Obsah formaldehydu a těkavých látek

Výrobky používané pro povrchové úpravy nesmějí obsahovat více než 20% (hmotnostních) těkavých organických sloučenin.

Únik formaldehydu z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva s povrchovou úpravou, resp. výrobků z nich, nesmí překročit:

- hodnotu rovnovážné koncentrace: 0,020 mg formaldehydu/m³ vzduchu, za podmínek uvedených v ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou nebo ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší – Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku – Metoda zkušební komory, resp.
- střední hodnotu: 1,5 mg formaldehydu/m².h, stanovenou metodou plynové analýzy podle ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy.

Způsob prokázání a ověření

Prodávající musí předložit seznam všech přípravků pro povrchovou úpravu použitých pro každý z materiálů přítomných v nábytku a jejich bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci prokazující splnění výše uvedených požadavků. Stanovení úniku formaldehydu musí být prokázáno posouzením v ČR autorizovanou nebo akreditovanou osobou podle následujících norem:

- ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu
 - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou (49 0163), resp. ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší – Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku – Metoda zkušební komory, nebo ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu.
 - Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy (49 0163).

C. Složení použitých změkčovadel

Změkčovadla nesmí obsahovat DNOP (di-n-oktyl ftalát), DINP (di-isononyl ftalát), DIDP (di-isodecyl ftalát).

Způsob prokázání a ověření

Prodávající předloží prohlášení o splnění tohoto požadavku. Nábytek opatřený ekoznačkou (např. Ekologicky šetrný výrobek, Evropská ekoznačka – The Flower) bude považován za vyhovující.

D. Obsah těkavých organických sloučenin

Obsah těkavých organických sloučenin lepidel a kličů používaných při montáži nábytku nesmí překročit 10 % hmotnostních.

Způsob prokázání a ověření

Prodávající musí předložit seznam všech lepidel použitých při montáži nábytku a jejich bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci, ve které bude uveden obsah těkavých organických sloučenin prokazující splnění výše uvedeného požadavku. Nábytek opatřený ekoznačkou (např. např. Ekologicky šetrný výrobek, Evropská ekoznačka – The Flower) splňující tento požadavek bude považován za vyhovující.

E. Použité materiály

Kupující požaduje, aby použité obaly byly vyrobeny ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o systém pro vícero použití. Všechny obalové materiály musí být ručně snadno oddělitelné na recyklovatelné části tvořené jedním materiálem (např. lepenka, papír, plast, textilie).

Způsob prokázání a ověření

Popis obalu výrobku musí být poskytnut společně s odpovídajícím čestným prohlášením prodávajícího o splnění těchto požadavků.

