

Popis

Množství Kód měrné Jednotkov. Částka na řádku bez DPH

| Popis | Množství | Kód měrné | Jednotkov. | Částka na řádku bez DPH |
|--|----------|-----------|------------|-------------------------|
| A1 - Katedra | 3 KS | 7568 | | 22 704,00 |
| A2 - Stůl pro PC | 3 KS | 8401,68 | | 25 205,04 |
| A2 - Magnetický klíč, barva bílá | 3 KS | 200 | | 600,00 |
| A2 - Magnetický zámek | 3 KS | 160 | | 480,00 |
| A3 - Stůl kancelářský rozměry: 735x1200x600 mm podnož: kovová stříbrná | 1 KS | 2640 | | 2 640,00 |
| A3 - Průchodka kabelová RAL9006 s vrtáním ve výrobě barva: hliník | 1 KS | 60,8 | | 60,80 |
| A3 - Boční kryt kabeláže RAL9006 | 2 KS | 76,8 | | 153,60 |
| A4 - Stolová spojovací deska rozměry: 600/90° mm | 1 KS | 887,2 | | 887,20 |
| Válcová noha, RAL 9006 | 1 KS | 339 | | 339,00 |
| A5 - Odkládací stolek | 1 KS | 6001,2 | | 6 001,20 |
| A6 - Odkládací stolek | 3 KS | 2133,76 | | 6 401,28 |
| A7 - Sušák na výkresy | 3 KS | 8008 | | 24 024,00 |
| A8 - Stůl šestiúhelník stolová deska UMAKART 18 mm rozměry: 1200x1200 mm stolová podnož: přírodní buk | 2 KS | 4500 | | 9 000,00 |
| A9 - Stůl kancelářský ergo levý rozměry: 735x1800x1200/600 mm podnož: kovová stříbrná, průchodka | 1 KS | 5008 | | 5 008,00 |
| A9 - Boční kryt kabeláže RAL9006 pro podnože R6, R8 barevné provedení: RAL9006 hliník | 2 KS | 76,8 | | 153,60 |
| A9 - PC nosič RAL9006 PC nosič včetně popruhů kruhová perforace barva: hliník struktura RAL9006 | 1 KS | 472,8 | | 472,80 |
| A10 - Stolová přístavba vč. kování | 1 KS | 3600 | | 3 600,00 |
| A10 - Válcová noha, RAL 9006 barevné provedení: hliník struktura RAL9006 | 1 KS | 271,2 | | 271,20 |
| A11 - Stolová deska 1000x600 mm | 1 KS | 959,2 | | 959,20 |
| A11 - Válcová noha, RAL 9006 barevné provedení: hliník struktura RAL9006 | 2 KS | 271,2 | | 542,40 |
| A11 - Spojovací prvek velký RAL9006 rozměry: 500x100 mm | 1 KS | 92 | | 92,00 |
| A12 - Stůl konferenční se sklem, centrální noha | 1 KS | 6280 | | 6 280,00 |
| A13 - Konferenční stůl obdélník | 1 KS | 3360 | | 3 360,00 |
| B1 - Skříňka kombinovaná posuvná dvířka/16 párů vodících lišt rozměry: 735x1049x480 mm | 4 KS | 4093,6 | | 16 374,40 |
| B1 - Kolečka s brzdou v. 84 mm 4ks, vč. plotýnky a vrutů barva: RAL9002/7015 | 4 SADA | 760 | | 3 040,00 |
| B2 - Skříň s dveřmi | 2 KS | 3 934,12 | | 7 868,24 |

| | | | |
|---|--------|---------|-----------|
| B3- Skříň s dveřmi | 2 KS | 5201,04 | 10 402,08 |
| B4 - Nástavec | 1 KS | 2627,2 | 2 627,20 |
| B5 - Nástavec | 1 KS | 3334 | 3 334,00 |
| B6 - Skříň vestavěná | 1 KS | 21604,3 | 21 604,30 |
| B7 - Skříňka s dveřmi | 3 KS | 3180,8 | 9 542,40 |
| rozměry: 735x706x480 mm | | | |
| B8 - Skříňka se zásuvkami | 3 KS | 3528 | 10 584,00 |
| rozměry: 735x706x480 mm | | | |
| 4 zásuvky | | | |
| B9 - Korpus skříně | 6 KS | 2957,6 | 17 745,60 |
| rozměry: 735x706x480 mm | | | |
| 16 párů vodících lišt | | | |
| B9 - Plastová zásuvka F1 | 24 KS | 110,4 | 2 649,60 |
| rozměry: 75x312x427 mm | | | |
| pastelově modrá | | | |
| B9 - Plastová zásuvka F2 | 12 KS | 155,2 | 1 862,40 |
| rozměry: 150x312x427 mm | | | |
| limetkově zelená | | | |
| B9 - Plastová zásuvka F3 | 12 KS | 241,6 | 2 899,20 |
| rozměry: 300x312x430 mm | | | |
| žlutá | | | |
| B10 - Skříň na nápoje | 3 KS | 5001,04 | 15 003,12 |
| B11 - Skříň s posuvnými dveřmi | 1 KS | 8668,4 | 8 668,40 |
| B12 - Skříňka s dveřmi | 2 KS | 3180,8 | 6 361,60 |
| rozměry: 735x706x480 mm | | | |
| B12 - Magnetický klíč, barva bílá | 2 KS | 200 | 400,00 |
| B12 - Magnetický zámek | 2 KS | 160 | 320,00 |
| B12 - Kolečka s brzdou v. 84 mm | 2 SADA | 760 | 1 520,00 |
| 4ks, vč. plotýnky a vrutů | | | |
| barva: RAL9002/7015 | | | |
| B13 - Skříň s posuvnými dveřmi | 1 KS | 6934,7 | 6 934,70 |
| B14 - Skříň otevřená | 1 KS | 2400,5 | 2 400,50 |
| B15 - Skříň šatní s dveřmi, uzamykací | 1 KS | 5564,8 | 5 564,80 |
| s příčkou a policemi, výsuv na ramínka | | | |
| jednocestný zámek | | | |
| rozměry: 1852x800x419 mm | | | |
| B16 - Skříň kombinovaná ECONOMIC, 5OH, uzamy | 2 KS | 5584 | 11 168,00 |
| 5 OH, jednocest.zámek (spodní dvířka) | | | |
| dvířka, nika, dvířka | | | |
| rozměry: 1852x800x419 mm | | | |
| B17 - Skříň s dveřmi uzamykací ECONOMIC, 5 OH | 2 KS | 5188,8 | 10 377,60 |
| jednocestný zámek, sokl, police | | | |
| rozměry: 1852x800x419 mm | | | |
| B18 - Skříň otevřená, 5 OH | 1 KS | 2520,8 | 2 520,80 |
| s policemi | | | |
| rozměry: 1852x400x400 mm | | | |
| B19 - Skříň kombinovaná uzamykací | 3 KS | 3595,2 | 10 785,60 |
| 3 OH, jednocestný zámek | | | |
| dvířka, nika, se soklem | | | |
| rozměry: 1140x800x419 mm | | | |

| | | | |
|---|-------|----------|------------|
| B 20-Skříň s dveřmi uzamykací ECONOMIC, 2 OH se soklem (samostatně stojící) rozměry: 784x800x419 mm možnost uzamykání jednocest. zámkem | 1 KS | 3288,8 | 3 288,80 |
| B21 - Kontejner mobilní 4z, kat. S centrální uzamykání rozměry: 585x397x550 mm | 1 KS | 3387,2 | 3 387,20 |
| C1 - Kadeřnictví se zásuvkami zrcadlo: acryl rozměry: 1092x706x480 mm | 3 KS | 3299,2 | 9 897,60 |
| C2 - Kuchyňka rozměry: 735x1049x480 mm | 3 KS | 5472 | 16 416,00 |
| C3 - Obchůdek s pultem a stříškou rozměry: 1600x806x1410 mm | 3 KS | 7709,6 | 23 128,80 |
| C3 - Obchůdek - zázemí rozměry: 1500x706x350 mm | 3 KS | 4112 | 12 336,00 |
| C4 - Mobilní tabule | 6 KS | 15786,4 | 94 718,40 |
| C5 - Mobilní divadlo | 3 KS | 17336,8 | 52 010,40 |
| C6 - Molekula 120 mm molekula, výška 12 cm | 6 KS | 1808 | 10 848,00 |
| C7 - Molekula 240 mm molekula, výška 24 cm | 6 KS | 2248 | 13 488,00 |
| C8 - Molekula 360 mm molekula, výška 36 cm | 6 KS | 2688 | 16 128,00 |
| C9 - Kulisy | 1 KS | 33340 | 33 340,00 |
| D1 - Šatník bez dvířek | 15 KS | 6721,6 | 100 824,00 |
| D2 - Šatník bez dvířek | 12 KS | 5775,2 | 69 302,40 |
| D3 - Věšák na cvičení | 3 KS | 3414,4 | 10 243,20 |
| D4 - Věšák na ručníky | 12 KS | 3734,1 | 44 809,20 |
| D5 - NIC | | | |
| D6 - Lavice | 2 KS | 2133,7 | 4 267,40 |
| D7 - Lavice | 3 KS | 2400,5 | 7 201,50 |
| D8 - Lavice | 2 KS | 2533,9 | 5 067,80 |
| D9 - Botník | 2 KS | 2740,5 | 5 481,00 |
| D9 - Podložka pod boty | 12 KS | 44 | 528,00 |
| plastová vanička pro 1 buňku šířky 250 mm rozměry: 465x245 mm barevné provedení: černá | | | |
| D10 - Botník | 1 KS | 4508 | 4 508,00 |
| D10 - Podložka pod boty | 6 KS | 44 | 264,00 |
| plastová vanička pro 1 buňku šířky 250 mm rozměry: 465x245 mm barevné provedení: černá | | | |
| D11 - Botník | 1 KS | 4508 | 4 508,00 |
| D11 - Podložka pod boty | 6 KS | 44 | 264,00 |
| plastová vanička pro 1 buňku šířky 250 mm rozměry: 465x245 mm barevné provedení: černá | | | |
| D12 - Botník | 1 KS | 3 467,40 | 3 467,40 |
| D12 - Podložka pod boty | 8 KS | 44 | 352,00 |

plastová vanička pro 1 buňku šířky 250 mm
rozměry: 465x245 mm

barevné provedení: černá

| | | | |
|-------------------------|------|--------|----------|
| D13 - Botník | 1 KS | 2467,2 | 2 467,20 |
| D13 - Podložka pod boty | 4 KS | 44 | 176,00 |

plastová vanička pro 1 buňku šířky 250 mm
rozměry: 465x245 mm

barevné provedení: černá

| | | | |
|------------------------|------|---------|-----------|
| D14 - Regál | 3 KS | 3215,36 | 9 646,08 |
| D15 - Regál | 8 KS | 2921,92 | 23 375,36 |
| D16 - Regál | 3 KS | 3039,28 | 9 117,84 |
| D17 - Regál | 1 KS | 2970 | 2 970,00 |
| D18 - Regál | 1 KS | 3130 | 3 130,00 |
| D19 - Policový systém | 3 KS | 6760 | 20 280,00 |
| E1 - Police | 3 KS | 1800,4 | 5 401,20 |
| E2 - Police | 3 KS | 1600,32 | 4 800,96 |
| E3 - Police | 1 KS | 1667,04 | 1 667,04 |
| E4 - Textilní nástěnka | 1 KS | 4471,2 | 4 471,20 |

rozměr: š.3000 x v.1200 mm

hliníkový rám

barevné provedení: červená, žlutá, modrá, zelená,
šedá, hnědá

NUTNO VYBRAT BARVU

| | | | |
|------------------------|------|--------|----------|
| E5 - Textilní nástěnka | 3 KS | 2235,2 | 6 705,60 |
|------------------------|------|--------|----------|

rozměr: š.1500 x v.1200 mm

hliníkový rám

barevné provedení: červená, žlutá, modrá, zelená,
šedá, hnědá

NUTNO VYBRAT BARVU

| | | | |
|------------------------|-------|--------|-----------|
| E6 - Textilní nástěnka | 12 KS | 1464,8 | 17 577,60 |
|------------------------|-------|--------|-----------|

rozměr: š.1200 x v.1000 mm

hliníkový rám

barevné provedení: červená, žlutá, modrá, zelená,
šedá, hnědá

NUTNO VYBRAT BARVU

| | | | |
|------------------------|------|--------|-----------|
| E7 - Textilní nástěnka | 7 KS | 3073,6 | 21 515,20 |
|------------------------|------|--------|-----------|

rozměr: š.2000 x v.1200 mm

hliníkový rám

barevné provedení: červená, žlutá, modrá, zelená,
šedá, hnědá

NUTNO VYBRAT BARVU

| | | | |
|--------------------|-------|-------|----------|
| E8 - Mobilní věšák | 12 KS | 749,7 | 8 996,40 |
|--------------------|-------|-------|----------|

| | | | |
|------------------|------|---------|-----------|
| F1 - Kryt topení | 2 KS | 14162,8 | 28 325,60 |
|------------------|------|---------|-----------|

| | | | |
|------------------|------|---------|-----------|
| F2 - Kryt topení | 1 KS | 14162,8 | 14 162,80 |
|------------------|------|---------|-----------|

| | | | |
|------------------|------|----------|-----------|
| F3 - Kryt topení | 2 KS | 32817,28 | 65 634,56 |
|------------------|------|----------|-----------|

| | | | |
|------------------|------|-------|-----------|
| F4 - Kryt topení | 3 KS | 26600 | 79 800,00 |
|------------------|------|-------|-----------|

| | | | |
|------------------|------|---------|-----------|
| F5 - Kryt topení | 1 KS | 21908,4 | 21 908,40 |
|------------------|------|---------|-----------|

| | | | |
|------------------|------|---------|-----------|
| F6 - Kryt topení | 1 KS | 21908,4 | 21 908,40 |
|------------------|------|---------|-----------|

| | | | |
|------------------|------|-------|-----------|
| F7 - Kryt topení | 2 KS | 26368 | 52 736,00 |
|------------------|------|-------|-----------|

| | | | |
|------------------|------|-------|-----------|
| F8 - Kryt topení | 1 KS | 26368 | 26 368,00 |
|------------------|------|-------|-----------|

| | | | |
|--|-------|-----------|------------|
| F9 - Kryt topení | 2 KS | 10154,08 | 20 308,16 |
| F10 - Kryt topení | 1 KS | 10 154,08 | 10 154,08 |
| F11 - Kryt topení | 1 KS | 32996 | 32 996,00 |
| F12 - Kryt topení | 1 KS | 10153,6 | 10 153,60 |
| F13 - Kryt topení | 3 KS | 9009,84 | 27 029,52 |
| F14 - Kryt topení | 3 KS | 8908,48 | 26 725,44 |
| F15 - Kryt topení | 3 KS | 8641,76 | 25 925,28 |
| F16 - Parapet | 1 KS | 4000,8 | 4 000,80 |
| G1 - Kancelářská židle RAYA kancelářská židle otočná 21S černá synchronní mechanika přední část opěráku čalouněná, zadní plastová kostra černá potahovina sk.1: | 8 KS | 3184 | 25 472,00 |
| G2 - Židle otočná, s kolečky výškově stavitelná pomocí pístu 430-550 mm čalouněná | 1 KS | 2184 | 2 184,00 |
| G3 - Stohovatelné lůžko pro MŠ s kolečky rozměry: 170 x 1370 x 670 mm pevná perforovaná záda z překližky tl. 6,3 mm bez matrace 2 x kolečko s brzdou + 2 x kolečko bez brzdy | 15 KS | 1536 | 23 040,00 |
| G3 - Matrace pro lůžka do MŠ rozměry: 70 x 1300 x 600 mm snímatelný bavlněný potah, zip | 15 KS | 578,4 | 8 676,00 |
| G4 - Stohovatelné lůžko pro MŠ s nožičkami rozměry: 150 x 1370 x 670 mm pevná perforovaná záda z překližky tl. 6,3 mm bez matrace | 81 KS | 1496 | 121 176,00 |
| G4 - Příplatek za vyšší nožičky | 81 KS | 130 | 10 530,00 |
| G4 - Matrace pro lůžka do MŠ rozměry: 70 x 1300 x 600 mm snímatelný bavlněný potah, zip | 81 KS | 578,4 | 46 850,40 |
| G5- Stolička | 3 KS | 2500,5 | 7 501,50 |
| G6 - Dětská židle dřevěná, stohovatelná velikost: 4 výška sedáku: 380 mm mořený sedák a opěrák | 12 KS | 695,25 | 8 343,00 |
| G7 - Konferenční židle SUN konferenční židle SUN H metallic čtyři nohy, stohovatelná potahovina sk.1: | 2 KS | 1272 | 2 544,00 |
| G8 - Jednosedáčka dřevěná podnož | 1 KS | 9180 | 9 180,00 |
| G9 - Sedačka | 1 KS | 13680 | 13 680,00 |
| G10 - Sedačka Vancouver 2,5 | 2 KS | 8212,5 | 16 425,00 |
| G11 - Jednosedáčka Vancouver | 2 KS | 6277,5 | 12 555,00 |
| G11 - Magnetická tabule MANAŽER K | 3 KS | 7252,8 | 21 758,40 |

| | | | |
|---|------|--------|---------------------|
| keramický povrch pro popis fixem rozměr: š.2000 x v.1200 mm barevné provedení: bílá včetně odkládací poličky | 3 KS | 8276,8 | 24 830,40 |
| H1 - Pylon hliníkový jednoduchý pro jednu tabuli výška pylonu je 2900 mm rozměry možno upravit dle zákazníka | 3 KS | 37000 | 111 000,00 |
| H1 - Projektoe Epson, ovládání dotyk rukou i pere | 3 KS | 14000 | 42 000,00 |
| H1 - Dotyková jednotka Epson | 3 KS | 450 | 1 350,00 |
| H1 - Držák dotykové jednotky | 3 KS | 4040 | 12 120,00 |
| H1 - Rameno Al.Ust PY | 3 KS | 3000 | 9 000,00 |
| H1 - Rám tabule atyp | 3 KS | 3500 | 10 500,00 |
| H1 - Montážní materiál sestavy | 3 KS | 7000 | 21 000,00 |
| H1 - Montáž | 3 KS | 1000 | 3 000,00 |
| H1 - Doprava | 3 KS | 10560 | 31 680,00 |
| H2 - Notebook | 1 KS | 6300 | 6 300,00 |
| H2 - Program na vytváření výukových programů | 3 KS | 39000 | 117 000,00 |
| H3 - Zatemnění | 3 KS | 27625 | 82 875,00 |
| H4 - Shrnovací stěna | 2 KS | 124800 | 249 600,00 |
| H5 - Výdejna jídla | 1 KS | 124800 | 124 800,00 |
| H6 - Výdejna jídla | 3 KS | 30000 | 90 000,00 |
| H7 - Pianino - | 6 KS | 700 | 4 200,00 |
| H8 - Žebřiny | 3 KS | 33340 | 100 020,00 |
| H9 - Malba výklenku | 1 KS | 70000 | 70 000,00 |
| Doprava zboží | 1 KS | 85000 | 85 000,00 |
| Montáž | | | 2 998 493,98 |
| Cena celkem bez DPH | | | 629 683,74 |
| DPH | | | 3628177,716 |
| Cena celkem s DPH | | | |

STŘEDISKO BRNO



Osadní 1053/28, Praha 7, DIČ: CZ29030684
MY DVA group a. s.

VÝKAZ VÝMĚR - specifikace mY DVA group a.s.

| označení | název položky | popis položky | rozměr ŠxHxV mm | počet |
|----------|------------------|---|-------------------------------|-------|
| A1 | katedra | <p>stolová deska - laminovaná dřevotřísková deska (dále LTD) tl. 25 mm plastová hrana v dekoru lamina tl. 2 mm, zaoblené rohy desky dekor desky - buk (ilustrační dekor egger H1586) na stolové desce otočné hliníkové přípojné místo s min 2x 230V a el. intalacemi pro ovládání interaktivní tabule pod stolovou deskou stacionární kontejner s jednou uzamykatelnou zásuvkou na notebook, částečný výšuv, a uzamykatelnými dveřmi čelo zásuvky a dveře se zafrézovanou plastovou úchytkou do horní hrany čela zásuvky, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek, všechny zámky na stejný klíč korpus kontejneru - buk, LTD tl. 18 mm, hrana v dekoru dveře - LTD 18 mm, výběr ze 7 barev (v závorce ilustrační dekor) světle zelená (kronospan 5519), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534) žlutá (egger U114), hrana v dekoru dveří kontejnerem musí umožňovat prostup kabeláže od země na stol. desku 1 ks výškově stavitelná police, podpěry polic zabírající jejich vysunutí podnož tvaru A - kovová s povrchovou úpravou RAL 9006 - hliník výšková stavitelnost pomocí plastové rektifikace min. 10 mm umístění kontejneru a boxu na elektrifikaci různé dle třídy - vždy na straně stolu, blíže u okna</p> | 1400x750x750 tolerance 3% | 3 |
| A2 | stůl pro PC | <p>stůl na dřevěné podnoži s uzamykatelnou skříňkou na PC vše LTD tl. 18 mm, plastová hrana tl. 2 mm v dekoru LTD dekor stolu, vyjma dveří, světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) dekor dveří výběr ze 7 barev (v závorce ilustrační dekor) světle zelená (kronospan 5519), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534) žlutá (egger U114), hrana v dekoru dveří dveře se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla rozměr úchytky 200x60x20, výběr z šesti barev úchytek plastová průchodka, magnetický zámek plastové kluzáky + rektifikace</p> | 1000x600x660 tolerance 3% | 3 |
| A3 | stůl kancelářský | <p>stolová deska - laminovaná dřevotřísková deska tl. 25 mm plastová hrana v dekoru lamina tl. 2 mm dekor desky - břiza (ilustrační dekor egger H1733) podnož obrácené H, nohou lze vést kabeláž kovová s povrchovou úpravou RAL 9006 - hliník pod deskou kovový kanál, umožňující umístění kabeláže výšková stavitelnost pomocí rektifikace v noze 10 mm součástí desky stolu je kabelová průchodka, součástí nohou stolu boční kryty kabeláže a PC nosič</p> | 1200x600x735 tolerance 3% | 1 |
| A4 | přístavba | <p>čtvrtkulatá stolová deska - laminovaná dřevotřísková deska tl. 25 mm plastová hrana v dekoru lamina tl. 2 mm dekor břiza (ilustrační dekor egger H1733) kovová válcová stolová noha - RAL 9006 - hliník výškově stavitelná, průměr nohy 60 mm</p> | 600x600x735 tolerance 3% | 1 |
| A5 | odkládací stolek | <p>stolek částečně vestavěný do výklenku, odkládací plocha postformingová deska tl. - 38 mm, dekor např. světlý beton (ilustrační dekor egger F274) korpus LTD tl. 18 mm, plastová hrana tl. 2 mm v dekoru LTD dekor světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) vnitřní příčky - LTD tl. 18 mm, plastová hrana tl. 2 mm v dekoru LTD dekor dveří výběr ze 7 barev (v závorce ilustrační dekor) světle zelená (kronospan 5519), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534) žlutá (egger U114) na čelní desce nalepeny barevné folie s grafikou se symboly jednotlivých tříd. - návrh grafiky dodá dodavatel nábytku, velikost grafiky rozměr max 300 x 300 mm - 3 ks na stůl</p> | 1170x370x470 tolerance 10% | 1 |
| A6 | odkládací stolek | <p>stolek zavěšený na zeď, odkládací plocha korpus LTD tl. 18 mm, plastová hrana tl. 2 mm v dekoru LTD dekor světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) boky - LTD tl. 18 mm, plastová hrana tl. 2 mm v dekoru LTD dekor dveří výběr ze 7 barev (v závorce ilustrační dekor) světle zelená (kronospan 5519), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332),</p> | 360x200x400 tolerance 3% | 3 |

VÝKAZ VÝMĚR - specifikace mY DVA group a.s.

| označení | název položky | popis položky | rozměr ŠxHxV mm | počet |
|----------|----------------------|--|--------------------------------|-------|
| | | světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534) žlutá (egger U114) na čelní desce nalepena barevná folie s grafikou se symboly jednotlivých tříd. - návrh grafiky dodá dodavatel nábytku, v každé třídě jiný symbol velikost grafiky rozměr max 250 x 250 mm - 1 ks na stůl | | |
| A7 | sušák na výkresy | sušák na 25 ks výkresů o velikosti A2 kovová kostra, drátěné police, prášková barva, dvě plastová kolečka | 610x450x950 tolerance 10% | 3 |
| A8 | šestiúhelníkový stůl | šestiúhelníkový stůl pro sezení dětí dekor desky - laminát (umakart) buk (ilustrační dekor egger H1586) hrana bukový náklížek, tl. desky 19 mm stolové nohy - bukový masiv | 1200x1040x640 tolerance 10% | 2 |
| A9 | kancelářský stůl | kancelářský L stůl stolová deska - laminovaná dřevotřísková deska tl. 25 mm plastová hrana v dekoru lamina tl. 2 mm dekor desky - břiza (ilustrační dekor egger H1733) podnož obrácené H, nohou lze vést kabeláž kovová s povrchovou úpravou RAL 9006 - hliník výšková stavitelnost pomocí rektifikace v noze 10 mm součástí desky stolu je kabelová průchodka, součástí nohou stolu boční kryty kabeláže a PC nosič | 1800x1200x735 tolerance 3% | 1 |
| A10 | stolová přístavba | stolová přístavba - laminovaná dřevotřísková deska tl. 25 mm plastová hrana v dekoru lamina tl. 2 mm dekor desky - břiza (ilustrační dekor egger H1733) včetně kovové válcové nohy a montážního kování kovová s povrchovou úpravou RAL 9006 - hliník výšková stavitelnost pomocí rektifikace v noze 10 mm | 1200x800x735 tolerance 3% | 1 |
| A11 | stolová přístavba | stolová přístavba - laminovaná dřevotřísková deska tl. 25 mm plastová hrana v dekoru lamina tl. 2 mm dekor desky - břiza (ilustrační dekor egger H1733) včetně dvou kovových válcových nohou a montážního kování kovová s povrchovou úpravou RAL 9006 - hliník výšková stavitelnost pomocí rektifikace v noze 10 mm | 1000x600x735 tolerance 3% | 1 |
| A12 | konferenční stolek | konferenční stolek se skleněnou kulatou deskou kalené pískované sklo, tl 10 mm kovová centrální noha kovová s povrchovou úpravou RAL 9006 - hliník | 600x600x500 tolerance 10% | 1 |
| A13 | konferenční stolek | konferenční stolek - laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm plastová hrana v dekoru lamina tl. 2 mm dekor desky - břiza (ilustrační dekor egger H1733) kovová podnož s povrchovou úpravou RAL 9006 - hliník výšková stavitelnost pomocí rektifikace v noze 10 mm | 1200x600x500 tolerance 10% | 1 |
| B1 | skříň kombinovaná | skříň s nikou a posuvnými dvířky, na kolečkách korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekor - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm v dekoru LTD vyjma bočních hran půdy a dna, zde lze plastová hrana - tl. 0,8 mm police - LTD tl. 18 mm, plastová hrana tl. 2 mm v dekoru LTD dekor dveří výběr ze 7 barev (v závorce ilustrační dekor) světle zelená (kronospan 5519), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534) žlutá (egger U114) půda, dno naložené na boky skříně skříňka má tři vertikální části: 2/3 nika 1/3 posuvná dvířka hrany posuvných dveří opatřeny silikonovou čočkou pro tlumení nárazu, dvířka se zafrézovanou plastovou úchytkou do horní hrany dveří, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek v každé části 2ks výškově stavitelná police, podpěry polic zabírající jejich vysunutí 2x kolo z toho 2x s brzdou, RAL 9002/7015, výška kola 87 mm, průměr kola 75 mm, běhoun: polyuretan, přesné kuličkové ložisko | 1049x480x822 tolerance 3% | 4 |
| B2 | skříň s dveřmi | skříň s dveřmi 60H - dveře dle dispozice, 1 x levé, 1 x pravé skříň včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekor - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm v dekoru LTD vyjma bočních hran půdy a dna, zde lze plastová hrana - tl. 0,8 mm hrany v dekoru korpusu půda, dno naložené na boky skříně | 400x520x2159 tolerance 3% | 2 |

VÝKAZ VÝMĚR - specifikace mY DVA group a.s.

| označení | název položky | popis položky | rozměr ŠxHxV mm | počet |
|----------|-----------------|---|--------------------------------|-------|
| | | 4 ks výškově stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí 1 ks pevná police na excentry kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla rozměr úchytky 200x60x20, výběr z šesti barev úchytek rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně | | |
| B3 | skříň s dveřmi | skříň s dveřmi 6OH skříň včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekor - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) všechny hrany olepeny plastovou hranou - tl. 2 mm v dekoru LTD vyjma bočních hran půdy a dna, zde lze plastová hrana - tl. 0,8 mm hrany v dekoru korpusu půda, dno naložené na boky skříně 4 ks výškově stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí 1 ks pevná police na excentry kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla rozměr úchytky 200x60x20, výběr z šesti barev úchytek rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně | 800x520x2159 tolerance 3% | 2 |
| B4 | nástavec | otevřená skříň + 2ks šatní tyč, vše zavěšeno mezi skříně B2 a B3 skříň včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekor - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) všechny hrany olepeny plastovou hranou - tl. 2 mm v dekoru LTD vyjma bočních hran půdy a dna, zde lze plastová hrana - tl. 0,8 mm hrany v dekoru korpusu půda, dno naložené na boky skříně skříň s vertikální dělicí příčkou 4 ks výškově stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí šatní tyč kovová | 1000x280x730 tolerance 3% | 1 |
| B5 | nástavec | otevřená skříň + stolová deska, vše zavěšeno mezi skříně B2 a B3 skříň včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekor - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) všechny hrany olepeny plastovou hranou - tl. 2 mm v dekoru LTD vyjma bočních hran půdy a dna, zde lze plastová hrana - tl. 0,8 mm hrany v dekoru korpusu půda, dno naložené na boky skříně skříň s vertikální dělicí příčkou 4 ks výškově stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí stolová deska - postformingová deska tl - 38 mm, hloubka 510 mm dekor např. světlý beton (ilustrační dekor egger F274) zadní deska - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) | 1200x280x730 tolerance 3% | 1 |
| B6 | vestavěná skříň | skříň vestavěná do výklenku s dveřmi skříň složená ze dvou částí - každá část je uzavíratelná korpus skříně včetně polic, obložek, dveří - LTD tl. 18 mm dekor korpusu - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) plastové hrany v dekoru LTD záda tl. 4 mm, nepohledová, bílá vnitřní vertikální příčka, sokl 100 mm + plastové nohy 8 ks volná police, podpěry polic zabraňující vysunutí dveře se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek | 1760x900x2940 tolerance 10% | 1 |
| B7 | skříň s dveřmi | skříň s dveřmi 2OH korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekor korpusu - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) všechny hrany olepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde lze plastová hrana - tl. 0,8 mm hrany v dekoru LTD půda, dno naložené na boky skříně 2 ks výškově stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek dekor dveří výběr ze 7 barev (v závorce ilustrační dekor) světle zelená (kronospan 5519), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534) | 706x480x735 tolerance 3% | 3 |

VÝKAZ VÝMĚR - specifikace mY DVA group a.s.

| označení | název položky | popis položky | rozměr šxHxV mm | počet |
|----------|--------------------------|--|-------------------------------|-------|
| | | žlutá (egger U114), plastová hrana 2 mm v dekoru LTD rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně | | |
| B8 | skřín s zásuvkami | skřín s 4 zásuvkami korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekor korpusu - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) všechny hrany olepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde lze plastová hrana - tl. 0,8 mm hrany v dekoru LTD půda, dno naložené na boky skříně zásuvky - částečný výsuv, např. metabox čela se zafrézovanou plastovou úchytkou do horní hrany čela zásuvky, rozměr 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek dekor čílek výběr ze 7 barev (v závorce ilustrační dekor) světle zelená (kronospan 5519), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534) žlutá (egger U114), plastová hrana 2 mm v dekoru LTD rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně | 706x480x735 tolerance 3% | 3 |
| B9 | skřín s boxy | skřín s plastovými boxy korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekor korpusu - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) všechny hrany olepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde lze plastová hrana - tl. 0,8 mm hrany v dekoru LTD půda, dno naložené na boky skříně skřínka má dvě vertikální části: 1/2 plastové boxy (rozměr boxu v mm - počet) 310x430x75 - 2 ks, 310x430x150 - 1 ks, 310x430x300 - 1 ks 1/2 plastové boxy (rozměr boxu v mm - počet) 310x430x75 - 2 ks, 310x430x150 - 1 ks, 310x430x300 - 1 ks boxy se vysouvají po plastových lištách výběr z jedenácti barev boxů rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně | 706x480x735 tolerance 3% | 6 |
| B10 | skřín na nápoje | otevřená skřín s posformingovou deskou skřín včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekor - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) všechny hrany olepeny plastovou hranou - tl. 2 mm v dekoru LTD vyjma bočních hran půdy a dna, zde lze plastová hrana - tl. 0,8 mm hrany v dekoru korpusu půda, dno naložené na boky skříně skřín s vertikální dělicí příčkou 4 ks výškově stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí stolová deska - postformingová deska tl. 38 mm dekor např. světlý beton (ilustrační dekor egger F274), hrana 2 mm rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně | 1600x600x660 tolerance 3% | |
| B11 | skřín s posuvnými dveřmi | skřín 60H s posuvnými dveřmi skřín včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekor - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) všechny hrany olepeny plastovou hranou - tl. 2 mm v dekoru LTD vyjma bočních hran půdy a dna, zde lze plastová hrana - tl. 0,8 mm hrany v dekoru korpusu půda, dno naložené na boky skříně 8 ks výškově stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí 2 ks pevná police na excentry skřín s vertikální dělicí příčkou dveře se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla rozměr úchytky 200x60x20, výběr z šesti barev úchytek rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně | 1200x420x2159 tolerance 3% | |
| B12 | skřín s dveřmi | skřín s dveřmi 20H na kolečkách - uzamykatelná skřín včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekor - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) všechny hrany olepeny plastovou hranou - tl. 2 mm v dekoru LTD vyjma bočních hran půdy a dna, zde lze plastová hrana - tl. 0,8 mm půda, dno naložené na boky skříně 2 ks výškově stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla rozměr úchytky 200x60x20, výběr z šesti barev úchytek 2x kolo z toho 2x s brzdou, RAL 9002/7015, výška kola 84 mm, | 706x480x819 tolerance 3% | |

VÝKAZ VÝMĚR - specifikace mY DVA group a.s.

| označení | název položky | popis položky | rozměr ŠxHxV mm | počet |
|----------|--------------------------|--|-------------------------------|-------|
| | | průměr kola 75 mm, běhoun: polyuretan, přesné kuličkové ložisko magnetický zámek | | |
| B13 | skříň s posuvnými dveřmi | skříň 5OH s posuvnými dveřmi skříň včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekor korpusu - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) všechny hrany olepeny plastovou hranou - tl. 2 mm v dekoru LTD vyjma bočních hran půdy a dna, zde lze plastová hrana - tl. 0,8 mm hrany v dekoru korpusu půda, dno naložené na boky skříně 6 ks výškově stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí 2 ks pevná police na excentry skříň s vertikální dělicí příčkou dveře se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla rozměr úchytky 200x60x20, výběr z šesti barev úchytek dekor dveří výběr ze 7 barev (v závorce ilustrační dekor) světle zelená (kronospan 5519), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534) žlutá (egger U114), plastová hrana 2 mm v dekoru LTD rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně | 1200x420x1803 tolerance 3% | 1 |
| B14 | skříň otevřená | otevřená skříň 5 OH skříň včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekor - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) všechny hrany olepeny plastovou hranou - tl. 2 mm v dekoru LTD vyjma bočních hran půdy a dna, zde lze plastová hrana - tl. 0,8 mm hrany v dekoru korpusu půda, dno naložené na boky skříně 3 ks výškově stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí 1 ks pevná police na excentry rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně | 520x350x1803 tolerance 10% | 1 |
| B15 | šatní skříň 5OH | skříň šatní dělená s dveřmi 5OH vertikální dělení část skříně s šatním výsuvem, část s policemi korpus skříně včetně polic (bez zad) - LTD tl. 18 mm světle šedá nepohledová záda tl. 4 mm - světle šedá naložené dveře - LTD tl. 18 mm bříza (ilustrační dekor egger H1733) všechny viditelné hrany olepené plastovou hranou v dekoru LTD obloukové úchytky s roztečí 96 mm, broušený nikl 4x police, rektifikace, sokl 50 mm | 800x419x1852 tolerance 3% | 1 |
| B16 | kombinovaná skříň 5OH | kombinovaná skříň 5OH, horní a dolní 2OH dveře, uprostřed 1OH nika korpus skříně včetně polic (bez zad) - LTD tl. 18 mm světle šedá nepohledová záda tl. 4 mm - světle šedá naložené dveře - LTD tl. 18 mm bříza (ilustrační dekor egger H1733) všechny viditelné hrany olepené plastovou hranou v dekoru LTD obloukové úchytky s roztečí 96 mm, broušený nikl 2x police, rektifikace, sokl 50 mm | 800x419x1852 tolerance 3% | 2 |
| B17 | skříň 5OH | skříň s dveřmi 5OH korpus skříně včetně polic (bez zad) - LTD tl. 18 mm světle šedá nepohledová záda tl. 4 mm - světle šedá naložené dveře - LTD tl. 18 mm bříza (ilustrační dekor egger H1733) všechny viditelné hrany olepené plastovou hranou v dekoru LTD obloukové úchytky s roztečí 96 mm, broušený nikl 4x police, rektifikace, sokl 50 mm | 800x419x1852 tolerance 3% | 2 |
| B18 | otevřená skříň 5OH | otevřená skříň 5OH korpus skříně včetně polic (bez zad) - LTD tl. 18 mm světle šedá nepohledová záda tl. 4 mm - světle šedá všechny viditelné hrany olepené plastovou hranou v dekoru LTD 4x police, rektifikace, sokl 50 mm | 400x419x1852 tolerance 20% | 1 |
| B19 | kombinovaná skříň 3OH | kombinovaná skříň 3OH, dolní 2OH dveře, nahoře 1OH nika korpus skříně včetně polic (bez zad) - LTD tl. 18 mm světle šedá nepohledová záda tl. 4 mm - světle šedá naložené dveře - LTD tl. 18 mm bříza (ilustrační dekor egger H1733) všechny viditelné hrany olepené plastovou hranou v dekoru LTD obloukové úchytky s roztečí 96 mm, broušený nikl 1x police, rektifikace, sokl 50 mm | 800x419x1140 tolerance 3% | 3 |
| B20 | skříň pro tiskárnu | skříň s dveřmi 2OH korpus skříně včetně polic (bez zad) - LTD tl. 18 mm světle šedá nepohledová záda tl. 4 mm - světle šedá naložené dveře - LTD tl. 18 mm bříza (ilustrační dekor egger H1733) všechny viditelné hrany olepené plastovou hranou v dekoru LTD obloukové úchytky s roztečí 96 mm, broušený nikl 1x police, rektifikace, sokl 50 mm | 800x600x784 tolerance 3% | 1 |

VÝKAZ VÝMĚR - specifikace mY DVA group a.s.

| označení | název položky | popis položky | rozměr ŠxHxV mm | počet |
|----------|----------------|---|---------------------------------|-------|
| B21 | kontejner | kontejner mobilní, 4x kolečko centrální uzamykání tužkovník, 4 zásuvky korpus LTD tl. 18 mm světle šedá čílka zásuvek - LTD tl. 18 mm bříza (ilustrační dekor egger H1733) obloukové úchytky s roztečí 96 mm, broušený nikel | 400x550x585 tolerance 3% | 1 |
| C1 | kadeřnictví | kadeřnictví se dvěma zásuvkami a zrcadlem jedná se o stůl na dřevěné podnoži se zakulacenou zrcadlovou stěnou, pod stolovou deskou dvě zásuvky zásuvky - částečný výsuv, např. metabox čela se zafrézovanou plastovou úchytkou do horní hrany čela zásuvky, rozměr úchytky 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek dekor čílek výběr ze 7 barev (v závorce ilustrační dekor) světle zelená (kronospan 5519), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534) žlutá (egger U114) - LTD tl. 18 mm ostatní - LTD tl. 18 mm, světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, v dekoru LTD plastové kluzáky | 706x480x1092 tolerance 3% | 3 |
| C2 | kuchyňka | dětská kuchyňka s dvěma dvířky, naznačenými ovládacími prvky dveře, 1x police - LTD tl. 18 mm dekor výběr ze 7 barev (v závorce ilustrační dekor) dekor čílek výběr ze 7 barev (v závorce ilustrační dekor) světle zelená (kronospan 5519), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534) žlutá (egger U114) ostatní - LTD tl. 18 mm, světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, v dekoru LTD rektifikace 3 ks výškově stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí kovové panty s otíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla rozměr úchytky 200x60x20, výběr z šesti barev úchytek ovládací prvky, plotýnky - matně lakovaná MDF | 1049x480x735 tolerance 3% | 3 |
| C3 | obchůdek | obchůdek s prodejním pultem se stříškou skládá se ze dvou vzájemně propojených částí, v jedné části je 2x skříňka s jedním dveřním křídlem, 3 policemi, ozdobnými zády druhá část má dvě police a stříšku dveře, 1x police, stříška a ozdobná záda, některé boky - LTD tl. 18 mm dekor výběr ze 7 barev (v závorce ilustrační dekor) světle zelená (kronospan 5519), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534) žlutá (egger U114) - LTD tl. 18 mm ostatní - LTD tl. 18 mm, světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, v dekoru LTD plastové kluzáky 6ks výškově stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí 8 ks pevná police kovové panty s otíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek | 1612x1410x1600 tolerance 10% | 3 |
| C4 | mobilní tabule | tabule na kolečkách, slouží zároveň jako paraván z čelní strany bílá, keramická, magnetická tabule - pro popis fixem orientační rozměr tabule 690 x 1160, polička pro fixy ze zadní strany 3x pevná police konstrukce tabule z LTD desek tl. 18 mm čelní desky výběr ze 7 barev (v závorce ilustrační dekor) světle zelená (kronospan 5519), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534) žlutá (egger U114) - LTD tl. 18 mm | 1450x1200x600 tolerance 10% | 6 |

VÝKAZ VÝMĚR - specifikace mY DVA group a.s.

| označení | název položky | popis položky | rozměr ŠxHxV mm | počet |
|----------|-----------------|---|--------------------------------|-------|
| | | ostatní - LTD tl. 18 mm, světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, v dekoru LTD 4x kvalitní kovová kolečka s plastovým běhounem, průměr cca 100 mm 2x brzda, kola na spodním kovovém rámu | | |
| C5 | mobilní divadlo | loutkové divadlo na kolečkách, slouží zároveň jako paraván divadlo má látkovou horní pevnou oponu a boční roztahovatelnou oponu možnost umístění dvou zadních kulís a dvou předních pod podiem prostor pro ukládání kulís, na bočnicích možnost zavěšení loutek konstrukce tabule z LTD desek tl. 18 mm čelní desky výběr ze 7 barev (v závorce ilustrační dekor) světle zelená (kronospan 5519), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534) žlutá (egger U114) - LTD tl. 18 mm ostatní - LTD tl. 18 mm, světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, v dekoru LTD 4x kvalitní kovová kolečka s plastovým běhounem, průměr cca 100 mm 2x brzda, kola na spodním kovovém rámu | 1450x1200x600 tolerance 10% | 3 |
| C6 | sezení molekula | molekula - sedací prvek, výška 120 mm | 810x770x120 tolerance 10% | 6 |
| C7 | sezení molekula | molekula - sedací prvek, výška 240 mm | 810x770x240 tolerance 10% | 6 |
| C8 | sezení molekula | molekula - sedací prvek, výška 360 mm | 810x770x360 tolerance 10% | 6 |
| C9 | kulisy - set | divadelní kulisy pasující do mobilního divadla C5 kulisy dle grafického návrhu dodavatele interiérových prvků přední průhledné kulisy - orientační rozměr 200 x 500 mm strom v létě - 2 ks, strom v zimě 2 ks, skála - 2 ks, ovocný strom s plotem - 1 ks, dům - 2 ks, nábytek - 1 ks, interiérový prvek - 1 ks zadní kulisy - orientační rozměr 900 x 400 mm, vše po 1 ks náměstí, zimní krajina, les, noční les, hrad, chaloupka, skála, interiér zámku, interiér chaloupka, rybník zadní kulisy lze lepit na podklad oboustranně | dle popisu tolerance 10% | 1 |
| D1 | šatník | šatník pro 4 děti - otevřený, součást šatníku lavička ve spodní části oddíl na suchou obuv - otevřený v horní části oddíl na čepice - otevřený příčky mezi odděleními výběr ze 7 barev (v závorce ilustrační dekor) světle zelená (kronospan 5519), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534) žlutá (egger U114) - LTD tl. 18 mm, hrana 2 mm v dekoru LTD na šatníku se příčky střídají ve 3 barevných provedeních - barvy musí na sebe navazovat, boky sousedících šatníků ve stejné barvě sedací deska - postformingová deska tl. 38 mm, dekor např. světlý beton (ilustrační dekor egger F274), hrana 2 mm šedá odkládací deska na boty - LTD tl. 18 mm, dekor šedá (ilustrační dekor kronospan 0197), hrana 2 mm v dekoru LTD ostatní - LTD tl. 18 mm, světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) šatník na kovových nohách, výška nohy 150 mm, rektifikace uvnitř šatníku 4x kovový dvojháček | 1090x550x1300 tolerance 5% | 15 |
| D2 | šatník | šatník pro 3 děti - otevřený, součást šatníku lavička ve spodní části oddíl na suchou obuv - otevřený v horní části oddíl na čepice - otevřený příčky mezi odděleními výběr ze 7 barev (v závorce ilustrační dekor) světle zelená (kronospan 5519), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534) žlutá (egger U114) - LTD tl. 18 mm, hrana 2 mm v dekoru LTD na šatníku se příčky střídají ve 3 barevných provedeních - barvy musí na sebe navazovat, boky sousedících šatníků ve stejné barvě sedací deska - postformingová deska tl. 38 mm, dekor např. světlý beton (ilustrační dekor egger F274), hrana 2 mm šedá odkládací deska na boty - LTD tl. 18 mm, dekor šedá (ilustrační dekor kronospan 0197), hrana 2 mm v dekoru LTD ostatní - LTD tl. 18 mm, světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) | 820x550x1300 tolerance 5% | 12 |

VÝKAZ VÝMĚR - specifikace mY DVA group a.s.

| označení | název položky | popis položky | rozměr ŠxHxV mm | počet |
|----------|------------------|---|--------------------------------|-------|
| | | šatník na kovových nohách, výška nohy 150 mm, rektifikace uvnitř šatníku 3x kovový dvojháček | | |
| D3 | věšák na cvičení | otevřená skříň s 32 kovovými háčky, kotvená do zdi boky, půda, dno - LTD 18 mm, výběr ze 7 barev (v závorce ilustrační dekor) světle zelená (kronospan 5519), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534) žlutá (egger U114) - LTD tl. 18 mm, hrana 2 mm v dekoru LTD ostatní - LTD tl. 18 mm, světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, šatník na kovových nohách, výška nohy 150 mm, rektifikace | 1230x200x1450 tolerance 10% | 3 |
| D4 | věšák na ručníky | závěsný věšák na ručníky pro 8 dětí věšák se skládá ze zad, záda jsou rozdělena vertikálními příčkami, tak aby vzniklo 14 oddělení pro jednotlivé ručníky každé oddělení má kovový dvojháček a horní polici s otvorem na kelímek, záda - LTD tl. 18 mm dekor příček výběr ze 7 barev (v závorce ilustrační dekor) světle zelená (kronospan 5519), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534) žlutá (egger U114) - LTD tl. 18 mm, hrana 2 mm v dekoru LTD ostatní - LTD tl. 18 mm, světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, | 1045x120x880 tolerance 5% | 12 |
| D5 | neobsazeno | | | 0 |
| D6 | lavice | sedací deska LTD 18 mm, plastová hrana 2 mm v dekoru LTD dekor - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) kovová kostra, RAL 9006, nosné profily 40x40 mm, rektifikace z kovových profilů v zadní části lavice polička na vnitřní obuv | 1800x300x360 tolerance 5% | 2 |
| D7 | lavice | sedací deska LTD 18 mm, plastová hrana 2 mm v dekoru LTD dekor - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) kovová kostra, RAL 9006, nosné profily 40x40 mm, rektifikace z kovových profilů v zadní části lavice polička na vnitřní obuv | 1650x300x360 tolerance 5% | 3 |
| D8 | lavice | sedací deska LTD 18 mm, plastová hrana 2 mm v dekoru LTD dekor - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) kovová kostra, RAL 9006, nosné profily 40x40 mm, rektifikace z kovových profilů v zadní části lavice polička na vnitřní obuv | 1100x300x360 tolerance 5% | 2 |
| D9 | botník | otevřená skříň s 6 odděleními, kotvená do zdi dekor - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) LTD 18 mm (včetně zad), plastová hrana 2 mm v dekoru LTD botník na kovových nohách, výška nohy 150 mm, rektifikace v každém oddělení plastová podložka pod boty rozměr cca 460 x 240 mm | 1500x270x650 tolerance 15% | 2 |
| D10 | botník | otevřená skříň rohová s 6 odděleními, kotvená do zdi dekor - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) LTD 18 mm (včetně zad), plastová hrana 2 mm v dekoru LTD botník na kovových nohách, výška nohy 150 mm, rektifikace v každém oddělení plastová podložka pod boty rozměr cca 460 x 240 mm | 1000x635x890 tolerance 15% | 1 |
| D11 | botník | otevřená skříň s 6 odděleními, kotvená do zdi dekor - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) LTD 18 mm (včetně zad), plastová hrana 2 mm v dekoru LTD botník na kovových nohách, výška nohy 150 mm, rektifikace v každém oddělení plastová podložka pod boty rozměr cca 460 x 240 mm | 1000x635x890 tolerance 15% | 1 |
| D12 | botník | otevřená skříň s 8 odděleními, kotvená do zdi dekor - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) LTD 18 mm (včetně zad), plastová hrana 2 mm v dekoru LTD botník na kovových nohách, výška nohy 150 mm, rektifikace v každém oddělení plastová podložka pod boty rozměr cca 460 x 240 mm | 1130x270x890 tolerance 15% | |
| D13 | botník | otevřená skříň s 4 odděleními, kotvená do zdi dekor - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) LTD 18 mm (včetně zad), plastová hrana 2 mm v dekoru LTD botník na kovových nohách, výška nohy 150 mm, rektifikace v každém oddělení plastová podložka pod boty rozměr cca 460 x 240 mm | 510x270x1130 tolerance 15% | |
| D14 | regál | bezšroubový regál se skládá ze dvou stojen tvaru U, které jsou spojeny do rámu příčkami, perforace po 25 mm, výškové nastavení polic, uchycení polic pomocí háčků, 6 polic lakované provedení - epoxy polyesterovou barvou - světle šedá RAL 7035 | 1030x400x 2500 tolerance 5% | |
| D15 | regál | bezšroubový regál se skládá ze dvou stojen tvaru U, které jsou spojeny do rámu příčkami, perforace po 25mm, výškové nastavení polic, uchycení polic pomocí háčků, 6 polic lakované provedení - epoxy polyesterovou barvou - světle šedá RAL 7035 | 830x300x 2500 tolerance 5% | |

VÝKAZ VÝMĚR - specifikace mY DVA group a.s.

| označení | název položky | popis položky | rozměr ŠxHxV mm | počet |
|----------|-----------------|--|---|-------|
| D16 | regál | bezšroubový regál se skládá ze dvou stojen tvaru U, které jsou spojeny do rámu příčkami, perforace po 25mm, výškové nastavení polic, uchycení polic pomocí háčků, 6 polic lakované provedení - epoxypolyesterovou barvou - světle šedá RAL 7035 | 1030x300x 2500 tolerance 5% | 3 |
| D17 | regál | bezšroubový regál se skládá ze dvou stojen tvaru U, které jsou spojeny do rámu příčkami, perforace po 25mm, výškové nastavení polic, uchycení polic pomocí háčků, 6 polic lakované provedení - epoxypolyesterovou barvou - světle šedá RAL 7035 | 930x300x 2500 tolerance 5% | 1 |
| D18 | regál | bezšroubový regál se skládá ze dvou stojen tvaru U, které jsou spojeny do rámu příčkami, perforace po 25mm, výškové nastavení polic, uchycení polic pomocí háčků, 6 polic lakované provedení - epoxypolyesterovou barvou - světle šedá RAL 7035 | 930x400x 2500 tolerance 5% | 1 |
| D19 | policový systém | palice z LTD tl 18mm, hrana 2 mm v dekoru LTD dekor - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) rozměr police cca 1400x300x18 - 6 ks, 1500x300x18 - 6 ks palice jsou přestavitelné, umístěné v perforovaných kovových stojnách, namontovaných na zeď, každá police je na 4 konzolách o délce 270 mm kovové části v bílém komaxitu | 1400x330x2000 tolerance 15% | 3 |
| E1 | police | police na zeď, police z LTD tl 18mm, hrana 2 mm v dekoru LTD dekor - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) dělená vertikální příčkou | 1480x170x400 tolerance 5% | 3 |
| E2 | police | police na zeď, police z LTD tl 18mm, hrana 2 mm v dekoru LTD dekor - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) dělená vertikální příčkou | 1500x270x270 tolerance 5% | 3 |
| E3 | police | police na zeď, police z LTD tl 18mm, hrana 2 mm v dekoru LTD dekor - světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) dělená vertikální příčkou | 1200x250x400 tolerance 5% | 1 |
| E4 | nástěnka | Nástěnka s textilním povrchem, kvalitní povrch s krátkým vlasem - 6 barev sendvičová konstrukce, rám eloxovaný hliník, plastové rohy barvy : červená, hnědá, modrá, šedá, zelená, žlutá | 3000x22x1200 | 1 |
| E5 | nástěnka | Nástěnka s textilním povrchem, kvalitní povrch s krátkým vlasem - 6 barev sendvičová konstrukce, rám eloxovaný hliník, plastové rohy barvy : červená, hnědá, modrá, šedá, zelená, žlutá | 1500x22x1200 | 3 |
| E6 | nástěnka | Nástěnka s textilním povrchem, kvalitní povrch s krátkým vlasem - 6 barev sendvičová konstrukce, rám eloxovaný hliník, plastové rohy barvy : červená, hnědá, modrá, šedá, zelená, žlutá | 1200x22x1000 | 12 |
| E7 | nástěnka | Nástěnka s textilním povrchem, kvalitní povrch s krátkým vlasem - 6 barev sendvičová konstrukce, rám eloxovaný hliník, plastové rohy barvy : červená, hnědá, modrá, šedá, zelená, žlutá | 2000x22x1200 | 7 |
| E8 | mobilní věšák | mobilní věšák na šaty - výškově stavitelný kombinace plastových a kovových profilů kovové části - chrom, barva plastu - výběr bílá, černá, zelená | 845x425x995-1670 | 12 |
| F1 | kryt topení | horní krycí deska - postforming tl. 38 mm, dekor např. světlý beton (ilustrační dekor egger F274), hrana 2 mm šedá, v pracovní desce nad topením hliníkové větrací mřížky o délce cca stejné jak topení, šířka větrací mřížky 150 mm pod pracovní deskou poloskříňe a čelní kryt topení, přesná velikost a umístění jednotlivých prvků bude vycházet z umístění nových radiátorů před topením kryt z desek z LTD, kryt bude odnímatelný jednoduchou montáží a zároveň bude umožňovat odklopení krytu nebo jeho dílu bez montáže pro rychlou obsluhu radiátoru skříňe budou vzájemně propojené a je možné více skříni spojit v jeden celek, rektifikace, hloubka skříni cca 250 mm, dle trubek topení čelní desky krytu - výběr ze 7 barev (v závorce ilustrační dekor) světle zelená (kronospan 5519), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534) žlutá (egger U114) - LTD tl. 18 mm, hrana 2 mm v dekoru LTD ostatní - LTD tl. 18 mm, světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) pracovní deska a krytu topení budou přesně dopasovány a zasílikovány ke zdi orientační šířky jednotlivých prvků krytu: 2x poloskříň - 1200 mm, 1x poloskříň - 500 mm, čelní kryt - 1400 mm | 4370x350x750 tolerance 10% dle stavby | 2 |
| F2 | kryt topení | obecný popis odpovídá položce F1 orientační šířky jednotlivých prvků krytu: 3x poloskříň - 850 mm, 1x poloskříň - 400 mm, čelní kryt - 1200 mm | 4350x350x750 tolerance 10% dle stavby | 1 |
| F3 | kryt topení | horní krycí deska - postforming tl. 38 mm, dekor např. světlý beton (ilustrační dekor egger F274), hrana 2 mm šedá, v pracovní desce nad topením hliníkové větrací mřížky o délce cca stejné jak topení, šířka větrací mřížky 150 mm | 6800x600x750 tolerance 10% dle stavby | 2 |

VÝKAZ VÝMĚR - specifikace mY DVA group a.s.

| označení | název položky | popis položky | rozměr ŠxHxV mm | poče |
|----------|---------------|---|---|------|
| | | <p>pod pracovní deskou jsou skříňe a čelní kryty topení, přesná velikost a umístění jednotlivých prvků bude vycházet z umístění nových radiátorů před topením kryt z desek z LTD, kryt bude odnímatelný jednoduchou montáží a zároveň bude umožňovat odklopení krytu nebo jeho dílu bez montáže pro rychlou obsluhu radiátoru</p> <p>skříňe budou vzájemně propojené a je možné více skříňi spojit v jeden celek, skříňe na kovových nohách, výška nohy 150 mm, rektifikace hloubka skříňi cca 500 mm, dle trubek topení</p> <p>čelní desky krytu - výběr ze 7 barev (v závorce ilustrační dekor) světle zelená (kronospan 5519), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534) žlutá (egger U114) - LTD tl. 18 mm, hrana 2 mm v dekoru LTD ostatní - LTD tl. 18 mm, světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116)</p> <p>kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů</p> <p>dveře se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr 200x60x20</p> <p>výběr z šesti barev úchytek</p> <p>plastové boxy se vysouvají po plastových lištách</p> <p>výběr z jedenácti barev boxů</p> <p>pracovní deska a kraje krytu topení budou přesně dopasovány a zasílikovány ke zdi</p> <p>orientační šířky jednotlivých prvků krytu: 2x otevřená skříň - 500 mm, 1x otevřená skříň - 700 mm 3x skříň na plastové boxy - 360 mm</p> <p>plastové boxy celkem: 310x430x75 - 4 ks, 310x430x150 - 3 ks, 310x430x300 - 2 ks</p> <p>1x skříň s dveřmi - 700 mm</p> <p>1x čelní kryt - 1500 mm, 1x čelní kryt - 1700 mm</p> | | |
| F4 | kryt topení | <p>obecný popis odpovídá položce F3</p> <p>orientační šířky jednotlivých prvků krytu: 2x otevřená skříň - 500 mm 2x skříň na plastové boxy - 360 mm</p> <p>plastové boxy celkem: 310x430x75 - 4 ks, 310x430x300 - 2 ks</p> <p>1x skříň s dveřmi - 800 mm</p> <p>2x čelní kryt - 1550 mm</p> | 5600x600x750 tolerance 10% dle stavby | 3 |
| F5 | kryt topení | <p>obecný popis odpovídá položce F3</p> <p>orientační šířky jednotlivých prvků krytu: 1x otevřená skříň - 500 mm, 1x otevřená skříň - 800 mm</p> <p>2x skříň na plastové boxy - 360 mm</p> <p>plastové boxy celkem: 310x430x150 - 6 ks</p> <p>1x skříň s dveřmi - 800 mm</p> <p>1x čelní kryt - 1400 mm</p> | 4400x600x750 tolerance 10% dle stavby | 1 |
| F6 | kryt topení | <p>obecný popis odpovídá položce F3</p> <p>orientační šířky jednotlivých prvků krytu: 1x otevřená skříň - 500 mm, 1x otevřená skříň - 800 mm</p> <p>2x skříň na plastové boxy - 360 mm</p> <p>plastové boxy celkem: 310x430x150 - 6 ks</p> <p>1x skříň s dveřmi - 800 mm</p> <p>1x čelní kryt - 1400 mm</p> | 4400x600x750 tolerance 10% dle stavby | 1 |
| F7 | kryt topení | <p>obecný popis odpovídá položce F3</p> <p>orientační šířky jednotlivých prvků krytu: 2x otevřená skříň - 500 mm 2x skříň na plastové boxy - 360 mm</p> <p>plastové boxy celkem: 310x430x150 - 6 ks</p> <p>1x skříň s dveřmi - 800 mm</p> <p>1x čelní kryt - 1500 mm, 1x čelní kryt - 1400 mm</p> | 5600x600x750 tolerance 10% dle stavby | 2 |
| F8 | kryt topení | <p>obecný popis odpovídá položce F3</p> <p>orientační šířky jednotlivých prvků krytu: 2x otevřená skříň - 500 mm 2x skříň na plastové boxy - 360 mm</p> <p>plastové boxy celkem: 310x430x150 - 6 ks</p> <p>1x skříň s dveřmi - 800 mm</p> <p>1x čelní kryt - 1500 mm, 1x čelní kryt - 1400 mm</p> | 5600x600x750 tolerance 10% dle stavby | 1 |

VÝKAZ VÝMĚR - specifikace mY DVA group a.s.

| označení | název položky | popis položky | rozměr ŠxHxV mm | počet |
|----------|-----------------|--|---|-------|
| F9 | kryt topení | obecný popis odpovídá položce F3 orientační šířky jednotlivých prvků krytu: 1x otevřená skříň - 200 mm, 1x otevřená skříň - 800 mm 1x čelní kryt - 1300 mm | 2400x600x750 tolerance 10% dle stavby | 2 |
| F10 | kryt topení | obecný popis odpovídá položce F3 orientační šířky jednotlivých prvků krytu: 1x otevřená skříň - 400 mm, 1x otevřená skříň - 500 mm 1x čelní kryt - 1400 mm | 2400x600x750 tolerance 10% dle stavby | 1 |
| F11 | kryt topení | obecný popis odpovídá položce F3 orientační šířky jednotlivých prvků krytu: 1x otevřená skříň - 500 mm, 1x ot. skříň - 600 mm, 1x ot. skříň - 800 mm 3x skříň na plastové boxy - 360 mm plastové boxy celkem: 310x430x75 - 6 ks, 310x430x300 - 3 ks 1x skříň s dveřmi - 700 mm 2x čelní kryt - 1500 mm | 6800x600x750 tolerance 10% dle stavby | 1 |
| F12 | kryt topení | obecný popis odpovídá položce F3 orientační šířky jednotlivých prvků krytu: 2x otevřená skříň - 500 mm 1x čelní kryt - 1400 mm | 2400x600x750 tolerance 10% dle stavby | 1 |
| F13 | kryt topení | horní krycí deska - postforming tl. 38 mm, dekor např. světlý beton (ilustrační dekor egger F274), hrana 2 mm šedá, v pracovní desce nad topením hliníkové větrací mřížky o délce cca stejně jak topení, šířka větrací mřížky 150 mm pod pracovní deskou jsou skříně, falešné skříně a čelní kryty topení, přesná velikost a umístění jednotlivých prvků bude vycházet z umístění nových radiátorů, před topením kryt z desek z LTD, kryt bude odnímatelný jednoduchou montáží a zároveň bude umožňovat odklopení krytu nebo jeho dílu bez montáže pro rychlou obsluhu radiátoru skříně na kovových nohách, výška nohy 150 mm, rektifikace hloubka skříně cca 2800 mm, dle trubek topení čelní desky krytu - výběr ze 7 barev (v závorce ilustrační dekor) světle zelená (kronospan 5519), světle fialová (kronospan 8536), červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534) žlutá (egger U114) - LTD tl. 18 mm, hrana 2 mm v dekoru LTD ostatní - LTD tl. 18 mm, světlá UNI barva např. jasmín (ilustrační dekor egger U116) pracovní deska a kraje krytu topení budou přesně dopasovány a zasílikovány ke zdi orientační šířky jednotlivých prvků krytu: 1x otevřená skříň - 700 mm 1x falešná skříň - 100 mm 1x čelní kryt - 1200 mm | 2000x300x750 tolerance 10% dle stavby | 3 |
| F14 | kryt topení | obecný popis volně odpovídá položce F13, přizpůsobit stavbě orientační šířky jednotlivých prvků krytu: 1x falešná skříň - 100 mm, 1x falešná skříň - 300 mm 1x čelní kryt - 1200 mm pokud se nevejde, bez větrací mřížky | 1600x150x750 tolerance 50% dle stavby | 3 |
| F15 | kryt topení | obecný popis volně odpovídá položce F13, přizpůsobit stavbě orientační šířky jednotlivých prvků krytu: 1x falešná skříň - 200 mm, 1x falešná skříň - 400 mm 1x čelní kryt - 1200 mm pokud se nevejde, bez větrací mřížky | 1900x150x750 tolerance 50% dle stavby | 3 |
| F16 | parapet | parapet - posformingová deska tl. 38 mm, dekor např. světlý beton (ilustrační dekor egger F274), hrana 2 mm šedá, v pracovní desce nad topením hliníkové větrací mřížky o délce cca stejně jak topení, šířka větrací mřížky 150 mm, podpora desky úhelníky parapet bude dopasován a zasílikován ke zdi | 1850x470x38 tolerance 10% | 1 |
| G1 | učitelská židle | kancelářská židle otočná opěrák zad a sedák, který lze nastavit i do hloubky Vše spojeno synchronní mechanikou a dohromady vytváří takzvané "dynamické sezení" kostra černá bez područek, záda čalouněná | 100-117 x 68 (sedák 48) | 8 |
| G2 | žakovská židle | Židle otočná s kolečky, kovová konstrukce, kříž čtyř - ramenný výšková stavitelnost - pístem, 430 - 550 mm sedák a opěrák - čalouněný | výš.stavitelnost | 1 |
| G3 | dětské lůžko | dětské stohovatelné lůžko s perforovanou překližkovou na kolečkách duralový rám s plastovými spojkami | 1370x670x240 tolerance 5% | 15 |

VÝKAZ VÝMĚR - specifikace mY DVA group a.s.

| označení | název položky | popis položky | rozměr ŠxHxV mm | počet |
|----------|---------------------|---|--------------------------------------|-------|
| | | 2 x kolečko s brzdou + 2 x kolečko bez brzdy včetně matrace s textilním potahem, snímatelný bavlněný potah hmotnost lehátka včetně matrace cca 7,5 kg | | |
| G4 | dětské lůžko | dětské stohovatelné lůžko s perforovanou překližkovou na nožkách duralový rám s plastovými spojkami včetně matrace s textilním potahem, snímatelný bavlněný potah při stohování lze ložní prádlo nechat na lehátku, mezera mezi lehátku cca 80 mm hmotnost lehátka včetně matrace cca 7,5 kg | 1370x670x240 tolerance 5% | 81 |
| G5 | stolička | dřevěná otáčecí stolička k pianinu, bez polstrování, na čtyřech nohách z mořeného nebo lakovaného masivního dřeva, odstín přiblížit vybranému pianinu, nastavitelná výška | 340x340x440-620 tolerance 5% | 3 |
| G6 | dětská židle | dětská židle dřevěná, stohovatelná, mořený sedák, opěrák - modrá, zelená, červená, žlutá výška sedáku: 380 mm, velikost 4 kostra židlí - masiv, sedák a opěrák - překližka | výška sedáku 380 mm tolerance 5% | 12 |
| G7 | konferenční židle | čalouněná konferenční židle síťový sedák kovový rám průměr min 19 mm, povrchová úprava metallic hmotnost 5 kg | 500x580x880 mm tolerance 5% | 2 |
| G8 | pohovka | rozkládací pohovka spací plocha 1900x1400 mm jednobarevný látkový potah | 1870x980x920 tolerance 20% | 1 |
| G9 | křeslo | jednomístné čalouněné křeslo jednobarevný látkový potah design sjednocený s dvojmístnou rozkládací pohovkou | 1040x980x920 tolerance 20% | 1 |
| G10 | dvojkřeslo | dvojmístné čalouněné křeslo jednobarevný látkový potah kovové nohy metallic | 1500x680x710 tolerance 5% | 2 |
| G11 | křeslo | jednomístné čalouněné křeslo jednobarevný látkový potah kovové nohy metallic | 700x680x710 tolerance 5% | 2 |
| H1 | interaktivní tabule | obdélníková keramická tabule s popisovatelným magnetickým , povrchem, aktivní plocha 190 x 120 cm, projekce uprostřed, montážní sada pro upevnění na stěnu, odkládací polička v délce 180 cm. jednoduchý pylon - výška sloupů 290cm, kvalitní kuličková ložiska a kladky. Interaktivní 3LCD projektor, ultrakrátká projekce, nativní širokouhlé rozlišení WXGA, 16:10, svítivost 3300 ANSI lm, kontrast 10000:1, integrovaný snímač polohy. - přímé připojení USB vizualizéru - možnost síťové interaktivity vč. obrazu a zvuku přes LAN - horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení USB display 3v1 - obraz, zvuk, ovládání prezentace Součástí jsou dvě elektronická pera a rameno pro uchycení na stěnu, dotyková jednotka, držák dotykové jednotky Univerzální hliníkové rameno pro ultrakrátkou projekci, umístění na Pylon AL. Součástí je univerzální systém pro uchycení projektoru. Ocelový rám pro uchycení tabule ke zvedacímu systému. Spojovací materiál, kabeláž, elektroinst. materiál, přepětová ochrana, kotvení stolu. | | 3 |
| H2 | notebook | Vše včetně dodání notebooku, uhl. "15,6", rozměry max. do 400 x 300 notebook včetně operačního systému a SW k vytváření a používání interaktivních tabulí (např. typ SMART Notebook) | | 3 |
| H3 | zatemnění | vnitřní zatemnění určené pro lepší promítání na interaktivní tabuli jedná se o zatemnění dvou oken o velikosti cca 2360x2220 mm a jednoho okna cca 1180x2220 mm, nebo celých výklenků o rozměru 5 570x2220 mm a 2380x2220 mm ovládání žaluzií bude třemi vypínači na zdi u menšího okna a tabule, pomocí motorů, stavebně budou nachystány cesty pro vedení el. káblů ilustrační systém provedení rolet je Apollo, ilustrační látka BlackOut LS B výběr z 15 barev | dle popisu tolerance 20% | 3 |
| H4 | shrnovací stěna | shrnovací dveře koženkové, harmonikové dveře jsou zavěšeny do nosného hliníkového profilu pomocí jezdců s kolečky v kombinaci plast a kov, kovové madlo výběr minimálně z 10 různých odstínů koženky | výklenek 3130xv2980 tolerance 20% | 3 |
| H5 | výdejna jídla | celonerezová kuchyňská linka, skládá se z těchto prvků: spodní skříň s posuvnými dveřmi 1400x400x900 mm, 1x police, nerezová | dle popisu tolerance 20% | 2 |

VÝKAZ VÝMĚR - specifikace mY DVA group a.s.

| označení | název položky | popis položky | rozměr ŠxHxV mm | počet |
|----------|---------------------|---|-----------------------------|-------|
| | | <p>pracovní deska tl. 40 mm, rektifikace horní skříň s posuvnými dveřmi 1400x400x600 mm, 1x police skříň s dveřmi pro umyvadlo a zásuvkami 1260x600x900, 4x zásuvka, nerezová pracovní deska tl. 40 mm, vevařený nerezový dřez, rektifikace páková baterie na teplou a studenou vodu se sprchou 2x horní skříňka s dveřmi 880x350x600 mm, 1x police skříň pro myčku 680x740x900 mm, nerezová pracovní deska tl. 40 mm, rektifikace horní skříňka 680x440x600 mm, 1x police včetně zapojení myčky a dřezu, rozměry přizpůsobit stavbě nerezový dávkovač mýdla, nerezový výdejník na ubrousky, volně stojící nerezová mikrovlnná trouba myčka kapacita minimálně space komfort 13 sad, až 17 sad, rychlé mytí cca 15 min, energetická třída: A++, teploty mytí: 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70 °C ukazatel zvoleného programu, vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu, zvukový signál konce mytí, počet košů: 3, nastavitelný horní koš, počet úrovní postřiku : 3, ostřikovací místa: 2, samočistící filtr, aqua stop, vana z nerez oceli, úroveň hluku: 42 dB, 596x550x860 mm,</p> | | |
| H6 | výdejna jídla | <p>celonerezová kuchyňská linka, skládá se z těchto prvků: spodní skříň s posuvnými dveřmi 1400x400x900 mm, 1x police, nerezová pracovní deska tl. 40 mm, rektifikace horní skříň s posuvnými dveřmi 1400x400x600 mm, 1x police skříň s dveřmi pro umyvadlo a zásuvkami 1260x600x900, 4x zásuvka, nerezová pracovní deska tl. 40 mm, vevařený nerezový dřez, rektifikace páková baterie na teplou a studenou vodu se sprchou 2x horní skříňka s dveřmi 880x350x600 mm, 1x police skříň pro myčku 680x740x900 mm, nerezová pracovní deska tl. 40 mm, rektifikace horní skříňka 680x440x600 mm, 1x police včetně zapojení myčky a dřezu, rozměry přizpůsobit stavbě nerezový dávkovač mýdla, nerezový výdejník na ubrousky, volně stojící mikrovlnná trouba myčka kapacita minimálně space komfort 13 sad, až 17 sad, rychlé mytí cca 15 min, energetická třída: A++, teploty mytí: 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70 °C ukazatel zvoleného programu, vizuální indikátor konce mytí na ovládacím panelu, zvukový signál konce mytí, počet košů: 3, nastavitelný horní koš, počet úrovní postřiku : 3, ostřikovací místa: 2, samočistící filtr, aqua stop, vana z nerez oceli, úroveň hluku: 42 dB, 596x550x860 mm,</p> | dle popisu tolerance 20% | 1 |
| H7 | pianino | nejlepší možné pianino na trhu v hodnotě 30 000,- nemusí se jednat o tři stejné druhy | | 3 |
| H8 | žebřiny | montáž stávajících žebřin | | 6 |
| H9 | malba výklenku | obraz přes celý výklenek s obchůdkem C3 obraz dle grafického návrhu dodavatele interiérových prvků celková plocha cca 9 m2, téma související s obchodem, ulicí apod. na malbě ochranný lak | dle popisu tolerance 10% | 3 |
| | doprava | doprava | | 1 |
| | manipulace a montáž | kompletní rozmístění a montáž | | 1 |

Dispoziční řešení, výkaz výměr a schéma prvků neslouží jako výrobní dokumentace. Dodavatel je před výrobou povinen zkontrolovat aktuální stav na stavbě. Pod rozměrem výrobku je uvedena rozměrová tolerance, v případě rozměrových změn v dané toleranci, je nutné zohlednit návaznost na ostatní výrobky a funkci, kterou mají splňovat. Pokud to vyžaduje situace na stavbě, je možné změnit rozměry výrobku oproti zadání nad rámec uvedené tolerance. Před realizací je nutné schválit změny rozměrů, konstrukcí a barevné provedení s investorem, případně s architektonickým dozorem.

Technická specifikace

Zadavatel veřejné zakázky Město Olešnice, Nám. Míru 20, 679 74 Olešnice, IČ: 00280755, zastoupený Paed. Zdeňkem Peštou, starostou obce tímto pro účely výběrového řízení s názvem „Zvýšení kapacity a modernizace MŠ Olešnice - stavba – nábytek“ stanovuje technickou specifikaci poptávaných v části b) Nábytek následujícím způsobem:

Vymezení předmětu zakázky – technická specifikace.

Zadavatel požaduje, aby předmět plnění, nábytek a vybavení interiéru, které je vyrobeno ze dřeva nebo z materiálů na bázi dřeva, bylo vyrobeno s maximálně eliminovaným dopadem na životní prostředí a splňovalo technické parametry uvedené níže pod body 1. - 5.

Způsob prokázání splnění daných technických podmínek je u jednotlivých parametrů uveden a dodavatel je povinen splnění technických podmínek prokázat níže vymezeným způsobem. Neprokáže-li dodavatel splnění některé z požadovaných technických podmínek, bude jeho nabídka vyloučena.

Zadavatel požaduje, aby předmět plnění byl vysoce odolný vůči oděru, omyvatelný, nepodporoval hoření a montážní spoje zboží zaručovaly jeho stabilní pevnost.

1 Nebezpečné látky

1.1 Do výrobku se nesmějí přidávat žádné látky nebo přípravky, kterým se při podání žádosti přiděluje nebo může být přiděleno některé z následujících označení nebezpečnosti (nebo kombinace těchto označení) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H370, H371, H372, H373 (toxický, může způsobit smrt nebo poškození orgánů),

- H350, H350i, H351 (karcinogenní),
- H317, H334 (senzibilizující),
- H340, H341 (mutagenní),
- H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H362 (toxický pro reprodukci),
- H400, H410, H411, H412, H413 (škodlivý pro vodní organismy),
- EUH070 (toxický při styku s očima).

1.2 Výrobek nesmí obsahovat halogenovaná organická pojiva, azidirin a polyazidirin a také pigmenty a aditivní látky na bázi:

- olova, kadmia, chrómu (VI), rtuti a jejich sloučenin,
- arzenu, boru a mědi,
- organického cínu.

1.3 Ve výrobku mohou být použity pouze takové látky zpomalující hoření, které jsou chemicky vázány na pojivo/materiál nebo na povrch pojiva/materiálu (reaktivní látky zpomalující hoření). Pokud jsou použité látky zpomalující hoření označeny kteroukoli z níže uvedených H-vět (vět o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí), musejí tyto reaktivní látky při použití změnit svou chemickou povahu tak, že již nevyžadují označení žádnou z těchto H-vět.

Ve formě stejné jako před použitím smí na pojivu/materiálu zůstat méně než 0,1 % látky zpomalující hoření.

- H350, H350i, H351 (karcinogenní),
 - H340, H341 (mutagenní),
 - H400, H410, H411, H412, H413 (škodlivý pro vodní organismy),
 - H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, (toxický pro reprodukci)
- 1.4 Použití látek zpomalujících hoření, které jsou pouze fyzikálně přimíšeny do pojiva/materiálu (aditivní látky zpomalující hoření), je zakázáno.
- 1.5 Způsob prokázání a ověření
- a) Dodavatel předloží prohlášení o splnění tohoto požadavku spolu se seznamem složek a související dokumentací, jako jsou bezpečnostní listy. Nábytek opatřený ekoznačkou (např. Evropská Květina – The Flower, Ekoznačka ČR Ekologicky šetrný výrobek) bude považován za vyhovující.

2 Obsah formaldehydu a těkavých látek

- 2.1 Výrobky používané pro povrchové úpravy nesmějí obsahovat více než 20% (hmotnostních) těkavých organických sloučenin.
- 2.2 Únik formaldehydu z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva s povrchovou úpravou, resp výrobků z nich, nesmí překročit:
- hodnotu rovnovážné koncentrace: 0,020 mg formaldehydu/m³ vzduchu, za podmínek uvedených v ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 1 Emise formaldehydu komorovou metodou nebo ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory, resp.
 - střední hodnotu: 1,5 mg formaldehydu/m².h, stanovenou metodou plynové analýzy podle ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy.
- 2.3 Způsob prokázání a ověření
- a) Dodavatel musí předložit seznam všech přípravků pro povrchovou úpravu použitých při každém z materiálů přítomných v nábytku a jejich bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci prokazující splnění výše uvedených požadavků. Stanovení úniku formaldehydu musí být prokázáno posouzením v ČR autorizovanou nebo akreditovanou osobou podle následujících norem:
- ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu
 - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou (49 0163), resp. ČSN EN ISO 16000 Vnitřní ovzduší – Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku – Metoda zkušební komory, nebo ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva Stanovení úniku formaldehydu.
 - Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy (49 0163).

3 Složení použitých změkčovadel

- 3.1 Změkčovadla nesmí obsahovat DNOP (di-n-oktyl ftalát), DINP (di-isononyl ftalát), DIDP (diisodecyl ftalát).
- 3.2 Způsob prokázání a ověření

a) Dodavatel předloží prohlášení o splnění tohoto požadavku.

- Nábytek opatřený ekoznačkou (např. Ekologicky šetrný výrobek, Evropská ekoznačka – The Flower) bude považován za vyhovující.

4 Obsah těkavých organických sloučenin

4.1 Obsah těkavých organických sloučenin lepidel a klišů používaných při montáži nábytku nesmí překročit 10 % hmotnostních.

4.2 Způsob prokázání a ověření

- a) Dodavatel musí předložit seznam všech lepidel použitých při montáži nábytku a jejich bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci, ve které bude uveden obsah těkavých organických sloučenin prokazující splnění výše uvedeného požadavku. Nábytek opatřený ekoznačkou (např. např. Ekologicky šetrný výrobek, Evropská ekoznačka – The Flower) splňující tento požadavek bude považován za vyhovující.

5 Použité materiály

5.1 Zadavatel požaduje, aby použité obaly byly vyrobeny ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o systém pro vícero použití. Všechny obalové materiály musí být ručně snadno oddělitelné na recyklovatelné části tvořené jedním materiálem (např. lepenka, papír, plast, textilie).

5.2 Způsob prokázání a ověření

- a) Popis obalu výrobku musí být poskytnut společně s odpovídajícím čestným prohlášením dodavatele o splnění těchto požadavků.

Technickou specifikaci příloží účastník do své nabídky a tento dokument bude tvořit přílohu kupní smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku.

STŘEDISKO BRNO



Osadní 1053/28, Praha 7, DIČ: CZ29030684
MY DVA group a. s.