



LEGENDA ZNAČENÍ

150mm
-0,250m
-0,400m

TLoušťka tepelné izolace
Spodní hrana žb. desky od ±0,000
Spodní hrana tepelné izolace od ±0,000

LEGENDA BAREV

ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE TL 150 MM, SPODNÍ HRANA
TEPELNÉ IZOLACE VE VÝŠCE -0,400 m OD ±0,000 m

ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE TL 150 MM, SPODNÍ HRANA
TEPELNÉ IZOLACE VE VÝŠCE -2,070 m OD ±0,000 m

VÝKAZ VÝMĚR TEPELNÉ IZOLACE

Typ tepelné izolace:
Knauf insulation, kamenná vata CLT C1 thermal TL 150 mm
Množství tepelné izolace: 490 m²

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ NEJISTOSTI A OCHYLKY OD PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE A PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NŮREM A TECHNICKÝCH PODKLADŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU POUŽITÝ 1. JAKOSTNÍ TŘÍDY A PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY V 1. JAKOSTNÍ TŘÍDĚ
- VEŠKERÉ NETĚSNOSTI DOKONALE ZATĚSNIT AKRYLEM, PU TMELEM NEBO STAVEBNÍ PĚNOU
- VEŠKERÉ POŽÁRNÍ KONSTRUKCE A PROSTUPY BUDOU PROVÁDĚNY S PŘÍSLUŠNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE POŽÁRNÍ ZPRÁVY S DOLOŽENÍM CERTIFIKÁTU
- PŘI ZMĚNĚ VÝROBKŮ ZA JINÉ NUTNO ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- POKUD JSOU VE SPECIFIKACI VÝROBKŮ NEBO NÁTEROVÝCH SYSTÉMŮ UVEDENI VÝROBCI A OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ, SLOUŽÍ POUZE PRO KVALIFIKACI TECHNICKÉHO STANDARDU POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

ZATEPLENÍ BUDE PROVÁDĚNO POMOCÍ LAMEL Z KAMENNÉ VATY KNAUF CLT C1 thermal o tl. 150 mm. JEJEDNA SE O NEHORLAVOU IZOLACI Z MINERÁLNÍ KAMENNÉ VLN. LAMELY MAJÍ Z VNĚJŠÍ STRANY PO OBVODU ZKOSELENÉ HRANY V ÚHLU 45° A JSOU OPATŘENÉ BÍLÝM SILKATOVÝM NÁSTRÁHEM. LAMELY BUDOU CELOPOŠNĚ LEPĚNÉ NA PODKLAD A BUDOU BEZ DALŠÍ POUVRCHOVÉ ÚPRAVY.

±0,000 = PODLAHA 1.NP

ZHOTVITEL:
GENEALNÍ PROJEKTANT:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
KONTROLOVAL:
VYPRACOVAL:
INVESTOR:

ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
ING. VLADIMÍR PETRÁŠ
AGRIE office s.r.o.

REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY "A"
BRNO, ŠUMAVSKÁ 525/33, parc.č. 1098/4 v k.ú. VEVEŘÍ

STUPĚŇ PROJEKTU:
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:
DATUM:

DOKUMENTACE PRO PROVÁZENÍ STAVBY
M14_375
10/2019

NAVRHOVANÝ STAV
ZATEPLENÍ STROPU 1.PP

STAVEBNÍ ČÁST

MĚRÍTKO:
ČÍSLO VÝKRESU:

M 1:50