



LEGENDA ZNAČENÍ

150mm TLouŠTKA TEPELNÉ IZOLACE
-0.250m SPODNI HRANA ŽB DESKY OD ±0,000
-0.400m SPODNI HRANA TEPELNÉ IZOLACE OD ±0,000

LEGENDA BAREV

ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE TL 150 MM, SPODNI HRANA TEPELNÉ IZOLACE VE VÝŠCE -0,400 m OD ±0,000 m
ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE TL 150 MM, SPODNI HRANA TEPELNÉ IZOLACE VE VÝŠCE -2,070 m OD ±0,000 m

VÝKAZ VÝMĚR TEPELNÉ IZOLACE

Typ TEPELNÉ IZOLACE:
KNAUF INSULATION, KAMENNÁ VATA CLT C1 THERMAL TL 150 mm
MNOŽSTVÍ TEPELNÉ IZOLACE: 490 m²

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE
STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
TEPELNÁ IZOLACE
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ NEJISTOSTI A OCHYLKY OD PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE A PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NŮREM A TECHNICKÝCH PODKLADŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU POUŽITÝ 1. JAKOSTNÍ TŘÍDY A PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY V 1. JAKOSTNÍ TŘÍDĚ
- VEŠKERÉ NETĚSNOSTI DOKONALE ZATĚSNIT AKRYLEM, PU TMELEM NEBO STAVEBNÍ PĚNOU
- VEŠKERÉ POŽÁRNÍ KONSTRUKCE A PROSTUPY BUDOU PROVÁDĚNY S PŘÍSLUŠNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE POŽÁRNÍ ZPRÁVY S DOLOŽENÍM CERTIFIKÁTU
- PŘI ZMĚNĚ VÝROBKŮ ZA JINÉ NUTNO ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- POKUD JSOU VE SPECIFIKACI VÝROBKŮ NEBO NÁTEROVÝCH SYSTÉMŮ UVEDENI VÝROBCI A OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ, SLOUŽÍ POUZE PRO KVALIFIKACI TECHNICKÉHO STANDARDU
- POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

ZATEPLENÍ BUDE PROVÁDĚNO POMOCÍ LAMEL Z KAMENNÉ VATY KNAUF CLT C1 THERMAL O TL 150 mm. JEJEDNÁ SE O NEHOŘLAVOU IZOLACI Z MINERÁLNÍ KAMENNÉ VATY. LAMELY MAJÍ Z VNĚJŠÍ STRANY PO OBVODU ZKOSENÉ HRANY V ÚHLU 45° A JSOU OPATŘENÉ BÍLÝM SILKATOVÝM NÁSTRÍKEM. LAMELY BUDOU CELOPOŠNĚ LEPĚNÉ NA PODKLAD A BUDOU BEZ DALŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY.

±0,000 = PODLAHA 1.NP

ZHOTOVITEL:
GENÉRALNÍ PROJEKTANT:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
KONTROLOVAL:
VYPRACOVAL:
INVESTOR:

ING. ARCH. MICHAL KRÍSTEN
ING. ARCH. MICHAL KRÍSTEN
ING. ARCH. MICHAL KRÍSTEN
ING. VLADIMÍR PETRÁŠ
AGRIE office s.r.o.

REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY "A"
BRNO, ŠUMAVSKÁ 525/33, parc.č. 1098/4 v k.ú. VEVEŘÍ

STUPĚŇ PROJEKTU:
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:
DATUM:

DOKUMENTACE PRO PROVÁZENÍ STAVBY
M14_375
10/2019

NAVRHOVANÝ STAV
ZATEPLENÍ STROPU 1.PP

MĚŘÍTKO:
ČÍSLO VÝKRESU:

STAVEBNÍ ČÁST

M 1:50
SO 01.S1-10