


Poznámka:

- Před aplikací KZS dojde k vyspravení fasády a případnému vyrovnání fasády, nutný soudržný podklad a fasáda bude omyta tlakovou vodou.
- Zapuštěná ostění vchodů, přechod na sokl - povrch hlavní omítky fasády.
- Pro uchycení nových zámečnických prvků do fasády budou před zateplením umístěny na fasádu systémové kotevní prvky s přerušeným tepelným mostem. Tyto prvky jsou typové výrobky určené pro kotvení do systémů ETICS s přerušením tepelného mostu.
- Prvky s nižší zátěží (hromosvody, okapní svody atd.) budou kotveny skrz nalepené desky z termoplastické pěny o hustotě 100-400 kg/m<sup>3</sup> na bázi polymeru polystyrénu (PS) nebo omocí montážních válečků vyrobených z tvrzeného EPS nebo ve variantě PE z vysoce kvalitního plastu. Prvky s vyšší zátěží (markýzy, balkóny a zábradlí lodžii) budou kotveny pomocí univerzálních montážních desek pro přerušení tepelného mostu. Kotví se výlučně na chemickou maltu. Dle zásad a údajů výrobce např. DOSTEBA AG nebo PROPASIV
- Výškové umístění balkónu - podesta bude těsně nad parapetem francouzského okna.




- |  |  |                                      |                     |
|--|--|--------------------------------------|---------------------|
| <b>A</b> silikátová omítka 01            | <b>G</b> venkovní schodiště            | <b>O</b> okapní žlab -----           | ----- bourané prvky |
| <b>B</b> silikátová omítka 02 (šambrány) | <b>H</b> hromosvod                     | <b>P</b> kryt plyn                   |                     |
| <b>C</b> soklová omítka                  | <b>K</b> kryt                          | <b>R</b> netopýří budka do zateplení |                     |
| <b>D</b> balkon                          | <b>L</b> zábradlí venkovního schodiště | <b>S</b> okapní svod                 |                     |
| <b>E</b> kryt elektro                    | <b>M</b> markýza nede dveřmi           | <b>T</b> kryt telefon                |                     |
| <b>F</b> světlo (zapuštěné v markýze M)  | <b>N</b> zábradlí v okně               | <b>V</b> větrací mřížka - zrušeno    |                     |
|  |  | <b>Z</b> zvonky                      |                     |

## STAVEBNÍ ÚPRAVY BD MILÍN - BLOK Z, MÍROVÁ Č.P. 259, 260

Investor: Obec Milín, ul.11.května č.p. 27, 262 31 Milín  
Projektant: Akad. arch. Aleš Brotánek ČKA 01915 Ing. arch. Jan Praisler ČKA 03559

6.12.2019 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

**D.1.1.06** POHLED JIH m 1:100



ABATELIER.CZ

ALEŠ BROTÁNEK  
JAN PRAISLER

ČLEN SDRUŽENÍ

CENTRUM  
PASIVNÍHO  
DOMU

www.pasivnidomy.cz

1 2 3 4 5 6