

Rozvodnice RH

Typ provedení : Oceloplechová rozvodnice Schrack M2000 - 3A-42/IL129342
Krytí : Krytí IP 30/20
Rozměry : 810 x 2021 x 250 mm - volně stojící
Přívod : Spodem
Vývody : Nahoru
Jmenovitý proud : 200 A
Zkratová odolnost : do 10 kA

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :

3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C-S


OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ - DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÉ CHRÁNIČE



Jiří Dydovič
ADES
projekce elektro NN
Na Pískách 43, 162 00 Praha 6
tel./fax: 222 232 367
mobil: +420 604 936 110

Rozvodná síť: 3 PE/N ~ 50 Hz, 400/230V, TN-C-S

VEDKA s.r.o		Kundratka 17, Praha 8			
VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT ČÁSTI	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZMĚNA-ÚPRAVA-DATUM		
J.DYDOVIČ	J.DYDOVIČ		03/2020		
INVESTOR Obec Roztoky, Roztoky 128, 270 23 Křivoklát			MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM
STAVBA Stavební úpravy a rekonstrukce školní kuchyně ROZTOKY					03/2020
			STUPEŇ		
NÁZEV ROZVODNICE RH			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		
			ČÁST DOKUMENTACE		Č.VÝKRESU
			ELEKTRO NN		07