

Kupní smlouva: Smlouva o dílo č. 1477/HNJ/2020

Veselské služby s.r.o.		Číslo dokm.:
Veselí nad Lužnicí		
Dělo č.:	195.20	
Obj. č.:		
Vyřízeno dne:		

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., § 2586–2635 mezi:

ZHOTOVITELEM: EverLift, spol. s r.o.
Zástupce: Ing. Ivo Hůlka, jednatel
Adresa: Hněvotín 444, 783 47
IČO: 16626117
DIČ: CZ16626117
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost je zaregistrovaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 477.

A

OBJEDNATELEM: Veselské služby, s.r.o.
Zástupce: Mgr. Miroslav Chlistovský, jednatel
Adresa: Malé náměstí 13, 391 81 Veselí nad Lužnicí
IČO: 26042011
DIČ: CZ26042011
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost je zaregistrovaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 10826.

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ.

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo – dodat a namontovat hydraulický nakládací jeřáb (dále jen „HNJ“) Fassi F155A.2.23 e-dynamic na stávající vozidlo objednatele (majetek zákazníka), vše v provedení dle specifikace viz příloha č. 1.
 - 1.1. HNJ Fassi F155A.2.23 e-dynamic
 - 1.2. Systém řízení stability – FSC/H
 - 1.3. Příplatková výbava k HNJ
 - 1.4. Montáž HNJ za kabinu vozidla

dále jen „dílo“



2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla dohodnutou cenu.

II. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PŘEDÁNÍ.

1. Termín ukončení díla je nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy za předpokladu splnění čl. I. odst. 2.; a v případě přistavení vozidla dle pokynů zhotovitele do společnosti EverLift spol. s r.o. Zhotovitel si vyhrazuje právo při nedodržení podmínek stanovit nový výrobní termín dle aktuálních kapacit výroby.
2. Místem předání díla je středisko TS, Veselské služby, s.r.o., U přejezdu 817, 391 81 Veselí nad Lužnicí.

III. CENA ZA DÍLO.

1. Cena za dílo viz čl. I. se rozumí bez DPH, EXW EverLift Hněvotín, sjednává se dle zák. č. 89/2012 Sb. dohodou a činí:

- 1.1. HNJ Fassi F155A.2.23 e-dynamic
- 1.2. Systém řízení stability – FSC/H
- 1.3. Příplatková výbava k HNJ
- 1.4. Montáž HNJ

Cena celkem bez DPH.....	1.078.899,- Kč
Cena celkem včetně DPH.....	1.305.468,- Kč

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY.

1. Cenu za HNJ a montáž **včetně DPH, tj. 1.305.468,- Kč**, zaplatí objednatel na základě řádné faktury zhotovitele s datem uskutečnění zdanitelného plnění v den předání a převzetí díla, v termínu splatnosti uvedeném na faktuře, avšak nejpozději do 14 kalendářních dní po předání a převzetí kompletního díla.

V. ZÁRUKA A REKLAMACE.

1. Zhotovitel je povinen dodat dílo v provedení podle této smlouvy.
2. Za předpokladu, že objednatel splnil své závazky vyplývající z této smlouvy a podmínek záručního listu, ručí zhotovitel při normálním užívání díla za dodaný materiál a provedenou práci po dobu 12 měsíců od předání díla objednateli. Objednatel je povinen dílo prohlédnout co nejdříve po jeho předání.
3. Záruční doba HNJ Fassi je 3 roky v členění: 24 měsíců ode dne předání objednateli na celý HNJ a dalších 12 měsíců na základní konstrukční díly, tj. základna, sloup, výložníky.

4. Reklamacce musí být objednatelem oznámena zhotoviteli písemnou formou bezprostředně po zjištění závady. Reklamacce musí obsahovat datum vzniku závady, popis závady, výrobní číslo stroje nebo nástavby.
5. O oprávněnosti reklamacce rozhoduje zhotovitel. Místem odstranění reklamované závady je sídlo zhotovitele, případně sídlo nejbližšího servisního autorizovaného partnera zhotovitele.
6. V případě uznání reklamacce nese zhotovitel náklady spojené s přímým odstraněním uznané závady, tj. za provedenou práci a dodaný materiál.

VI. Odstoupení od smlouvy.

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy:
 - a) Když se pro zhotovitele stalo plnění podstatných smluvních povinností zcela nemožným, mimo okolností uvedených v čl. IX. této smlouvy.
 - b) V případech ujednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:
 - a) Když objednatel nezaplatí dohodnutou cenu do 14 dnů od uplynutí lhůty splatnosti, mimo okolností uvedených v čl. IX. této smlouvy.
3. Obě ze smluvních stran mají právo na odstoupení od smlouvy v případě, že jedna ze stran porušila závažným způsobem ustanovení smlouvy.
4. Za závažné porušení smlouvy se považuje nesplnění ustanovení článků I, III, IV.

VII. Smluvní pokuty.

1. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodů na jeho straně před započítáním výroby má zhotovitel právo požadovat na objednateli 5 % z ceny za dílo a objednatel povinnost tuto částku uhradit. Platbu provede objednatel nejpozději do 14 dnů od doručení faktury. To platí i v případě odstoupení dle čl. IX. smlouvy.
2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy při již započaté výrobě má zhotovitel právo na úhradu nákladů, které mu do doby odstoupení v souvislosti s dílem vznikly. Platbu provede objednatel nejpozději do 14 dnů od doručení faktury. To platí i v případě odstoupení dle čl. IX. smlouvy.
3. V případě nedodržení termínu předání díla ze strany zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

VIII. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST.

1. Odpovědnost stran za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností či plnění s obtížemi je vyloučena, jestliže se tak stalo v důsledku okolností vyšší moci. Pokud okolnosti vyšší moci působí po dobu nepřesahující 90 kalendářních dnů, jsou strany povinny splnit závazky vyplývající z této smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou. Přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty a povinnosti se posouvají o dobu působení okolností vyšší moci, tj. povinnosti z této smlouvy se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
2. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si veškerou součinnost a jednat tak, aby došlo k naplnění cílů a záměrů, které vedly k uzavření této smlouvy. To platí i o případném obnovení jednání o obsahu smlouvy, tj. o právech a povinnostech, které byly dotčeny okolnostmi vyšší moci a k žádosti jedné z nich jednání obnovit. To neplatí, jedná-li se o zjevné zneužití práva.
3. Smluvní strany jsou povinny se o vzniku a zániku okolnosti vyšší moci vzájemně písemně informovat, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího vzniku a existenci těchto okolností prokázat. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se opatření.
4. Trvají-li shora uvedené okolnosti déle než 90 kalendářních dnů má každá smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.
5. Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na plnění povinností z této smlouvy, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání, epidemie, pandemie, vyhlášení nouzového stavu státu. Mezi vyšší moc se řadí i nepřítel počasí neumožňující realizaci díla.
6. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tuto smlouvu uzavírají v době trvání účinných opatření orgánů veřejné moci za účelem omezení šíření tzv. koronavirové epidemie.
7. Vzhledem k tomu, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci, jakož i rozsah jejich dopadů na plnění této smlouvy nelze v době uzavření této smlouvy předvídat, sjednávají smluvní strany, že změny v šíři rozsahu omezení a zpřísnění opatření dle předchozího bodu, které budou mít za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoli ze smluvních stran plnit povinnosti z této smlouvy, je považováno za okolnost vyšší moci.

IX. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY.

1. Vlastnické právo přechází na objednatele dnem řádného uhrazení ceny za dílo včetně DPH. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla od zhotovitele na základě písemného protokolu.
2. Do úplného uhrazení ceny za dílo zůstává toto majetkem zhotovitele a objednatel nemá právo dílo prodat, použít jako zástavu nebo jej zcizit.

X. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ.

1. Podpisem této smlouvy oběma stranami pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence.
2. Všechny nároky musí být uplatněny doporučeným dopisem. Za datum uplatnění se považuje datum podacího razítka poštovního úřadu.
3. Smluvní strana je oprávněna převést práva a povinnosti z této smlouvy jen s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
4. Tato smlouva má 5 stran a jednu přílohu, nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
5. Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy musí být činěny písemně a schváleny podpisem obou smluvních stran. Tyto dodatky se podepsáním oběma smluvními stranami stanou nedílnou součástí této smlouvy.
6. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se právní poměry smluvních stran Všeobecnými obchodními Podmínkami zhotovitele, popř. občanským zákoníkem v platném znění.

Za zhotovitele:



Ing. Ivo Hůlka
jednatel společnosti

Za objednatele:



Mgr. Miroslav Chlístovský
jednatel společnosti



V Hněvotíně 25.5.2020

Ve Veselí nad Lužnicí 21.05.2020



1. Hydraulický nakládací jeřáb FASSI F155A.2.23 e-dynamic - standardní výbava**Popis a parametry**

- plně hydraulický nakládací jeřáb (HNJ) se zdvihovým momentem 14,27 tm
- dvojitý pákový zvedací systém zajišťující konstantní zdvihový moment
- funkce Prolink umožňující naklonění sklopného ramene o 15° nad horizontální rovinu
- hydraulické podpěry s manuálním stranovým výsuvem trámů STD na 4590 mm
- systém automatických zámek zamezující posunu trámů během přepravy
- integrovaná olejová nádrž s kapacitou 90 l
- výkonný otočový systém s hřebenovou tyčí a pastorkem, rozsah otáčení 416°
- proporcionální hydraulický segmentový rozvaděč Danfoss S800 s vysoce citlivým snadno přístupným a chráněným oboustranným ovládáním ze země
- sklopné rameno má tři teleskopické díly, maximální horizontální dosah 10,35 m, hexagonální profil výložníku, „MPES“ (nesequenční systém vysouvání), jednobodové uložení
- hák s nosností 8 t
- hmotnost jeřábu včetně hydraulických podpěr a nádrže (bez olejové náplně) 2020 kg
- maximální pracovní tlak 30,0 MPa
- bezpečnostní hydraulický systém s ventily a zámky seřízenými a zabezpečenými ve výrobě
- hydraulické hadice jsou vedeny vnitřkem sloupu, aby byly lépe chráněny proti poškození
- základna a spodek sloupu jsou vyrobeny z tvárné slitiny s kuličkovým grafitem, která zabezpečuje nízkou vlastní hmotnost a ideální rozložení napětí; absence svárů zajišťuje vyšší odolnost vůči únavě materiálu
- lak je aplikovaný na každou část jeřábu zvlášť v plně automatizované lince, standardní odstín RAL 3020
- trubky pro rozvod hydraulického oleje a veškeré spojovací součástky jsou galvanizovány
- výrobce je certifikovaný dle ISO 9001

Výbava e-dynamic

- FX500 elektronický omezovač zdvihového momentu
- proporcionální hydraulický rozvaděč D850
- PVED moduly
- dálkové radiové ovládání RCS Scanreco / Mini, 6 lineárních funkcí
- vizuální indikátor pro RCS Scanreco / Mini, žluté + červené světlo

Významná standardní výbava HNJ FASSI F155A.2.23 e-dynamic**Power Link - pákový systém**

Pákový zvedací systém je u Fassi jeřábů použit mezi sloupem a hlavním ramenem a mezi hlavním a sklopným ramenem, proto se označuje jako dvojitý pákový zvedací systém. Pákový systém zajišťuje neměnný zdvihový moment v celé úrovni pracovního rozsahu ramen jeřábu a to díky konstantní vzdálenosti mezi středem čepu kloubu ramen a středem čepu hlavy pístní tyče hydraulického válce, které jsou spojeny pákou. Zdvihová křivka u jeřábu vybaveného dvojitým pákovým zvedacím systémem poskytuje větší výkon a zůstává kolmá k horizontální rovině zdvihu nákladu. Břemeno tak může být zvednuto ze země do maximální vertikální pozice bez nutnosti zkracovat horizontální vyložení, protože zdvihový moment je konstantní.

Prolink - Progressive Link

Díky delšímu hydraulickému válci, který je spojen s pákovým systémem, se u sklopného ramene zvýší jeho pracovní úhel o 15° nad horizontální rovinu. Takto vybavený jeřáb umožňuje umístění nákladu do výškově omezených prostor na zemi (např. garážová vrata), nebo manipulaci v budovách, kde kvůli jejich vertikálně omezeným prostorům nemůže být hlavní rameno dostatečně otevřeno.

Zdvihové síly

vyložení v m	2,50	4,50	6,35	8,30	10,35
nosnost v kg	4800	3170	2150	1590	1260

2. FSC – řízený systém stability HNJ – verze H

- tento systém rozpozná levou a pravou pracovní oblast a řídí omezovač zdvihového momentu pro dvě pracovní zóny (nad nástavbou s maximální kapacitou a nad kabinou s redukovanou kapacitou) v pracovní zóně nad nástavbou dává možnost pracovat maximálně v pěti různých stupních stranového vysunutí hydraulických podpěr jeřábu a ve třech různých stupních stranového vysunutí přídavných podpěr, tím pádem získáme celkem 10 různých úrovní výkonu jeřábu ve vztahu k řízení stability vozidla s jeřábem
- automatický systém, který rozpoznává levou a pravou stranu a automaticky řídí omezovač zdvihového momentu pro dvě pracovní zóny (nad kabinou a nad nástavbou)
- v obou sektorech omezovač zdvihového momentu řídí nezávisle výkon jeřábu podle polohy trámců stranového výsuvu podpěr (zasunuté, částečně nebo úplně vysunuté)
- součástí systému je rovněž ADC, který v kritických momentech sníží rychlost HNJ
- v momentě, kdy jsou trámce výsuvu podpěr na jedné straně zcela zasunutý, dojde na této straně automaticky ke snížení kapacity jeřábu
- možnost práce bez roztažených podpěr, jen v obrysu vozidla na straně kde HNJ pracuje s jednodílnými kontejnery NTO (PVC zvony)

3. Příplatková výbava k HNJ Fassi F155.2.23 e-dynamic

- a. extra-hydraulický výsuv podpěr XL na 6030 mm, výstražná LED světla oranžové barvy
- b. hydraulicky otočné podpěry o 180°
- c. 1 přídavná funkce aktivovaná na konec výložníku
- d. zařízení pro vysypání jednodílných kontejnerů NTO (PVC zvony)
- e. 2 přídavná pracovní LED světla instalovaná na sklopném ramenu
- f. 2 mužný pracovní koš Ferrari Int2, včetně držáku na radiové ovládání RCS Scanreco, aretace
- g. agregát pro nouzové složení HNJ s AL košem

4. Montáž HNJ Fassi na vozidlo s namontovaným HNK CTS

- výroba a montáž pomocného rámu, vyztužení rámu
- montáž HNJ za kabinu vozidla
- přepínání hydrauliky HNJ/HNK mechanicky
- demontáž stávající nádrže na hydraulický olej
- materiál pro rozvod hydrauliky, zapojení HNJ
- olejová náplň
- montáž indikátoru stavu vysunutí podpěr do kabiny vozidla, zvuková signalizace rozloženého HNJ v ložné ploše s možností vypnutí vypínačem na přístrojové desce
- PVC podkladové desky včetně zinkovaných držáků, 500x500x50 mm, 2 ks
- PVC schránky na nářadí dle prostorových možností rámu vozidla
- prodloužení záruky na 24 měsíců
- oranžová LED světla (pásky jako u lesáků), montáž v zadní přičce
- revizní zkouška, uvedení do provozu, seznámení uživatele s obsluhou HNJ Fassi