POZNÁMKA:

JEDNÁ SE O BYTOVÝ DŮM S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ.
VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU VYROBENY V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 398/2009 Sb. – Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
U VÝROBKŮ BUDOU SPLNĚNY Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, a to zejména u vchodových dveří a u tří bytových jednotek určených podle původní PD pro osoby s omezenou schopností a orientace. Jedná se o bytovou jednotku s obytnou místností č.225/1 a 225/2 ve 2.NP, dále s m.č.325 ve 3.NP.

POŽADAVKY:

1. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.
2. Otevíravá dveřní křídla vstupních dveří budou ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy
3. Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm.
4. Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí, zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.
5. Okna musí mít ovládání nejvýše 1100 mm nad podlahou – v bytech zvláštního určení – 3 bytové jednotky(označení výše).
6. Okna s parapetem nižším než 500 mm a prosklené stěny budou mít spodní části do výšky 400 mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému poškození.

S OHLEDEM NA CHARAKTER STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OTVORŮ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

PŘÍPADNĚ UVEDENÁ OBCHODNÍ OZNAČENÍ MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY DEFINOVÁNÍ TECHNICKÉHO STANDARDU. DOKUMENTACE PŘIPOUŠTÍ UŽITÍ KVALITATIVNĚ ADEKVÁTNÍ NÁHRADY.

Projektová dokumentace je určena pro výběr dodavatele a neslouží pro realizaci stavby!!

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATUM

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING.ARCH.LIBOR FOUKAL	ING.JIŘÍ KLIMOVIČ	MARCELA IVIČIČOVÁ

F&K&B, a.s.
stavební, projekční a obchodní společnost
Na Valtické 756, 691 41 Břeclav
tel.519 326 320, fax.519 370 817
IČO/DIČ: 26236061 / CZ 26236061

INVESTOR :
MĚSTO PODIVÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 180/20 691 45 PODIVÍN

NÁZEV ZAKÁZKY : MÍSTO STAVBY: SADOVÁ 933/1, 691 45 PODIVÍN

DŮM S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ PODIVÍN, zateplení obvodového pláště

D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

DATUM :	07/2019
ČÍSLO ZAKÁZKY :	2019008P
STUPEŇ :	DVZ
MĚŘÍTKO :	1 : 100
PARÉ ČÍSLO :	Č. VÝKRESU/REVIZE 13b.

NÁZEV VÝKRESU :

VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ - HLINÍK

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY MM	POČET KS 1.pp	1.np	2.np	3.np	4.np	CELKEM	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
H01	VSTUPNÍ PROSKLENÁ, ZALOMENÁ STĚNA S DVEŘMI DVOUKŘÍDLOVÝMI, ROZM.1800x2000 MM, LEVÝMI, S PANIKOVOU KLIKOU SVĚTLOST DVEŘNÍHO KŘÍDLA 900x2000 MM, VEN OTEVÍRAVÉ, SE SAMOZAVÍRAČEM, U DVEŘÍ BEZBARIEROVÝ PRÁH, VODOROVNÉ MADLO NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY, KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ DLE POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY č.398/2009 Sb. + PURENIT VÝŠKY 150 MM	4400x2800 + 2x 780x2800	–	1	–	–	–	1	KOULE–KLIKA	TEPELNĚ IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO VRSTVENÉ	ŠEDÝ RAL 9006	MATERIÁL: HLINÍK CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝROBKU U_w=1,20 W/(m² K) PANIKOVÁ KLIKA
H02	PROSKLENÁ STĚNA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ, PARAPETNÍ ČÁST FIXNÍ – BEZPEČNOSTNÍ SKLO	2600x2600	–	1	–	–	–	1	KOV BÍLÝ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO FIXNÍ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO VRSTVENÉ	BÍLÝ	MATERIÁL: HLINÍK CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝROBKU U_w=0,96 W/(m² K)
H03	OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, LEVÉ PARAPETNÍ ČÁST FIXNÍ – BEZPEČNOSTNÍ SKLO + VNITŘNÍ PARAPET ŠÍŘKY 450 MM Z KERAMICKÉ DLAŽBY	1800x2600	–	1	–	–	–	1	KOV BÍLÝ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO FIXNÍ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO VRSTVENÉ	BÍLÝ	MATERIÁL: HLINÍK CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝROBKU U_w=0,96 W/(m² K)
H04	OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, PRAVÉ PARAPETNÍ ČÁST FIXNÍ – BEZPEČNOSTNÍ SKLO + VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET ŠÍŘKY 450 MM	1800x2600	–	1	–	–	–	1	KOV BÍLÝ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO FIXNÍ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO VRSTVENÉ	BÍLÝ	MATERIÁL: HLINÍK CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝROBKU U_w=0,96 W/(m² K)

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ JE Z EXTERIÉRU
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY MM	POČET KS 1.pp	1.np	2.np	3.np	4.np	CELKEM	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
H05	VCHODOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, LEVÉ, SVĚTLOST DVEŘNÍHO KŘÍDLA 900 MM, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ, SE SAMOZAVÍRAČEM, S NADSVĚTLÍKEM, U DVEŘÍ BEZBARIEROVÝ PRÁH, VODOROVNÉ MADLO NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY, KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ DLE POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY č.398/2009 Sb. + PURENIT VÝŠKY 150 MM	1800x2830	–	1	–	–	–	1	KOULE–KLIKA	TEPELNĚ IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO VRSTVENÉ	ŠEDÝ RAL 9006	MATERIÁL: HLINÍK CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝROBKU U_w=1,20 W/(m² K) PANIKOVÁ KLIKA
H06	PROSKLENÁ STĚNA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ, PARAPETNÍ ČÁST FIXNÍ – BEZPEČNOSTNÍ SKLO + VNITŘNÍ PARAPET ŠÍŘKY 450 MM Z KERAMICKÉ DLAŽBY	2600x2600	–	–	1	1	–	2	KOV BÍLÝ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO FIXNÍ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO VRSTVENÉ	BÍLÝ	MATERIÁL: HLINÍK CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝROBKU U_w=0,96 W/(m² K)
H07	OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, LEVÉ PARAPETNÍ ČÁST FIXNÍ – BEZPEČNOSTNÍ SKLO + VNITŘNÍ PARAPET ŠÍŘKY 450 MM Z KERAMICKÉ DLAŽBY	1800x2100	–	–	1	1	–	2	KOV BÍLÝ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO FIXNÍ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO VRSTVENÉ	BÍLÝ	MATERIÁL: HLINÍK CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝROBKU U_w=0,96 W/(m² K)
H08	OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, PRAVÉ PARAPETNÍ ČÁST FIXNÍ – BEZPEČNOSTNÍ SKLO + VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET ŠÍŘKY 450 MM	1800x2100	–	–	1	1	–	2	KOV BÍLÝ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO FIXNÍ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO VRSTVENÉ	BÍLÝ	MATERIÁL: HLINÍK CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝROBKU U_w=0,96 W/(m² K)

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ JE Z EXTERIÉRU
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY MM	POČET KS 1.pp	1.np	2.np	3.np	4.np	CELKEM	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
H09	PROSKLENÁ STĚNA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ, PARAPETNÍ ČÁST FIXNÍ – BEZPEČNOSTNÍ SKLO + VNITŘNÍ PARAPET ŠÍŘKY 450 MM Z KERAMICKÉ DLAŽBY	2600x2350	–	–	–	–	1	1	KOV BÍLÝ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO FIXNÍ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO VRSTVENÉ	BÍLÝ	MATERIÁL: HLINÍK CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝROBKU U_w=0,96 W/(m² K)
H10	OKNO SKLÁPĚCÍ, LEVÉ + VNITŘNÍ PARAPET ŠÍŘKY 450 MM Z KERAMICKÉ DLAŽBY	1800x 725–1650	–	–	–	–	1	1	KOV BÍLÝ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO	BÍLÝ	MATERIÁL: HLINÍK CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝROBKU U_w=0,96 W/(m² K)
H11	OKNO SKLÁPĚCÍ, PRAVÉ + VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET ŠÍŘKY 450 MM	1800x 725–1650	–	–	–	–	1	1	KOV BÍLÝ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO	BÍLÝ	MATERIÁL: HLINÍK CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝROBKU U_w=0,96 W/(m² K)
H12	OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, LEVÉ, OSAZENÉ VE VIKÝŘI + VNITŘNÍ PARAPET ŠÍŘKY 450 MM Z KERAMICKÉ DLAŽBY	1800x1500	–	–	–	–	1	1	KOV BÍLÝ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO	BÍLÝ	MATERIÁL: HLINÍK CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝROBKU U_w=0,96 W/(m² K)
H13	OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, PRAVÉ, OSAZENÉ DO SENDVIČ. PANELU +ROZŠIŘOVACÍ PROFIL– DOLE U 2 KS VÝPLNÍ PRO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ–ETICS TL.80 MM KONSTRUKCE STÁV.PRŮVLAKU OVLÁDÁNÍ–VÝŠKA KLIKY–CO NEJNÍŽE, VÝŠKA PARAPETU 1960(H13a),1600,1375 MM	2180x1075	–	–	1	1	–	2	KOV	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO	ŠEDÝ RAL 9006	MATERIÁL: HLINÍK CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝROBKU U_w=0,96 W/(m² K)
H13a		2180x1000 bez dolního rozšiř.profilu	–	1	–	–	–	1				
H14	rozšiřovací profil pro zatepelení VSTUPNÍ PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI DVOUKŘÍDLOVÝMI, ROZM.1600x2000 MM, PRAVÝMI, SVĚTLOST DVEŘNÍHO KŘÍDLA 900x2000 MM, VEN OTEVÍRAVÉ, S PANIKOVOU KLIKOU SE SAMOZAVÍRAČEM, U DVEŘÍ BEZBARIEROVÝ PRÁH, VODOROVNÉ MADLO NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY, KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ DLE POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY č.398/2009 Sb. + PURENIT VÝŠKY 150 MM	2725x3100	–	1	–	–	–	1	KLIKA KLIKA	TEPELNĚ IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO VRSTVENÉ	ŠEDÝ RAL 9006	MATERIÁL: HLINÍK CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝROBKU U_w=1,20 W/(m² K) PANIKOVÁ KLIKA

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ JE Z EXTERIÉRU
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY MM	POČET KS 1.pp	1.np	2.np	3.np	4.np	CELKEM	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
H15	ROHOVÁ PROSKLENÁ STĚNA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ, PARAPETNÍ ČÁST FIXNÍ – BEZPEČNOSTNÍ SKLO (BEZ OKOPU VÝŠKY 400 MM) +ROZŠIŘOVACÍ PROFIL– DOLE PRO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ–ETICS TL.80 MM KONSTRUKCE STÁV.PRŮVLAKU	2725x2375+ 1120x2500	–	–	1	–	–	1	KOV	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO FIXNÍ ZASKLENÍ DOLNÍ ČÁST BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO VRSTVENÉ	ŠEDÝ RAL 9006	MATERIÁL: HLINÍK CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝROBKU U_w=0,96 W/(m² K)
H15a	ROHOVÁ PROSKLENÁ STĚNA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ, PARAPETNÍ ČÁST FIXNÍ – BEZPEČNOSTNÍ SKLO (BEZ OKOPU VÝŠKY 400 MM) +ROZŠIŘOVACÍ PROFIL– DOLE PRO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ–ETICS TL.80 MM KONSTRUKCE STÁV.PRŮVLAKU –včetně dist.profilů pro zateplení fasády	2725x2400+ 1120x2400	–	–	–	1	–	1	KOV	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO FIXNÍ ZASKLENÍ DOLNÍ ČÁST BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO VRSTVENÉ	ŠEDÝ RAL 9006	MATERIÁL: HLINÍK CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝROBKU U_w=0,96 W/(m² K)

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ JE Z EXTERIÉRU
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY MM	POČET KS 1.pp	1.np	2.np	3.np	4.np	CELKEM	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
H16	distanční profil pro zateplení; rohový profil, spojeno s oknem č. H17 VSTUPNÍ PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI JEDNOKŘÍDLOVÝMI, PRAVÝMI, SVĚTLOST DVEŘNÍHO KŘÍDLA 900x2000 MM, VEN OTEVÍRAVÉ, S PANIKOVOU KLIKOU SE SAMOZAVÍRAČEM, U DVEŘÍ BEZBARIEROVÝ PRÁH + PURENIT VÝŠKY 150 MM	2050x2800	–	1	–	–	–	1	KOULE–KLIKA	TEPELNĚ IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO VRSTVENÉ	ŠEDÝ RAL 9006	MATERIÁL: HLINÍK CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝROBKU U_w=1,20 W/(m² K) PANIKOVÁ KLIKA
H17	rohový profil, spojeno s oknem č. H16 OKNO SKLÁPĚCÍ, + VNITŘNÍ PARAPET ŠÍŘKY 100 MM Z KERAMICKÉ DLAŽBY OVLÁDÁNÍ–VÝŠKA KLIKY–CO NEJNÍŽE, VÝŠKA PARAPETU 1800 MM	2600x800	1	–	–	–	–	1	KOV	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO	ŠEDÝ RAL 9006	MATERIÁL: HLINÍK CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA JE U_w=0,96 W/(m² K)
H18	PROSKLENÉ STĚNY TVARU "U" OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, PARAPETNÍ ČÁST FIXNÍ – BEZPEČNOSTNÍ SKLO (BEZ OKOPU VÝŠKY 400 MM) +ROZŠIŘOVACÍ PROFIL– DOLE PRO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ–ETICS TL.80 MM KONSTRUKCE STÁV.PRŮVLAKU (2950–včetně dist.profilů pro zateplení fasády)	3475x2950+ 2125x2825+ 875x2950	–	1	–	–	–	1	KOV	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO FIXNÍ ZASKLENÍ DOLNÍ ČÁST BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO VRSTVENÉ	ŠEDÝ RAL 9006	MATERIÁL: HLINÍK CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝROBKU U_w=0,96 W/(m² K)

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ JE Z EXTERIÉRU
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY MM	POČET KS 1.pp	1.np	2.np	3.np	4.np	CELKEM	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
H19	PROSKLENÉ STĚNY TVARU "U" OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, PARAPETNÍ ČÁST FIXNÍ – BEZPEČNOSTNÍ SKLO (BEZ OKOPU VÝŠKY 400 MM) +ROZŠIŘOVACÍ PROFIL– DOLE PRO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ–ETICS TL.80 MM KONSTRUKCE STÁV.PRŮVLAKU	3475x2500+ 2125x2375+ 875x2500	–	–	1	–	–	1	KOV	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO FIXNÍ ZASKLENÍ DOLNÍ ČÁST BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO VRSTVENÉ	ŠEDÝ RAL 9006	MATERIÁL: HLINÍK CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝROBKU U_w=0,96 W/(m² K)
H20	PROSKLENÉ STĚNY TVARU "U" OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, PARAPETNÍ ČÁST FIXNÍ – BEZPEČNOSTNÍ SKLO (BEZ OKOPU VÝŠKY 400 MM) +ROZŠIŘOVACÍ PROFIL– DOLE PRO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ–ETICS TL.80 MM KONSTRUKCE STÁV.PRŮVLAKU	3475x2350+ 2125x2350+ 875x2350	–	–	–	1	–	1	KOV	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO FIXNÍ ZASKLENÍ DOLNÍ ČÁST BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO VRSTVENÉ	ŠEDÝ RAL 9006	MATERIÁL: HLINÍK CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝROBKU U_w=0,96 W/(m² K)
H21	OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ SKLÁPĚCÍ + VNITŘNÍ PARAPET ŠÍŘKY 300 MM Z KERAMICKÉ DLAŽBY OVLÁDÁNÍ–VÝŠKA KLIKY–CO NEJNÍŽE, VÝŠKA PARAPETU 1600 MM	2600x900	1	–	–	–	–	1	KOV BÍLÝ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO VRSTVENÉ	BÍLÝ	MATERIÁL: HLINÍK CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA JE U_w=0,96 W/(m² K)
H22	OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ SKLÁPĚCÍ + VNITŘNÍ PARAPET ŠÍŘKY 300 MM Z KERAMICKÉ DLAŽBY OVLÁDÁNÍ–VÝŠKA KLIKY–CO NEJNÍŽE, VÝŠKA PARAPETU 1600 MM	1800x900	1	–	–	–	–	1	KOV BÍLÝ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO	BÍLÝ	MATERIÁL: HLINÍK CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA JE U_w=0,96 W/(m² K)

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ JE Z EXTERIÉRU
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY MM	POČET KS 1.pp	1.np	2.np	3.np	4.np	CELKEM	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
23	GARÁŽOVÁ VRATA DVOUKŘÍDLOVÁ, PRAVÁ, VEN OTEVÍRAVÁ, ZATEPLENÁ, NEHOŘLAVÁ DO OTVORU ROZM.2500x2375 MM, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	2500x2375	1	–	–	–	–	1	KOULE–KLIKA		ŠEDÝ RAL 9006	MATERIÁL: OCEL,HLINÍK CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝROBKU U_w=1,20 W/(m² K)

SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ JE Z EXTERIÉRU
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ