POHLED SEVERNÍ

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ TERÉN
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ –HRANY DŘÍVE VIDITELNÝCH KONSTRUKCÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE DEŠŤOVÉ SVODY MĚDĚNÉ–ZPĚT OSAZENÉ
- ZAKLÁDACÍ PROFIL PRO ETICS
- ÚROVEŇ PODLAŽÍ

- STŘEŠNÍ KRYTINA STÁVAJÍCÍ, ČERVENÁ
- ETICS – MW, FASÁDNÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 MM ODSTÍN SVĚTLE ZELENÝ
- ETICS – MW, FASÁDNÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 MM ODSTÍN BÍLÝ
- ETICS – MW, FASÁDNÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 MM ODSTÍN ŠEDÝ – POD ŘÍMSOU
- SOKL – KERAMICKÝ OBKLAD ODSTÍN HNĚDÝ

- NOVÝ NÁTĚR STŘEŠNÍCH VIKÝŘŮ FASÁDNÍ BARVOU, ODSTÍN ŠEDÝ
- NOVÉ PLNÉ VÝPLNĚ STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL S IZOLAČNÍM JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLNY
- HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ V ODSTÍNU ŠEDÉ KRYCÍ PLECHY VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ U VÝPLNÍ OTVORŮ VE VIKÝŘICH V ODSTÍNU ŠEDÉ
- NOVÉ VÝPLNĚ ZÁBRADLÍ–HLINÍKOVÝ PLECH S MOTIVEM V HLINÍKOVÉ KONSTRUKCI ZÁBRADLÍ S MADLEM, ODSTÍN SVĚTLE ZELENÝ
- SKLENĚNÉ VÝPLNĚ

LEGENDA POVRCHŮ:

1. FASÁDA – KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM + OMÍTKA TOČENÁ, ZRNO 1,5 MM – BARVA SVĚTLE ZELENÁ–LOMENÁ (HRAŠKOVÁ ZELEŇ)
2. FASÁDA – KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM + OMÍTKA TOČENÁ, ZRNO 1,5 MM – BARVA BÍLÁ (VELMI SVĚTLE ŠEDÁ)
3. NOVÉ PLNÉ VÝPLNĚ – NÁHRADA PROSKLENÝCH STĚN U SCHODIŠŤ – STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL S IZOLAČNÍM JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLNY, ODSTÍN SVĚTLE ŠEDÝ RAL 9006
4. SOKLOVÁ ČÁST – KERAMICKÝ OBKLAD, ODSTÍN HNĚDÝ
5. STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA – KERAMICKÁ, PÁLENÁ, ČERVENÁ
6. NOVÉ BALKÓNOVÉ ZÁBRADLÍ OCELOVÉ S VÝPLNÍ–HLINÍKOVÝ PLECH S MOTIVEM, ODSTÍN SVĚTLE ZELENÝ SYTÝ (HRAŠKOVÁ ZELEŇ)
7. NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ – PLASTOVÉ–BÍLÉ + PARAPETY Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU S POLYESTEROVÝM NÁSTŘIKEM, ODSTÍN RAL 9006 NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ – HLINÍKOVÉ–ŠEDÉ, ODSTÍN RAL 9006 + PARAPETY A OPLECHOVÁNÍ VE STEJNÉM ODSTÍNU
8. STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – POOKAPNÍ ŽLABY, DEŠŤOVÉ SVODY–MĚĎ DEMONTÁŽ A MONTÁŽ DEŠŤOVÝCH SVODŮ NA NOVÉ KOTVY
9. NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PRŮVLAKŮ – LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVÝM NÁSTŘIKEM, ODSTÍN ŠEDÝ RAL 9006
10. STÁVAJÍCÍ ŽB SLOUP KRUHOVÝ – NOVÝ NÁTĚR FASÁDNÍ OMÍTKOU, ODSTÍN SVĚTLE ZELENÝ (SYTÁ HRAŠKOVÁ ZELEŇ)
11. STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VIKÝŘE – NOVÝ NÁTĚR FASÁDNÍ BARVOU, ODSTÍN SVĚTLE ŠEDÝ (VYCHÁZEJÍCÍ Z RAL 9006)
12. KOMÍNY STÁVAJÍCÍ – SPÁROVANÉ ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH CIHEL
13. PTAČÍ BUDKA PRO ROSÝSE, DVOUKOMOROVÁ Z DŘEVOCEMENTU DO ZATEPLENÍ FASÁDY–3 KS SEVERNÍ PRŮČELÍ, 1 KS ZÁPADNÍ PRŮČELÍ PODROBNĚJI–VIZ B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ODSTAVEC B.6.b
14. BUDKA PRO NETOPÝRY Z DŘEVOCEMENTU DO ZATEPLENÍ FASÁDY–2 KS SEVERNÍ PRŮČELÍ UMÍSTĚNÍ BUDEK BUDE KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO S PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNEM OCHRANY PŘÍRODY – ODBOR ŽP MĚSTSKÉHO ÚŘADU BŘECLAV PODROBNĚJI–VIZ B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ODSTAVEC B.6.b

ÚPRAVA FASÁDY:

OBJEKT BUDE ZATEPLEN KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS, IZOLANT Z MINERÁLNÍCH DESEK TL.160MM ($\lambda = 0{,}039 Wm^{-1}K^{-1}$), V MÍSTECH ZATEPLENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI BUDE POUŽIT ETICS S IZOLANTEM Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS TL.140 MM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY BUDE Z PROBARVENÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY ZRNITOSTI 1,5 mm.
BAREVNOST BUDE URČENA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY.
PODHLED ŘÍMSY BUDE Z NOVÝCH CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK S NÁTĚREM, ODSTÍN SVĚTLE ŠEDÝ (VYCHÁZEJÍCÍ Z RAL 9006)

POZNÁMKA

U OKEN VIKÝŘŮ A VÝPLNĚ P24 BUDOU VENKOVNÍ ŽALUZIE OSAZENY DO OTVORU VÝPLNĚ, ŽALUZIE BUDOU S KRYTEM Z HLINÍKOVÉHO PLECHU V ODSTÍNU RAL 9006.

ROZMĚRY OBJEKTU JSOU PŘEVZATY Z PŘEDANÉ PD SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ. S OHLEDEM NA CHARAKTER STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ VEŠKERÉ KÓTY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

PŘÍPADNĚ UVEDENÁ OBCHODNÍ OZNAČENÍ MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY DEFINOVÁNÍ TECHNICKÉHO STANDARDU. DOKUMENTACE PŘIPOUŠTÍ UŽITÍ KVALITATIVNĚ ADEKVÁTNÍ NÁHRADY.

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING.ARCH.LIBOR FOUKAL	ING.JIŘÍ KLIMOVIČ	MARCELA IVIČIČOVÁ

F&K&B, a.s.
stavební, projektní a obchodní společnost
Na Valšíkě 756, 691 41 Břeclav
tel.519 326 320, fax.519 370 817
IČO/DIČ: 26236061 / CZ 26236061

INVESTOR :
MĚSTO PODIVÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 180/20 691 45 PODIVÍN

NÁZEV ZAKÁZKY : MÍSTO STAVBY: SADOVÁ 933/1, 691 45 PODIVÍN

DŮM S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ PODIVÍN,
zateplení obvodového pláště
D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

DATUM :	07/2019
ČÍSLO ZAKÁZKY :	2019008P
STUPEŇ :	DVZ
MĚŘÍTKO :	1 : 100

NÁZEV VÝKRESU :
POHLED SEVERNÍ

PARÉ ČÍSLO :

Č. VÝKRESU/REVIZE
08.