

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE:

- ZDVO Z CHEL POROTHERM, MC 5
- ZDVO Z CHEL VOŠTINOVÝCH (HMOTNOST MIN. 1450 KG/M3) STŘEDNÍ NOSNÉ ZDVO, ZAZDĚNÍ ŽARUBNÍ TL. 100 mm, U DVEŘÍ V NOSNÝCH ZDECH Z CHEL PLNÝCH P 15 NOSNÉ ZDVO MC 10, OSTATNÍ MC 2,5
- PŘÍČKY Z CHEL PLNÝCH P15, MCV 2,5
- ŽELEZOBETON TŘÍDY B 20

LEGENDA HMOT:

- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDVO Z TVÁRNIC POROTHERM 44 NA MC 5
- VENKOVNÍ PÍLŘE U BOČNÍCH SCHODIŠT A HLAVNÍHO VSTUPU Z ŽELEZOBETONU TŘÍDY B 20
- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ – HRANY DŘÍVE VIDLITELNÝCH KONSTRUKCÍ
- KONSTRUKCE K VYBOURÁNÍ – STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ S PARAPETY; OCELOVÉ KONSTRUKCE ZABRADLÍ, ATD.
- KONSTRUKCE NOVĚ BUDOVANÉ

- ETICS – KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TL.160 MM
- STĚNOVÝ SENDVÍČOVÝ PANEĽ TL.200 MM S IZOLAČNÍM JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLN
- SKLADBY KONSTRUKCÍ:**
- S01 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VÍNA (λmbda=0.039 W.m⁻¹.K⁻¹), TLOUŠŤKA 160 mm POUŽITO NA FASÁDE
- S02 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VÍNA (λmbda=0.039 W.m⁻¹.K⁻¹), TLOUŠŤKA 80 mm POUŽITO NA PRŮVLACÍCH A ŽB SLOUPECH U ÚNIKOVÝCH SCHODIŠT
- S04 STĚNOVÝ SENDVÍČOVÝ PANEĽ TL.200 mm S IZOLAČNÍM JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLN, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U 0,23 (W/m².K)
- S05 TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VÍNA (λmbda=0.040 W.m⁻¹.K⁻¹), TLOUŠŤKA 140 mm POUŽITO PRO ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÉ PŮDE

VŠECHNY SKLADBY – VIZ v.6:12 SKLADBY KONSTRUKCÍ

POZNÁMKA:

VÝPLNĚ ZABRADLÍ JSOU ZAKRESLENY SCHEMATICKY
– NOVÝ TYP ZABRADLÍ A MEZIBALKÓNOVÝCH PŘÍČEK PODROBNĚJI – VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ


REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE				DATUM

F & K & B. a.s. <small>stavební projektování a odborné spoličství</small> Na Valické 1756, 691 41 Břeclav tel.519 326 320, fax.519 370 817	VYPRACOVAL MARCELA MIČKOVÁ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING.JIŘÍ KLIMOVIC	MÍSTO STAVBY: SADOVÁ 933/1, 691 45 PODVÍN	DATUM : 07/2019
INVESTOR : MĚSTO PODVÍN, MASÁRKOVO NÁMĚSTÍ 180/20 691 45 PODVÍN			ČÍSLO ZAKÁZKY : 201900BP	
NÁZEV ZAKÁZKY :			STUPEŇ : DIZ	
			MĚŘÍTKO : 1 : 100	
			PARÉ ČÍSLO : 07.	

- STÁVAJÍCÍ SKLADBA KONSTRUKCÍ:
- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 2XSKLÖBIT + ALP
 - PODKLADNÍ BET. MAZANINA B15 VYTUŽENÁ SÍTI
 - PODKLADNÍ BETON B15
 - STERKOPISKOVÝ PODSTP. NETŘÍDĚNÝ, HUTNĚNÝ ld=0,7
 - STÁVAJÍCÍ ZEMINA

- STÁVAJÍCÍ SKLADBA KONSTRUKCÍ:
- PE DRENÁŽNÍ TROUBY HRDLOVÉ D160/4,9
 - STERKOPISKOVÝ PODSTP. NETŘÍDĚNÝ, HUTNĚNÝ ld=0,7

ŘEZ E-E



ŘEZ D-D

