S OHLEDEM NA CHARAKTER STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OTVORŮ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.
PŘÍPADNĚ UVEDENÁ OBCHODNÍ OZNAČENÍ MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY DEFINOVÁNÍ TECHNICKÉHO STANDARDU. DOKUMENTACE PŘIPOUŠTÍ UŽITÍ KVALITATIVNĚ ADEKVÁTNÍ NÁHRADY.
Projektová dokumentace je určena pro výběr dodavatele a neslouží pro realizaci stavby!

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATUM

VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. LIBOR FOUKAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING.JIŘÍ KLIMOVIČ	VYPRACOVAL: MARCELA IVIČOVÁ	F&K&B a.s. Na Valcích 756, 691 41 Břeclav tel.519 328 320, fax.519 370 817
INVESTOR: MĚSTO PODIVÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 180/20 691 45 PODIVÍN			IČO/DIČ: [illegible]
NÁZEV ZAKÁZKY: DŮM S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ PODIVÍN, zateplení obvodového pláště	MÍSTO STAVBY: SADOVÁ 933/1, 691 45 PODIVÍN	DATUM: 07/2019	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2019008P
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ: DVZ	MĚŘÍTKO: 1:100
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		PARE. ČÍSLO:	Č. VÝKRESU/REVIZE: 14.

VENKOVNÍ ŽALUZIE

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY MM	1.pp	1.np	2.np	3.np	4.np	CELKEM	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
Z01	VENKOVNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU "C" ŠÍŘKY 80 MM VEDENY V ZAPUŠTĚNÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH OSAZENÉ NAD OTVOR VÝPLNĚ DO POD OMÍTKOVÉHO BOXU ŠÍŘKY 160 MM, VÝŠKY 265 MM – PODOMÍTKOVÝ BOX Z PURENITU OSAZENÝ ČÁSTEČNĚ NA HORNÍM ROZŠIŘOVACÍM PROFILU VÝPLNĚ (NEDOSTATEČNÁ VÝŠKA PRO BOX POD KONSTRUKCÍ BALKÓNU)	1800x1950	–	17	–	–	–	17			RAL 9006	PRO OKNO OZN. P01,P02 OVLÁDÁNÍ ELEKTROPOHON
Z02	VENKOVNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU "C" ŠÍŘKY 80 MM VEDENY V ZAPUŠTĚNÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH OSAZENÉ NAD OTVOR VÝPLNĚ DO POD OMÍTKOVÉHO BOXU ŠÍŘKY 160 MM, VÝŠKY 265 MM – PODOMÍTKOVÝ BOX Z PURENITU OSAZENÝ ČÁSTEČNĚ NA HORNÍM ROZŠIŘOVACÍM PROFILU VÝPLNĚ (NEDOSTATEČNÁ VÝŠKA PRO BOX POD KONSTRUKCÍ BALKÓNU)	2100x1950	–	2	–	–	–	2			RAL 9006	PRO OKNO OZN. P03,P04 OVLÁDÁNÍ ELEKTROPOHON
Z03 / Z03b	VENKOVNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU "C" ŠÍŘKY 80 MM VEDENY V ZAPUŠTĚNÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH OSAZENÉ NAD OTVOR VÝPLNĚ DO POD OMÍTKOVÉHO BOXU ŠÍŘKY 160 MM, VÝŠKY 265 MM – OKNO, VÝŠKY 325 – BALKÓNOVÉ DVEŘE – PODOMÍTKOVÝ BOX Z PURENITU OSAZENÝ ČÁSTEČNĚ NA HORNÍM ROZŠIŘOVACÍM PROFILU VÝPLNĚ (NEDOSTATEČNÁ VÝŠKA PRO BOX POD KONSTRUKCÍ BALKÓNU) – PRO SESTAVU OKNA A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ	900x1950 / 900x2830	– / –	2 / 2	– / –	– / –	– / –	2 / 2			RAL 9006	PRO VÝPLNĚ OZN. P05,P06 OVLÁDÁNÍ ELEKTROPOHON
Z04 / Z04b	VENKOVNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU "C" ŠÍŘKY 80 MM VEDENY V ZAPUŠTĚNÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH OSAZENÉ NAD OTVOR VÝPLNĚ DO POD OMÍTKOVÉHO BOXU ŠÍŘKY 160 MM, VÝŠKY 265 MM – OKNO, VÝŠKY 325 – BALKÓNOVÉ DVEŘE – PODOMÍTKOVÝ BOX Z PURENITU OSAZENÝ ČÁSTEČNĚ NA HORNÍM ROZŠIŘOVACÍM PROFILU VÝPLNĚ (NEDOSTATEČNÁ VÝŠKA PRO BOX POD KONSTRUKCÍ BALKÓNU) – PRO SESTAVU OKNA A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ	1050x1950 / 1050x2830	– / –	2 / 2	– / –	– / –	– / –	2 / 2			RAL 9006	PRO VÝPLNĚ OZN. P07,P08, P09,P10 OVLÁDÁNÍ ELEKTROPOHON
Z05	VENKOVNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU "C" ŠÍŘKY 80 MM VEDENY V ZAPUŠTĚNÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH OSAZENÉ NAD OTVOR VÝPLNĚ DO POD OMÍTKOVÉHO BOXU ŠÍŘKY 160 MM, VÝŠKY 265 MM – PODOMÍTKOVÝ BOX Z PURENITU OSAZENÝ ČÁSTEČNĚ NA HORNÍM ROZŠIŘOVACÍM PROFILU VÝPLNĚ (OSADIT DO STEJNÉ ROVINY JAKO SOUSEDNÍ PODOMÍTKOVÉ BOXY) – PRO ROHOVÁ OKNA	1975+1975 x1950	–	2	–	–	–	2			RAL 9006	PRO OKNO OZN. P11 OVLÁDÁNÍ ELEKTROPOHON
Z06	VENKOVNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU "C" ŠÍŘKY 80 MM VEDENY V ZAPUŠTĚNÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH OSAZENÉ NAD OTVOR VÝPLNĚ DO POD OMÍTKOVÉHO BOXU ŠÍŘKY 160 MM, VÝŠKY 265 MM – PODOMÍTKOVÝ BOX Z PURENITU OSAZENÝ ČÁSTEČNĚ NA HORNÍM ROZŠIŘOVACÍM PROFILU VÝPLNĚ U VÝPLNÍ OZN. P22, P22a BEZ HORNÍHO ROZŠIŘOVACÍHO PROFILU UMÍSTĚNÉ VE 3.NP – PODOMÍTKOVÝ BOX OSAZENÝ NAD OTVOREM VÝPLNĚ – PRO ROHOVÁ OKNA	1975+1975 x1500	–	–	2	2	–	4			RAL 9006	PRO OKNO OZN. P22, P22a OVLÁDÁNÍ ELEKTROPOHON
Z07	VENKOVNÍ ŽALUZIE OSAZENÉ DO OTVORU VÝPLNĚ (VÝPLŇ S ROZŠIŘOVACÍM PROFILEM), KRYTÍ ŽALUZIÍ KRYCÍM PLECHEM, LAMELA TVARU "C" ŠÍŘKY 80 MM VEDENY VE VODÍCÍCH LIŠTÁCH – PRO ROHOVOU SESTAVU OKEN A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ	2970x2380 + 2x 900x1500	–	–	1	1	–	2			RAL 9006	PRO SESTAVU OZN. P24 OVLÁDÁNÍ ELEKTROPOHON
Z08	VENKOVNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU "C" ŠÍŘKY 80 MM VEDENY V ZAPUŠTĚNÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH OSAZENÉ NAD OTVOR VÝPLNĚ DO POD OMÍTKOVÉHO BOXU ŠÍŘKY 160 MM, VÝŠKY 245 MM – PODOMÍTKOVÝ BOX Z PURENITU OSAZENÝ ČÁSTEČNĚ NA HORNÍM ROZŠIŘOVACÍM PROFILU U VÝPLNÍ OZN. P12, P13 – (NEDOSTATEČNÁ VÝŠKA PRO BOX POD KONSTRUKCÍ BALKÓNU) U VÝPLNÍ OZN. P12a, P13a BEZ HORNÍHO ROZŠIŘOVACÍHO PROFILU UMÍSTĚNÉ VE 3.NP – PODOMÍTKOVÝ BOX OSAZENÝ NAD OTVOREM VÝPLNĚ	1800x1500	–	9	9	–	–	18			RAL 9006	PRO OKNO OZN. P12,P13 P12a, P13a OVLÁDÁNÍ ELEKTROPOHON

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

VENKOVNÍ ŽALUZIE

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY MM	1.pp	1.np	2.np	3.np	4.np	CELKEM	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
Z09 / Z09b	VENKOVNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU "C" ŠÍŘKY 80 MM VEDENY V ZAPUŠTĚNÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH OSAZENÉ NAD OTVOR VÝPLNĚ DO POD OMÍTKOVÉHO BOXU ŠÍŘKY 160 MM, VÝŠKY 265 MM – OKNO, VÝŠKY 295 – BALKÓNOVÉ DVEŘE – PODOMÍTKOVÝ BOX Z PURENITU OSAZENÝ ČÁSTEČNĚ NA HORNÍM ROZŠIŘOVACÍM PROFILU VÝPLNĚ U VÝPLNÍ OZN. P14, P15, P16, P17 – (NEDOSTATEČNÁ VÝŠKA PRO BOX POD KONSTRUKCÍ BALKÓNU) U VÝPLNÍ OZN. P14a,P15a,P16a,P17a BEZ HORNÍHO ROZŠIŘOVACÍHO PROFILU UMÍSTĚNÉ VE 3.NP – PODOMÍTKOVÝ BOX OSAZENÝ NAD OTVOREM VÝPLNĚ – PRO SESTAVU OKNA A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ	900x1500 / 900x2380	– / –	8 / 8	8 / 8	– / –	– / –	16 / 16			RAL 9006	PRO VÝPLNĚ OZN. P14,P15, P16,P17, OZN. P14a,P15a, P16a,P17a OVLÁDÁNÍ ELEKTROPOHON
Z10 / Z10b	VENKOVNÍ ŽALUZIE LAMELA TVARU "C" ŠÍŘKY 80 MM VEDENY V ZAPUŠTĚNÝCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH OSAZENÉ NAD OTVOR VÝPLNĚ DO POD OMÍTKOVÉHO BOXU ŠÍŘKY 160 MM, VÝŠKY 265 MM – OKNO, VÝŠKY 295 – BALKÓNOVÉ DVEŘE – PODOMÍTKOVÝ BOX Z PURENITU OSAZENÝ ČÁSTEČNĚ NA HORNÍM ROZŠIŘOVACÍM PROFILU U VÝPLNÍ OZN. P18, P19, P20, P21 – (NEDOSTATEČNÁ VÝŠKA PRO BOX POD KONSTRUKCÍ BALKÓNU) – PRO SESTAVU OKNA A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ	1050x1500 / 1050x2380	– / –	4 / 4	4 / 4	– / –	– / –	8 / 8			RAL 9006	PRO VÝPLNĚ OZN. P18,P19, P20,P21 OVLÁDÁNÍ ELEKTROPOHON
Z11	VENKOVNÍ ŽALUZIE OSAZENÉ DO OTVORU VÝPLNĚ OKNA VE STÁVAJÍCÍM STŘEŠNÍM VIKÝŘI (VÝPLŇ S ROZŠIŘOVACÍM PROFILEM), KRYTÍ ŽALUZIÍ KRYCÍM PLECHEM, LAMELA TVARU "C" ŠÍŘKY 80 MM VEDENY VE VODÍCÍCH LIŠTÁCH	1800x1500	–	–	–	–	16	16			RAL 9006	PRO OKNO OZN. P25,P26 OVLÁDÁNÍ ELEKTROPOHON
Z12	VENKOVNÍ ŽALUZIE OSAZENÉ DO OTVORU VÝPLNĚ OKNA VE STÁVAJÍCÍM STŘEŠNÍM VIKÝŘI (VÝPLŇ S ROZŠIŘOVACÍM PROFILEM), KRYTÍ ŽALUZIÍ KRYCÍM PLECHEM, LAMELA TVARU "C" ŠÍŘKY 80 MM VEDENY VE VODÍCÍCH LIŠTÁCH	2100x1500	–	–	–	–	4	4			RAL 9006	PRO OKNO OZN. P27,P28 OVLÁDÁNÍ ELEKTROPOHON
Z13	VENKOVNÍ ŽALUZIE – ROHOVÉ OSAZENÉ DO OTVORU VÝPLNĚ OKNA VE STÁVAJÍCÍM STŘEŠNÍM VIKÝŘI (VÝPLŇ S ROZŠIŘOVACÍM PROFILEM), KRYTÍ ŽALUZIÍ KRYCÍM PLECHEM, LAMELA TVARU "C" ŠÍŘKY 80 MM VEDENY VE VODÍCÍCH LIŠTÁCH – PRO ROHOVÉ OKNO	1800+1800 x1500	–	–	–	–	1	1			RAL 9006	PRO OKNO OZN. P29 OVLÁDÁNÍ ELEKTROPOHON

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

ROŠTY

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY MM	1.pp	1.np	2.np	3.np	4.np	CELKEM	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN NÁTĚRU	POZNÁMKA
Z14	OCELOVÝ SVAŘOVANÝ ROŠT ZINKOVANÝ PRO ZAKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH SKLEPNÍCH SVĚTLÍKŮ, ÚLOŽNÁ DÉLKA ROŠTU 640 MM A CELKOVÁ ŠÍŘKA 14700 MM, VELIKOST OKA cca 33x33 MM, VÝŠKA 30 MM – SKUTEČNÉ ROZMĚRY A VZDÁLENOSTI ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ! ROŠTY JSOU ZKRÁCENY O TL. ZATEPLENÍ OBJEKTU, ROŠTY BUDOU ULOŽENY U OBJEKTU NA NOVÝ OCEL.PROFIL L 80 – CELKOVÁ DÉLKA cca 15000 MM	640x14700	–	1	–	–	–	1				ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
Z15	OCELOVÝ SVAŘOVANÝ ROŠT ZINKOVANÝ PRO ZAKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH SKLEPNÍCH SVĚTLÍKŮ, ÚLOŽNÁ DÉLKA ROŠTU 640 MM A CELKOVÁ ŠÍŘKA 15400 MM, VELIKOST OKA cca 33x33 MM, VÝŠKA 30 MM – SKUTEČNÉ ROZMĚRY A VZDÁLENOSTI ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ! ROŠTY JSOU ZKRÁCENY O TL. ZATEPLENÍ OBJEKTU, ROŠTY BUDOU ULOŽENY U OBJEKTU NA NOVÝ OCEL.PROFIL L 80 – CELKOVÁ DÉLKA cca 15600 MM	640x15400	–	1	–	–	–	1				ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
Z16	OCELOVÝ SVAŘOVANÝ ROŠT ZINKOVANÝ PRO ZAKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH SKLEPNÍCH SVĚTLÍKŮ, ÚLOŽNÁ DÉLKA ROŠTU 640 MM A CELKOVÁ ŠÍŘKA 2000 MM, VELIKOST OKA cca 33x33 MM, VÝŠKA 30 MM – SKUTEČNÉ ROZMĚRY A VZDÁLENOSTI ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ! ROŠTY JSOU ZKRÁCENY O TL. ZATEPLENÍ OBJEKTU, ROŠTY BUDOU ULOŽENY U OBJEKTU NA NOVÝ OCEL.PROFIL L 80 – CELKOVÁ DÉLKA cca 2200 MM	640x2000	–	1	–	–	–	1				ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
Z17	OCELOVÝ SVAŘOVANÝ ROŠT ZINKOVANÝ PRO ZAKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH SKLEPNÍCH SVĚTLÍKŮ, ÚLOŽNÁ DÉLKA ROŠTU 740 MM A CELKOVÁ ŠÍŘKA 4500 MM, VELIKOST OKA cca 33x33 MM, VÝŠKA 30 MM – SKUTEČNÉ ROZMĚRY A VZDÁLENOSTI ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ! ROŠTY JSOU ZKRÁCENY O TL. ZATEPLENÍ OBJEKTU, ROŠTY BUDOU ULOŽENY U OBJEKTU NA NOVÝ OCEL.PROFIL L 80 – CELKOVÁ DÉLKA cca 4700 MM	740x4500	–	1	–	–	–	1				ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
Z18	OCELOVÝ SVAŘOVANÝ ROŠT ZINKOVANÝ PRO ZAKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH SKLEPNÍCH SVĚTLÍKŮ, ÚLOŽNÁ DÉLKA ROŠTU 740 MM A CELKOVÁ ŠÍŘKA 2900 MM, VELIKOST OKA cca 33x33 MM, VÝŠKA 30 MM – SKUTEČNÉ ROZMĚRY A VZDÁLENOSTI ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ! ROŠTY JSOU ZKRÁCENY O TL. ZATEPLENÍ OBJEKTU, ROŠTY BUDOU ULOŽENY U OBJEKTU NA NOVÝ OCEL.PROFIL L 80 – CELKOVÁ DÉLKA cca 3100 MM	740x2900	–	1	–	–	–	1				ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
Z19	KOVOVÁ ČISTICÍ VENKOVNÍ ZÓNA – VSTUPNÍ ROHOŽ –ROŠT S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU, VČETNĚ RÁMU VÝŠKY cca 30 MM – VÝMĚNA STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ ROHOŽE O STEJNÝCH ROZMĚRECH – SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!	600x1800	–	1	–	–	–	1				ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO

S OHLEDEM NA CHARAKTER STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

BALKÓNOVÉ ZÁBRADLÍ

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY MM	1.pp	1.np	2.np	3.np	4.np	CELKEM	KOTVENÍ	VÝPLŇ	BAREVNÝ ODSTÍN NÁTĚRU	POZNÁMKA
Z20	ZÁBRADLÍ BALKÓNU ČELNÍ DÍLEC POHLED; RÁM PRO VÝPLŇ HLINÍKOVÝ PROFIL 40x40 mm; KOTVENÍ DO BALKÓNOVÉ STĚNY; ŽELEZOBETON; RÁM; PŮDORYS; 1800, 1100, 900, 200, 300	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1800x900		2	18			20	NEREZ ZÁVITOVÁ TYČ M12 NA CHEMICKOU KOTVU – viz v.č.14a	HLINÍKOVÝ PLECH S MOTIVEM – viz v.č.14a		KOTVENÍ DO STĚN BALKÓNU MOTIV JE PÁLENÝ LASEREM
Z21	ZÁBRADLÍ BALKÓNU BOČNÍ DÍLEC POHLED; RÁM PRO VÝPLŇ HLINÍKOVÝ PROFIL 40x40 mm; KOTVENÍ DO OBVODOVÉ STĚNY; ZDIVO; RÁM; PŮDORYS; 1040, 1100, 900, 300, 275, 180	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1040x900		1	3			4	NEREZ ZÁVITOVÁ TYČ M12 NA CHEMICKOU KOTVU – viz v.č.14a	HLINÍKOVÝ PLECH S MOTIVEM – viz v.č.14a		KOTVENÍ DO STĚN BALKÓNU MOTIV JE PÁLENÝ LASEREM
Z22	ZÁBRADLÍ BALKÓNU BOČNÍ DÍLEC POHLED; KOTVENÍ DO OBVODOVÉ STĚNY; ZDIVO; RÁM; RÁM PRO VÝPLŇ HLINÍKOVÝ PROFIL 40x40 mm; PŮDORYS; 1040, 1100, 900, 200, 180	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1040x900		1	3			4	NEREZ ZÁVITOVÁ TYČ M12 NA CHEMICKOU KOTVU – viz v.č.14a	HLINÍKOVÝ PLECH S MOTIVEM – viz v.č.14a		KOTVENÍ DO STĚN BALKÓNU MOTIV JE PÁLENÝ LASEREM
Z23	ZÁBRADLÍ BALKÓNU ROHOVÝ DÍLEC POHLED; RÁM PRO VÝPLŇ HLINÍKOVÝ PROFIL 40x40 mm; KOTVENÍ DO OBVODOVÉ STĚNY; ZDIVO; RÁM; PŮDORYS; 850, 150, 725, 925, 275	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 840x900 935x900		1				1	NEREZ ZÁVITOVÁ TYČ M12 NA CHEMICKOU KOTVU – viz v.č.14a	HLINÍKOVÝ PLECH S MOTIVEM – viz v.č.14a		MOTIV JE PÁLENÝ LASEREM
Z24	ZÁBRADLÍ BALKÓNU ROHOVÝ DÍLEC POHLED; KOTVENÍ DO OBVODOVÉ STĚNY; ZDIVO; RÁM PRO VÝPLŇ HLINÍKOVÝ PROFIL 40x40 mm; RÁM; PŮDORYS; 150, 850, 725, 925	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 840x900 935x900		1				1	NEREZ ZÁVITOVÁ TYČ M12 NA CHEMICKOU KOTVU – viz v.č.14a	HLINÍKOVÝ PLECH S MOTIVEM – viz v.č.14a		MOTIV JE PÁLENÝ LASEREM
Z25 / Z25a	ZÁBRADLÍ BALKÓNU DĚLÍCÍ DÍLEC ŘEZ; PŮDORYS; RÁM; RÁM PRO VÝPLŇ HLINÍKOVÝ PROFIL; 1050, 150, 180, 725, 1450, 2350, 1575, 900	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU Z25 1040x2360 Z25a 1040x2150		7 / –	4 / 3			11 / 3	NEREZ ZÁVITOVÁ TYČ M12 NA CHEMICKOU KOTVU – viz v.č.14a	HLINÍKOVÝ PLECH S MOTIVEM – viz v.č.14a		MOTIV JE PÁLENÝ LASEREM

S OHLEDEM NA CHARAKTER STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

BALKÓNOVÉ ZÁBRADLÍ

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY MM	1.pp	1.np	2.np	3.np	4.np	CELKEM	KOTVENÍ	VÝPLŇ	BAREVNÝ ODSTÍN NÁTĚRU	POZNÁMKA
Z26	ZÁBRADLÍ BALKÓNU ČELNÍ DÍLEC POHLED; RÁM PRO VÝPLŇ HLINÍKOVÝ PROFIL 40x40 mm; KOTVENÍ DO BALKÓNOVÉ STĚNY; ŽELEZOBETON; RÁM; PŮDORYS; 1800, 1100, 900	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1800x900				18		18	NEREZ ZÁVITOVÁ TYČ M12 NA CHEMICKOU KOTVU – viz v.č.14a	HLINÍKOVÝ PLECH S MOTIVEM – viz v.č.14a		KOTVENÍ DO STĚN BALKÓNU MOTIV JE PÁLENÝ LASEREM
Z27	ZÁBRADLÍ BALKÓNU BOČNÍ DÍLEC POHLED; RÁM PRO VÝPLŇ HLINÍKOVÝ PROFIL 40x40 mm; KOTVENÍ DO OBVODOVÉ STĚNY; ZDIVO; RÁM; PŮDORYS; 1040, 1100, 900	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1040x900				3		3	NEREZ ZÁVITOVÁ TYČ M12 NA CHEMICKOU KOTVU – viz v.č.14a	HLINÍKOVÝ PLECH S MOTIVEM – viz v.č.14a		KOTVENÍ DO STĚN BALKÓNU MOTIV JE PÁLENÝ LASEREM
Z28	ZÁBRADLÍ BALKÓNU BOČNÍ DÍLEC POHLED; RÁM PRO VÝPLŇ HLINÍKOVÝ PROFIL 40x40 mm; KOTVENÍ DO OBVODOVÉ STĚNY; ZDIVO; RÁM; PŮDORYS; 1100, 900	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1040x900				3		3	NEREZ ZÁVITOVÁ TYČ M12 NA CHEMICKOU KOTVU – viz v.č.14a	HLINÍKOVÝ PLECH S MOTIVEM – viz v.č.14a		KOTVENÍ DO STĚN BALKÓNU MOTIV JE PÁLENÝ LASEREM
Z29	ZÁBRADLÍ BALKÓNU ROHOVÝ DÍLEC POHLED; RÁM PRO VÝPLŇ HLINÍKOVÝ PROFIL 40x40 mm; KOTVENÍ DO OBVODOVÉ STĚNY; ZDIVO; RÁM; PŮDORYS; 850, 1100, 900, 925	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 840x900 935x900				1		1	NEREZ ZÁVITOVÁ TYČ M12 NA CHEMICKOU KOTVU – viz v.č.14a	HLINÍKOVÝ PLECH S MOTIVEM – viz v.č.14a		MOTIV JE PÁLENÝ LASEREM
Z30	ZÁBRADLÍ BALKÓNU ROHOVÝ DÍLEC POHLED; KOTVENÍ DO OBVODOVÉ STĚNY; ZDIVO; RÁM PRO VÝPLŇ HLINÍKOVÝ PROFIL 40x40 mm; RÁM; PŮDORYS; 1100, 900, 200	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 840x900 935x900				1		1	NEREZ ZÁVITOVÁ TYČ M12 NA CHEMICKOU KOTVU – viz v.č.14a	HLINÍKOVÝ PLECH S MOTIVEM – viz v.č.14a		MOTIV JE PÁLENÝ LASEREM
Z31 / Z31a	ZÁBRADLÍ BALKÓNU DĚLÍCÍ DÍLEC ŘEZ; PŮDORYS; RÁM; 750, 625, 600, 225, 1475, 1450, 2350, 1575	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU Z31 1470x2360 Z31a 1470x2150				1 / 1		1 / 1	NEREZ NA CHEMICKOU KOTVU	HLINÍKOVÝ PLECH PLNÁ VÝPLŇ – viz v.č.14a		MOTIV JE PÁLENÝ LASEREM

S OHLEDEM NA CHARAKTER STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

BALKÓNOVÉ ZÁBRADLÍ

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY MM	1.pp	1.np	2.np	3.np	4.np	CELKEM	KOTVENÍ	MADLO	BAREVNÝ ODSTÍN NÁTĚRU	POZNÁMKA
Z32	MADLO SCHÉMA BALKÓNU 1:200; ZDIVO; TEPELNÁ IZOLACE; MADLO; STĚNA BALKÓNU; Z20, Z21, Z22; 8450, 8550, 1800, 2400, 1350	DÉLKA OSY MADLA 8450 1115 1115		1				1	NEREZ ZÁVITOVÁ TYČ M12 NA CHEMICKOU KOTVU – viz v.č.14a	HLINÍKOVÝ PROFIL 60x40mm		VÝŠKA MADLA JE 1100mm OD PODLAHY BALKÓNU
Z33	MADLO SCHÉMA BALKÓNU 1:400; ZDIVO; TEPELNÁ IZOLACE; MADLO; STĚNA BALKÓNU; Z20, Z23, Z24, Z25; 17850, 5690, 5765, 17825, 1800, 2400	DÉLKA OSY MADLA 17850 1115 5690		1	1			2	NEREZ ZÁVITOVÁ TYČ M12 NA CHEMICKOU KOTVU – viz v.č.14a	HLINÍKOVÝ PROFIL 60x40mm		VÝŠKA MADLA JE 1100mm OD PODLAHY BALKÓNU
Z34	MADLO SCHÉMA BALKÓNU 1:200; ZDIVO; TEPELNÁ IZOLACE; MADLO; Z20, Z21, Z22; 15500, 15600, 1800, 2100	DÉLKA OSY MADLA 15500 1115 1115		2	2			4	NEREZ ZÁVITOVÁ TYČ M12 NA CHEMICKOU KOTVU – viz v.č.14a	HLINÍKOVÝ PROFIL 60x40mm		VÝŠKA MADLA JE 1100mm OD PODLAHY BALKÓNU
Z35	MADLO SCHÉMA BALKÓNU 1:200; ZDIVO; TEPELNÁ IZOLACE; MADLO; Z20, Z22; 15090, 15140, 1800, 2100	DÉLKA OSY MADLA 15090 1115		1	1			2	NEREZ ZÁVITOVÁ TYČ M12 NA CHEMICKOU KOTVU – viz v.č.14a	HLINÍKOVÝ PROFIL 60x40mm		VÝŠKA MADLA JE 1100mm OD PODLAHY BALKÓNU
Z36	MADLO 765 SCHÉMA BALKÓNU 1:200; ZDIVO; TEPELNÁ IZOLACE; Z24; 5050, 4985, 4240, 935, 500	DÉLKA OSY MADLA 5050 4985 765 765		1	1			2	NEREZ ZÁVITOVÁ TYČ M12 NA CHEMICKOU KOTVU – viz v.č.14a	HLINÍKOVÝ PROFIL 60x40mm		VÝŠKA MADLA JE 1100mm OD PODLAHY BALKÓNU

S OHLEDEM NA CHARAKTER STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

BALKÓNOVÉ ZÁBRADLÍ

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY MM	1.pp	1.np	2.np	3.np	4.np	CELKEM	KOTVENÍ	MATERIÁL	BAREVNÝ ODSTÍN NÁTĚRU	POZNÁMKA
Z37	OPECHOVÁNÍ BALKÓNOVÉ STĚNY; 2400, 180, 30	ROZMĚR BALKÓNOVÉ STĚNY 2400x180		1	3	3		7		HLINÍKOVÝ PLECH		
Z38	OPECHOVÁNÍ BALKÓNOVÉ STĚNY; 1350, 180, 30	ROZMĚR BALKÓNOVÉ STĚNY 1350x180		1	1	1		3		HLINÍKOVÝ PLECH		
Z39	OPECHOVÁNÍ BALKÓNOVÉ STĚNY; 1200, 180, 30	ROZMĚR BALKÓNOVÉ STĚNY 1200x180		1	1	1		3		HLINÍKOVÝ PLECH		
Z40	OPECHOVÁNÍ BALKÓNOVÉ STĚNY; 2075, 425, 180, 30	ROZMĚR BALKÓNOVÉ STĚNY 2075x180 425x180			1	1		2		HLINÍKOVÝ PLECH		
Z41	OPECHOVÁNÍ BALKÓNOVÉ STĚNY; 540, 180, 30	ROZMĚR BALKÓNOVÉ STĚNY 540x180			1	1		2		HLINÍKOVÝ PLECH		
Z42	OPECHOVÁNÍ BALKÓNOVÉ STĚNY; 2100, 180, 30	ROZMĚR BALKÓNOVÉ STĚNY 2100x180			9	9		18		HLINÍKOVÝ PLECH		
Z43	OPECHOVÁNÍ BALKÓNOVÉ STĚNY; 1050, 180, 30	ROZMĚR BALKÓNOVÉ STĚNY 1050x180			5	5		10		HLINÍKOVÝ PLECH		
Z44	OPECHOVÁNÍ BALKÓNOVÉ STĚNY; 590, 180, 30	ROZMĚR BALKÓNOVÉ STĚNY 590x180			1	1		2		HLINÍKOVÝ PLECH		

S OHLEDEM NA CHARAKTER STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

BALKÓNOVÉ ZÁBRADLÍ

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY MM	1.pp	1.np	2.np	3.np	4.np	CELKEM	KOTVENÍ	MATERIÁL	BAREVNÝ ODSTÍN NÁTĚRU	POZNÁMKA
Z45	OPECHOVÁNÍ BALKÓNOVÉ STĚNY; 4240, 4175, 180, 30	ROZMĚR BALKÓNOVÉ STĚNY 4240x180 4175x180			1	1		2		HLINÍKOVÝ PLECH		

S OHLEDEM NA CHARAKTER STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ–doplnění

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY MM	1.pp	1.np	2.np	3.np	4.np	CELKEM	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN NÁTĚRU	POZNÁMKA
Z46	Pohled z vnitřní strany schodiště; 1450, 3150; stávající madlo prům. 50mm; nová tyčová výplň prům.25mm; nový sloupek; ukotvení nového sloupku cca prům.40mm do ŽB konstrukce ramen; schodišťové rameno. DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VNITŘNÍHO ZÁBRADLÍ U VNĚJŠÍ STRANY SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN – JIŽNÍ KŘÍDLO OBJEKTU. STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ NYNÍ TVOŘÍ 2 MADLA prům.50 MM, UKOTVENÁ K NOSNÝM OCEL. SLOUPKŮM PRO PROSKLENÉ STĚNY. BUDE DOPLNĚNA TYČOVÁ HORIZONTÁLNÍ VÝPLŇ prům.25 MM NA NOVÉ SVISLÉ SLOUPKY DÉLKY 1200 MM UKOTVENÉ KE STÁVAJÍCÍM MADLŮM A K ŽB KONSTRUKCI SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE. DOPLNĚNÍ PRVKŮ ZÁBRADLÍ BUDE TOTOŽNÉ JAKO U STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ U VNITŘNÍ STRANY SCHODIŠŤ. RAMEN – VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY. SLOUPKY cca prům. 40 mm, délky 1200 mm PRO JEDNO SCHODIŠŤOVÉ RAMENO – 4 KS. CELKOVÁ DÉLKA HORIZONTÁLNÍCH VÝPLNÍ cca prům.25 mm VČETNĚ ZÁBRADELNÍ ZARÁŽKY – 28100 MM	DL.28100	1	1	1	1	–	4			BÍLÝ	
Z47	Pohled z vnitřní strany schodiště; 1450, 3950; stávající madlo prům. 50mm; nová tyčová výplň prům.25mm; nový sloupek; ukotvení nového sloupku cca prům.40mm do ŽB konstrukce ramen; schodišťové rameno. DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VNITŘNÍHO ZÁBRADLÍ U VNĚJŠÍ STRANY SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN – VÝCHODNÍ KŘÍDLO OBJEKTU. STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ NYNÍ TVOŘÍ 2 MADLA prům.50 MM, UKOTVENÁ K NOSNÝM OCEL. SLOUPKŮM PRO PROSKLENÉ STĚNY. BUDE DOPLNĚNA TYČOVÁ HORIZONTÁLNÍ VÝPLŇ prům.25 MM NA NOVÉ SVISLÉ SLOUPKY DÉLKY 1200 MM UKOTVENÉ KE STÁVAJÍCÍM MADLŮM A K ŽB KONSTRUKCI SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE. DOPLNĚNÍ PRVKŮ ZÁBRADLÍ BUDE TOTOŽNÉ JAKO U STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ U VNITŘNÍ STRANY SCHODIŠŤ. RAMEN – VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY. SLOUPKY cca prům. 40 mm, délky 1200 mm PRO JEDNO SCHODIŠŤOVÉ RAMENO – 4 KS. CELKOVÁ DÉLKA HORIZONTÁLNÍCH VÝPLNÍ cca prům.25 mm VČETNĚ ZÁBRADELNÍ ZARÁŽKY – 31100 MM	DL.31100	1	1	1	–	–	3			BÍLÝ	

S OHLEDEM NA CHARAKTER STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ