

LEGENDA ZATEPLENÍ

- S01 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM -
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNÁ (λmbda=0,039 W.m⁻¹·K⁻¹), TLOUŠŤKA 160 mm
POUŽITO NA FASÁDE
 - S02 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM -
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNÁ (λmbda=0,039 W.m⁻¹·K⁻¹), TLOUŠŤKA 80 mm
POUŽITO NA PRŮVLACÍCH A ŽB SLOUPECH U UNIKOVÝCH SCHODIŠŤ
 - S03 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM -
TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS (λmbda=0,039 W.m⁻¹·K⁻¹), TLOUŠŤKA 140 mm
POUŽITO NA FASÁDE 300 MM POD TERÉNEM A 300 MM NAD TERÉNEM
 - S04 STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEĽ TL.200 mm
S IZOLAČNÍM JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLNÝ
SOUDNÍTEĽ PROSTUPU TEPLA U 0,23 (W/m²·K)
- VŠECHNY SKLADBY – VÍZ V.č.12 SKLADBY KONSTRUKCÍ

LEGENDA NOVÝCH PRVKŮ

- P01 PLASTOVÉ VÝROBKÝ – VÍZ VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ
- H01 HLINÍKOVÉ VÝROBKÝ – VÍZ VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ
- KD1 KLEMPÍŘSKÉ PRVKÝ – VÍZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- ZD1 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE – VÍZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Akce: Dům s byty zvláštního určení Podvín,zateplení obvodového pláště Výpis ocelových prvků pro stěnové sendvičové panely ocn.konstrukce SO4						
Prvek	Ocelové konstrukce pro opláštění stěn - doplnění					
Ozn	Profil	Délka [m]	ks	Délka celk. [m]	kg/m	kg
Výměny						
P1	TRO 80/60/3	12,000	2	24,000	14,50	348,0
					Povrch. úprava synt.nátěr, bílý - schodiště východní křídlo	
P2	TRO 80/60/3	10,500	2	21,000	17,50	367,5
					Povrch. úprava synt.nátěr, bílý - schodiště jižní křídlo	
P3a	TRO 100/80/4	2,850	2	5,700	11,40	65,0
					Povrch. úprava synt.nátěr, bílý - schodiště jižní křídlo	
P3b	TRO 100/80/4	2,450	4	9,800	11,40	111,7
					Povrch. úprava synt.nátěr, bílý - schodiště jižní křídlo	
P4	TRO 100/100/4	2,250	6	13,500	14,70	198,5
					Povrch. úprava synt.nátěr, bílý, vodor.prvky- schodiště jižní křídlo	
Celkem za skupinu					1090,7	
Celkem za objekt bez přírážky					1090,7	
Přírážka (patní plechy, styky, profez)					5%	
Celkem za objekt s přírážkou					1146,2	

POZNÁMKA

PRO KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ-OPLÁŠTĚNÍ SCHODIŠŤOVÝCH STĚN STĚNOVÝMI SENDVIČOVÝMI PANELE
JE POTŘEBA ZPRACOVÁNÍ DÍLŮ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ,
KTEROU SI ZAJISTÍ DODAVATELSKÁ FIRMA.

ROZMĚRY OBJEKTU JSOU PŘEVZATY Z PŘEDÁNÍ POD SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.
S OHLEDEM NA CHARAKTER STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ VŠECKÉ KÓTY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M ²
101	ZADVEŘÍ	15,90
102	VSTUPNÍ HALA	51,40
103	SPOLEČENSKÁ HALA	36,90
104	CHODBA	2,35
105	WC-MUŽI	2,60
106	WC-ŽENY	4,05
107	WC-INVALIDÉ	3,65
108	DENNÍ MÍSTNOST-SOCIÁLNÍ PÉČE	9,00
109	CHODBA	3,70
110	ŠATNA	9,30
111	SPRCHA	1,60
112	WC	1,55
113	CHODBA	29,05
114	CHODBA	28,45
115	KANCELÁŘ REMÉDIA PLUS	18,10
116	ČEKÁRNA	18,65
117	ORDINACE	18,10
118	ČEKÁRNA	13,15
119	WC	3,65
120	ORDINACE-ZUBNÍ	17,00
121	SCHODIŠTĚ	17,35
122	KADERNICTVÍ	18,10
123	ŠATNA	4,05
124	WC	3,60
125	ŠATNA	7,20
126	WC	1,55
127	ORDINACE-PRAKTICKÝ LÉKAŘ	18,10
128	ORDINACE-PRAKTICKÝ LÉKAŘ	18,10
129/1-2	PŘEDSÍŇ	4,05
130/1-2	KOUPELNA +WC	3,65
131/1-2	ORDINACE	27,65
132	PŘEDSÍŇ	1,85
133	WC	1,60
134	PEDIKÚRA	13,30




OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M ²
135	SCHODIŠTĚ	11,75
136	CHODBA	11,15
137	PŘEDSÍŇ+WC	4,95
138	JÍDELNA	49,55
139	VÝDEJ JÍDEL	20,20
140	PŘEDSÍŇ	3,70
141	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,45
142	VÝTAH	1,10
143	STROJOVNA VÝTAHU	0,80
144	PŘEDSÍŇ-BYTOVÁ JEDNOTKA	3,25
145	KUCHYŇ	18,25
146	POKOJ	15,80
147	OBÝVACÍ POKOJ	23,40
148	CHODBA	12,90
149	KOUPELNA	4,85
150	WC	1,15
151	POKOJ	14,05
152	BALKÓN	10,70
153	VENKOVNÍ RAMPA	
154	SCHODIŠTĚ	15,60
155	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,65
122	VÝTAH	2,95
123	VÝTAH	6,55

OZNAČENÍ ČÍSEL MÍSTNOSTÍ JE PODLE PŮVODNÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ – 11/1995.

LEGENDA HMOT

- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO Z TVÁRNÉHO TYPU THERM 44 NA MC 5
VENKOVNÍ PILÍŘE U BOČNÍCH SCHODIŠŤ A HLAVNÍHO VSTUPU Z ŽELEZOBETONU TŘÍDY B 20
- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ – HRANÝ DŘÍVE VIDITELNÝCH KONSTRUKCÍ
- KONSTRUKCE K VYBOURÁNÍ – STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ S PARAPETY, OCELOVÉ KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ, ATD.
- KONSTRUKCE NOVÉ BUDOVANÉ
- STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEĽ TL.200 MM
S IZOLAČNÍM JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLNÝ
- NOVÝ OCELOVÝ ROST PRO ZAKRYTÍ
STÁVAJÍCÍHO SKLEPNÍHO SVĚTLÍKU
- ODKOPÁNÍ TERÉNU DO HLUBKY 0,5 M POD STÁVAJÍCÍ TERÉN, ŠÍŘKY cca 300 MM U ŽB SLOUPŮ.
U ZALOŽENÍ NOVÝCH STĚN ZE SENDVIČOVÝCH PANEĽŮ A U RAMPY U DVORNÍHO VSTUPU
ODSTRANĚNÍ A POLOŽENÍ ZPĚT ČÁSTI ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BET. DLAŽBY ROZM.100x200 MM
V ŠÍŘCE cca 300 MM

Výškový systém místní relativní +0,000 = ÚROVEŇ 1.NP OBJEKTU

VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	F&K&B, a.s. <small>stavečí, projekt a dohlední společnost</small> Na Vaňkovce 756, 691 41 Brno tel.519 326 320, fax.519 370 917
ING.ARCHLUBOR FOUKAL	ING.JARĚ KLIMOVČ	MARCELA INČOVÁ	
			
INVESTOR :			
MĚSTO PODVÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 180/20 691 45 PODVÍN			IČO/ÚČ: 26236061 / CZ 26236061
NÁZEV ZAKÁZKY :			DATUM :
MÍSTO STAVBY: SADOVÁ 933/1, 691 45 PODVÍN			07/2019
DŮM S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ PODVÍN, zateplení obvodového pláště			ČÍSLO ZAKÁZKY :
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			2019008P
			STUPEŇ :
			DVE
			MĚŘÍTKO :
			1 : 100
NÁZEV VÝKRESU :			PARČ. ČÍSLO :
PŮDORYS 1.NP			Č. VÝKRESU/REVIZE
			02.