


3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S



Legenda rozvaděče:

Proudová soustava TN-C-S, AC; 400/230V; 50Hz

Proudová soustava TN-S; AC; 230V; 50Hz

Ochrana před NDN - neživých částí krytím a izolací
- samočinným odpojením od zdroje
- použitím proudového chrániče

$I_n = 40A$

$I_k = 10kA$

Krytí - IP44/20

Provedení rozvaděče - typ OCEP

Rozvaděč bude mít 20% prostorovou rezervu

VYPRACOVAL Radomil Coufal	ODP.PROJ.PROFESE Mgr.E.Coufalová	KONTROLOVAL Mgr.E.Coufalová	ODP.PROJ.STAVBY KAP atelier	C&C PROJEKT s.r.o. Zahradní 252 Klášteřec nad Ohří IČO 250 47 418 T:777 631 814	<div>C&C</div>
OKRES: Ústecký		OBEC: 43001 Chomutov			
INVESTOR: rt steel s.r.o,Lipská 4696, 43001 Chomutov					
Snížení energetické náročnosti průmyslového objektu hala 2 parc.č.2119/11 a 2119/12 k.ú.:Chomutov Silnoproudá elektrotechnika				FORMAT	4 A4
				DATUM	22.01.2019
				STUPEN	DPS
				MERITKO	
				ZAK.CÍSLO: 281118	
Rozvaděč R5				ARCHIVNÍ CÍSLO	C.VYKRESU
				281118	D.1.4.21