


3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S



Legenda rozvaděče:

Proudová soustava TN-C-S, AC; 400/230V; 50Hz

Proudová soustava TN-S; AC; 230V; 50Hz

Ochrana před NDN - neživých částí krytím a izolací
 - samočinným odpojením od zdroje
 - použitím proudového chrániče


$I_n = 25A$

$I_k = 10kA$

Krytí - IP44/20

Provedení rozvaděče - typ OCEP

Rozvaděč bude mít 20% prostorovou rezervu

VYPRACOVAL Radomil Coufal	ODP.PROJ.PROFESE Mgr.E.Coufalová	KONTRLOVAL Mgr.E.Coufalová	ODP.PROJ.STAVBY KAP atelier	C&C PROJEKT s.r.o. Zahradní 252 Klášterec nad Ohří IČO 250 47 418 T:777 631 814	
		C:\kresleni\0002\0002\projekty\projekty.jpg			
OKRES: Ústecký		OBEC: 43001 Chomutov			
INVESTOR: rt steel s.r.o.,Lipská 4696, 43001 Chomutov					
Snížení energetické náročnosti průmyslového objektu hala 2 parc.č.2119/11 a 2119/12 k.ú.:Chomutov Silnoproudá elektrotechnika				FORMAT	4 A4
				DATUM	22.01.2019
				STUPEN	DPS
				MERITKO	
				ZAK.CISLO: 281118	
Rozvaděč R3				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU
				281118	D.1.4.20