

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Kanalizace a ČOV obce Radkovice u Hrotovic
Druh zadávacího řízení:	podlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1329.html

Název zadavatele:	Obec Radkovice u Hrotovic
Sídlo zadavatele:	Radkovice u Hrotovic 13, 675 59
Zastoupen:	Ing. Milan Hlouch, starosta
IČO:	00290297
DIČ:	CZ00290297

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 16. 4. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

Dotaz č. 1:

- ❓ materiál potrubí je dle TZ :

Potrubí kanalizačních řadů budou z trub plnostěnných hladkých dle ČSN EN14 758 z materiálu PP s kruhovou tuhostí min. třídy SN 10000 N/m² (dle ČSN EN ISO 9969 SN10).

Materiál ve sloučené položce výkazu výměr je:

Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových D 315 mm, tloušťka stěny 7,7 mm, délky 5000 mm

Rozměrově toto označení může být potrubí PVC KGEM SN 4.

Může zadavatel upřesnit nebo doplnit?

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Pro projekt budou použity materiály s následujícími vlastnostmi:

Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi - plnostěnné konstrukce, nepěněné, s hladkou vnější i vnitřní stěnou, s homogenní strukturou, s vysokou odolností proti oděru.

Materiál trub a tvarovek – polypropylen (PP), výrobek ze základního polymerního materiálu na bázi PP - bez přídavných minerálních plniv (tj. nezaměňovat s materiálem s minerálními plnivy označovaným PP-MD).

Trouby o minimální jmenovité kruhové tuhosti $\geq 10 \text{ kN/m}^2$ a současně s minimální tloušťkou stěny pro jednotlivé DN (viz tabulka) odpovídající alespoň SDR 26, resp. S 12,5 a současně s rázovou odolností vyhovující požadavkům EN 1411 (se zaměřením na nežádoucí křehkost trub).

DN	Min. tloušťka stěny [mm]
160	6,2
200	7,7
250	9,6
315	12,1
400	15,3
500	19,1
600	24,1

Preferovaná délka trub 6 m.

Trouby a tvarovky musí být vhodné pro pokládku při teplotě -10° C.

Trouby a tvarovky musí být probarveny přes celou stěnu.

Systémové certifikované tvarovky – alespoň SDR 34, resp. S 16 (se zvýšenou tloušťkou stěny)

Značení (popis) – vnější dle normy a preferujeme také uvnitř trub (z důvodu identifikace při kamerové prohlídce).

Pro výstavbu kanalizace budou využity tvarovky jednoho výrobce s technickými parametry srovnatelnými s troubou a s těsníci kroužky z elastomeru dodávanými přímo od stejného výrobce trub.

Provedení hrdel trub – budou naformovaná nebo násuvná dvouhrdla integrovaná již z výroby.
Těsnění pomocí vyztuženého pryžového těsnícího kroužku zajišťujícího těsnost spojů při zvýšeném tlaku min. 2,4 bar.

Dotaz č. 2:

- ☐ konstrukce revizní šachty dle TZ je :

Prefabrikované šachtové dno s vyložení se žlábkem z kameniny

- kyneta výšky ½ DN ve dně šachty bude betonová z odolného betonu

Materiál v položce výkazu výměr je:

Dno šachty TBZ-Q 250-735, DN 1000, pro DN 250 kamenina, koncová - 1x výtok, vč.

Těsnění

Může zadavatel upřesnit nebo doplnit jak bude provedeno dno šachty – kyneta a nástupnice pro plastové potrubí stoky?

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Šachtová dna budou dle následující specifikace:

Specifikace použití pro vstupní šachty - splaškové stoky., síla stěny šachtového dna min. 120 mm.

Vyráběno v dimenzích DN1000,pevnostní třída betonu C40/50 s vodotěsností šachtového dna.

Těsnění bude z elastomeru.

Možnosti vodotěsného napojení potrubí – profilovaný prostup betonu, nebo osazení šachtových vložek.

Provedení kyneta a nástupnice.

Kyneta vyráběna v profilu 1/2, výroba šachtového dna během jednoho výrobního cyklu – tj. jednorázovým odlitím celého dílce ze samozhutňujícího betonu bez nátěru.

Úhlová tolerance provedení přítoku $\pm 3^\circ$ od zadání.

Výšková tolerance provedení odtoku a přítoku ± 15 mm od zadání.

Betonový šachtový program bude zásadně od jednoho stejného výrobce jako je šachtové dno, přičemž skruže a kónusy v šachtovém programu musí být dodávány s tloušťkou stěny min. 120 mm.

V Brně dne 16. 4. 2021

Za zadavatele – Obec Radkovice u Hrotovic:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci