

[illegible]

PROČISTĚNÍ PŘÍKOPU V DL. 20 m

ZÁSYP HDK 63 - 125 mm

PROČISTĚNÍ PŘÍKOPU V DL. 5 m

ZÁSYP HDK 63 - 125 mm

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 250 mm
(VYPLŇ SPÁR DLAŽBY MC SE ZATŘENÍM)

LOŽE Z BETONU C25/30 XF3 TL. 100 mm

SANACE PODLOŽÍ BETONOVÝM RECYKLÁTEM TL. 500 mm

DRENÁŽ HDK 63 - 125 mm TL. 500 mm OBOLENA NETKANOU PP GEOTEXTILIÍ
+ 2 x PERFOROVANÉ PVC POTRUBÍ DN300 SN12 DL. 6,0 m

ŠTĚRKOPÍSEK tl. 100 mm

Projektant PD (Designer of PD) 		Zslo. proj. [Accountant-designer] Ing. Vojtěch Holub Vypracoval [Designed by] Jan Hallang Investor [Investor] Město Podivín Místo stavby [Site] k.ú. Podivín, Jihomoravský kraj			
Ing. Vojtěch Holub Kovářská 1409 696 62 Strážnice tel.: 731 214 424 email: vojtechholub@email.cz IČ: 03271064					
Název stavby [Project title] Cyklostezka Podivín - Objekt 01			Číslo paré [no]		
Název dokumentu [Document name] Suchý brod km 1,397					
Datum [Date] 7 x A4	Měřítko [Scale] 1:50	Stavební objekt [Building object] SO101, SO102, SO103, SO104 Zakázka [Number of order] 12/2015	Část dokumentace [Part of doc.] C. Stavební část Stupeň [Phase] DSP	Souřadnicový systém: JTSK Výškový systém: B.p.v. Členění dok. -	Rev. [Drawing No.] C.7 00