



SPECIFIKACE PŘEKLADŮ:

LEGENDA

- - - - - OCELOVÝ PRVEK
 — — — — — PŘEKLAD POROTHERM
 — — — — — DŘEVĚNÝ PRVEK
 □ □ STÁVAJÍCÍ STROPNÍ TRÁMA
 ————— ZDIVO

POUŽITÉ MATERIÁLY

DŘEVO C 24, OŠEŘIT VHDNÝM FUNGICIDEM A INSEKTICIDEM
 OCEL KONSTRUKČNÍ S 235 JR, OŠEŘIT ZÁKLADNÍM PROTIKOROZNÍM NÁTĚREM
 BETON C 25/30

OCEL ARMOVACÍ B 500A, SÍŤ KARI 6/150 * 6/150 MM

-PŘED ZAHÁJENÍM BOURÁNÍ OTVORU V KLENBĚ PRO NOVÉ SCHODIŠTĚ

SE MUSÍ PLOŠNĚ PODEPŘÍT PŘILEHLÉ KLENBY A KLENEBNÉ PASY

-VEŠKERÉ OCELOVÉ PŘEKLAGY A PRŮVLAKY BUDOU ULOŽENY NA VYROVNANÝ BETONOVÝ BLOK TL. 100 mm

-VŠECHNY OCELOVÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY ANTIKOROZNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU

-VEŠKERÉ DOZDÍVKY BUDOU PROVÁZÁNY SE STÁVAJÍCÍM ZDIVEM POMOCÍ OZUBŮ

NA VÝŠKU 3 CIHEL A HLOUBKU 150 mm

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stupeň DSP, v případě užití dokumentace pro jiný, než výše uvedený účel, nepřebírá zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Rozměry konstrukcí budou ověřeny na stavbě před započítím bouracích prací.