

Technicko-obchodní specifikace RS0.1				2.8.2016
POL	OZNAČENÍ	POČET		VÝROBCE
1		1	Vlastní plastová skříň.	Saltek
2	-FI01-04	4	Čtyřpólový proudový chránič 40A, 400V AC, s rez. proudem 30mA v provedení AC.	
3	-FV01	1	Svodič přepětí typu T2 v zapojení 3+0, 275V AC, jmenovitý výbojový proud 20 kA. např. SLP-275V/3	
4	-QV01	1	Trojpólový páčkový spínač 63A, 400V AC.	
5	-FA5,24,26,28	4	Trojpólový jistič 16A, 400V AC, char. B.	
6	-FA25,27	2	Trojpólový jistič 32A, 400V AC, char. B.	
7	-FA6	1	Jednopólový jistič 6A, 230V AC, char. B.	
8	-FA1,2,15,21	4	Jednopólový jistič 10A, 230V AC, char. B.	
9	-FA3,4,11-14 -FA16,22,23 -FA29-34	15	Jednopólový jistič 16A, 230V AC, char. B.	
10	-FAI7	1	Dvoupólový proudový chránič s jističem 10A, 400V AC,char. C s rez. proudem 100mA AC.	
11		1 kpl	Svorkovnicové můstky PE a N.	
12		1 kpl	Vodiče a drobný montážní materiál.	
DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RS0				
13	-FA01 VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO	1	Trojpólový jistič 40A, 400V AC, char. B. HLAVNÍHO JISTIČE -FA01, 32A.	Elplast - KPZ
14	-FA3 VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO	1	Trojpólový jistič 32A, 400V AC, char. D. JISTIČE -FA3, 50A.	
15	-FA4	1	Trojpólový jistič 32A, 400V AC, char. D.	
16		1 kpl	Vodiče a drobný montážní materiál.	
VÝMĚNA POJISTKOVÉ SKŘÍŇE SP1				
17	-SP1	1	Pojistková skříň. např. PS1 160A HH	Elplast - KPZ
18	-FU1-3	3	Nožové pojistky, 400V AC, 63A.	

Technicko-obchodní specifikace 1.PP č. 2

(nejedná se o výkaz výměr!!!)

Vypracoval	:	Ing. Polášek
Objekt	:	Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře pro spoluobčany s mentálním a kombinovaným postižením – 2. etapa / první podzemní podlaží
Vytvořeno	:	23.6.2016
Datum tisku	:	2.8.2016

Elektroinstalační materiál osazený mimo vyspecifikované rozváděče.

Elektroinstalace osazená mimo rozváděče:

- | | | |
|-----|-------|--|
| 21. | 7 ks | přisazené svítidlo E-26K74/026, EDNA 4, 2x26W, 230V AC, d-42cm, sklo triplex opál mat, výrobce: OSMONT s.r.o., včetně 2 ks kompaktních zářivek |
| 22. | 4 ks | přisazené svítidlo E-26K74/026, EDNA 4, 2x26W, 230V AC, d-42cm, sklo triplex opál mat, výrobce: OSMONT s.r.o., včetně 2 ks kompaktních zářivek a nouzového modulu s akumulátorem pro 1 hod beznapěťového provozu |
| 23. | 7 ks | přisazené svítidlo IN-16D52/042, AURA 2, 26W, 230V AC, d-28cm, sklo opál,m.polykarbonát, výrobce: OSMONT s.r.o., včetně 1 ks kompaktních zářivek |
| 24. | 6 ks | přisazené svítidlo NK-E-13/264, NELA 2, 13W, 230V AC, d-35cm, sklo t.o.mat, výrobce: OSMONT s.r.o., včetně 1 ks kompaktní zářivky |
| 25. | 6 ks | stropní závěsné zářivkové svítidlo OFCE-PAR-FL T5 EP, 2x35W T5, 230V AC, výrobce: OSMONT s.r.o., včetně 3 ks zářivkových trubíc |
| 26. | 5 ks | stropní závěsné průmyslové zářivkové svítidlo ATLS-PC-FL 2x35W T5 EVG, 230V AC, výrobce: OSMONT s.r.o., včetně 2 ks zářivkových trubíc |
| 27. | 1 ks | stropní závěsné průmyslové zářivkové svítidlo ATLS-PC-FL 2x35W T5 EVG, 230V AC, výrobce: OSMONT s.r.o., včetně 2 ks zářivkových trubíc a nouzového modulu s akumulátorem pro 1 hod beznapěťového provozu |
| 28. | 7 ks | stropní závěsné průmyslové zářivkové svítidlo ATLS-PC-FL 1x35W T5 EVG, 230V AC, výrobce: OSMONT s.r.o., včetně 1 ks zářivkové trubice |
| 29. | 1 ks | stropní závěsné průmyslové zářivkové svítidlo ATLS-PC-FL 1x35W T5 EVG, 230V AC, výrobce: OSMONT s.r.o., včetně 1 ks zářivkové trubice a nouzového modulu s akumulátorem pro 1 hod beznapěťového provozu |
| 30. | 9 ks | nouzové svítidlo nástěnné MARS 308/1 ST, 8W, 230V AC s integrovanou baterií pro provoz 1 hod včetně piktogramu, výrobce: LUXART, s.r.o. |
| 31. | 8 ks | vypínač jednopólový, řazení 1 |
| 32. | 3 ks | vypínač dvojité (lustrový), řazení 5 |
| 33. | 10 ks | vypínač střídavý (přepínač), řazení 6 |
| 34. | 2 ks | vypínač křížový, řazení 7 |
| 35. | 7 ks | vypínač jednopólový tlačítkový, řazení 1 |
| 36. | 6ks | jednoduchá zásuvka 230V AC, 16A |
| 37. | 6 ks | jednoduchá zásuvka 230V AC, 16A včetně SPD TYP3 zapojení 3+1 se světelnou signalizací poruchy |

List: 4/4

- 38. 15 ks dvojitá zásuvka 230V AC, 16A
- 39. 21 ks dvojitá zásuvka 230V AC, 16A včetně SPD TYP3 zapojení 3+1 se světelnou signalizací poruchy
- 40. 2 ks třífázová zásuvka 400V AC, 16A, 5-ti pólová
- 41. 80 ks elektroinstalační krabice prázdná KO68, průměr 68 mm pro zásuvky/vypínače
- 42. 80 ks elektroinstalační krabice KR68, průměr 68 mm se svorkovnicemi/svorkami a víčkem
- 43. 25 ks elektroinstalační krabice KR97 průměr 97 mm se svorkovnicemi/svorkami a víčkem
- 44. 10 ks svorka pro připojení pospojování na potrubí
- 45. 0,1 m² požární ucpávky společného prostupu více kabelů
- 46. 1 kpl drobný montážní materiál

Kabely, chráničky apod.:

- 47. 22 m kabel CYKY-J 4x10 mm² (přívod)
- 48. 50 m kabel CYKY-J 5x4 mm²
- 49. 100 m kabel CYKY-J 5x2,5 mm²
- 50. 150 m kabel CYKY-J 4x1,5 mm²
- 51. 450 m kabel CYKY-J 3x2,5 mm²
- 52. 300 m kabel CYKY-J 3x1,5 mm²
- 53. 70 m kabel CYKY-O 3x1,5 mm²
- 54. 30 m vodič CYA/CY 6 mm² zelenožlutý (pospojování v koupelnách)
- 55. 20 m elektroinstalační trubka ohebná, průměr 30 mm

Doplnění venkovních svítidel:

- 56. 2 ks přisazené venkovní svítidlo FOGLER DL-240O, 2x40W, 230V AC, d-30cm, sklo matné, s pohybovým čidlem, výrobce: Kanlux, včetně 2 ks kompaktních zářivek
- 57. 2 ks přisazené venkovní svítidlo PL-EMA-M-WHITE, 1x60W, 230V AC, délka-20cm, plast, výrobce: ProfiLite, včetně 1 ks kompaktních zářivek
- 58. 1 ks vypínač jednopólový, řazení 1
- 59. 1 ks soumrakové relé pro sp. osvětlení, 230V AC na lištu DIN, včetně venkovního čidla
- 60. 40 m plastová chránička vnitř. průměr 2-3 cm (soumrakové čidlo)
- 61. 40 m kabely SYKFY 2x2x0,5 mm (soumrakové čidlo)
- 62. 60 m kabel CYKY-J 3x1,5 mm²

Elektroinstalační materiál vjezdové brány:

- 63. 80 m kabel CYKY-J 3x1,5 mm²
- 64. 50 m ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, průměr 40 mm