

BOŽETĚCHOVA 15, BRNO - KRÁLOVO POLE  
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A DOSTAVBA DENNÍHO STACIONÁŘE PRO SPOLUOBČANY S MENT. A KOMB. POSTIŽENÍM - 2. ETAPA  
RUKA PRO ŽIVOT O.P.S.

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ VÝROBKŮ

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY V PÚDORYSECH ČÍSLEM V KROUŽKU (OD ČÍSLA 701 AŽ 716).  
V TABULCE JSOU UVEDENY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ VÝROBKY, JEJICH ROZMĚRY, SCHÉMATA A POČTY.

VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ JE NAVRŽENO Z POZINKOVANÉHO PLECHU, tl. 0,7 MM  
OPATŘENÉHO SYNTETICKÝM NÁTÉREM V SOULADU S BAREVNOSTÍ FASÁD

PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JE NUTNO DODRŽET POŽADAVKY A DOPORUČENÍ  
ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ,  
ZEJMÉNA JE TŘEBA DBÁT NA DODRŽOVÁNÍ DOPORUČENÝCH DILATAČNÍCH CELKŮ OPLECHOVÁNÍ

SOUČÁSTÍ DODÁVKY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ BUDOU VEŠKERÉ KOTVÍČI, SPOJOVACÍ PRVKY  
A TAKÉ BEDNĚNÍ Z DESEK OSB IV, PROSTOROVÉ POLYPROPYLENOVÉ ROHOŽE APOD.

ROZMĚRY UVEDENÉ V TABULKÁCH JSOU POUZE SMĚRNÉ, PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE TŘEBA ZAMĚŘIT POTŘEBNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ!!!

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 1

OZN. RDS	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	bm/ks
701	R.Š. 250 mm	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN	74,5
702	R.Š. 450 mm	SVISLÝ DEŠŤOVÝ SVOD d = 125 mm	41,1
703	R.Š. 700 mm	NADOKAPNÍ (NÁSTŘEŠNÍ) ŽLAB RŠ = 700 mm, MATERIÁL POZINK (VČETNĚ UPEVNĚNÍ HÁKY PO 600mm)	54,0
704	R.Š. 300 mm	VÝTOKOVÉ HRDLO, KOŠ PRO ZACHYTÁVÁNÍ NEČISTOT	3 ks
705	R.Š. 450 mm	HORNÍ KOLENO SVODU 60° d = 125 mm	3 ks
706	D=125 mm	MŘÍŽKA ODVĚTRÁNÍ WC A SPRCHY PROTIDEŠŤOVÁ D=125MM, KRUHOVÉHO PRŮŘEZU, NEREZ, VIZ ČÁST VZT SE SÍTÍ PROTI VNIKU HMYZU S REGULOVATELNOU ŽALUZÍÍ PRO MOŽNOST UZAVŘENÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ	2 ks
707	D=150 mm	MŘÍŽKA PRO NASÁVÁNÍ VZDUCHU DO KONDENZ. KOTLE D=150MM, KRUHOVÉHO PRŮŘEZU, NEREZ, VIZ ČÁST UT SE SÍTÍ PROTI VNIKU HMYZU S REGULOVATELNOU ŽALUZÍÍ PRO MOŽNOST UZAVŘENÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ	1 ks
708	RŠ 1200 mm	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY / OKAPU RŠ = 1200 mm, MATERIÁL POZINK	54,0
709	RŠ 1000 mm	OPLECHOVÁNÍ ZHLAVÍ ATIKY PŘI ŠTÍTOVÉ STĚNĚ RŠ = 1000 mm, VČ. BOČNÍHO LEMOVÁNÍ A PLECHOVÉ PŘÍPONKY, MATERIÁL POZINK	19,0
710	RŠ 450 mm	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ RŠ = 450 mm, MATERIÁL POZINK	27,0

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 2

OZN. RDS	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	bm/ks
711	D=400 mm	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE - MŘÍŽKA PRO NASÁVÁNÍ VZDUCHU DO VZT JEDNOTKY V M.Č. 0.11 D=400MM, KRUHOVÉHO PRŮŘEZU, NEREZ, VIZ ČÁST VZT SE SÍTÍ PROTI VNIKU HMYZU S REGULOVATELNOU ŽALUZÍÍ PRO MOŽNOST UZAVŘENÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ	1 ks
712	D=160 mm	MŘÍŽKA ODVĚTRÁNÍ SOC. ZAŘÍZENÍ D=160MM, KRUHOVÉHO PRŮŘEZU, NEREZ, VIZ ČÁST VZT SE SÍTÍ PROTI VNIKU HMYZU S REGULOVATELNOU ŽALUZÍÍ PRO MOŽNOST UZAVŘENÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ	1 ks
713	D=100 mm	DVOJPLÁŠŤOVÝ KOMÍN OD OHŘÍVAČE TV, MATERIÁL PLECH POZINKOVANÝ D=100MM, DL.4M	1 ks
714	R.Š. 150 mm	OPLECHOVÁNÍ SOKLU Z UMĚLÉHO KAMENE	49,1
715	R.Š. 390 mm	OPLECHOVÁNÍ ZHLAVÍ STÁVAJÍCÍ ZDI OPLOCENÍ, VČ. PLECHOVÉ PŘÍPONKY, MATERIÁL POZINK	30,5
716	R.Š. 500 mm	OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ S KLÍNOVÝM TĚSNĚNÍM, MATERIÁL POZINK	5,0